

昭和四十六年政令第二百一十号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

内閣は、海洋汚染防止法（昭和四十五年法律第三百三十六号）第四十三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

（常温において液体でない物質）

第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「法」という。）第三条第三号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。

- 一 アンモニア
- 二 液化石油ガス
- 三 液化メタンガス
- 四 エチレン
- 五 塩化ビニル
- 六 塩素
- 七 酸化エチレン
- 八 窒素
- 九 二酸化炭素
- 十 ブタジエン
- 十一 ブチレン
- 十二 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
 - イ 温度三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超えるもの
 - ロ 臨界温度が三十七・八度未満であるもの

（海洋環境の保全の見地から有害である物質）

第一条の二 法第三条第三号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質は、別表第一のとおりとする。

（海洋環境の保全の見地から有害でない物質）

第一条の三 法第三条第四号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害でない物質は、別表第一の二のとおりとする。

（有害水バラストの要件）

第一条の四 法第三条第六号の二の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

- 一 当該水バラストに含まれる最小径五十マイクロメートル以上の水中の生物の数が一立方メートル当たり十個以上であること。
- 二 当該水バラストに含まれる最小径十マイクロメートル以上五十マイクロメートル未満の水中の生物の数が一立方センチメートル当たり十個以上であること。
- 三 当該水バラストに含まれる大腸菌その他の国土交通省令・環境省令で定める細菌の数が国土交通省令・環境省令で定める基準に該当するものであること。

（オゾン層破壊物質）

第一条の五 法第三条第六号の三の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第一の三のとおりとする。

（大気を汚染する物質）

第一条の六 法第三条第六号の四の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫酸酸化物及び揮発性有機化合物質（同号に規定する揮発性有機化合物質をいう。）とする。

（海洋施設）

第一条の七 法第三条第十号の政令で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。

- 一 人を収容することができる構造を有する工作物
- 二 物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物

2 油、有害液体物質並びに法第十条第二項第三号及び第五号に定める廃棄物（法第十八条第二項

第一号及び第二号に定める廃棄物を除く。）に係る法第十八条第一項の規定、法第十八条の四の規定並びに法第十八条の五第一項に規定する海洋施設発生廃棄物（第十一号に掲げる廃棄物を除く。）に係る法第十八条の五及び第十八条の六の規定の適用については、海域にある鉱山保安法（昭和二十四年法律第七十号）第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物（廃水及び鉱さいの排出に関しては、同項ただし書の附属施設を含む。）は、海洋施設でないものとする。

（危険物）

第一条の八 法第三条第十六号の政令で定める引火性の物質は、別表第一の四のとおりとする。

（船舶からのビルジその他の油の排出基準）

第一条の九 法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度（以下「油分濃度」という。）は、排出海域及び排出方法に關し政令で定める基準（以下この条において「排出基準」という。）は、次のとおりとする。

一 希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。

二 別表第一の五に掲げる南極海域（次項、次条第一項第三号、第一条の十一、第二条、第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項において「南極海域」という。）及び同表に掲げる北極海域（次項及び第一条の十一において「北極海域」という。）以外の海域において排出すること。

三 当該船舶の航行中に排出すること。

四 ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。

2 前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶（南極海域又は北極海域にあるものを除く。）からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。

3 第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。

4 第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。

5 公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。

（タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準）

第一条の十 法第四条第三項に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出（次項に規定する水バラストの排出を除く。）に係る同条第三項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に關し政令で定める基準（以下この条において「排出基準」という。）は、次のとおりとする。

一 バラスト航海のための当該タンカーへの水バラストの積込みの開始時から当該タンカーに積載された貨物油の取卸しの完了時までの間の航海において排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三分の一以下であること。

二 油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットル以下であること。

三 全ての国の領海の基線（海洋法に關する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線（南極海域にあつては、水棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線）をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯一度東経百四十二度八分の点から南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点に至る部分に係る基線

は、南緯十一度東経百四十二度八分の点、南緯十度三十五分東経百四十一度五十五分の点、南緯十度東経百四十二度の点、南緯九度十分東経百四十三度五十二分の点、南緯九度東経百四十四度三十分の点、南緯十度四十分東経百四十五度の点、南緯十三度東経百四十五度の点、南緯十五度東経百四十六度の点、南緯十七度三十分東経百四十七度の点、南緯二十一度東経百五十二度五十五分の点、南緯二十四度三十分東経百五十四度の点及び南緯二十四度四十二分東経百五十三度十五分の点を順次結んだ線をいう。以下同じ。からその外側五十海里の線を超える海域（別表第一の五に掲げる海域を除く。）において排出すること。

四 当該タンカーの航行中に排出すること。

五 海面より上の位置から排出すること。ただし、貨物油を含む水バラスト等（国土交通省令で定めるものを除く。）であつて油水分離したもの、国土交通省令で定めるところにより、当該水バラスト等の油境界面を確認した上、ポンプを使用することなく排出する場合は、この方法に限定しない。

六 水バラスト等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。

2 法第四条第三項に規定するタンカーの国土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙からの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この方法に限定しない。

（油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域）

第一条の十一 法第五条の第三項の政令で定める海域は、南極海域及び北極海域とする。

（船舶からの有害液体物質の排出基準）

第一条の十二 法第九条の第三項の政令で定める事前処理の方法に関する基準は、別表第一の六の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の事前処理の方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。

2 法第九条の第二第三項の政令で定める排出海域及び排出方法に関する基準は、別表第一の七の有害液体物質の区分の欄ごとに、それぞれ同表の排出海域に関する基準の欄及び排出方法に関する基準の欄に掲げるとおりとする。

（船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質）

第一条の十三 法第九条の第二第四項の政令で定める有害液体物質は、別表第一の六第一号の有害液体物質の区分の欄に掲げる有害液体物質とする。

（第一議定書締約国間における未査定液体物質の輸送）

第一条の十四 法第九条の第六第五項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害であると合意をした第一議定書締約国（法第九条の第二第四項に規定する第一議定書締約国をいう。以下同じ。）のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。

二 本邦の内水（領海法の一部を改正する法律（平成八年法律第七十三号）による改正後の領海及び接続水域に関する法律（昭和五十二年法律第三十号）第二条第一項に規定する直線基線により新たに本邦の内水に加えることとされた海域を除く。第一条の十六第二号において同じ。）を除く海域において輸送されるものであること。

第一条の十五 法第九条の第六第五項の規定により有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第九条の二から第九条の五までの規定を適用する場合には、海洋環境の保全の見地から、第一議定書（法第九条の第二第四項に規定する第一議定書をいう。以下同じ。）に規定するX類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を別表第一第一号に掲げるX類物質等と、第一議定書に規定するY類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第二号に掲げるY類物質等と、第一議定書に規定するZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を同表第三号に掲げるZ類物質等とみなす。

第一条の十六 法第九条の第六第六項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 当該未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害でないことと合意をした第一議定書締約国のいずれかの国籍を有する船舶により当該合意をした第一議定書締約国間において輸送されるものであること。

二 本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。

（登録確認機関の登録の有効期間）

第一条の十七 法第九条の八第一項の政令で定める期間は、五年とする。

（船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭乗人員）

第二条 法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭乗人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭乗人員（最大搭乗人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭乗人員。以下同じ。）とする。

一 国際航海に従事する船舶 四百トン又は十六人（南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人）

二 国際航海に従事しない船舶 百人（南極海域にある船舶にあつては、十一人）

（船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準）

第三条 法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。

2 法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認め、国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。

4 前二項の基準に従つて排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。

5 別表第二第二号の表第一号から第四号までの上欄に掲げるふん尿等を第二項の基準に従つて排出する場合においても、できる限り水の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域（同表第二号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域）から離れて行うよう努めなければならない。

（船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準）

第四条 法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。

2 法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3 前条第四項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物の前項の基準に従つてする船舶からの排出について準用する。

4 前条第五項の規定は、別表第三上欄に掲げる廃棄物を南極海域（同表備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。）又は北極海域（同表備考第三号に規定する北極海域をいう。）において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「海域（同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域）」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。

（船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準）

第四条の二 法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。

（船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類及び排出基準）

- 一 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの（国土交通省令で定める物質を含むものを除く。）
- 二 貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体
- 三 生鮮魚及びその一部（漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。）
- 四 汚水（その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。）
- 五 法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に關し政令で定める基準は、別表第四上欄に掲げる廃棄物の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によることとする。

3 前項の基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の基準が適用されるものとする。

4 別表第四第一号、第二号、第五号及び第六号上欄に掲げる廃棄物の第二項の基準に従つて排出する場合は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 別表第四上欄に掲げる廃棄物を第二項の基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。

6 第三条第五項の規定は、別表第四第一号及び第五号上欄に掲げる廃棄物を南極海域（同表備考第八号に規定する南極海域をいう。）又は北極海域（同表備考第九号に規定する北極海域をいう。）において第二項の基準に従つて排出する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「海域（同表第三号及び第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、水棚、定着水及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域）」とあるのは、「海域」と読み替へるものとする。

（埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に關する基準）

第五条 廃棄物（次項各号に掲げるものを除く。）を法第十条第二項第四号に規定する場所（以下「埋立場所等」という。）に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に關する基準は、次に掲げるとおりとする。

- 一 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に關する法律施行令（昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。）別表第三の三第二十五号から第三十一号までに掲げる物質を含むもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。以下「特定水底土砂」という。）及び水底土砂で環境大臣が指定する水域から除去されたものうち熱しやく減量二十パーセント以上の状態であるもの（以下「指定水底土砂」という。）以外の水底土砂、金属くず（自動車（原動機付自転車を含む。）若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部（環境大臣が指定するものを除く。）の破砕に伴つて生じたもの、廃棄物処理令第六条第一項第三号イ（一）に規定する廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、同号イ（一）に規定する廃容器包装及び同項第一号ロに規定する水銀使用製品産業廃棄物を除く。）その他環境大臣が指定する廃棄物をこれらの廃棄物以外の廃棄物が排出されていない埋立場所等に排出する場合においては、当該埋立場所等に廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じられていない場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等における他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。

二 前号の規定により排出する場合以外の場合においては、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置が講じられている場合を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出しないよう必要な措置を講じた上で排出すること。この場合において、海洋に流出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等における他の廃棄物を含み、海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。

三 液状廃棄物又は液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物を排出する場合には、水素イオン濃度指数五・〇以上九・〇以下の状態（液状廃棄物以外の水溶性の廃棄物にあつては、その全て

を水素イオン濃度指数七・〇の水に飽和状態となるように溶解したとした場合における水素イオン濃度指数の状態とする。）にして排出すること。

四 油性廃棄物（ビッチその他の温度五十度において固体状であるもの、廃ポリ塩化ビフェニル等（廃棄物処理令第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。）及びポリ塩化ビフェニル処理物（同号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。以下同じ。）を除く。第三項の表第二号において同じ。）を排出する場合には、熱しやく減量十五パーセント以下の状態にして排出すること。

五 廃棄物の処理及び清掃に關する法律（昭和四十五年法律第三百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。）第二条第二項に規定する廃棄物並びに同条第四項第二号に規定する廃棄物及び当該廃棄物を処分するために処理したもの（それぞれ熱しやく減量十五パーセント以下の状態であるものを除く。）を排出する場合には、当該廃棄物処理令第三条第三号ハ及びヘの規定の例により、廃棄物処理令第六条第一項第三号ヲに規定する廃棄物を排出する場合には、同号ハ、ト及びブの規定の例により、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号レに規定する廃棄物を排出する場合には、同号カ、ヨ及びレの規定の例により排出すること。

六 廃棄物処理令第三条第二号へに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物（廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。）を排出する場合には、廃棄物処理令第三条第三号トの規定により処理した状態にして排出すること。

七 廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物（廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。）を排出する場合には、廃棄物処理令第六条第一項第三号カの規定により処理した状態にして排出すること。

八 廃棄物処理令第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物（廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。）を排出する場合には、廃棄物処理令第三条第二号ト（二）本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同条第三号ト（二）本文の規定に於て排出すること。ただし、同条第三号ト（二）本文の規定に於て排出すること。ただし、同条第三号ト（二）本文の規定に於て排出すること。

九 廃棄物処理令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物（廃棄物処理法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものを除く。）を排出する場合には、廃棄物処理令第六条第一項第二号ニ（二）本文の規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を同項第三号ムに規定する基準に適合する状態にして排出すること。ただし、同条第三号の例により排出する場合は、この限りでない。

十 廃棄物処理令第二条の四第五号リ（六）、第七号及び第十号に掲げる廃棄物（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。）を排出する場合には、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。

十一 廃棄物処理令第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ（五）若しくは同号ソ若しくは第六条の五第一項第三号イ（五）若しくは同号ナに規定する汚泥若しくはこれらの汚泥を処分するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。）を排出する場合には、環境省令で定める基準に適合する状態にして排出すること。

十二 廃棄物処理令第一条第一号に規定する部品を含む廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機又は廃電子レンジを排出する場合には当該部品を除去し、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物（廃棄物処理令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。）及びポリ塩化ビフェニル処理物を排出する場合には、廃棄物処理令第六条の五第一項第三号チからヌまでの規定により処理した状態にして排出すること。

十三 廃棄物処理令第一条第二号若しくは第三号又は第二条の四第六号若しくは第九号に掲げる廃棄物を排出する場合には、廃棄物処理令第四条の二第二号ロの規定により処理し、当

う。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域とする。

第八條 (船舶発生廃棄物)

法第十条の三第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。

- 一 船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
- 二 輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物(船舶の通常の活動に伴い生じた油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「油等」という。))以外の油等を焼却したものの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。)

(船舶からの有害水バラストの排出の基準)

第九條 法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の表上欄に掲げる排出海域の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

排出海域	基準
一 公海	次のイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 主として公海において積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。 ロ 特定船舶(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舶以外の船舶のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラストの排出に関する事項を勘案して海洋環境に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める船舶をいう。次号において同じ。)からの有害水バラストの排出であつて、海洋環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。
二 公海以外	次のイ、ロ又はハに掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。 イ 当該有害水バラストが排出される場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。 ロ 日本国と一以上の船舶バラスト水規制管理条約締結国(法第十七条第二項第三号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締結国をいう。以下同じ。)との間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積み込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は当該船舶バラスト水規制管理条約締結国の内水、領海若しくは排他的経済水域において行われる有害水バラストの排出であること。 ハ 特定船舶からの有害水バラストの排出であつて、前号下欄ロに規定する措置が講じられているものであること。

(二)以上の船舶バラスト水規制管理条約締結国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)

第九條の二 法第十七条第二項第四号の政令で定める要件は、当該船舶バラスト水規制管理条約締結国間において合意をした有害水バラストの積み込みを行う区域及び排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して行われる有害水バラストの排出であることとする。

(湖、沼又は河川に関する読替え)
第九條の三 法第十七条の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替へる規定	読み替へられる字句	読み替へる字句
第十七条第二項	が海洋環境	が湖沼等(第十七条の六に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)の環境
	において海洋環境	において湖沼等の環境
	海洋の	湖沼等の

第十七条第三項	海洋	湖沼等
第十七条の三第一項	有害水バラストの不適な排出	不適正な有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。)
第十七条の三第二項	有害水バラストの不適な排出	不適正な有害水バラスト湖沼等排出
第十七条の三第三項	有害水バラストの排出	有害水バラスト湖沼等排出
第十七条の四第二項	有害水バラストの排出	有害水バラスト湖沼等排出
第十七条の五第二項	外国船舶	日本船舶以外の湖沼等において航行の用に供する船舶類

(湖沼等において航行の用に供する船舶類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準)

第九條の四 法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する有害水バラスト湖沼等排出(有害水バラストを湖沼等(法第十七条の六に規定する湖沼等をいう。以下同じ。)に流し、又は落とすことをいう。以下同じ。)であることとする。

- 一 当該有害水バラストが流され、又は落とされる場所とおおむね同一の場所で積み込まれたものとして国土交通省令で定める要件に適合する有害水バラストについての有害水バラスト湖沼等排出であること。
- 二 日本国と一以上の船舶バラスト水規制管理条約締結国との間において湖沼等の環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意をした有害水バラストの積み込みを行う区域及び有害水バラスト湖沼等排出を行う区域その他の国土交通省令で定める事項を遵守して日本国の湖沼等又は当該船舶バラスト水規制管理条約締結国の湖沼等において行われる有害水バラスト湖沼等排出であること。
- 三 特定船舶類(旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供される船舶類以外の船舶類のうち、有害水バラストの排出量、排出頻度その他の有害水バラスト湖沼等排出に関する事項を勘案して湖沼等の環境に及ぼす影響が小さいものとして国土交通省令で定める船舶類をいう。))からの有害水バラスト湖沼等排出であつて、湖沼等の環境の保全に障害を及ぼさないものとして国土交通省令で定める措置が講じられているものであること。

(二)以上の船舶バラスト水規制管理条約締結国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)

第九條の五 第九條の二の規定は、法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第四号の政令で定める要件について準用する。この場合において、第九條の二中「排出を」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出(第九條の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この条において同じ。)」を」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と読み替へるものとする。

(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出基準)

第九條の六 法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第二号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出することとする。

- 一 海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設 全ての国の領海の基線(南極海域にあつては、領海の基線)からその外側十二海里の線を超える海域において、粉砕式排出方法(国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出する方法をいう。次号及び別表第三において同じ。)により排出すること。
- 二 前号に掲げる海洋施設以外の海洋施設 南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側三海里以上遠十二海里以内の海域及び南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以

遠の海域において粉砕式排出方法により排出すること並びに南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側十二海里以内の海域において排出すること。

2 鳥綱に属する種の個体（その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第三において同じ。）を含む食物くずを排出する場合における法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、南極海域においては国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出することとする。

3 前二項の基準に従つてする海洋施設からの食物くずの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。

（海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準）

第十条 油を海洋施設から排出する場合における法第十八条第二項第三号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートル未満であるようにして排出することとする。

（航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物）

第十一条 法第十八条第三項第一号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。

- 一 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿
- 二 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機能を点検するため排出される燃料

（海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え）

第十一条の二 法第十八条の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定	読み替えられる字句	読み替える字句
第十条の六第二項	前項	第十八条の二第二項
第十条の六第四項から第七項まで	第一項	第十八条の二第二項
第十条の七	前条第一項	第十八条の二第二項
第十条の八	第十条の十一	第十八条の二第三項において準用する第十条の十一
第十条の九第一項	第十条の六第一項	第十八条の二第二項
第十条の九第二項	同条第二項第四号	同条第三項において準用する第十条の六第二項第四号
第十条の九第三項	次条第一項	第十八条の二第三項において準用する次条第一項
第十条の十第一項	第十条の六第一項	第十八条の二第二項
第十条の十第二項	同条第二項第二号から第四号まで	同条第三項において準用する第十条の六第二項第二号から第四号まで
第十条の十第三項	第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八	第十八条の二第三項において準用する第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八
第十条の十第四項	第十条の六第一項	第十八条の二第二項

第十条の十一 同条第二項第一号

同条第三項において準用する第十条の六第二項第一号

第十条の六第二項 同条第二項第三号

同条第三項において準用する第十条の六第二項第三号

前条第一項 同条第三項において準用する前条第一項

第十条の七第一号又は第三号 同条第三項において準用する第十条の七第一号又は第三号

前項 第十八条の二第二項

それぞれ第十条の六第一項 同条第一項

同条第二項第三号の実施計画又は第十条第二項第六号の環境大臣が定める基準 同条第三項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの

船舶内 海洋施設内

前二項 第十八条の二第二項及び前二項

（海洋施設発生廃棄物）

第十一条の三 法第十八条の五第一項の政令で定める廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。

- 一 海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物
- 二 輸送活動、漁ろう活動その他の海洋施設の通常の活動に伴い生ずる廃棄物（海洋施設の通常の活動に伴い生じた油等以外の油等を焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除く。）

（鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準）

第十一条の四 法第十八条の七第一号の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。

- 一 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること。
- 二 鉱山保安法第八条の規定に従つて鉱害の防止のために必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること。

（海底下廃棄をすることができるガスの基準）

第十一条の五 法第十八条の七第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

- 一 アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
- 二 当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積百分率九十九パーセント以上（当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積百分率九十八パーセント以上）であること。
- 三 二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。

前項第二号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。

（指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域）

第十一条の六 法第十八条の十五第一項の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス（法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。）の海底下廃棄がされた海域とする。

(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十一条の七 法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

放出海域	原動機の種類、能力及び用途	窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域	イ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。)	一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が三・四以下であること。
	ロ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)	一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
	ハ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)	一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。
	ニ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)	一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
	ホ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上もの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)	一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が二・〇以下であること。
	ヘ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上もの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)	一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。

ト イからハまでに掲げるもの以外の原動機
 窒素酸化物の放出量は、限定しない。

二 前号に掲げる海域以外の海域
 イ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
 ロ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)

ハ デーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上もの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
 ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機
 窒素酸化物の放出量は、限定しない。

備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。

(船級協会等の登録の有効期間)
第十一条の八 法第十九条の十五第三項(法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第十九条の四十九第三項及び法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。

(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第十一条の九 法第十九条の十五第三項、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。

(燃料油の品質の基準等)
第十一条の十 法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

海域	基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域	硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
二 前号に掲げる海域以外の海域	硫黄分の濃度が質量百分率〇・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。

第十一条の十一 法第十九条の二十一第二項の政令で定める基準は、無機酸を含まないこととする。

(船舶において焼却することが禁止される油等)
第十二条 法第十九条の三十五の四第一項ただし書の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。ただし、第六号に掲げるものにあつては、同条第二項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。

一 別表第一の五に掲げるバルティック海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域

二 前号に掲げる海域以外の海域

- 一 ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
 - 二 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
 - 三 鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物（電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。）
 - 四 ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
 - 五 船舶からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物
 - 六 ポリ塩化ビニル（漁網その他の製品の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。）
- 第十二条の二** 法第十九条の三十五の四第二項本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。
- 第十二条の三** 法第十九条の三十五の四第二項第一号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法（昭和二十三年法律第七十四号）に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
- 第十三条及び第十四条 削除**
（海洋施設内において生ずる不要な油等）
- 第十五条** 法第十九条の三十五の四第五項第一号の政令で定める当該海洋施設内において生ずる不要な油等は、海底及びその下における鉱物資源の掘採その他の当該海洋施設の通常の活動に伴い生ずる不要な油等とする。
- （手数料の納付を要しない独立行政法人）
- 第十五条の二** 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第二十九条ノ四第一項ただし書及び法第五十一条の三第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
- 第十五条の三** 法第四十一条の二の規定により海上保安庁長官が必要な措置を講ずることを要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
- 一 要請する事由
 - 二 排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質又は沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の状況
 - 三 その他参考となるべき事項
- 2 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合は、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
- 3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
- 第十五条の四** 法第四十一条の二第二号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶以外の外国船舶とする。
- 一 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶
 - 二 本邦の各港間のみを航行する外国船舶
 - 三 船舶油濁等損害賠償保障法（昭和五十年法律第九十五号）第二条第八号に規定する難破物に該当する外国船舶（本邦の排他的経済水域にあるものに限る。）及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物（本邦の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。）が積載されていた外国船舶

（費用の範囲）

第十五条の五 法第四十一条の三第一項及び第四十二条の十六第十二項の政令で定める範囲の費用は、当該措置のため特に必要となつた人件費、船舶運航費、機械器具費、消耗品費その他の費用とする。

（海洋施設廃棄の許可等に関する読替え）

第十六条 法第四十三条の四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替へる規定	読み替へられる字句	読み替へる字句
第十条の六第三項	前項	第四十三条の二第二項
第十条の六第四項	廃棄物	海洋施設
第十条の六第五項	第一項	第四十三条の二第二項
第十条の六第六項及び第七項	第一項	同条第二項
第十条の六第六項及び第七項	廃棄物の排出	海洋施設の廃棄
第十条の六第六項及び第七項	第一項	第四十三条の二第二項
第十条の八第二項	前条第一項	第四十三条の二第二項
第十条の九第一項	第十条の六第一項	第四十三条の四において準用する第十条の十一
第十条の九第二項	次条第一項	第四十三条の二第二項
第十条の九第三項	廃棄物	海洋施設
第十条の十第二項	第十条の六第一項	第四十三条の二第二項
第十条の十第一項	第十条の六第一項	第四十三条の二第二項
第十条の十第三項	第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八	第四十三条の三並びに第四十三条の四において準用する第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七及び第十条の八第二項
第十条の十第四項	第十条の六第一項	第四十三条の二第二項
第十条の十一	第十条の六第一項	第四十三条の二第二項
第十七条 削除	前条第一項	第四十三条の四において準用する前条第一項
第十七条の二	第十条の七第一号又は第三号	第四十三条の四において準用する第十条の七第一号又は第三号

第十七条 法第五十一条の五の規定により読み替へて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律（平成八年法律第七十四号）第三条第一項の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第二議定書締約国（法第十九条の十七第一項に規定する第二議定書締約国をいう。）の船舶から放出される排出ガスによる大気汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項第四号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの政令の規定の適用については、第十一条の十の表第一号中「無機酸」とあるのは、「第二議定書（法第十九条の十七第一項に規定する第二議定書をいう。）によつて改正された千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によつて修正された同条約附属書VI（以下「条約附属書VI」という。）第十八規則に規定する無機酸、添加物質又は廃化学物質であつて、第二議定書締約国（法第十九条の十七第一項に規定する第二議定書締約国をいう。）の船舶（排他的経済水域における海洋汚

染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令（平成八年政令第二〇号）が第一条に規定する特定外国船舶であるものに限る。以下「第二議定書締約国特定船舶」という。）が国籍を有する国の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの（以下「特定無機酸等」という。）と、同表第二号及び第十一号の十一中「無機酸」とあるのは「特定無機酸等」と、第十二号第三号中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物（電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む）」とあるのは「一条約附属書VI第十六規則に規定する微量でない量の重金属を含む廃物であつて、第二議定書締約国特定船舶が国籍を有する国の法令で船上での焼却を禁止するもの」とする。

2 前項に規定するもののほか、法第五十一条の五の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条第一項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

（取締官）

第十八条 法第六十五条第一項の政令で定める者は、海上保安官及び警察官とする。
（担保金等の提供による積放等の規定を適用しない外国船舶）

第十九条 法第六十五条第一項第一号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。
 一 本邦の内水及び領海、海底及びその下における活動に従事している外国船舶
 二 本邦の大陸棚における天然資源の探査及び開発並びに本邦の大陸棚の掘削に従事している外国船舶

（担保金の額に関する基準）

第二十条 法第六十五条第四項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

（担保金等の提供）

第二十一条 担保金（担保金の提供を保証する書面（以下「保証書」という。）に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。）又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

- 一 担保金にあつては、法第六十五条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内（取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内）に、違反者又は同項の事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
- 二 保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
 - イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
 - ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。

2 前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第七十八号）に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

（主務大臣及び主務省令）

第二十二条 法第六十五条第二項、第六十六条第一項及び第六十七条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第六十五条第四項における主務大臣は、国土交通大臣及び内閣総理大臣とし、法第六十六条第二項における主務大臣は、国土交通大臣又は内閣総理大臣とする。

附 則 抄

1 この政令は、法の施行の日（昭和四十六年六月二十四日）から施行する。
附 則（昭和四十七年二月一四日政令第一六号）抄

1 この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
附 則（昭和四十七年六月一五五号）抄

1 この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
附 則（昭和四十八年二月一四日政令第九号）抄

1 この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附 則（昭和五〇年二月二〇日政令第三六〇号）抄

1 この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則（昭和五二年八月一四日政令第二一八号）抄

この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則（昭和五二年三月九日政令第二五五号）抄

（施行期日）
第一条 この政令は、昭和五十一年三月十五日から施行する。
附 則（昭和五二年七月一五五号）抄

1 この政令は、昭和五十二年九月一日から施行する。
 2 この政令の施行の際現に存する埋立場所等に改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項各号に掲げる廃棄物以外の廃棄物を排出する場合には、同条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号の規定の例による。

附 則（昭和五五年一〇月三日政令第二五五号）抄

（施行期日）
第一条 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

（経過措置）
第二条 この政令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物（以下「油等」という。）の焼却に常用している船舶において当該船舶がその際に有する要焼却確認廃棄物焼却設備を用いて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（以下「海洋汚染等防止令」という。）別表第四第七号上欄に掲げる油等を焼却する場合の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十六第五項の政令で定める焼却海域に関する基準は、海洋汚染等防止令第十三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、海洋汚染等防止令別表第四備考第五号に規定する日海域とする。

附 則（昭和五八年八月一六日政令第一八三号）抄

（施行期日）
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。）附則第一条第二号に定める日（昭和五十八年十月二日）から施行する。

（経過措置）
第二条 昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれたタンカー（建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの）であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの（昭和五十一年一月一日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー（改造に関する契約がないタンカー）にあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの）又は昭和五十一年一月一日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存旧タンカー」という。）からの貨物油を含む水バラスト等の排出についての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二〇一号。以下「海洋汚染等防止令」という。）第一条の十第一項第一号の規定の適用については、同号中「三万分の一」とあるのは、「一万五千分の一」とする。

2 現存旧タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて次の各号に掲げる要件に適合するものについては、海洋汚染等防止令第一条の十第一項第五号の規定にかかわらず、当該水バラスト等は、海面下に排出することができる。

一 排出される水バラスト等の一部を上甲板又はこれより上の位置において目視により監視することができる装置が備え付けられた排出管により排出すること。

二 排出される水バラスト等の一部を前号の装置を使用して監視すること。

3 昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー（建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの）であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの（昭和五十四年六月二日以後に改正法附則第四条第二項第二号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー（改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの）又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。）であつて国土交通省令で定めるところによりクリーンバラストタンク（タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。）を設置するものから、当該クリーンバラストタンクに積載された貨物油を含む水バラスト（以下「クリーンバラスト」という。）を国土交通省令で定めるところにより当該クリーンバラスト中の油分の監視をして排出する場合は、当該クリーンバラストを海洋汚染等防止令第一条の十第二項に規定する水バラストとみなして、同項の規定を適用する。

4 前項のタンカーであつてこの政令の施行の際現にクリーンバラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものについては、海洋汚染等防止令第一条の十第二項の規定にかかわらず、クリーンバラストは、海面下に排出することができる。

5 海洋汚染等防止令第一条の十の規定は、現存タンカーのうち本邦の各港間のみの航行等の用に供するタンカーであつて国土交通省令で定めるものからの水バラスト及び貨物艙の洗浄水であつて貨物油を含むものの排出については、適用しない。

附則（昭和六〇年一〇月二九日政令第二八五号）
この政令は、昭和六十一年一月七日から施行する。

附則（昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号）
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第四号に定める日（昭和六十二年四月六日）から施行する。

附則（昭和六二年四月三日政令第一一五号）
この政令は、公布の日から施行する。

附則（昭和六三年七月一九日政令第二三〇号）抄
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第七号に定める日（昭和六十三年十二月三十一日）から施行する。

附則（平成元年四月四日政令第一〇三三号）
この政令は、平成元年十月一日から施行する。

附則（平成元年九月一日政令第二五〇号）
この政令は、平成元年十月一日から施行する。

附則（平成二年四月二日政令第九九号）
この政令は、平成二年十月十三日から施行する。

1 この政令は、平成二年十月十三日から施行する。

2 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定により査定されている物質のうち改正後の別表第一第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ、第四号イ若しくはハ又は別表第一の二（第八十九号を除く。）に掲げる物質に該当するものについては、その査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成二年六月一九日政令第一六七号）
この政令は、平成二年十月一日から施行する。

附則（平成二年二月一八日政令第三五六号）
この政令は、平成三年二月十八日から施行する。

附則（平成三年二月一〇日政令第三六五号）抄
この政令は、平成四年三月十七日から施行する。

1 この政令は、平成四年六月二六日政令第二一八号）抄
この政令は、平成四年七月四日から施行する。

附則（平成五年七月二日政令第二四二二号）
この政令は、公布の日から施行する。

附則（平成五年二月二四日政令第二二二号）抄
この政令は、平成五年七月六日から施行する。

2 この政令の施行の日前に建造された船舶であつて、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五第一号の排出方法に関する基準の欄のロ又は同表第二号の排出方法に関する基準の欄のロのビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置（以下この項において「旧装置」という。）を設置しているものからのこの政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令（以下この項において「新令」という。）第一条の六第一項及び海上災害の防止に関するビルジその他の油の排出であつて旧装置を動作させながら行うものに係る同項の排出基準は、同項の規定にかかわらず、平成十年七月五日までの間は、なお従前の例による。ただし、当該船舶が新令別表第一の五第一号の排出方法に関する基準の欄のビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置を設置した後においては、この限りでない。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成五年七月二日政令第二四二二号）
この政令は、公布の日から施行する。

附則（平成五年二月九日政令第二二二号）抄
この政令は、平成五年七月二日から施行する。

附則（平成六年七月一日から施行する。）
この政令は、平成六年七月一日から施行する。

附則（平成六年二月九日政令第二二二号）
この政令は、平成六年二月二十日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一、別表第一の二、別表第一の七及び別表第一の八の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成六年七月一日から施行する。

2 この政令の施行の際現に、第一条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第七号上欄に掲げる廃棄物であつて同条の規定による改正前の海洋汚染及び

1 この政令は、平成五年七月六日から施行する。

2 この政令の施行の際現に、第一条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第四第七号上欄に掲げる廃棄物であつて同条の規定による改正前の海洋汚染及び

海上災害の防止に関する法律施行令第十四条に規定する油等以外のものの焼却の用に供している要焼却確認廃棄物焼却設備（船舶に設置しているものに限る。）については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十七第一項及び第十九条の三十一第一項の規定は、適用しない。

3 この政令（附則第一項ただし書に規定する規定にあつては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成六年九月二六日政令第三〇六号）抄

（施行期日）

1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

（経過措置）

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成七年七月一四日政令第二九〇号）

（施行期日）

1 この政令は、平成八年一月一日から施行する。

（経過措置）

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成八年六月二六日政令第一九二号）

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成八年法律第七十九号）の施行の日から施行する。

附則（平成八年七月五日政令第二〇六号）抄

（施行期日）

1 この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日（平成八年七月二十日）から施行する。

附則（平成九年六月二〇日政令第二〇二号）

この政令は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第七十八号）附則第一条第二号に定める日（平成九年七月一日）から施行する。

附則（平成九年七月九日政令第二三九号）

この政令は、環境保護に関する南極条約議定書附属書III及び附属書IVが日本国について効力を生ずる日（以下「発効日」という。）から施行する。ただし、別表第三の改正規定（同表備考第五号イの改正規定を除く。）及び別表第四の改正規定（同表備考第三号中「別表第二備考」を「別表第二備考第一号」に改める部分を除く。）は、発効日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則（平成九年二月一〇日政令第三五三号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（以下この条において「改正法」という。）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十年六月十七日）から施行する。

（経過措置）

第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一〇年二月四日政令第二〇号）

（施行期日）

1 この政令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第五条第一項第六号の改正規定は、平成十年六月十七日から施行する。

（経過措置）

2 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第九条の六第三項の規定により査定されている物質のうち、改正後の別表第一第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ、第四号イ若しくはハ又は別表第一の二（第百一十号を除く。）に掲げる物質に該当するものについては、当該査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。

3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一〇年五月二七日政令第一七九号）

この政令は、公布の日から施行する。

附則（平成一二年五月二八日政令第一六一号）

（施行期日）

1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

（経過措置）

2 この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分（再生を含む。以下同じ。）が行われている第一号の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（以下「新廃棄物処理令」という。）第三条第二号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第三条第二号ホ及び第三号ト並びに第六条第一項第二号ハ及び第三号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第六号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則（平成一二年七月二日政令第二三二号）

この政令は、平成十一年八月一日から施行する。

附則（平成一二年二月二七日政令第四三四号）抄

（施行期日）

1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日（平成十二年一月十五日）から施行する。

附則（平成一二年六月七日政令第三二二号）抄

（施行期日）

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附則（平成一二年六月七日政令第三三三号）抄

（施行期日）

1 この政令（第一条を除く。）は、平成十三年四月一日から施行する。

附則（平成一二年七月二四日政令第三九一号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則（平成一三年七月二一日政令第二三九号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。

附則（平成一三年二月二八日政令第四四二号）

この政令は、平成十四年三月一日から施行する。

附則（平成一四年一月二七日政令第二号）抄

（施行期日）

第一条 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置）

第三条 この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三第三号上欄に規定する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ（二）に掲げる廃棄物の排出については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第三の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一四年一〇月二三日政令第三一三三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年五月一四日政令第二二三三三号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一五年六月二七日政令第二九七七号) 抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇二二号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

(経過措置)

第二条 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IVの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあつては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域にある船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十條第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)第二條の規定にかかわらず、それぞれ二百トン又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員)十一人とする。この場合における海洋汚染等防止令第三條第一項及び第二項並びに別表第一号の表第一号及び第二号の適用については、海洋汚染等防止令第三條第一項及び第二項中「別表第二上欄」とあるのは「別表第二第一号の表第一号及び第二号上欄」と、海洋汚染等防止令別表第二第一号の表第一号中「国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号並びに第二号の表第一号及び第二号において同じ。）」とあり、同表第二号中「国際航海に従事する船舶」とあるのは「船舶(総トン数二百トン以上又は最大搭載人員十一人以上のものに限る。）」と、同号中「三海里」とあるのは「四海里」とする。

附則 (平成一五年一二月三日政令第四八三三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六六号)

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則 (平成一六年九月二九日政令第二九三三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。

附則 (平成一八年七月二六日政令第二五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第二条 改正法附則第二条第四項及び改正法附則第十二條第三項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九條ノ四第一項ただし書の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

(船級協会等の登録の有効期間)

第三条 改正法附則第六條第三項及び第十二條第四項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。

(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)

第四条 改正法附則第六條第三項及び第十二條第四項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四條の規定を準用する。

(特定オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置が禁止される日)

第五条 改正法附則第九條第一項の政令で定める日は、令和元年十二月三十一日とする。

(特定オゾン層破壊物質)

第六条 改正法附則第九條第一項の政令で定めるオゾン層破壊物質は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(附則第八條において「新令」という。)別表第一の三第二十一号から第五十四号までに掲げる物質とする。

(権限の委任)

第七条 改正法附則の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。

2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。

(経過措置)

第八条 この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新令第十一条の六第二項第一号イ中「質量百分率一・五パーセント」とあるのは、「質量百分率四・五パーセント」とする。

附則 (平成一六年九月二九日政令第二九六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし、第二条第十二号口の改正規定、第三条第一号から第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から第三号までの改正規定並びに第六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一七年六月一〇日政令第二〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則 (平成一七年六月二二日政令第二一九号)

この政令は、平成十七年八月一日から施行する。

附則 (平成一八年七月二六日政令第二五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成十八年一月二二日政令第三二八号）抄

第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

（経過措置）
第二条 この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（以下「新令」という。）別表第一の九第一号口及びハの規定は、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）前に建造され又は建造に着手された船舶からの新令別表第一第三号に掲げるZ類物質等の排出については、適用しない。

第三条 施行日前に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（次条において「法」という。）第九の六第三項の規定により査定されている物質に係る当該査定（次条第二項の規定による査定を除く。）は、施行日にその効力を失う。

第四条 この政令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一又は別表第一の二に掲げる物質のうち、新令別表第一及び別表第一の二に掲げられていないものを施行日以後船舶により輸送しようとする者は、施行日前においても、法第九の六第二項の規定による届出をすることができる。

2 環境大臣は、前項の届出があったときは、施行日前においても、同項の届出に係る物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うことができる。この場合において、当該査定は、施行日にその効力を生ずる。

第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成十八年二月一日政令第三四八号）抄

（施行期日）
1 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第十一条の六及び第十一条の七第一項の改正規定、別表第二の二の改正規定並びに次項の規定は、平成十八年十一月二十二日から施行する。

（経過措置）
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十第一項の表第二号に掲げる海域についての同条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「質量百分率一・五パーセント」とあるのは、「質量百分率四・五パーセント」とする。

（罰則に関する経過措置）
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成十八年一月二二日政令第三六二号）抄

この政令は、公布の日から施行する。

附則（平成十九年三月二八日政令第七二号）抄

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則（平成十九年五月三〇日政令第一七三号）抄

この政令は、公布の日から施行する。

附則（平成十九年九月七日政令第二八二号）抄

（施行期日）
第一条 この政令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第六十二号）の施行の日から施行する。

附則（平成二〇年七月二日政令第二一六号）抄

この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
附則（平成二〇年九月一八日政令第二八八号）抄
この政令は、公布の日から施行する。

附則（平成二〇年二月五日政令第三七〇号）抄

（施行期日）
1 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。

（罰則に関する経過措置）
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成二二年四月八日政令第一一九号）抄

この政令は、平成二十二年五月一日から施行する。

附則（平成二二年五月一九日政令第一三九号）抄

（施行期日）
第一条 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十二年五月二十日）から施行する。

（揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の有効期間に関する経過措置）
第二条 改正法附則第二条第二項の規定により国土交通大臣が揮発性物質放出防止措置手引書に係る同項に規定する相当証書を交付する場合において、当該相当証書の交付を受ける船舶が現に有効な大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書（改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下この条において「旧法」という。）第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書であつて旧法第十九条の三十六の表に規定する大気汚染防止検査対象設備に係るものをいう。以下この条において同じ。）の交付を受けているときは、改正法附則第二条第三項の規定により改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなされる当該相当証書の有効期間は、同条第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日までとする。

（手数料の納付を要しない独立行政法人）
第三条 改正法附則第二条第四項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

（外国船級協会の事務所等における検査に要する費用）
第四条 改正法附則第二条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令（昭和九年勅令第十三号）第四条の規定を準用する。

（権限の委任）
第五条 改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。次項において同じ。）に行わせることができる。

2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。

（窒素酸化物の放出量に係る放出基準に関する経過措置）
第六条 次に掲げる原動機（この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（以下この条において「新令」という。）第十一条の七の表第一号に規定する特定用途原動機に該当するものを除く。）に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、新令第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機

二 この政令の施行の日から平成二十二年十二月三十一日までの間に船舶に設置される原動機

1 (施行期日)
この政令は、令和元年六月一日から施行する。ただし、第十一条の十の表第二号の改正規定は、令和二年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この政令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶（建造契約がない船舶にあつては、同日前に建造に着手されたもの）であつて、令和三年六月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものからの海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第一号に規定するふん尿等の排出については、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第二の規定にかかわらず、同年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附 則 (令和元年六月二八日政令第四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附 則 (令和元年二月二五号政令第二〇八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（第二号において「改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 次項の規定 公布の日

附 則 (令和二年八月二三日政令第二四五号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年九月三〇日政令第二九八号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる原動機に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、この政令による改正後の第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機

二 この政令の施行の日から令和二年十二月三十一日までの間に船舶に設置される原動機

三 令和二年十二月三十一日以前に建造に着手された船舶に令和三年一月一日以後に設置される原動機（当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。）

四 令和三年一月一日以後に前三号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同型の型式の原動機（これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。）

附 則 (令和六年六月五日政令第二〇四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の九第一項第二号の改正規定（「及び第二条」を「、第二条、第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項」に改める部分を除く。）及び第一条の十一の改正規定 令和六年七月一日

二 第十一条の七の表第一号の改正規定（「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。）、第十一条の十の表第一号の改正規定（「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。）及び別表第五の改正規定 令和七年五月一日

(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第一（第一条の二関係）

一 X類物質等

イ X類物質

- (1) アクリル酸デシル
- (2) アジピン酸ジノルマルヘキシル
- (3) アセトクロール
- (4) アラクロール（濃度が九十重量パーセント以上のものに限る。）
- (5) アルカン（炭素数が六から九までのもの（ヘキサンを除く。）及び炭素数が六から九までのものの混合物に限る。）
- (6) アルキルジメチルアミン（アルキル基の炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。）
- (7) アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が四から八までのもの及びその混合物に限る。）
- (8) アルキルベンゼンの混合物（ナフタレンを含むものに限る。）
- (9) アルケン酸アミド（アルケニル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。）
- (10) ウンデシルアルコール
- (11) ーウンデセン
- (12) エトキシ化タローアミン（濃度が九十五重量パーセントを超えるものに限る。）
- (13) エトキシ化プロポキシアルキルアミン（アルキル基の炭素数が十二から十六までのもの及びその混合物に限る。）
- (14) 塩化パラフィン（炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。）
- (15) 塩化パラフィン（炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が五十重量パーセント以上かつ炭素数が十三以下のものの濃度が一重量パーセント未満のものに限る。）
- (16) オレイルアミン
- (17) オレフィン（炭素数が五から十五までのものの混合物（炭素数が八から十二までのものを含むもの）に限り、炭素数が六以上のアルファオレフィンの混合物を除く。）に限る。）
- (18) アルファオレフィン（炭素数が六から十八までのものの混合物（炭素数が八から十二までのものを含むもの）に限る。）
- (19) 海底及びその下における鉱物資源の探査及び掘採に伴い発生する廃水（その廃水の排出による海洋の汚染に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものに限る。）
- (20) 掘削用ブライン（塩化亜鉛を含むものに限る。）
- (21) クレオソート（コールタールから得られたものに限る。）
- (22) クロトンアルデヒド
- (23) 航空用アルキレート（炭素数が八のパラフィンであつて、沸点が九十五度以上百二十度以下のものに限る。）
- (24) コールタール

- (25) コールタールピッチ
- (26) 一・五・九―シクロドデカトリエン
- (27) シクロヘプタン
- (28) 次亜塩素酸カルシウム溶液（濃度が十五重量パーセントを超えるものに限る。）
- (29) ジイソプロピルベンゼン
- (30) ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物
- (31) 一・三―ジクロロプロペン
- (32) ジクロロベンゼン
- (33) 二・六―ジターシャリブチルフェノール
- (34) ジチオカルバミン酸アルキル（アルキル基の炭素数が七から十八までのもの及びアルキル基の炭素数が七から三十五までのものの混合物（アルキル基の炭素数が七から十八までのものを含むものに限る。）に限る。）
- (35) 自動車燃料用アンチノック剤（アルキル鉛を含むものに限る。）
- (36) ジニトロトルエン
- (37) ジフェニル
- (38) ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物
- (39) ジフェニルエーテル
- (40) ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物
- (41) 多環式芳香族化合物（環の数が二以上のもの及びその混合物に限る。）
- (42) 炭化水素ワックス
- (43) テトラメチルベンゼン
- (44) テレピン油
- (45) デカン酸（ネオデカン酸を除く。）
- (46) デシロキシテトラヒドロチオフェン―一―ジオキシンド
- (47) デセン
- (48) トリエチルベンゼン
- (49) 一・二・三―トリクロロベンゼン
- (50) 一・二・四―トリクロロベンゼン
- (51) トリメチルベンゼン
- (52) ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド
- (53) ドデシルフェノール
- (54) ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液
- (55) ドデセン（一―ドデセンを除く。）
- (56) ナフタレン
- (57) ノニルフェノール

- (58) ノルマルオクタシメチルカプタン
- (59) ノルマルドデカンメルカプタン
- (60) 廃食用油（トリグリセリド（飽和脂肪酸の炭素数が十六から十八までのもの及び不飽和脂肪酸の炭素数が十八のもの）の混合物であつて、濃度が八十重量パーセント以上のものに限る。）を除く。）
- (61) 白燐（黄燐を含む。）
- (62) パイン油
- (63) パラフィンワックス（精製されたものであつて、鉱油の含有量が〇・五重量パーセントを超え五重量パーセント以下のものに限る。）
- (64) ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂
- (65) ビスフェノールAのジグリシジルエーテル
- (66) アルファピネン
- (67) ベータピネン
- (68) フタル酸ジアルキル（アルキル基の炭素数が七から十三までのもの（フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。）及びアルキル基の炭素数が七から十三までのものの混合物（フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジニルの混合物を除く。）に限る。）
- (69) フタル酸ジブチル
- (70) フタル酸ブチルベンジル
- (71) プテンオリゴマー
- (72) プロピレン四量体
- (73) ペンタエチレンヘキサミン
- (74) ポリイソブチレン（重合度が四以上のものであつて分子量が二百二十四を超えるもの及びその混合物に限る。）
- (75) ミルセン
- (76) メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル
- (77) N―メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液
- (78) メチルターシャリペンチルエーテル
- (79) メチルナフタレン
- (80) N―（二―メトキシ―一―メチルエチル）―二―エチル―六―メチルクロロアセトアニリド
- (81) メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液
- (82) ラウリン酸
- (83) 燐酸アルキルアリール（燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性体が〇・〇二重量パーセント未満のものに限る。）

- (84) 燐酸トリイソプロピルフェニル
- (85) 燐酸トリキシリル
- (86) 法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの
- ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から X 類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
- ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地から X 類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
- ニ イ(86)を除く。)、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びにイ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二(第二十三号を除く。))に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物(イ(86)に掲げる油性混合物を除き、同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油とイ(86)を除く。)、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は同表(第二十三号を除く。))に掲げる物質との混合物に限る。))であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値以上であるもの
- ホ 化学廃液(イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は第三号イ、ロ若しくはハに掲げる物質を一以上含む廃液であつて、イからニまで、次号、第三号及び別表第一の二に掲げる物質に該当するもの以外のものをいう。)
- 二 Y 類物質等
- イ Y 類物質
- (1) アクリルアミド溶液(濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。)
- (2) アクリル酸
- (3) アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体のトルエン溶液
- (4) アクリル酸エチル
- (5) アクリル酸二エチルヘキシル
- (6) アクリル酸二ヒドロキシエチル
- (7) アクリル酸ブチル
- (8) アクリル酸メチル
- (9) アクリロニトリル
- (10) アクリロニトリル及びスチレンの共重合体(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)
- (11) アシッドオイル(植物油、パーム油又はパーム核油の精製の際に生ずるものに限る。)
- (12) アシッドオイル(大豆油、とうもろこし油及びびまわり油の精製の際に生ずるものの混合物に限る。)
- (13) 亜硝酸ナトリウム溶液
- (14) アジピン酸オクチルデシル
- (15) アジピン酸ジイソニル
- (16) アジピン酸ジニエチルヘキシル

- (17) アジピン酸ジトリデシル
- (18) アジピン酸ジメチル
- (19) アセトニトリル(濃度が八十重量パーセント以上八十五重量パーセント以下のものに限る。)
- (20) アセトフェノン及び一フェニルエタノールの混合物(アセトフェノンの濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。)
- (21) アセトンシアノヒドリン
- (22) アニリン
- (23) アマナズナ種子油
- (24) 亜麻仁油
- (25) ニーアミノイソプロピルアルコール
- (26) アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (27) 亜硫酸ナトリウム溶液(濃度が二十五重量パーセント以下のものに限る。)
- (28) アリルアルコール
- (29) 亜燐酸アルキル(アルキル基の炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。)
- (30) アルカノール(炭素数が四又は五のもの及びその混合物に限る。))及びシクロアルカノール(炭素数が四又は五のもの及びその混合物に限る。))の混合物
- (31) 長鎖アルカン酸銅塩(炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
- (32) アルキルアミン燐酸エステル(アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物に限る。)
- (33) アルキルアリアルジチオ燐酸亜鉛(アルキル基の炭素数が七から十六までのもの及びその混合物に限る。)
- (34) 長鎖アルキルアリアルスルホン酸(アルキル基の炭素数が十六から六十までのもの及びその混合物に限る。)
- (35) 長鎖アルキルアリアルスルホン酸バリウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (36) 長鎖アルキルアリアルスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (37) 長鎖アルキルアリアルポリエーテル(アルキル基の炭素数が九から二十までのもの及びその混合物に限る。)
- (38) アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
- (39) アルキルエステル共重合体(アルキル基の炭素数が四から二十までのもの及びその混合物に限る。)
- (40) アルキル化ヒンダードフェノール(アルキル基の炭素数が四から九までのもの及びその混合物に限る。)

- (41) アルキルカルボン酸ナトリウム、エチレングリコール及びホウ砂の混合物（エチレングリコールの濃度が七十五重量パーセントを超えるものに限る。）
- (42) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム（アルキル基の炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。）
- (43) 長鎖アルキルサリチル酸マグネシウム（アルキル基の炭素数が十一以上のもの及びその混合物に限る。）
- (44) 長鎖アルキルジチオカルバミドのモリブデンポリスルフィド錯体
- (45) アルキルジチオチアゾール（アルキル基の炭素数が六から二十四までのもの及びその混合物に限る。）
- (46) アルキルジチオ燐酸亜鉛（アルキル基の炭素数が三から十四までのもの及びその混合物に限る。）
- (47) アルキルジフェニルアミン
- (48) アルキルスルホン酸ナトリウム塩溶液（アルキル基の炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十重量パーセント以上六十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (49) アルキルトルエン（アルキル基の炭素数が十八以上のもの及びその混合物に限る。）
- (50) アルキルトルエンスルホン酸（アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。）
- (51) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム（アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。）とほう酸カルシウムとの複塩
- (52) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩（アルキル基の炭素数が十八から二十八までのもの及びその混合物に限る。）
- (53) アルキルフェニルアミン（アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。）の芳香族系の物質を溶媒とする溶液
- (54) 長鎖アルキルフェノール（アルキル基の炭素数が十四から三十までのもの及びその混合物に限る。）
- (55) 長鎖アルキルフェノール塩及び硫化フェノールの混合物
- (56) 長鎖アルキルフェノールカルシウム塩（アルキル基の炭素数が五から四十までのもの及びその混合物に限る。）
- (57) アルキルフェノールポリエトキシラート（アルキル基の炭素数が七から十一までのものであつて重合度が四から十二までのもの及びその混合物に限る。）
- (58) アルキルフェノールポリエトキシラート（アルキル基の炭素数が十から十五までのものであつて重合度が四から十二までのもの混合物（アルキル基の炭素数が十二のものを含むものに限る。）に限る。）
- (59) アルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が三又は四のもの及びその混合物並びにアルキル基の炭素数が九以上のもの（ドデシルベンゼンを除く。）及びアルキル基の炭素数が九以上のもの混合物に限る。）
- (60) アルキルベンゼンスルホン酸（アルキル基の炭素数が十一から十七までのもの及びその混合物に限る。）
- (61) アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩溶液
- (62) アルキルベンゼンの混合物（トルエンを五十重量パーセント以上含むものに限る。）
- (63) アルキルベンゼンの蒸留残留物
- (64) アルキルポリグリコシンド溶液（アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びアルキル基の炭素数が十二から十四までのもの混合物（アルキル基の炭素数が八から十までのものの濃度が四十重量パーセント以下のもの、五十重量パーセントのもの又は六十重量パーセント以上のものに限る。）であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (65) アルキルポリグリコシンド溶液（アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物であつて、濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (66) アルキルポリグリコシンド溶液（アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物であつて、濃度が五十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (67) アルケン酸カルボキシアミド亜鉛
- (68) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩
- (69) アンモニア水（濃度が二十八重量パーセント以下のものに限る。）
- (70) イソアルカン（炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。）
- (71) イソアルカン（炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。）及びシクロアルカン（炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。）の混合物
- (72) イソブレン
- (73) イソプロピルアミン及びその溶液（濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。）
- (74) イソプロピルエーテル
- (75) イソプロピルシクロヘキサン
- (76) イソホロン
- (77) イソホロンジアミン
- (78) イソホロンジイソシアナート
- (79) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―イソブトキシペンチル
- (80) イソ酪酸二・二・四―トリメチル―三―ヒドロキシペンチル
- (81) イリツペ油
- (82) ウンデカン酸
- (83) エタノールアミン
- (84) エチリデンノルボルネン
- (85) エチルアミン及びその溶液（濃度が七十二重量パーセント以下のものに限る。）
- (86) エチルシクロヘキサン
- (87) N―エチルシクロヘキシルアミン
- (88) エチルトルエン
- (89) 二―エチル―二―（ヒドロキシメチル）プロパン―一・三―ジオールアルキルエステル（アルキル基の炭素数が八から十までのもの及びその混合物に限る。）
- (90) 二―エチル―三―プロピルアクロレイン

- (91) 二―エチルヘキシルアミン
 (92) エチルベンゼン
 (93) エチルペンチルケトン
 (94) N―エチルメチルアリルアミン
 (95) エチレン及び酢酸ビニルの共重合体
 (96) エチレンクロロヒドリン
 (97) エチレングリコールジアセタート
 (98) エチレングリコールモノアセタート
 (99) エチレングリコールモノアルキルエーテル
 (100) エチレングリコールモノブチルエーテル及び多分岐ポリエステルアミドの混合物（エチレングリコールモノブチルエーテルの濃度が五十八重量パーセントのものに限る。）
 (101) エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート
 (102) エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
 (103) エチレンシアノヒドリン
 (104) エチレンジアミン
 (105) エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩溶液
 (106) エトキシ化長鎖アルコキシアルキルアミン（アルキル基の炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。）
 (107) 二―エトキシ―二―ジメチルエタン
 (108) 三―エトキシプロピオン酸エチル
 (109) エピクロロヒドリン
 (110) 塩化アリル
 (111) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物
 (112) 塩化第二鉄溶液
 (113) 塩化ビニリデン
 (114) 塩化ベンジル
 (115) 塩化ベンゼンスルホニル
 (116) オクタメチルシクロテトラシロキサソ
 (117) オクタン酸
 (118) オクチルアルコール
 (119) オクチルアルデヒド
 (120) オクテン
 (121) オリブ油
 (122) オレイン酸
 (123) オレイン酸カリウム

- (124) オレフィン（炭素数が五から七まで又は十三以上のもの及びその混合物に限る。）
 (125) カカオ脂
 (126) 過酸化水素溶液（濃度が八重量パーセントを超え七十重量パーセント以下のものに限る。）
 (127) カシユナツツシエル油（未精製のものに限る。）
 (128) キシレノール
 (129) キシレノール、クレゾール及びフェノールの混合物
 (130) キシレン
 (131) キシレン及びエチルベンゼンの混合物（エチルベンゼンの濃度が十重量パーセント以上のものに限る。）
 (132) 吉草酸
 (133) 吉草酸及び酪酸二―メチルの混合物（吉草酸の濃度が六十四重量パーセントのものに限る。）
 (134) ぎ酸
 (135) ぎ酸セシウム溶液
 (136) 魚油
 (137) クレゾール
 (138) クレゾールナトリウム塩溶液
 (139) クロロ酢酸（濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。）
 (140) クロロスルホン酸
 (141) クロロトルエン
 (142) オルトクロロニトロベンゼン
 (143) クロロヒドリン（粗製のものに限る。）
 (144) 一―（四―クロロフェニル）―四―ジメチルペンタン―三―オン
 (145) クロロベンゼン
 (146) クロロホルム
 (147) 四―クロロ―二―メチルフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液
 (148) グリオキサール溶液（濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。）
 (149) グリオキシル酸溶液（濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。）
 (150) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物（アミンの含有量が十重量パーセント以上のものに限る。）
 (151) グリセリンモノオレイン酸
 (152) グリホサート溶液（界面活性剤を含まないものに限る。）
 (153) グルタルアルデヒド溶液（濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。）
 (154) グルタル酸ジメチル

- (155) けい酸ナトリウム溶液
- (156) コールタールナフサソルベント
- (157) こはく酸ジメチル
- (158) 米ぬか油
- (159) 混酸（硝酸及び硫酸の混合物に限る。）
- (160) 魚サイレージ（ぎ酸の含有量が四重量パーセント以下のものに限る。）
- (161) 酢酸二―エトキシエチル
- (162) 酢酸シクロヘキシル
- (163) 酢酸トリデシル
- (164) 酢酸ノルマルオクチル
- (165) 酢酸ノルマルプロピル
- (166) 酢酸ビニル
- (167) 酢酸ブチル
- (168) 酢酸ヘキシル
- (169) 酢酸ヘプチル
- (170) 酢酸ベンジル
- (171) 酢酸ペンチル
- (172) 酢酸三―メトキシブチル
- (173) サフラワー油
- (174) サリチル酸メチル
- (175) 酸化エチレン及び酸化プロピレンの混合物（酸化エチレンの濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。）
- (176) 一・二―酸化ブチレン
- (177) 酸化プロピレン
- (178) シアバター
- (179) 四塩化炭素
- (180) シクロアルカン（炭素数が十以上のもの及びその混合物に限る。）
- (181) シクロヘキサノール
- (182) シクロヘキサノール及びシクロヘキサノンの混合物
- (183) シクロヘキサン
- (184) 一・二―シクロヘキサンジカルボン酸ジイソノニルエステル
- (185) シクロヘキシルアミン
- (186) 一・三―シクロペンタジエン二量体
- (187) シクロペンタン
- (188) シクロペンテン

- (189) シクロペンテン、一・三―ペンタジエン及びそれらの異性体の混合物（一・三―ペンタジエンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。）
- (190) 脂肪酸（炭素数が八から十までのもの及びその混合物に限る。）
- (191) 脂肪酸（炭素数が十二以上のもの及びその混合物に限る。）
- (192) 脂肪酸蒸留物（植物油の精製の際に生ずるものに限る。）
- (193) 直鎖脂肪酸の二―エチルヘキシルエステル（直鎖脂肪酸の炭素数が六から十八までのもの及びその混合物に限る。）
- (194) 脂肪酸メチルエステル
- (195) 直鎖脂肪酸アルコール（炭素数が八以上のもの及びその混合物に限る。）
- (196) 脂肪酸アルコール（炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。）
- (197) 脂肪酸アルコールポリエトキシラート（アルコールの炭素数が九から十一までのものであつて重合度が二・五から九までのもの（セコンダリアルアルコールであつて重合度が三から六まで及び七以上のものを除く。）及びその混合物に限る。）
- (198) 脂肪酸アルコールポリエトキシラート（アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて重合度が一から六までのもの（セコンダリアルアルコールであつて重合度が三以上のものを除く。）及びその混合物に限る。）
- (199) 脂肪酸アルコールポリエトキシラート（アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて重合度が七から十九までのもの（セコンダリアルアルコールであつて重合度が七から十二までのものを除く。）及びその混合物に限る。）
- (200) 脂肪酸アルコールポリエトキシラート（アルコールの炭素数が十二から十六までのものであつて重合度が二十以上のもの及びその混合物に限る。）
- (201) 脂肪酸アルコールポリエトキシラート（アルコールの炭素数が十七又は十八のものであつて重合度が七のもの（セコンダリアルアルコールでその炭素数が十七のものを除く。）及びその混合物に限る。）
- (202) 脂肪酸アルコールポリエトキシラート（セコンダリアルアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて重合度が三から六までのもの及びその混合物に限る。）
- (203) 脂肪酸アルコールポリエトキシラート（セコンダリアルアルコールでその炭素数が六から十七までのものであつて重合度が七から十二までのもの及びその混合物に限る。）
- (204) パラシメン
- (205) 臭化ナトリウム溶液（濃度が五十重量パーセント未満のものに限る。）
- (206) 硝酸
- (207) 硝酸及び硝酸第二鉄の混合溶液
- (208) 硝酸アルキル（アルキル基の炭素数が七から九までのもの及びその混合物に限る。）
- (209) 硝酸アンモニウム及び尿素の混合溶液
- (210) 植物油の混合物（遊離脂肪酸の含有量が十五重量パーセント未満のものに限る。）
- (211) 次亜塩素酸カルシウム溶液（濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (212) 次亜塩素酸ナトリウム溶液（濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (213) ジイソブチルケトン

(245)	ジメチルアミン溶液（濃度が六十五重量パーセント以下のものに限る。）
(244)	ジペンテン
(243)	ジプロピルチオカルバミン酸S―エチル
(242)	ジプロモメタン
(241)	一・二―ジプロモエタン
(240)	ジブチルアミン
(239)	ジフェニルメタンジイソシアナート
(238)	ジフェニルアミン及び二・二・四―トリメチルペンテンの反応生成物
(237)	ジフェニルアミン
(236)	ジノルマルプロピルアミン
(235)	ジチオカルバミン酸アルキル（アルキル基の炭素数が十九から三十五までのもの及びその混合物に限る。）
(234)	ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン二量体の混合物（ジシクロペンタジエンの濃度が八十一重量パーセント以上八十九重量パーセント以下のものに限る。）
(233)	ジクロロメタン
(232)	一・六―ジクロロヘキサン
(231)	二・二―ジクロロプロパン
(230)	一・二―ジクロロプロパン
(229)	一・一―ジクロロプロパン
(228)	三・四―ジクロロ―1―ブテン
(227)	二・四―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩溶液
(226)	二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩溶液（濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。）
(225)	二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩溶液
(224)	二・四―ジクロロフェノール
(223)	一・二―ジクロロエタン
(222)	一・四―ジオキサン
(221)	ジエチルベンゼン
(220)	ジエチルアミン
(219)	ジエチルアミノエタノール
(218)	二・六―ジエチルアニリン
(217)	ジエタノールアミン
(216)	ジイソプロピルナフタレン
(215)	ジイソプロピルアミン
(214)	ジイソブチレン

(278)	テレフタル酸ジブチル
(277)	テレフタル酸ジ―二―エチルヘキシル
(276)	テトラヒドロナフタレン
(275)	テトラデシルアルコール、デシルアルコール及びドデシルアルコールの混合物
(274)	テトラデシルアミン及びドデシルアミンの混合物
(273)	テトラクロロエチレン
(272)	テトラクロロエタン
(271)	チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液
(270)	チオ硫酸カリウム（濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。）
(269)	チオシアン酸ナトリウム溶液（濃度が五十六重量パーセント以下のものに限る。）
(268)	大豆油脂肪酸メチルエステル
(267)	大豆油
(266)	タロ―脂肪酸
(265)	タロ―
(264)	ターシャリドデカンチオール
(263)	石油スルホン酸ナトリウム
(262)	石炭酸油
(261)	スルホラン
(260)	スチレン
(259)	水酸化ナトリウム及び水素化ほう素ナトリウム溶液（濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。）の混合溶液
(258)	水酸化ナトリウム溶液
(257)	水酸化カリウム溶液
(256)	水酸化カルシウム
(255)	重クロム酸ナトリウム溶液（濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。）
(254)	水酸化アルミニウム、水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合溶液（濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。）
(253)	ジャトロファ油
(252)	ジメチルポリシロキサン
(251)	ジメチルホルムアミド
(250)	N・N―ジメチルドデシルアミン
(249)	ジメチルジスルフィド
(248)	N・N―ジメチルシクロヘキシルアミン
(247)	ジメチルオクタン酸
(246)	ジメチルエタノールアミン

(279)	デカヒドロナフタレン
(280)	デシルアルコール
(281)	とうもろこし油
(282)	桐油
(283)	トール油
(284)	トール油脂肪酸（樹脂酸分が二十重量パーセント未満のものに限る。）
(285)	トール油のナトリウム塩（粗製のものに限る。）
(286)	トール油ピッチ
(287)	トリアルキル酢酸グリシジル（トリアルキルの炭素数が十のものに限る。）
(288)	トリエチルアミン
(289)	一・三・五トリオキサン
(290)	一・一・一トリクロロエタン
(291)	一・一・二トリクロロエタン
(292)	トリクロロエチレン
(293)	一・一・二トリクロロ一・二・二トリフルオロエタン
(294)	一・二・三トリクロロプロパン
(295)	トリデカン
(296)	トリデカン酸
(297)	トリメチル酢酸
(298)	オルトトルイジン
(299)	トルエン
(300)	トルエンジアミン
(301)	トルエンジイソシアナート
(302)	ドデカン
(303)	ドデシルアルコール
(304)	ドデシルキシレン
(305)	ドデシルベンゼン
(306)	一ドデセン
(307)	菜種油
(308)	菜種油脂肪酸メチルエステル
(309)	ナトリウムメトキシド（濃度が二十一重量パーセント以上三十重量パーセント以下のメチルアルコール溶液に限る。）
(310)	ナフタレン（粗製のものに限る。）
(311)	ニトリロ三酢酸三ナトリウム塩溶液
(312)	ニトロエタン

(313)	ニトロエタン及び一ニトロプロパンの混合物（それぞれの濃度が十五重量パーセント以上のものに限る。）
(314)	ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物（ニトロエタンの濃度が四十重量パーセント又は八十重量パーセントのものに限る。）
(315)	オルトニトロトルエン
(316)	パラニトロトルエン
(317)	オルトニトロフェノール
(318)	一ニトロプロパン
(319)	二ニトロプロパン
(320)	ニトロベンゼン
(321)	尿素及び燐酸アンモニウムの混合溶液
(322)	二硫化炭素
(323)	ネオデカン酸
(324)	ネオデカン酸ビニル
(325)	ノナン酸
(326)	ノニルアルコール
(327)	ノニルフェノールポリエトキシラート（重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。）
(328)	ノネン
(329)	ノルマルアルカン（炭素数が九から十一までのものの混合物（炭素数が九のものを含むものに限る。）に限る。）
(330)	ノルマルアルカン（炭素数が十から二十までのもの及びその混合物に限る。）
(331)	ノルマルブチルエーテル
(332)	ノルマルプロパノールアミン
(333)	ノルマルプロピルアルコール
(334)	ノルマルヘキサノ酸
(335)	廃食用油（トリグリセリド（飽和脂肪酸の炭素数が十六から十八までのもの及び不飽和脂肪酸の炭素数が十八のもの）の混合物であつて、濃度が八十重量パーセント以上のものに限る。）に限る。）
(336)	廃硫酸
(337)	発煙硫酸
(338)	バレアルデヒド
(339)	パームオレイン
(340)	パーム核オレイン
(341)	パーム核ステアリン
(342)	パーム核油
(343)	パーム核油脂肪酸（蒸留物に限る。）

(376)	フルフリルアルコール
(375)	フルフラール
(374)	直鎖不飽和脂肪酸（炭素数が十六以上のもの及びその混合物に限る。）
(373)	ふつ化けい酸水溶液（濃度が二十重量パーセント以上三十重量パーセント以下のものに 限る。）
(372)	フタル酸二―ヒドロキシエトキシエチル
(371)	フタル酸ジメチル
(370)	フタル酸ジヘプチル
(369)	フタル酸ジヘキシル
(368)	フタル酸ジニル
(367)	フタル酸ジトリデシル
(366)	フタル酸ジデシル及びフタル酸ジニルの混合物
(365)	フタル酸ジオクチル
(364)	フタル酸ジエチル
(363)	フタル酸ジウンデシル
(362)	フェノールのスルホン酸アルキルエステル
(361)	フェノール
(360)	―フェニル―キシルエタン
(359)	ピリジン
(358)	ピペラジン溶液（濃度が六十八重量パーセントのものに限る。）
(357)	ビニルトルエン
(356)	ビスフェノールFのジグリシジルエーテル
(355)	ビス（ニ―クロロエチル）エーテル
(354)	ビス（ニ―クロロイソプロピル）エーテル
(353)	ひまわり油
(352)	ひまし油
(351)	N―（ヒドロキシエチル）エチレンジアミン三酢酸三ナトリウム塩溶液
(350)	以下のものに限る。）
(349)	パラフィンワックス（精製されたものであつて、鉱油の含有量が〇・五重量パーセント
(348)	パラアルデヒド及びアンモニアの反応生成物
(347)	パーム油の分別物
(346)	パーム油脂肪酸メチルエステル
(345)	パーム油
(344)	パームステアリン

(377)	ブチルアミン
(378)	ブチルアルデヒド
(379)	ガンマブチロラクトン
(380)	ぶどう油
(381)	分解ガソリン（ベンゼンを含むものに限る。）
(382)	プロピオニトリル
(383)	ベータプロピオラクトン
(384)	プロピオンアルデヒド
(385)	プロピオン酸
(386)	プロピオン酸エチル
(387)	プロピオン酸ノルマルブチル
(388)	プロピオン酸ノルマルペンチル
(389)	プロピルベンゼン
(390)	プロピレン三量体
(391)	―ヘキサデシルナフタレン及び一・四―ビス（ヘキサデシル）ナフタレンの混合物
(392)	ヘキサメチレンイミン
(393)	ヘキサメチレンジアミン及びその溶液
(394)	ヘキサメチレンジイソシアナート
(395)	ヘキサン
(396)	一・六―ヘキサンジオール（蒸留物に限る。）
(397)	ヘキシルアルコール（メチルペンチルアルコールを除く。）
(398)	ヘプチルアルコール
(399)	ベンジルアルコール
(400)	ベンゼン（濃度が十重量パーセント以上の粗製ベンゼンを含み、前号に掲げる物質を含むものを除く。）
(401)	ベンゼントリカルボン酸トリオクチル
(402)	ペンタクロロエタン
(403)	一・三―ペンタジエン
(404)	ペンタン
(405)	飽和脂肪酸（炭素数が十三以上のもの及びその混合物に限る。）
(406)	ホスホン酸水素ジブチル
(407)	ホスホン酸水素ジメチル
(408)	ホルムアミド
(409)	ホルムアルデヒド溶液（濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。）

- (410) ホワイトスピリット(芳香族系成分の含有量が十五重量パーセント以上二十重量パーセント以下のものに限る。)
- (411) ポリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が十八から二十二までのもの及びその混合物に限る。)のキシレン溶液
- (412) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセタート(アルキル基の炭素数が一から六までのものであつて重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る。)
- (413) ポリイソブチレン(重合度が四以上のものであつて分子量が二百二十四を超えるもの及びその混合物を除く。)
- (414) ポリイソブチレンアミン化合物の脂肪族炭化水素を溶媒とする溶液
- (415) ポリイソブチレンアミンの脂肪族炭化水素(炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)を溶媒とする溶液
- (416) ポリエーテル(分子量が千三百五十以上のもの及びその混合物に限る。)
- (417) ポリエチレンポリアミン(ペンタエチレンヘキサミンを除く。)
- (418) ポリエチレンポリアミン及び流動パラフィンの混合溶液(炭素数が五から二十までの流動パラフィンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに限る。)
- (419) ポリオレフィン(分子量が三百以上のもの及びその混合物に限る。)
- (420) ポリオレフィンアミドアルケンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が十七以上のもの及びその混合物に限る。)
- (421) ポリオレフィンアミドアルケンアミンほう酸塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (422) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール
- (423) ポリオレフィンアミノエステル塩(分子量が二千以上のもの及びその混合物に限る。)
- (424) ポリオレフィンアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (425) ポリオレフィンアミンの芳香族系の物質を溶媒とする溶液
- (426) ポリオレフィンエステル(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (427) ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (428) ポリオレフィンフェノールアミン(ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限る。)
- (429) ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブデン錯体
- (430) ポリシロキサン
- (431) ポリ(ジアルリジメチルアンモニウムクロライド)溶液
- (432) ポリブテニルこはく酸イミド
- (433) ポリブテン
- (434) ポリプロピレン(重合度が五以上のもの及びその混合物に限る。)
- (435) ポリメチレンポリフェニルイソシアナート

- (436) ポリ硫酸第二鉄溶液
- (437) マンゴー核油
- (438) 無水フタル酸
- (439) 無水プロピオン酸
- (440) 無水ポリオレフィン
- (441) 無水マレイン酸
- (442) メタクリル酸
- (443) メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
- (444) メタクリル酸エイコシル、メタクリル酸セチル、メタクリル酸デシル及びメタクリル酸ブチルの混合物
- (445) メタクリル酸エチル
- (446) メタクリル酸ドデシル
- (447) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸オクタデシルの混合物
- (448) メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
- (449) メタクリル酸ノニル
- (450) メタクリル酸ポリアルキル(アルキル基の炭素数が十から十八までのもの及びその混合物に限る。)
- (451) 及びエチレンープロピレン共重合体の混合物
- (452) メタクリル酸メチル
- (453) メタクリル樹脂の一・二ジクロロエタン溶液
- (454) メタクリロニトリル
- (455) N-メチルアニリン
- (456) メチルアミン溶液(濃度が四十二重量パーセント以下のものに限る。)
- (457) メチルアルコール
- (458) 二-メチル-六-エチルアニリン
- (459) 二-メチル-五-エチルピリジン
- (460) メチルシクロヘキサノール
- (461) メチルシクロペンタジエン二量体
- (462) メチルジエタノールアミン
- (463) アルファメチルスチレン
- (464) 三-(メチルチオ)プロピオンアルデヒド
- (465) N-メチル-二-ピロリドン
- (466) メチルブチルケトン(メチルイソブチルケトンを除く。)
- (467) メチルブテノール

- (468) 綿実油
- (469) モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン（重合度が二十のものに限る。）
- (470) モルホリン
- (471) やし油
- (472) やし油脂肪酸
- (473) やし油脂肪酸メチルエステル
- (474) ラード
- (475) 酪酸
- (476) 酪酸エチル
- (477) 酪酸ブチル
- (478) 酪酸メチル
- (479) ラクトニトリル溶液（濃度が八十重量パーセント以下のものに限る。）
- (480) 落花生油
- (481) ラテックス（安定剤として一重量パーセント以下のアンモニアを含むものに限る。）
- (482) 長鎖硫化アルキルフェノールカルシウム塩（アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限る。）
- (483) 硫化アンモニウム溶液（濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (484) 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液
- (485) 硫化炭化水素（炭素数が三から十八までのもの及びその混合物に限る。）
- (486) 硫化ナトリウム溶液（濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (487) 硫酸
- (488) 硫酸アルミニウム溶液
- (489) 硫酸ジエチル
- (490) 磷酸水素ジエチルヘキシル
- (491) 磷酸トリトリル（オルト異性体を含むものに限る。）
- (492) 磷酸トリブチル
- (493) レジン油（蒸留物に限る。）
- (494) ロジン
- ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から Y 類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
- ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地から Y 類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
- ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ（86）を除く。）、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二（第二十三号を除く。以下この表において同じ。）に掲げる物質から成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物（前号イ（86）に掲げる油性混合物を除き、同条第二号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前

三 イ Z 類物質等

- 号イ（86）を除く。）、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。）であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値の範囲内であるもの
- 三
イ Z 類物質等
- (1) アクリル酸及びエチレンスルホン酸の共重合体のナトリウム塩並びにホスホン酸塩の混合溶液
- (2) アジポニトリル
- (3) アセト酢酸エチル
- (4) アセト酢酸メチル
- (5) アセトニトリル（濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。）
- (6) アセトン
- (7) アミノエチルエタノールアミン
- (8) アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合溶液
- (9) N-アミノエチルピペラジン
- (10) ニー（ニーアミノエトキシ）エタノール
- (11) ニーアミノーニーメチルーニープロパノール
- (12) 亜硫酸水素ナトリウム溶液（濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (13) アルキルアリールスルホン酸カルシウム（アルキル基の炭素数が十一から五十までのもの及びその混合物に限る。）
- (14) アルキルインダン（アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。）、アルキルインデン（アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。）、及びアルキルベンゼン（アルキル基の炭素数が十二から十七までのもの及びその混合物に限る。）の混合物
- (15) アルキルカルボン酸ナトリウム及びエチレンジグリコールの混合物（エチレンジグリコールの濃度が八十五重量パーセントを超えるものに限る。）
- (16) アルキルフェニルプロポキシラート（アルキル基の炭素数が九から十五までのもの及びその混合物に限る。）
- (17) アルミノけい酸ナトリウム
- (18) 安息香酸ナトリウム
- (19) 硫黄
- (20) イソプロピルアルコール
- (21) エチルアルコール
- (22) エチルターシャリペンチルエーテル
- (23) ニーエチルブタンジニトリル及びニーメチルグルタロニトリルの混合物（ニーエチルブタンジニトリルの濃度が十二重量パーセント以下のものに限る。）
- (24) エチレンジグリコール

- (25) エチレングリコールモノフェニルエーテル
 (26) エチレングリコールモノフェニルエーテル及びジエチレングリコールモノフェニルエーテルの混合物
 (27) エトキシ化ポリエチレンイミン溶液（濃度が九十重量パーセント以下のものに限る。）
 (28) 塩化アンモニウム溶液（濃度が二十五重量パーセント未満のものに限る。）
 (29) 塩化カリウム溶液（濃度が二十六重量パーセント以上のものに限る。）
 (30) 塩化カリウム、硝酸カルシウム及び硝酸マグネシウムの混合溶液
 (31) 塩化コリン溶液
 (32) 塩化マグネシウム溶液
 (33) 塩酸
 (34) 塩素酸ナトリウム溶液（濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。）
 (35) カプロラクタム及びその溶液
 (36) ギ酸イソブチル
 (37) ギ酸カリウム溶液
 (38) ギ酸の混合物（ギ酸ナトリウムの含有量が二十五重量パーセント以下であつて、プロピオン酸の含有量が十八重量パーセント以下のものに限る。）
 (39) ギ酸メチル
 (40) くえん酸（濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。）
 (41) 掘削用ブライン（臭化カルシウムを含むものに限る。）
 (42) ニークロロプロピオン酸
 (43) 三ークロロプロピオン酸
 (44) グリコール酸溶液（濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。）
 (45) グリシンナトリウム塩溶液
 (46) グリセリン
 (47) グリセリンエトキシラート及びグリセリンプロポキシラートの混合物
 (48) グリセリンエトキシラート、グリセリンプロポキシラート、スクロースエトキシラート及びスクロースプロポキシラートの混合物
 (49) グリセリンプロポキシラート
 (50) グリセリンプロポキシラート及びソルビトールプロポキシラートの混合物（アミンの含有量が十重量パーセント未満のものに限る。）
 (51) 魚たんぱく質濃縮物（ギ酸の含有量が四重量パーセント以下のものに限る。）
 (52) 酢酸
 (53) 酢酸イソプロピル
 (54) 酢酸エチル
 (55) 酢酸ナトリウム溶液

- (56) 酢酸ナトリウム、しゅう酸ナトリウム及びリグニン（木材から生成するものに限る。）の混合物
 (57) 酢酸メチル
 (58) 酸化チタン
 (59) 酸化メシチル
 (60) 酸素含有脂肪族炭化水素
 (61) シクロヘキサノン
 (62) シクロヘキサノールカルボン酸ナトリウム塩溶液
 (63) 酒類
 (64) 硝酸アンモニウム溶液（濃度が九十三重量パーセント以下のものに限る。）
 (65) 硝酸カルシウム溶液（濃度が五十重量パーセント以下のものに限る。）
 (66) ジアセトンアルコール
 (67) ニ・六―ジアミノヘキサノ酸リン酸塩溶液
 (68) ジアルキルジフェニルアミン（アルキル基の炭素数が八又は九のもの及びその混合物に限る。）
 (69) ジイソプロパノールアミン
 (70) ジエチルエーテル
 (71) ジエチレングリコール
 (72) ジエチレングリコールジエチルエーテル
 (73) ジエチレングリコールジブチルエーテル
 (74) ジエチレントリアミン五酢酸五ナトリウム塩溶液
 (75) 一・一―ジクロロエタン
 (76) ジプロピレングリコール
 (77) N・N―ジメチルアセトアミド及びその溶液（濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。）
 (78) ニ・二―ジメチルプロパン―一・三―ジオール及びその溶液
 (79) 水酸化マグネシウム
 (80) スルホン化ポリアクリル酸エステル溶液
 (81) 炭酸エチレン
 (82) 炭酸ナトリウム溶液
 (83) 炭酸ナトリウム及び硫化水素ナトリウムの混合溶液（炭酸ナトリウムの濃度が三重量パーセント以下のものであつて、硫化水素ナトリウムの濃度が六重量パーセント以下のものに限る。）
 (84) 炭酸プロピレン
 (85) チオ硫酸アンモニウム溶液（濃度が六十重量パーセント以下のものに限る。）
 (86) テトラエチレングリコール

- (87) テトラエトキシシランのモノマー又はオリゴマー（濃度が二十重量パーセントのエタノール溶液に限る。）
- (88) テトラヒドロフラン
- (89) トリアセチルグリセリン
- (90) トリイソプロパノールアミン
- (91) トリエタノールアミン
- (92) トリプロピレングリコール
- (93) トリメチルアミン溶液（濃度が三十重量パーセント以下のものに限る。）
- (94) トリメチロールプロパンプロキシラート
- (95) ナフタレンスルホン酸及びホルムアルデヒドの共重合体のナトリウム塩溶液
- (96) 尿酸
- (97) 尿素溶液
- (98) ノルマルプロピルアミン
- (99) ノルマルヘプタン酸
- (100) パラアルデヒド
- (101) 二ヒドロキシ―四―（メチルチオ）酸
- (102) ビニルエチルエーテル
- (103) ブチルアルコール
- (104) ブチレングリコール
- (105) ブレーキ液基剤（ポリアルキレングリコール（アルキレングリコールの炭素数が二又は三のものであつて、重合度が二から八までのものに限る。）、ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル（アルキレングリコールの炭素数が二から十までのものであつて、アルキル基の炭素数が一から四までのものに限る。）及びそれらのほう酸エステル混合物に限る。）
- (106) ブロモクロロメタン
- (107) プロピレングリコールフェニルエーテル
- (108) プロピレングリコールメチルエーテルアセタート
- (109) プロピレングリコールモノアルキルエーテル
- (110) ヘキサメチレンジアミンアジペート溶液（濃度が五十重量パーセントのものに限る。）
- (111) ヘキサメチレンテトラミン溶液
- (112) 一・六―ヘキサンジオール（蒸留物を除く。）
- (113) ヘキシレングリコール
- (114) ペンチルアルコール
- (115) ホスホン酸トリエチル
- (116) ポリアクリル酸溶液（濃度が四十重量パーセント以下のものに限る。）
- (117) ポリアクリル酸ナトリウム溶液（重合度が四以上のもの及びその混合物に限る。）

- (118) ポリアルキレングリコールモノアルキルエーテル（アルキル基の炭素数が一から六までのものであつて重合度が二から八までのもの及びその混合物に限る。）
- (119) ポリイソブチレンの酸無水物付加物
- (120) ポリエチレングリコール
- (121) ポリエチレングリコールジメチルエーテル
- (122) ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル（分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。）
- (123) ポリ塩化アルミニウム溶液
- (124) ポリグリセリンナトリウム塩溶液（水酸化ナトリウムの含有量が三重量パーセント未満のものに限る。）
- (125) ポリプロピレングリコール
- (126) ポリ燐酸アンモニウム溶液
- (127) 無水こはく酸アルケニル（アルケニル基の炭素数が十六から二十までのもの及びその混合物に限る。）
- (128) 無水酢酸
- (129) 無水マレイン酸及びアリルスルホン酸ナトリウムの共重合体の溶液
- (130) メタクリル酸及びメタクリル酸アルコキシポリ（オキシアルキレン）の共重合体のナトリウム塩水溶液（濃度が四十五重量パーセント以下のものに限る。）
- (131) メタクリル酸ブチル
- (132) メチルイソブチルケトン
- (133) メチルエチルケトン
- (134) N―メチルグルカミン溶液（濃度が七十重量パーセント以下のものに限る。）
- (135) メチルターシャリブチルエーテル
- (136) 二―メチルピリジン
- (137) 三―メチルピリジン
- (138) 四―メチルピリジン
- (139) メチルブチノール
- (140) 二―メチル―一・三―プロパンジオール
- (141) メチルプロピルケトン
- (142) メチルペンチルアルコール
- (143) メチルペンチルケトン
- (144) 三―メチル―三―メトキシブタノール
- (145) 三―メトキシ―一―ブタノール
- (146) ラテックス（スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。）
- (147) リグニンスルホン酸アンモニウム溶液

- (148) リグニンスルホン酸カルシウム溶液
 - (149) リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液
 - (150) リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液
 - (151) L-リジン溶液（濃度が六十重量パーセント以下のものに限り。）
 - (152) 硫化アルキルフェノール（アルキル基の炭素数が八から四十までのもの及びその混合物に限り。）
 - (153) 硫化脂肪（炭素数が十四から二十までのもの及びその混合物に限り。）
 - (154) 硫化水素ナトリウム溶液（濃度が四十五重量パーセント以下のものに限り。）
 - (155) 硫化ポリオレフィンアミドアルケンアミン（ポリオレフィン基の炭素数が二十八から二百五十までのもの及びその混合物に限り。）
 - (156) 硫酸アンモニウム溶液
 - (157) 硫酸ナトリウム溶液
 - (158) 燐酸
 - (159) 燐酸水素アンモニウム溶液
 - (160) 燐酸トリエチル
- ロ 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものとして指定する物質
- ハ 法第九条の六第三項の規定により海洋環境の保全の見地からZ類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
- ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第一号イ（86）を除く。、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質から成る混合物（別表第一の二に掲げる物質のみから成るものを除く。）及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物（第一号イ（86）に掲げる油性混合物を除き、同条第二号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第一号イ（86）を除く。）、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限り。）であつて、これを構成する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数値未満であるもの
- 備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百分をいう。
- 別表第一の二（第一条の三関係）**
- 一 塩化カリウム溶液（濃度が二十六重量パーセント未満のものに限る。）
 - 二 オレンジ果汁
 - 三 カオリン
 - 四 還元でん粉加水分解物
 - 五 グリセリンエトキシラート
 - 六 グルコース溶液
 - 七 植物性たんぱく質溶液（加水分解したものに限り。）
 - 八 石炭
 - 九 ソルビトール溶液
 - 十 炭酸カルシウム
 - 十一 炭酸水素ナトリウム溶液（濃度が十重量パーセント未満のものに限る。）

- 十二 糖みつ
 - 十三 トリエチレングリコール
 - 十四 二酸化けい素
 - 十五 粘土
 - 十六 プロピレングリコール
 - 十七 マルチトール溶液
 - 十八 水
 - 十九 りんご果汁
 - 二十 レシチン
 - 二十一 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害でないものとして指定する物質
 - 二十二 法第九条の六第三項の規定により、海洋環境の保全の見地から有害でないものと査定されている物質
 - 二十三 前各号に掲げる物質のみから成る混合物
- 備考 この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百分をいう。
- 別表第一の三（第一条の五関係）**
- 一 トリクロロフルオロメタン（別名CFC-11）
 - 二 ジクロロジフルオロメタン（別名CFC-12）
 - 三 トリクロロトリフルオロエタン（別名CFC-113）
 - 四 ジクロロテトラフルオロエタン（別名CFC-114）
 - 五 クロロペンタフルオロエタン（別名CFC-115）
 - 六 プロモクロロジフルオロメタン（別名ハロン-122）
 - 七 ブロモトリフルオロメタン（別名ハロン-130）
 - 八 ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン-140）
 - 九 クロロトリフルオロメタン（別名CFC-113）
 - 十 ペンタクロロフルオロエタン（別名CFC-115）
 - 十一 テトラクロロジフルオロエタン（別名CFC-114）
 - 十二 ヘプタクロロフルオロプロパン（別名CFC-117）
 - 十三 ヘキサクロロジフルオロプロパン（別名CFC-116）
 - 十四 ペンタクロロトリフルオロプロパン（別名CFC-115）
 - 十五 テトラクロロテトラフルオロプロパン（別名CFC-114）
 - 十六 トリクロロペンタフルオロプロパン（別名CFC-115）
 - 十七 ジクロロヘキサフルオロプロパン（別名CFC-116）
 - 十八 クロロヘプタフルオロプロパン（別名CFC-117）
 - 十九 四塩化炭素
 - 二十 一・一・一・トリクロロエタン
 - 二十一 ジクロロフルオロメタン（別名HCCF₂-11）
 - 二十二 クロロジフルオロメタン（別名HCCF₂-12）
 - 二十三 クロロフルオロメタン（別名HCCF₂-13）
 - 二十四 テトラクロロフルオロエタン（別名HCCF₂-111）
 - 二十五 トリクロロジフルオロエタン（別名HCCF₂-112）
 - 二十六 ジクロロトリフルオロエタン（別名HCCF₂-113）
 - 二十七 クロロテトラフルオロエタン（別名HCCF₂-114）
 - 二十八 トリクロロフルオロエタン（別名HCCF₂-111）
 - 二十九 ジクロロジフルオロエタン（別名HCCF₂-112）
 - 三十 クロロトリフルオロエタン（別名HCCF₂-113）

- 三十一 ジクロロフルオロエタン (別名H C F C—一四二)
- 三十二 クロロジフルオロエタン (別名H C F C—一四二)
- 三十三 クロロフルオロエタン (別名H C F C—一五一)
- 三十四 ヘキサクロロフルオロプロパン (別名H C F C—二二二)
- 三十五 ペンタクロロフルオロプロパン (別名H C F C—二二二)
- 三十六 テトラクロロトリフルオロプロパン (別名H C F C—二二三)
- 三十七 トリクロロテトラフルオロプロパン (別名H C F C—二二四)
- 三十八 ジクロロペンタフルオロプロパン (別名H C F C—二二五)
- 三十九 クロロヘキサフルオロプロパン (別名H C F C—二二六)
- 四十 ペンタクロロフルオロプロパン (別名H C F C—二三一)
- 四十一 テトラクロロジフルオロプロパン (別名H C F C—二三二)
- 四十二 トリクロロトリフルオロプロパン (別名H C F C—二三三)
- 四十三 ジクロロテトラフルオロプロパン (別名H C F C—二三四)
- 四十四 クロロペンタフルオロプロパン (別名H C F C—二三五)
- 四十五 テトラクロロフルオロプロパン (別名H C F C—二四一)
- 四十六 トリクロロジフルオロプロパン (別名H C F C—二四二)
- 四十七 ジクロロトリフルオロプロパン (別名H C F C—二四三)
- 四十八 クロロテトラフルオロプロパン (別名H C F C—二四四)
- 四十九 トリクロロフルオロプロパン (別名H C F C—二五一)
- 五十 ジクロロジフルオロプロパン (別名H C F C—二五二)
- 五十一 クロロトリフルオロプロパン (別名H C F C—二五三)
- 五十二 ジクロロフルオロプロパン (別名H C F C—二六二)
- 五十三 クロロジフルオロプロパン (別名H C F C—二六二)
- 五十四 ジプロモフルオロプロパン (別名H C F C—二七二)
- 五十五 ジプロモフルオロメタン (別名H C F C—二七二)
- 五十六 プロモジフルオロメタン (別名H B F C—二二B)
- 五十七 プロモフルオロメタン
- 五十八 テトラプロモフルオロエタン
- 五十九 トリプロモジフルオロエタン
- 六十 ジプロモトリフルオロエタン
- 六十一 プロモテトラフルオロエタン
- 六十二 トリプロモフルオロエタン
- 六十三 ジプロモジフルオロエタン
- 六十四 プロモトリフルオロエタン
- 六十五 ジプロモフルオロエタン
- 六十六 プロモジフルオロエタン
- 六十七 プロモフルオロエタン
- 六十八 ヘキサプロモフルオロプロパン
- 六十九 ペンタプロモジフルオロプロパン
- 七十 テトラプロモトリフルオロプロパン
- 七十一 トリプロモテトラフルオロプロパン
- 七十二 ジプロモペンタフルオロプロパン
- 七十三 プロモヘキサフルオロプロパン
- 七十四 ペンタプロモフルオロプロパン
- 七十五 テトラプロモジフルオロプロパン
- 七十六 トリプロモトリフルオロプロパン
- 七十七 ジプロモテトラフルオロプロパン

- 七十八 プロモペンタフルオロプロパン
- 七十九 テトラプロモフルオロプロパン
- 八十 トリプロモジフルオロプロパン
- 八十一 ジプロモトリフルオロプロパン
- 八十二 プロモテトラフルオロプロパン
- 八十三 トリプロモフルオロプロパン
- 八十四 ジプロモジフルオロプロパン
- 八十五 プロモトリフルオロプロパン
- 八十六 ジプロモフルオロプロパン
- 八十七 プロモジフルオロプロパン
- 八十八 プロモフルオロプロパン
- 八十九 プロモクロロメタン
- 九十 臭化メチル

別表第一の四(第一条の八関係)

- 一 アクリロニトリル
- 二 アセトン
- 三 液化石油ガス
- 四 液化メタンガス
- 五 エチルベンゼン
- 六 ガソリン
- 七 キシレン
- 八 クメン
- 九 原油
- 十 酢酸エチル
- 十一 酢酸ビニル
- 十二 シクロヘキサン
- 十三 スチレン
- 十四 灯油
- 十五 トルエン
- 十六 ナフサ
- 十七 二塩化エチレン
- 十八 ブタノール
- 十九 ヘキサン
- 二十 ベンゼン
- 二十一 ペンタン
- 二十二 メチルエチルケトン
- 二十三 前各号に掲げるもののほか、次のイ又はロのいずれかに該当する物質
- イ 温度二十度、圧力一気圧において液体又は固体である物質であつて、海上保安庁長官が指定する日本産業規格に適合する方法により試験したときの引火点が六十度以下であるもの
- ロ 温度二十度、圧力一気圧において気体である物質であつて、当該物質と空気との混合物が燃焼する状態における当該物質の最小の濃度が体積百分率十三パーセント以下であるもの又は当該混合物が燃焼する状態における当該物質の最大の濃度と最小の濃度との差が体積百分率十二パーセント以上であるもの

別表第一の五(第一条の九、第一条の十、第十一条の七、第十一条の十関係)

海域名 海域の範囲

<p>地中海 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五 度三十六分の子午線を西端とする地中海（湾を含む。）の海域</p>	<p>バルテ イック ポスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十 四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海 の海域</p>	<p>黒海 北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域</p>	<p>南極海 南緯六十度以南の海域</p>	<p>北西ヨ ロッパ 北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで九十度に引いた線、同点、北 緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五 十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から 陸岸まで九十度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以 外の海域</p>	<p>ガルフ 海 北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五 分の点を結んだ線以西の海域</p>	<p>南ア フリカ南 部海域 南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の 点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の 点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十 四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五 十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七 度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並び に陸岸により囲まれた海域</p>	<p>北極海 北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の点、北 緯六十七度三・九分西経二十六度三十三・四分の点、北緯七十度四十九・五六分西経八 度五十九・六一分の点、北緯七十三度三十一・六分東経十九度一分の点及び北緯六十八 度三十八・二九分東経四十三度二十三・〇八分の点を順次結んだ線、イリビルスコエの 陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで九十度に引いた線、ハドソン湾 西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度三十七・一分の点を結んだ線、同点及 び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれ た海域</p>	<p>紅海 スエズ湾及びアカバ湾を含む北緯十二度二十八・五分東経四十三度十九・六分の点及び 北緯十二度四十分・四分東経四十三度三十三・二分の点を結んだ線（アデン湾海域の項にお いて「紅海・アデン湾境界線」という。）を南端とする紅海海域</p>	<p>アデン 湾海域 紅海とアラビア海との間にあるアデン湾のうち、紅海・アデン湾境界線以東であつて、 かつ、北緯十一度五十分東経五十一度十六・九分の点及び北緯十五度三十五分東経五十 二度十三・八分の点を結んだ線以西の海域</p>	<p>別表第一の六（第一条の十二、第一条の十三関係） 有害液体物質の区分 事前処理の方法に関する基準</p>	<p>一 別表第一の六（第一号）に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されて 掲げるX類物質等であ つて船舶により積 みの液体貨物として輸 送されるもの</p>	<p>次に掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供されて いた貨物船について事前処理を行うこと。 イ 当該物質の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のう ち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で 定めるところにより用いて当該貨物船の底部及び関連管系内に残留す る当該物質を除去すること。</p>
<p>ロ イの方法により当該物質の除去が完了した後、（一）又は（二） に掲げる要件に適合する方法（別表第一の六に掲げる物質を排出 しようとする場合にあつては、（二）に掲げる方法に限る。）により洗 浄水を除去すること。</p>	<p>（一） 洗浄水中に含まれる当該物質の濃度が一キログラム当たり一グ ラム以下になるまで貨物船を十分に洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該 貨物船から除去すること。</p>	<p>（二） 貨物船を有害液体物質排出防止設備のうち国土交通省令・環境 省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で定めるところにより用 いて洗浄し、かつ、当該洗浄水を当該貨物船から除去すること。</p>	<p>イ又はロに掲げる要件に適合する方法により当該物質の輸送の用に供 されていた貨物船について事前処理を行うこと。</p>	<p>イ 当該物質（国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するもの に限る。）の取卸しが完了した後、有害液体物質排出防止設備のうち 国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環境省令で 定めるところにより用いて当該貨物船の底部及び関連管系内に残留する 当該物質を除去すること。</p>	<p>ロ 当該物質の取卸しが完了した後、貨物船を有害液体物質排出防止 設備のうち国土交通省令・環境省令で定める装置を国土交通省令・環 境省令で定めるところにより用いて当該貨物船の底部及び関連管系内に残留する 当該物質を除去すること。</p>	<p>別表第一の七（第一条の十二関係） 有害液体物質の区分 排出海域に関する基準</p>	<p>一 別表第一の六各号の事前処理の方法に 関する基準の欄に掲げる方法により事前処 理が行われた貨物船に残留する有害液体物 質と当該貨物船に初めて洗浄水又は水バラ ストとして加えられた水との混合物である 有害液体物質（次号に掲げるものを除く。）</p>	<p>基礎 全ての国の領海の 基線からその外側 十二海里以遠であ つて水深二十五メ ートル以上の海域 （南極海域及び北極 海域を除く。）</p>	<p>排出方法に関する基準 イからハまでに掲げる要件に 適合する排出方法により排出 すること。 イ 当該船舶の航行中（引か れ船等にあつては対水速度四 ノット、その他の船舶にあつ ては対水速度七ノット以上 の速度で航行する場合をいう。） に排出すること。 ロ 海面下に排出すること。 ハ 有害液体物質排出防止設 備のうち環境省令で定める装 置を用いて環境省令で定める 排出率（単位時間当たりの排 出量をいう。以下同じ。）以下 の排出率で排出すること。</p>	<p>二 別表第一の六第二号の事前処理の方法 に関する基準の欄に掲げる方法により事前 処理が行われた貨物船に残留する有害液体 物質と当該貨物船に初めて洗浄水又は水バ ラストとして加えられた水との混合物であ る有害液体物質（当該残留する有害液体物</p>	<p>全ての国の領海の 基線からその外側 十二海里以遠であ つて水深二十五メ ートル以上の海域</p>	<p>排出方法は、限定しない。</p>

<p>質の濃度が一キログラム当たり一ミリグラム未満である場合に限る。)</p> <p>三 前二号に掲げる有害液体物質を除去した貨物艙に残留する有害液体物質と当該貨物艙に加えられた水との混合物である有害液体物質</p>	<p>(南極海域及び北極海域を除く。)</p> <p>全ての海域(南極海域及び北極海域を除く。)</p>	<p>排出方法は、限定しない。</p>
<p>備考</p>	<p>一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。</p> <p>二 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域をいう。</p>	
<p>別表第二(第三条関係)</p>		
<p>一 南極海域及び北極海域以外における排出船舶及びふん尿等の区分</p>	<p>排出海域</p>	<p>排出方法</p>
<p>一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号から第四号まで及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。次号から第四号までにおいて同じ。))を除く。)</p> <p>二 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)</p> <p>三 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)</p> <p>四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)</p>	<p>全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域</p>	<p>イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。</p> <p>ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)</p>
<p>二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)</p> <p>三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)</p> <p>四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)</p>	<p>南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域</p>	<p>イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。</p> <p>ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)</p>
<p>三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)</p> <p>四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)</p>	<p>南極海域及び北極海域</p>	<p>イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。</p> <p>ロ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)</p>
<p>四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)</p> <p>五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)</p>	<p>全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域(バルティック海海)</p>	<p>イ 粉砕して排出すること。</p>

て、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの

ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。

ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)

二 南極海域及び北極海域における排出船舶及びふん尿等の区分

<p>一 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)</p> <p>二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)</p> <p>三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)</p> <p>四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)</p>	<p>南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域</p>	<p>イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。</p> <p>ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)</p>
<p>三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)</p> <p>四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)</p>	<p>南極海域及び北極海域</p>	<p>イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。</p> <p>ロ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)</p>
<p>四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)</p> <p>五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)</p>	<p>南極海域及び北極海域</p>	<p>イ 粉砕して排出すること。</p>

<p>六 前各号に掲げる船舶以外の船舶（最大搭載人員十一人未満のものを除く。）から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの</p>	<p>南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を越える海域</p>	<p>で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。 排出方法は、限定しない。</p>
---	---------------------------------------	---

備考

- 一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
- 二 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域をいう。
- 三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域をいう。
- 四 この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。

- イ 港則法に基づく港の区域
- ロ 海図に記載されている海岸の低潮線（港則法に基づく港にあつては、その境界）から一メートル以内の海域
- ハ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
- ニ 和歌山県紀伊日ノ御崎灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

別表第三（第四条、第九条の六、第十一条の七、第十一条の十関係）

廃棄物の区分	排出海域	排出方法
<p>一 食物くず（次号上欄に掲げるものを除く。）</p>	<p>南極海域（海洋施設等周辺海域を除く。）のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域</p>	<p>イ 粉碎式排出方法により排出すること。 ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。 ハ 当該船舶の航行中に排出すること。 ニ 氷上に排出しないこと。</p>
<p>北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域</p>	<p>イ 粉碎式排出方法により排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。 ハ 氷上に排出しないこと。</p>	<p>イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。</p>
<p>甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域</p>	<p>イ 粉砕式排出方法により排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。</p>	<p>イ 粉砕式排出方法により排出すること。</p>

<p>二 食物くずであつて、鳥綱に属する種の個体を含まないもの</p>	<p>ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。 粉碎式排出方法により排出すること。</p>
-------------------------------------	---

<p>乙海域</p>	<p>当該船舶の航行中に排出すること。</p>
------------	-------------------------

備考

- 一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
- 二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。
- 三 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。
- 四 この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域（乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域及び海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。
- 五 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。
- 六 この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。
イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入りの海域を含む英国海峡の海域
- 七 この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。
- 八 この表において「地中海海域」とは、別表第一の五に掲げる地中海海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。

九 この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯三十度西経七十七度三十分の点から陸岸まで二百七十度引いた線、同点、北緯二十度西経五十九度の点、北緯七度二十分西経五十度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。

十 この表において「紅海海域」とは、別表第一の五に掲げる紅海海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。

十一 この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域（バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域及び海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。

別表第四（第四条の二関係）

一 第四条の二第一項 第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの	排出海域 バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着水からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着水からその外側十二海里以遠の海域	排出方法 イ 最小限度にとどめて排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項 第一号に掲げる廃棄物（前号上欄に掲げるものを除く。）	全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域（バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。）	当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項 第二号に掲げる廃棄物	全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域（バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域及び海洋施設等周辺海域を除く。）	イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。 ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項 第三号に掲げる廃棄物	全ての海域（特定沿岸海域及び指定海域を除く。）	排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項 第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物の洗浄水	バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び紅海海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着水からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着水からその外側十二海里以遠の海域	当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項 第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水	全ての海域（バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、紅海海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。）	当該船舶の航行中に排出すること。

（前号上欄に掲げるものを除く。）

七 第四条の二第一項
第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水

八 第四条の二第一項
第四号に掲げる廃棄物（前号上欄に掲げるものを除く。）

備考

一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域又は紅海海域において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。

二 この表において「バルティック海海域」とは、別表第三備考第五号に規定するバルティック海海域をいう。

三 この表において「北海海域」とは、別表第三備考第六号に規定する北海海域をいう。

四 この表において「ガルフ海域」とは、別表第三備考第七号に規定するガルフ海域をいう。

五 この表において「地中海海域」とは、別表第三備考第八号に規定する地中海海域をいう。

六 この表において「拡大カリブ海域」とは、別表第三備考第九号に規定する拡大カリブ海域をいう。

七 この表において「紅海海域」とは、別表第三備考第十号に規定する紅海海域をいう。

八 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域（海洋施設等周辺海域を除く。）をいう。

九 この表において「北極海域」とは、別表第三備考第三号に規定する北極海域をいう。

十 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第三備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。

十一 この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。

十二 この表において「特定沿岸海域」とは、別表第二備考第四号に規定する特定沿岸海域をいう。

別表第五（第十一条の七、第十一条の十関係）

北極海域の範囲	一 北緯三十二度三十二分十分西経百十七度六分十一秒の点、北緯三十二度三十二分四秒西経百十七度七分二十九秒の点、北緯三十二度三十一分三十九秒西経百十七度十四分二十秒の点、北緯三十二度三十三分十三秒西経百十七度十五分五十秒の点、北緯三十二度三十四分二十一秒西経百十七度二十二分一秒の点、北緯三十二度三十五分二十三秒西経百十七度二十七分五十三秒の点、北緯三十二度三十七分三十八秒西経百十七度四十九分三十四秒の点、北緯三十一度七分五十九秒西経百十八度三十六分二十一秒の点、北緯三十度三十三分二十五秒西経百二十一度四十七分二十九秒の点、北緯三十一度四十六分十一秒西経百二十三度十七分二十二秒の点、北緯三十二度二十一分五十八秒西経百二十三度五十分四十四秒の点、北緯三十二度五十六分三十九秒西経百二十四度十一分四十七秒の点、北緯三十三
---------	--

