

昭和四十七年労働省令第三十二号

労働安全衛生規則

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）及び労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。

目次

第一編 通則

第一章 総則（第一条）

第二章 安全衛生管理体制

第一節 総括安全衛生管理者（第二条―第三条の二）

第二節 安全管理者（第四条―第六条）

第三節 衛生管理者（第七条―第十二条）

第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者（第十二条の二―第十二条の四）

第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者（第十二条の五・第十二条の六）

第四節 産業医等（第十三条―第十五条の二）

第五節 作業主任者（第十六条―第十八条の二）

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者（第十八条の二―第二十条）

第七節 安全委員会、衛生委員会等（第二十一条―第二十三条の二）

第八節 指針の公表（第二十四条）

第八節の二 自主的活動の促進のための指針（第二十四条の二）

第二章の二 労働者の救護に関する措置（第二十四条の三―第二十四条の九）

第二章の三 技術上の指針等の公表（第二十四条の十）

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等（第二十四条の十一―第二十四条の十六）

第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制（第二十五条―第二十九条の四）

第二節 危険物及び有害物に関する規制（第三十条―第三十四条の二）

第四章 安全衛生教育（第三十五条―第四十条の三）

第五章 就業制限（第四十一条・第四十二条）

第六章 健康の保持増進のための措置

第一節 作業環境測定（第四十二条の二・第四十二条の三）

第一節の二 健康診断（第四十三条―第五十二条）

第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等（第五十二条の二―第五十二条の八）

第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等（第五十二条の九―第五十二条の二十一）

第二節 健康管理手帳（第五十二条の二十二―第六十条）

第三節 病者の就業禁止（第六十一条）

第四節 指針の公表（第六十一条の二）

第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置（第六十一条の三）

第七章 免許等

第一節 免許（第六十二条―第七十二条）

第二節 教習（第七十三条―第七十七条）

第三節 技能講習（第七十八条―第八十三条）

第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画（第八十四条―第八十四条の三）

第九章 監督等（第八十五条―第九十八条の四）

第十章 雑則（第九十九条―第一百条の二）

第二編 安全基準

第一章 機械による危険の防止

第二節 一般基準（第一百一条―第一百一十一条）

第二節 工作機械（第一百二十二条―第一百三十条）

第三節 木材加工用機械（第一百三十一条―第一百四十条）

第三節の二 食品加工用機械（第一百三十一条の二―第一百三十一条の九）

第四節 プレス機械及びシヤ―（第一百三十一条―第一百三十七条）

第五節 遠心機械（第三十八條―第四十一条）

第六節 粉碎機及び混合機（第四十二条―第四十三条）

第七節 ロール機等（第四十四条―第四十八条）

第八節 高速回転体（第四十九条―第五十条の二）

第九節 産業用ロボット（第五十条の三―第五十一条）

第一章の二 荷役運搬機械等

第一節 車両系荷役運搬機械等

第一款 総則（第五十一条の二―第五十一条の十五）

第二款 フォークリフト（第五十一条の十六―第五十一条の二十）

第三款 ショベルローダー等（第五十一条の二十一―第五十一条の三十五）

第四款 ストラドルキヤリヤ―（第五十一条の三十六―第五十一条の四十二）

第五款 不整地運搬車（第五十一条の四十三―第五十一条の五十八）

第六款 構内運搬車（第五十一条の五十九―第五十一条の六十四）

第七款 貨物自動車（第五十一条の六十五―第五十一条の七十六）

第二款 コンペヤ―（第五十一条の七十七―第五十一条の八十三）

第一章の三 木材伐出機械等

第一節 車両系木材伐出機械

第一款 総則（第五十一条の八十四―第五十一条の百一）

第二款 伐木等機械（第五十一条の百二―第五十一条の百十三）

第三款 走行集材機械（第五十一条の百十四―第五十一条の百十九）

第四款 架線集材機械（第五十一条の百二十―第五十一条の百二十三）

第二節 簡易架線集材装置（第五十一条の百五十二―第五十一条の百七十四）

第二章 建設機械等

第一節 車両系建設機械

第一款 総則（第五十一条の百七十五）

第一款の二 構造（第五十二条・第五十三条）

第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止（第五十四条―第六十六条）

第三款 定期自主検査等（第六十七條―第七十一条）

第四款 コンクリートポンプ車（第七十一条の二・第七十一条の三）

第五款 解体用機械（第七十一条の四―第七十一条の六）

第二款の二 くい打機、くい拔機及びボーリングマシン（第七十二条―第九十四条の三）

第二款の三 高所作業車（第九十四条の四―第九十四条の七）

第三節 軌道装置及び手押し車両

第一款 総則（第九十五条）

第二款 軌道等（第九十六条―第二百七条）

第三款 車両（第二百八条―第二百四十一条）

第四款 巻上げ装置（第二百五条―第二百八条）

第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止（第二百九条―第二百二十七条）

第六款 定期自主検査等（第二百二十八条―第二百三十三条）

第七款 手押し車両（第二百三十四条―第二百三十六条）

第三章 型わく支保工

第一節 材料等(第二百三十七條―第二百三十九條)

第二節 組立て等の場合の措置(第二百四十條―第二百四十七條)

第四章 爆発、火災等の防止

第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第二百四十八條―第二百五十五條)

第二節 危険物等の取扱い等(第二百五十六條―第二百六十七條)

第三節 化学設備等(第二百六十八條―第二百七十八條)

第四節 火気等の管理(第二百七十九條―第二百九十二條)

第五節 乾燥設備(第二百九十三條―第三百條)

第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置

第一款 アセチレン溶接装置(第三百一條―第三百七條)

第二款 ガス集合溶接装置(第三百八條―第三百十一條)

第三款 管理(第三百十二條―第三百十七條)

第七節 発破の作業(第三百十八條―第三百二十一條)

第七節のニコンクリート破砕器作業(第三百二十一條の二―第三百二十二條の四)

第八節 雑則(第三百二十二條―第三百二十八條の五)

第五章 電気による危険の防止

第一節 電気機械器具(第三百二十九條―第三百三十五條)

第二節 配線及び移動電線(第三百三十六條―第三百三十八條)

第三節 停電作業(第三百三十九條・第三百四十條)

第四節 活線作業及び活線近接作業(第三百四十一條―第三百四十九條)

第五節 管理(第三百五十條―第三百五十三條)

第六節 雑則(第三百五十四條)

第六章 掘削作業等における危険の防止

第一節 掘削の作業

第一節 掘削の時期及び順序等(第三百五十五條―第三百六十七條)

第二款 土止め支保工(第三百六十八條―第三百七十五條)

第三款 潜函内作業等(第三百七十六條―第三百七十八條)

第二節 ずい道等の建設の作業等

第一款 調査等(第三百七十九條―第三百八十三條の五)

第一款のニ落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第三百八十四條―第三百八十八條)

第一款の三爆発、火災等の防止(第三百八十九條―第三百八十九條の六)

第一款の四 退避等(第三百八十九條の七―第三百八十九條の十一)

第二款 ずい道支保工(第三百九十條―第三百九十六條)

第三款 ずい道型わく支保工(第三百九十七條・第三百九十八條)

第三節 採石作業

第一款 調査、採石作業計画等(第三百九十九條―第四百零六條)

第二款 地山の崩壊等による危険の防止(第四百零七條―第四百十二條)

第三款 運搬機械等による危険の防止(第四百十三條―第四百十六條)

第七章 荷役作業等における危険の防止

第一節 貨物取扱作業等

第一款 積卸し等(第四百十七條―第四百二十六條)

第二款 はい付け、はいくずし等(第四百二十七條―第四百四十八條)

第二節 港湾荷役作業

第一款 通行のための設備等(第四百四十九條―第四百五十四條)

第二款 荷積み及び荷卸し(第四百五十五條―第四百六十四條)

第三款 揚貨装置の取扱い(第四百六十五條―第四百七十六條)

第八章 伐木作業等における危険の防止(第四百七十七條―第四百七十七條)

第八章のニ建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第五百

第十七條の二―第五百十七條の五)

第八章の三鋼橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七條の六―第五百十七條の十)

第八章の四木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七條の十一―第五百十七條の十三)

第八章の五コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第五百十七條の十四―第五百十七條の十九)

第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止

第一節 墜落等による危険の防止(第五百十八條―第五百三十三條)

第二節 飛来崩壊災害による危険の防止(第五百三十四條―第五百三十九條)

第三節 ロープ高所作業における危険の防止(第五百三十九條の二―第五百三十九條の九)

第十章 通路、足場等

第一節 通路等(第五百四十條―第五百五十八條)

第二節 足場

第一款 材料等(第五百五十九條―第五百六十三條)

第二款 足場の組立て等における危険の防止(第五百六十四條―第五百六十八條)

第三款 丸太足場(第五百六十九條)

第四款 鋼管足場(第五百七十條―第五百七十三條)

第五款 つり足場(第五百七十四條・第五百七十五條)

第十一章 作業構台(第五百七十五條の二―第五百七十五條の八)

第十二章 土石流による危険の防止(第五百七十五條の九―第五百七十五條の十六)

第三編 衛生基準

第一章 有害な作業環境(第五百七十六條―第五百九十二條)

第一章のニ廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二條の二―第五百九十二條の八)

第二章 保護具等(第五百九十三條―第五百九十九條)

第三章 気積及び換気(第六百條―第六百三三條)

第四章 採光及び照明(第六百四條・第六百五條)

第五章 温度及び湿度(第六百六條―第六百七十二條)

第六章 休養(第六百十三條―第六百十八條)

第七章 清潔(第六百十九條―第六百二十八條の二)

第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九條―第六百三十二條)

第九章 救急用具(第六百三十三條・第六百三十四條)

第四編 特別規制

第一章 特定元方事業者等に関する特別規制(第六百三十四條の二―第六百六十四條)

第二章 機械等貸与者等に関する特別規制(第六百六十五條―第六百六十九條)

第三章 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十條―第六百七十八條)

附則

第一編 通則

第一章 総則

(共同企業体)

第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)

第五条 第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。

2 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。

第二章 安全衛生管理体制

第一節 総括安全衛生管理者

(総括安全衛生管理者の選任)

第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。

2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。

- 一 労働保険番号
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
五 総括安全衛生管理者の経歴の概要
六 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
七 初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨
八 報告年月日及び事業者の職氏名

(総括安全衛生管理者の代理者)

第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

- 一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

第二節 安全管理者

(安全管理者の選任)

第四条 法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。

- 一 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。

四 次の表の中欄に掲げる業種に於て、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とする。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。

Table with 3 columns: Industry (e.g., 建設業, 有機化学工業製品製造業), Number of workers (e.g., 三百人, 五百人), and Safety manager type (e.g., 千人).

Table with 2 columns: Industry (e.g., 造船業), Number of workers (e.g., 二千人).

2 第三条の規定は、安全管理者について準用する。

- 3 事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
二 安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
三 安全管理者の経歴の概要
四 安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)
五 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
六 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
八 指定事業場である場合はその旨
九 初めて安全管理者を選任した場合はその旨

(安全管理者の資格)

第五条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

- 一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科学系の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。))若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科学系の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 労働安全コンサルタント
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(安全管理者の巡視及び権限の付与)

第六条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第三節 衛生管理者

(衛生管理者の選任)

第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行ななければならない。

- 一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理

系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。))により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。))若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
 ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
 四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じ、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模(常時使用する労働者数)	衛生管理者数
五十人以上二百人以下	一人
二百人を超え五百人以下	二人
五百人を超え千人以下	三人
千人を超え二千人以下	四人
二千人を超え三千人以下	五人
三千人を超える場合	六人

五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
 イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
 ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十一年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

3 事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
 一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
 二 衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日

三 衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
 四 衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容(複数の衛生管理者)に相当する職務の内容
 五 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
 六 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
 七 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
 八 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
 九 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
 十 初めて衛生管理者を選任した場合はその旨(衛生管理者の選任の特例)

第八号 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
 (共同の衛生管理者の選任)
 第九号 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
 (衛生管理者の資格)
 第十号 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
 一 医師
 二 歯科医師
 三 労働衛生コンサルタント
 四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
 第十一号 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
 (衛生工学に関する事項の管理)
 第十二号 事業者は、第七号第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項

各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
 第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
 (安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
 第十二条之二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
 (安全衛生推進者等の選任)
 第十二条之三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
 一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
 2 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
 一 第五条各号に掲げる者
 二 第十条各号に掲げる者
 (安全衛生推進者等の氏名の周知)
 第十二条之四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
 第三節之三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者
 (化学物質管理者が管理する事項等)
 第十二条之五 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」と

いう。)を製造し、又は取り扱う事業場(ことに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標準に関する事項)に限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
 一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関する事項。
 二 リスクアセスメントの実施に関する事項。
 三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置及びその実施に関する事項。
 四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関する事項。
 五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関する事項。
 六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関する事項。
 七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関する事項。
 2 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)(以下「化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。))

いう。)を製造し、又は取り扱う事業場(ことに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標準に関する事項)に限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

3 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

- 一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場
厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場
イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

4 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

5 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

第十二条の六 化学物質管理者の選任等

（保護具着用管理責任者の選任等）
一 保護具の適正な選任に関すること。
二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。

三 保護具の保守管理に関すること。
2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。
4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

第四節 産業医等

第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

- 一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者（イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。）以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のごんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鉋、打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱ひ等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。

2 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することのできる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）第二十三条（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。）第二十七条において準用する場合を含む。）の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校（同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二十七条に規定する幼保連携型認定こども園）において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。

一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
二 前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
三 産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
四 産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成八年労働省令第三十五号）附則第二条各号のいずれに該当するか及び医籍の登録番号
五 産業医の専門科名
六 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
八 初めて産業医を選任した場合はその旨
この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替へるものとする。

4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
（産業医及び産業歯科医の職務等）
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等（以下「労働者の健康管理等」という。）を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者（法人に限る。）が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したものの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師（常時勤務する者に限る。）の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総合安全衛生管理者に対して勧告し、又は

3
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総合安全衛生管理者に対して勧告し、又は

衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による報告をしたこと又は前項の規定による報告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならぬ。

5 事業者は、令第二十二條第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項については、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

6 前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害（歯又はその支持組織に関するものに限る。）を防止するため必要な事項を勧告することができる。

7 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

第十四条の二 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項（法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報（これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

二 第五十二條の二第一項、第五十二條の七の二第一項又は第五十二條の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項（法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項

において準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。

二 前項第二号に掲げる情報 第五十二條の二第二項（第五十二條の七の二第二項又は第五十二條の七の四第二項において準用する場合を含む。）の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
三 前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

第十四条の三 産業医は、法第十三条第五項の報告をしようとするときは、あらかじめ、当該報告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。

2 事業者は、法第十三条第五項の報告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 当該報告の内容
二 当該報告を踏まえて講じた措置の内容（措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

3 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の報告を受けた後遅滞なく行うものとする。

4 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該報告の内容
二 当該報告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容（措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

第十四条の四 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
2 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。

三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回（産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回）作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

第十五条の二 法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。

2 事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。

3 第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。

第五節 作業主任者
第十六条 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じ、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 事業者は、令第六條第十七号の作業のうち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車（道路運送車両法（昭和二十六年法律第八十五号）に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車（同法第五十八條第一

項に規定する検査対象外軽自動車を除く。）であつて、同法第二条第五項に規定する運行（以下「運行」という。）の用に供するものに限る。）の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）又は電気事業法（昭和三十三年法律第七十号）の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ポイラー及び圧力容器安全規則（昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ポイラー則」という。）の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

第十七条 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

（作業主任者の氏名等の周知）
第十八条 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

（令第六條第十三号の厚生労働省令で定める船舶）
第十八条の二 令第六條第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の二の二 令第七條第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

令第七條第二項第一号の厚生労働省令で定める場所）

令第七條第二項第一号の厚生労働省令で定める場所）

令第七條第二項第一号の厚生労働省令で定める場所）

令第七條第二項第一号の厚生労働省令で定める場所）

(元方安全衛生管理者の選任)
第十八条の三 法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

(元方安全衛生管理者の資格)
第十八条の四 法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

- 一 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

- 三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
- (権限の付与)
第十八条の五 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
第十八条の六 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

- 一 令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十人
- 二 前号の仕事以外の仕事 常時五十人

2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項又は

第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。

(店社安全衛生管理者の資格)
第十八条の七 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

- 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む)別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二の表において同じ)で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 三 八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- 四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(店社安全衛生管理者の職務)
第十八条の八 法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
- 二 法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
- 三 法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。
- 四 法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

(安全衛生責任者の職務)
第十九条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 統括安全衛生責任者との連絡

二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四 当該請負人がその労働者の作業の実施に關し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

(統括安全衛生責任者等の代理者)
第二十條 第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

(安全委員会の付議事項)
第二十一条 法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 安全に関する規程の作成に關すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七條の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関するもの。
三 安全衛生に關する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に關すること。
四 安全教育の実施計画の作成に關すること。
五 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に關すること。

(衛生委員会の付議事項)
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に關する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に關する規程の作成に關すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七條の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関するもの。
三 安全衛生に關する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に關すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に關すること。
五 法第五十七條の四第一項及び第五十七條の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に關すること。
六 法第六十五條第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に關すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六條第四項の規定による指示を受けて行われる臨時健康診断、法第六十六條の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に關すること。

八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に關すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に關すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に關すること。
十一 第五百七十七條の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に關すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に關すること。
十二 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に關すること。

(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

- 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- 二 書面を労働者に交付すること。
- 三 事業者が当該記録の電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- 4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 - 一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
 - 二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事等重要なもの
 - 5 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
- （関係労働者の意見の聴取）
- 第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
- 第八節 指針の公表
- 第二十四条 法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
- 第八節の二 自主的活動の促進のための指針
- 第二十四条の二 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
 - 一 安全衛生に関する方針の表明
 - 二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
 - 三 安全衛生に関する目標の設定
 - 四 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
- 第二章の二 労働者の救護に関する措置（救護に関し必要な機械等）
- 第二十四条の三 法第二十五条の二第一項に規定する事業者（以下この章において「事業者」と

- いう。）は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
 - 一 空気呼吸器又は酸素呼吸器（第三項において「空気呼吸器等」という。）
 - 二 メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するための必要な測定器具
 - 三 懐中電灯等の携帯用照明器具
 - 四 前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等
- 2 事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
 - 一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑（通路として用いられるものに限る。）の深さが五十メートルとなる時
 - 二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時
- 3 事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。
- 第二十四条の四 事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
 - 一 前条第一項の機械等の使用方法に関すること
 - 二 救急処置の方法その他の救急処置に関すること
 - 三 前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること
 - 2 事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。
 - 3 事業者は、第一項の訓練を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 - 一 実施年月日
 - 二 訓練を受けた者の氏名
 - 三 訓練の内容
- 第二十四条の五 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
 - 一 救護に関する組織に関すること。
 - 二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
 - 三 救護に関する訓練の実施に関すること。
 - 四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
- （人員の確認）
- 第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等（ずい道及びたて坑以外の坑（探石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。）をいう。以下同じ。）の内部又は高圧室内（潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。）において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の選任）
- 第二十四条の七 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 - 一 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
 - 二 その事業場に専属の者を選任すること。
 - 2 第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の資格）
- 第二十四条の八 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとす。
 - 一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
 - 二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
- （権限の付与）
- 第二十四条の九 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全

- に、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
 - 一 救護に関する組織に関すること。
 - 二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
 - 三 救護に関する訓練の実施に関すること。
 - 四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
- （人員の確認）
- 第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等（ずい道及びたて坑以外の坑（探石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。）をいう。以下同じ。）の内部又は高圧室内（潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。）において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の選任）
- 第二十四条の七 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 - 一 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
 - 二 その事業場に専属の者を選任すること。
 - 2 第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の資格）
- 第二十四条の八 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとす。
 - 一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
 - 二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
- （権限の付与）
- 第二十四条の九 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全

- に、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
 - 一 救護に関する組織に関すること。
 - 二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
 - 三 救護に関する訓練の実施に関すること。
 - 四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
- （人員の確認）
- 第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等（ずい道及びたて坑以外の坑（探石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。）をいう。以下同じ。）の内部又は高圧室内（潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。）において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の選任）
- 第二十四条の七 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 - 一 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
 - 二 その事業場に専属の者を選任すること。
 - 2 第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の資格）
- 第二十四条の八 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとす。
 - 一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
 - 二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
- （権限の付与）
- 第二十四条の九 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全

- に、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
 - 一 救護に関する組織に関すること。
 - 二 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
 - 三 救護に関する訓練の実施に関すること。
 - 四 前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
- （人員の確認）
- 第二十四条の六 事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等（ずい道及びたて坑以外の坑（探石法（昭和二十五年法律第二百九十一号）第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。）をいう。以下同じ。）の内部又は高圧室内（潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。）において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の選任）
- 第二十四条の七 法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 - 一 第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
 - 二 その事業場に専属の者を選任すること。
 - 2 第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
- （救護に関する技術的事項を管理する者の資格）
- 第二十四条の八 法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとす。
 - 一 令第九条の二第一号に掲げる仕事 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
 - 二 令第九条の二第二号に掲げる仕事 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
- （権限の付与）
- 第二十四条の九 事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全

三 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項

四 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

2 厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の第二項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)

第二十四条の十四 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。

一 次に掲げる事項

- イ 名称
 - ロ 人体に及ぼす作用
 - ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
 - ニ 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
 - ホ 注意喚起語
 - ヘ 安定性及び反応性
- 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
- 2 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七條の二第一項に規定する通知対象物を除く。))をいう。以下この条及び次条において同じ。

を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。))及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求めの旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者へ通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

- 一 名称
- 二 成分及びその含有量
- 三 物理的及び化学的性質
- 四 人体に及ぼす作用
- 五 貯蔵又は取扱い上の注意
- 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
- 七 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
- 八 危険性又は有害性の要約
- 九 安定性及び反応性
- 十 想定される用途及び当該用途における使用上の注意
- 十一 適用される法令
- 十二 その他参考となる事項

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行った日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内、当該事項に変更を行うように努めなければならない。

3 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。))及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求めの旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者へ通知

し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

第二十四条の十六 厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第二十八条の第二項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制

(作動部分上の突起物等の防護措置)

第二十五条 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。

一 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。

二 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

(規格を具備すべき防毒マスク)

第二十六条 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

- 一 酸化炭素用防毒マスク
 - 二 アンモニア用防毒マスク
 - 三 亜硫酸ガス用防毒マスク
- (規格を具備すべき防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具)
- 第二十六条の二** 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
- 一 アンモニア用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 二 亜硫酸ガス用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- (規格に適合した機械等の使用)
- 第二十七条** 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
- (通知すべき事項)
- 第二十七条の二** 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 通知の対象である機械等であることを識別できる事項

二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実(安全装置等の有効保持)

第二十八条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行わなければならない。

第二十九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせること。

二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

(型式検定を受けるべき防毒マスク)

第二十九条の二 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

- 一 酸化炭素用防毒マスク
 - 二 アンモニア用防毒マスク
 - 三 亜硫酸ガス用防毒マスク
- (型式検定を受けるべき防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具)
- 第二十九条の三** 令第十四条の二第二十四号の厚生労働省令で定める防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
- 一 アンモニア用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 二 亜硫酸ガス用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- (自主検査指針の公表)
- 第二十九条の四** 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

(安全装置等の有効保持)

第二十八条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行わなければならない。

第二十九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせること。

二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

(型式検定を受けるべき防毒マスク)

第二十九条の二 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

- 一 酸化炭素用防毒マスク
 - 二 アンモニア用防毒マスク
 - 三 亜硫酸ガス用防毒マスク
- (型式検定を受けるべき防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具)
- 第二十九条の三** 令第十四条の二第二十四号の厚生労働省令で定める防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
- 一 アンモニア用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 二 亜硫酸ガス用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- (自主検査指針の公表)
- 第二十九条の四** 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

二 機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

(安全装置等の有効保持)

第二十八条 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行わなければならない。

第二十九条 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

一 安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせること。

二 臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

三 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。

四 安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

(型式検定を受けるべき防毒マスク)

第二十九条の二 令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

- 一 酸化炭素用防毒マスク
 - 二 アンモニア用防毒マスク
 - 三 亜硫酸ガス用防毒マスク
- (型式検定を受けるべき防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具)
- 第二十九条の三** 令第十四条の二第二十四号の厚生労働省令で定める防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
- 一 アンモニア用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 二 亜硫酸ガス用の防毒機能をも有する電動ファン付き呼吸用保護具
- (自主検査指針の公表)
- 第二十九条の四** 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第三十条 令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く)を除く。

- 一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
- 二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
- 三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含む製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

第三十一条 令第十八条第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。
一 ジクロロベンゼン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロロベンゼン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
二 アルファーナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルファーナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

三 塩素化ビフェニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフェニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四 オルトトリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルトトリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの

六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

(名称等の表示)
第三十二条 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号から二まで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

第三十三条 法第五十七条第一項第一号二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 注意喚起語
三 安定性及び反応性

第三十三条の二 事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。
(文書の交付)

第三十四条 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
(名称等を通ずべき危険物及び有害物)

第三十四条の二 令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。
第三十四条の二の二 令第十八条の二第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。

- 一 ジクロロベンゼン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロロベンゼン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
- 二 アルファーナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルファーナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

ルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三 塩素化ビフェニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフェニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四 オルトトリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルトトリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
五 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの

六 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

(名称等の通知)
第三十四条の二の三 法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。

第三十四条の二の四 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 危険性又は有害性の要約
三 安定性及び反応性
四 想定される用途及び当該用途における使用上の注意
五 適用される法令
六 その他参考となる事項

第三十四条の二の五 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
法第五十七条の二第二項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行った日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。

前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行ったときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通ずるものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。
第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに令別表第三第一号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ一―プロペン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロペン、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができ。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全される

し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
法第五十七条の二第二項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行った日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。

前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行ったときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通ずるものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。
第三十四条の二の六 法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに令別表第三第一号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ一―プロペン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロペン、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができ。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全される

第三十二条 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号から二まで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

第三十三条 法第五十七条第一項第一号二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
二 注意喚起語
三 安定性及び反応性

第三十三条の二 事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。
(文書の交付)

第三十四条 法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
(名称等を通ずべき危険物及び有害物)

ことを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。
(リスクアセスメントの実施時期等)

第三十四条の二の七 リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。

- 一 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
- 二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
- 三 前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2 リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法（リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号（第一号に係る部分に限る。）に掲げる方法に限る。）により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。

- 一 当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
- 二 当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法
- 三 前二号に掲げる方法に準ずる方法（リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知）

第三十四条の二の八 事業者は、リスクアセスメントを行ったときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間（リスクアセスメントを行った日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行ったときは、三年間）保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

- 一 当該リスクアセスメント対象物の名称
- 二 当該業務の内容

三 当該リスクアセスメントの結果
四 当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

2 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

- 一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
- 二 書面を、又は当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
- 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第三十四条の二の九 第二十四条の規定は、法第五十七条の第三項の規定による指針の公表について準用する。

(改善の指示等)

第三十四条の二の十 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生し、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。

2 前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの（以下この条において「化学物質管理専門家」という。）から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。

3 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施

するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。

5 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書（様式第四号）により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

6 事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。

(有害性の調査)

第三十四条の三 法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。

- 一 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同程度の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
- 二 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。

2 前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)

第三十四条の四 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質（以下この節において「新規化学物質」という。）について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等)

第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第一号（労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等）

の確認を求めようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されてい

る製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三十四条の七 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めらるるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。

(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)

第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性)

第三十四条の九 法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。

（少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等）

第三十四条の十 令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十四条の十一 令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。

(通知)

第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

(法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき)

第三十四条の十三 法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業

を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。

(新規化学物質の名称の公表)

第三十四条の十四 法第五十七条の四第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和三十四年法律第二百一十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十四条第三項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。

2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期的に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(学識経験者からの意見聴取)

第三十四条の十五 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次学の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。

(変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)

第三十四条の十六 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。

(労働政策審議会への報告)

第三十四条の十七 厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。

(化学物質の有害性の調査の指示)

第三十四条の十八 法第五十七条の五第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

(法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者)

第三十四条の十九 法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重

度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことがある事業者とする。

(準用)

第三十四条の二十 第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の五第三項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。

(労働政策審議会への報告)

第三十四条の二十一 厚生労働大臣は、法第五十七条の五第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

第四章 安全衛生教育

(雇入時等の教育)

第三十五条 事業者は、労働者を雇入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について、教育を行わなければならない。

- 一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
 - 二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
 - 三 作業手順に関すること。
 - 四 作業開始時の点検に関すること。
 - 五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
 - 六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
 - 七 事故時等における応急措置及び回避に関すること。
 - 八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
- 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に關し十分な知識及び技能を有していることを認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- (特別教育を必要とする業務)
- 第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

二 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤアの刃部又はプレス機械若しくはシヤアの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務

三 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務

四 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

五 最大荷重一トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第五十五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)

五の二 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)

五の三 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)

五の四 テールゲートリフター(第五百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後面に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

六 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務

六の二 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)

六の三 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)

七 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることに伴い当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)

八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務

九 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)

九の二 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務

九の三 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)

十 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)

- 十の二 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
- 十の三 ボーリンググマシンの運転の業務
- 十の四 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械（複数の保持機構（ワイヤロープ等を締め付けること等）によって保持する機構をいう。以下同じ。）を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。）の調整又は運転の業務
- 十の五 作業床の高さ（令第十條第四号の作業床の高さをいう。）が十メートル未満の高所作業車（令第十條第四号の高所作業車をいう。以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
- 十一 動力により駆動される巻上げ機（電気ホイス、エヤーホイス及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。）の運転の業務
- 十二 削除
- 十三 令第十五條第一項第八号に掲げる機械等（巻上げ装置を除く。）の運転の業務
- 十四 小型ボイラー（令第一條第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。）の取扱いの業務
- 十五 次に掲げるクレーン（移動式クレーン（令第一條第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。）を除く。以下同じ。）の運転の業務
 - イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
 - ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
 - 十六 つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務
 - 十七 つり上げ荷重が五トン未満のデリックの運転の業務
 - 十八 建設用リフトの運転の業務
 - 十九 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務
 - 二十 ゴンドラの操作の業務
 - 二十の二 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
 - 二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
 - 二十二 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

- 二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- 二十四 再圧室を操作する業務
- 二十四の二 高圧室内作業に係る業務
- 二十五 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
- 二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
- 二十七 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務（令第二十五條第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。）
- 二十八 エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
- 二十八の二 加工施設（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十三年法律第六十六号）第十三條第二項第二号に規定する加工施設をいう。）、再処理施設（同法第四十四條第二項第二号に規定する再処理施設をいう。）又は使用施設等（同法第五十二條第二項第十号に規定する使用施設等（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十三年政令第三百二十四号）第四十一條に規定する核燃料区域（電離放射線障害防止規則（昭和四十七年労働省令第四十一号）以下「電離規則」という。）第三條第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。）内において核燃料物質（原子力基本法（昭和三十年法律第八十六号）第三條第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。）若しくは使用済燃料（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二條第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。）又はこれらによつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。）を取り扱う業務
- 二十八の三 原子炉施設（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三條第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三條の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。）の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
- 二十八の四 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するため

- の業務等に係る電離放射線障害防止規則（平成二十三年厚生労働省令第五十二号）以下「除染規則」という。）第二條第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。）により汚染された物であつて、電離則第二條第二項に規定するものの処分の業務
- 二十八の五 電離則第七條の二第三項の特例緊急作業に係る業務
- 二十九 粉じん障害防止規則（昭和五十四年労働省令第十八号）以下「粉じん規則」という。）第二條第一項第三号の特定粉じん作業（設備による注水又は注油をしながら行う粉じん規則第三條各号に掲げる作業に該当するものを除く。）に係る業務
- 三十 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業（当該ずい道等の内部において行われるものに限る。）に係る業務
- 三十一 マニプレータ及び記憶装置（可変シークンズ制御装置及び固定シークンズ制御装置を含む。以下この号において同じ。）を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械（研究開発中のものでその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。）の可動範囲（記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。）内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認（以下「教示等」という。）（産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。）又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
- 三十二 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整（教示等に該当するものを除く。）若しくはこれらの結果の確認（以下この号にお

- いて「検査等」という。）（産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。）又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
- 三十三 自動車（二輪自動車を除く。）用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
- 三十四 ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成十一年政令第四百三十三号）別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設（第九十條第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。）においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務（第三十六号に掲げる業務を除く。）
- 三十五 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
- 三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれを取り扱う業務
- 三十七 石綿障害予防規則（平成十七年厚生労働省令第二十一号）以下「石綿規則」という。）第四條第一項に掲げる作業に係る業務
- 三十八 除染則第二條第七項の除染等業務及び同條第八項の特定線量下業務
- 三十九 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務（地上又は堅固な床における補助作業の業務を除く。）
- 四十 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具（労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具（第五百三十九條の二及び第五百三十九條の三において「身体保持器具」という。）を取り付けたものをいう。）を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持して行う作業（四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。）に係る業務
- 四十一 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにお

て、墜落制止用器具（令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第三十号の五第一項において同じ。）のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（前号に掲げる業務を除く。）

（特別教育の科目の省略）

第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育（以下「特別教育」という。）の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

（特別教育の記録の保存）

第三十八条 事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておくなければならない。

（特別教育の細目）

第三十九条 前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

（職長等の教育）

第四十条 法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

二 異常時等における措置に関すること。

三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

2 法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

事項	時間
法第六十条第一号に掲げる事項	二時間
一 作業手順の定め方	
二 労働者の適正な配置の方法	
法第六十条第二号に掲げる事項	二・五時間
一 指導及び教育の方法	
二 作業中における監督及び指示の方法	

前項第一号に掲げる事項

一 危険性又は有害性等の調査の方法

二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置

三 設備、作業等の具体的な改善の方法

前項第二号に掲げる事項

一 異常時における措置

二 災害発生時における措置

前項第三号に掲げる事項

一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法

二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

（指針の公表）

第四十条の二 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

（指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告）

第四十条の三 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

2 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

第五章 就業制限

（就業制限についての資格）

第四十一条 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

（職業訓練の事例）

第四十二条 事業者は、職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二十四条第一項

の認定に係る職業訓練を受ける労働者（以下「訓練生」という。）に技能を修得させるため令第二十条第二号、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月（訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月）を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。

一 訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。

二 訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。

2 事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第二十条第十号に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。

3 前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第六章 健康の保持増進のための措置

第一節 作業環境測定

（作業環境測定指針の公表）

第四十二条の二 第二十四条の規定は、法第六十五条第三項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。

（作業環境測定の指示）

第四十二条の三 法第六十五条第五項の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場所の他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

第一節の二 健康診断

（雇入時の健康診断）

第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた

後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力（千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力）をいう。次条第一項第三号において同じ。）の検査

四 胸部エックス線検査

五 血圧の測定

六 血色素量及び赤血球数の検査（次条第一項第六号において「貧血検査」という。）

七 血清グルタミンオキサロアセチクトランスアミナーゼ（GOT）、血清グルタミンクビリックトランスアミナーゼ（GPT）及びガンマグルタミルトランスアミナーゼ（γ-GTP）の検査（次条第一項第七号において「肝機能検査」という。）

八 低比重リポ蛋白コレステロール（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）及び血清トリグリセライドの量の検査（次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。）

九 血糖検査

十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査（次条第一項第十号において「尿検査」という。）

十一 心電図検査

（定期健康診断）

第四十四条 事業者は、常時使用する労働者（第四十五条第一項に規定する労働者を除く。）に対し、一年以内ごとに一回、定期的に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

四 胸部エックス線検査及び喀痰検査

五 血圧の測定

六 貧血検査

七 肝機能検査

八 血中脂質検査

九 血糖検査

十 尿検査

十一 心電図検査

2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生

労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でない」と認めるときは、省略することができる。
3 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者（前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。）については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第一項第三号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、四十五歳未満の者（三十五歳及び四十歳の者を除く。）については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代えることができる。
（満十五歳以下の者の健康診断の特例）

第四十四条の二 事業者は、前二条の健康診断を行うおとす日の属する年度（四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。）において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第十条又は第十三条（認定ことも園法第二十七条において準用する場合を含む。）の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断（学校教育法による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第四十三条の健康診断を除く。）を行わないことができる。

2 前二条の健康診断を行うおとす日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でない」と認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
（特定業務従事者の健康診断）

第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に行えば足りるものとする。

2 前項の健康診断（定期のものに限る。）は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でない」と認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。

3 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。

4 第一項の健康診断（定期のものに限る。）の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者（三十五歳及び四十歳の者を除く。）については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代えることができる。
（海外派遣労働者の健康診断）

第四十五条の二 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき（一時的に就かせるときを除く。）は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

3 第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者（第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。）については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第二項中「第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

（給食従業員の検便）

第四十七条 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に

対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。

（歯科医師による健康診断）

第四十八条 事業者は、令第二十二條第三項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
（健康診断の指示）

第四十九条 法第六十六条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
（労働者の希望する医師等による健康診断の証明）

第五十条 法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
（自発的健康診断）

第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

第五十条の三 前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。

第五十条の四 法第六十六条の二の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
（健康診断結果の記録の作成）

第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行った健康診断（同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。）次条において「第四十三条等の健康診断」という。）又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票（様式第五号）を作成して、これを五年間保存しなければならない。

（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取）

第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第四十三条等の健康診断が行われた日（法第六十六条第五項ただし書の書面にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日）から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
三 法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

3 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
（指針の公表）

第五十一条の三 第二十四条の規定は、法第六十六条の五第二項の規定による指針の公表について準用する。
（健康診断の結果の通知）

第五十一条の四 事業者は、法第六十六条第四項又は第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
（健康診断結果報告）

第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断（第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。）を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数

（健康診断の結果の通知）

四 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日

五 健康診断の実施機関の名称及び所在地

六 健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数

七 第四十四条第一項第三号（聴力の検査に限る。）及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数

八 前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数

九 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

十 報告年月日及び事業者の職氏名

2 事業者は、健康診断（第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。）を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一 前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項

二 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日

三 健康診断の実施機関の名称及び所在地

四 事業場において取り扱う令第二十二條第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数

五 健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数

六 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

第七節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等

(面接指導の対象となる労働者の要件等)

第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二

第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定する面接指導（以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。）を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

3 事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

(面接指導の実施方法等)

第五十二条の三 法第六十六条の八の面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。

3 事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、法第六十六条の八の面接指導を行わなければならない。

4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができ。

(面接指導における確認事項)

第五十二条の四 医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

一 当該労働者の勤務の状況

二 当該労働者の疲労の蓄積の状況

三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(労働者の希望する医師による面接指導の証明)

第五十二条の五 法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第六十六条の八の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一 実施年月日

二 当該労働者の氏名

三 法第六十六条の八の面接指導を行つた医師の氏名

四 当該労働者の疲労の蓄積の状況

五 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(面接指導結果の記録の作成)

場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

第五十二条の七 法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後（同条第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第六十六条の八の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後）、遅滞なく行わなければならない。

(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等)

第五十二条の七の二 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。

2 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から前条までの規定は、法第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは、「第五十二条の七の二第二項」と、第五十二条の三第三項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは、「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは、「労働者」と読み替へるものとする。

(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)

第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

(法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等)

第五十二条の七の四 法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当た

りの健康管理時間（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。）が四十時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。

2 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から第五十二条の七までの規定は、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは、「第五十二条の七の四第一項」と、第五十二条の三第三項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは、「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは、「労働者」と読み替へるものとする。

(法第六十六条の九の必要な措置の実施)

第五十二条の八 法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置（第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施）とする。

2 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。

3 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。

第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査（以下この節において「検査」という。）を行わなければならない。

一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

(検査の実施者等)

第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。

- 一 医師
- 二 保健師
- 三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。

(検査結果等の記録の作成等)

第五十二条の十一 事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行った医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

(検査結果の通知)

第五十二条の十二 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

(労働者の同意の取得等)

第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。

2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行った医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

(検査結果の集団ごとの分析等)

第五十二条の十四 事業者は、検査を行った場合は、当該検査を行った医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の

の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(面接指導の対象となる労働者の要件)

第五十二条の十五 法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものであることとする。

(面接指導の実施方法等)

第五十二条の十六 法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。

2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。

3 検査を行った医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができ。

(面接指導における確認事項)

第五十二条の十七 医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行った労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

- 一 当該労働者の勤務の状況
- 二 当該労働者の心理的な負担の状況
- 三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

(面接指導結果の記録の作成)

第五十二条の十八 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

- 一 実施年月日
- 二 当該労働者の氏名
- 三 面接指導を行った医師の氏名
- 四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見

(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)

見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。

(指針の公表)

第五十二条の二十 第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。

(検査及び面接指導結果の報告)

第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期的に、電子情報処理組織を使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

- 一 労働保険番号
- 二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
- 三 常時使用する労働者の数
- 四 報告の対象となる期間及び検査の実施年月
- 五 検査を受けた労働者の数及び面接指導を受けた労働者の数
- 六 検査を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
- イ 事業者が選任した産業医
- ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
- ハ 検査を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

(面接指導を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別)

- イ 事業者が選任した産業医
- ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
- ハ 検査を委託した医師

八 検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無

- 九 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
- 十 報告年月日及び事業者の職氏名

第五十二条の二十二 令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内)

内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。

(健康管理手帳の交付)

第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。

業務	要件
令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務	当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第三号の業務	じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。
令第二十三条第四号の業務	当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第五号の業務	当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第六号の業務	当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第七号の業務	当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第八号の業務	両肺野にペリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
令第二十三条第九号の業務	当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十号の業務	当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
令第二十三条第十一号の業務(石綿等)	一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

いう。以下同じ。を製造し、又は取り扱う業務に限る。）

二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破碎等の作業（吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。）に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんばく露した日から十年以上を経過していること。

三 石綿等を取り扱う作業（前号の作業を除く。）に十年以上従事した経験を有していること。
四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。

令第二十三条 第十一号の業務（石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。）

両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。

令第二十三条 第十三号の業務

当該業務に二年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条 第十四号の業務

当該業務に五年以上従事した経験を有すること。

令第二十三条 第十五号の業務

当該業務に二年以上従事した経験を有すること。

3 前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書（様式第七号）に第一項の要件に該当する事実を証する書類（当該書類がない場合は、当該事実についての申立て書）（令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項

の申請（同号の業務に係るものについては、第一項の表令第二十三条第十一号の業務（石綿等（令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務に限る。）の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く。）をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。）を添えて、所轄都道府県労働局長（離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長）に提出しなければならない。（手帳の様式）

第五十四条 手帳は、様式第八号による。（受診の勧告）

第五十五条 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。

第五十六条 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。（手帳の提出等）

第五十七条 手帳の交付を受けた者（以下「手帳所持者」という。）は、第五十五条の勧告に係る健康診断（以下この条において「健康診断」という。）を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。

2 前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3 第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。（手帳の書替）

第五十八条 手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書（様式第十号）に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替を受けなければならない。

第五十九条 手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書

（様式第十号）をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2 手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。

3 手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これ第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。（手帳の返還）

第六十条 手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。

第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者については伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ばのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
第六十二条 指針の公表
第六十三条 第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。

第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置
第六十四条の三 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に關し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。

2 都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。
第七章 免許等
第七節 免許

第六十二条 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許（以下「免許」という。）

（免許を受けることができる者）
第六十二条 法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許（以下「免許」という。）

を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に依りて、同表の下欄に掲げる者とする。（免許の欠格事項）

第六十三条 ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。（免許の重複取得の禁止）

第六十四条 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
一 クレーン等安全規則（昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。）第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン（クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。）に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
二 クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
（法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者）

第六十五条 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要とせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。

2 揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚

貨装置の操作又は揚

3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができないう者とする。

(障害を補う手段等の考慮)

第六十五条の二 都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行った者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第六十五条の三 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業に於ける必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。

2 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業に於ける必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。

(免許の取消し等)

第六十六条 法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

- 一 当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
- 二 免許証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
- 三 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。

第六十六条の二 免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日と同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。

2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。

3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転式免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転式免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転式免許を与えるときは、同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定しないクレーン・デリック運転式免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転式免許を与えるときは、クレーン・デリック運転式免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転式免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転式免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。

(免許の申請手続)

第六十六条の三 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行った都道府県労働局長に提出しなければならない。

2 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行った指定試験機関の事務所所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(免許証の再交付又は書替え)

第六十七条 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。

2 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。

(免許の取消しの申請手続)

第六十七条の二 免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(免許証の返還)

第六十八条 法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

2 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。

(免許試験)

第六十九条 法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。

- 一 第一種衛生管理者免許試験
- 二 第二種衛生管理者免許試験
- 三 高圧室内作業主任者免許試験
- 四 ガス溶接作業主任者免許試験
- 五 林業架線作業主任者免許試験
- 六 特級ボイラー技術士免許試験
- 七 一級ボイラー技術士免許試験
- 八 二級ボイラー技術士免許試験
- 九 エックス線作業主任者免許試験
- 十 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
- 十一 発破技士免許試験

十 揚貨装置運転士免許試験

十一 特別ボイラー溶接士免許試験

十二 普通ボイラー溶接士免許試験

十三 ボイラー整備士免許試験

十四 クレーン・デリック運転式免許試験

十五 移動式クレーン運転式免許試験

十六 潜水士免許試験

(受験資格、試験科目等)

第七十条 前条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験については法第七十五条第三項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第五のとおりとする。

(受験手続)

第七十一条 免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

(合格の通知)

第七十一条の二 都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(免許試験の細目)

第七十二条 前三条に定めるもののほか、第六十九号第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第二節 教習

第七十三条 削除

(教習科目)

第七十四条 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

- 一 揚貨装置の基本運転
- 二 揚貨装置の応用運転
- 三 合図の基本作業

(教習を受けるための手続)

第七十五条 法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。

(教習修了証の交付)

第七十六条 教習を行った登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了

証(様式第十六号)を交付しなければならぬ。
(教育の細目)

第七十七条 前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第三節 技能講習

第七十八條 削除

(技能講習の受講資格及び講習科目)

第七十九條 法別表第十八号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。

第八十條 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教育機関に提出しなければならない。

(技能講習修了証の交付)

第八十一條 技能講習を行った登録教育機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。
(技能講習修了証の再交付等)

第八十二條 技能講習修了証の交付を受けた者

で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教育機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。

2 前項に規定する者は、氏名を変更したとき

は、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教育機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。

3 第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教育機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合)及び当該登録がその効力を失った場合を含む)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は氏名を変更したときは、技能講習

修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。

4 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行った登録教育機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。

(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)

第八十二條の二 法第七十七條第三項において準用する法第五十三條の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三條の規定の適用については、第八十條、第八十一條並びに前条第一項及び第二項中「登録教育機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教育機関」とする。
(技能講習の細目)

第八十三條 第七十九條から前条までに定めるものほか、法別表第十八号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

第八十四條 法第七十八條第一項の厚生労働省令

で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 労働者が死亡したもの
二 労働者が負傷し、又は疾病にかかったことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じようとするもの
三 法第七十八條第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させ

た日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
二 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いづれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第六項第一号、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合

3 法第七十八條第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
4 法第七十八條第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 計画の対象とする事業場
三 計画の期間及び実施体制
四 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
五 前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
特別安全衛生改善計画には、法第七十八條第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
(特別安全衛生改善計画の変更の指示等)

第八十四條の二 法第七十八條第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。

2 法第七十八條第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別

安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(安全衛生改善計画の作成の指示)

第八十四條の三 法第七十九條第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。

第九章 監督等

(計画の届出等)

第八十五條 法第八十八條第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七條第一項の特定機械等及び令第六十六條第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
(計画の届出等)

第八十六條 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八條第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じた同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第四十九條第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八條第一項の規定による届出は要しないものとする。

3 石綿則第四十七條第一項又は第四十八條の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第

七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
(法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置)

第八十七条 法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
二 前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動
(認定の単位)

第八十七条の二 法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。
(欠格事項)

第八十七条の三 次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)

第八十七条の四 所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。
一 第八十七条の措置を適切に実施していること。
二 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回っていることと認められること。
三 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。

第八十七条の五 認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計

画届免除認定申請書(様式第二十号の二)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面
二 第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していることと評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
三 前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
四 前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)

2 前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一 労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行ったもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
三 第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行ったもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

3 第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行ったもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
三 所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。

第八十七条の六 認定は、三年ごとにその更新を受けなければならない。その期間の経過によつて、その効力を失う。
(認定の更新)

2 第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
(実施状況等の報告)
第八十七条の七 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という)ごとに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(措置の停止)
第八十七条の八 認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第八十七条の九 所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。
三 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。
四 第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
五 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
(建設業の特例)

第八十八条 第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。
2 前項の認定については、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替へるものとする。

第八十条 事業場
七条の三第一号
建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を

第八十条 事業場が	「店社等」という。
第七条の四 当該事業場の属する業種	建設業
第八十条 認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という)	認定に係る店社等
第八十条 認定事業場	認定に係る店社等

第八十九条 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さ)をいう。が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
三 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
四 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二 最大支間五十メートル以上の橋梁の建設等の仕事
三 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)

四 掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削（ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。）の作業（掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。）を行う仕事

五 圧気工法による作業を行う仕事

五の二 建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る。次号において同じ。）に吹き付けられている石綿等（石綿等が使用されている仕上げ用塗材を除く。）の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事

五の三 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。）等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業（石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。）を行う仕事

五の四 ダイオキシソ類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉（火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。）を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事

六 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

（建設業に係る計画の届出）

第九十一条 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書（様式第二十一号の二）を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。

一 仕事をを行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二 建設等を行うとする建設物等の概要を示す図面

三 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面

四 工法の概要を示す書面又は図面

五 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

六 工程表

2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

（土石採取業に係る計画の届出）

第九十二条 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 仕事をを行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二 機械、設備、建設物等の配置を示す図面

三 採取の方法を示す書面又は図面

四 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

（資格を有する者の参加に係る工事又は仕事の範囲）

第九十二条の二 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。

2 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。）とする。

（計画の作成に参画する者の資格）

第九十二条の三 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。

（技術上の審査）

第九十三条 厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。

（審査委員候補者名簿）

第九十四条 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。

（計画の範囲）

第九十四条の二 法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。

一 高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 埋設物その他地下に存する工作物（第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という。）がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの

ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの

二 堤高が百メートル以上のダム建設の仕事であつて、車両系建設機械（令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。）の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの

三 最大支間三百メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 当該橋梁のけたが曲線けたであるもの

ロ 当該橋梁のけた下高さが三十メートル以上のもの

四 長さが十メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの

五 掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの

ロ 当該作業が狭い場所において車両系建設機械を用いて行われるもの

六 ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの

ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時に掘削の作業が行われるもの

（審査の対象除外）

第九十四条の三 法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方

公共団体その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。

（技術上の審査等）

第九十四条の四 第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。

（労働基準監督署長及び労働基準監督官）

第九十五条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

3 法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。

第九十五条の二 労働衛生指導医の任期は、二年とする。

2 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

（立入検査をする職員の証票）

第九十五条の三 法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二によるものとする。

第九十五条の三の二 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。

第九十五条の四及び第九十五条の五 削除

（有害物ばく露作業報告）

第九十五条の六 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにはく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

五 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

六 工程表

2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

（土石採取業に係る計画の届出）

第九十二条 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

一 仕事をを行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

二 機械、設備、建設物等の配置を示す図面

三 採取の方法を示す書面又は図面

四 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面

（資格を有する者の参加に係る工事又は仕事の範囲）

第九十二条の二 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。

2 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。）とする。

（計画の作成に参画する者の資格）

第九十二条の三 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。

（技術上の審査）

第九十三条 厚生労働大臣は、法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。

（審査委員候補者名簿）

第九十四条 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。

公共団体その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。

（技術上の審査等）

第九十四条の四 第九十三条及び第九十四条の規定は、法第八十九条の二第一項の審査について準用する。この場合において、第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは、「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。

（労働基準監督署長及び労働基準監督官）

第九十五条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

3 法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。

第九十五条の二 労働衛生指導医の任期は、二年とする。

2 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

（立入検査をする職員の証票）

第九十五条の三 法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二によるものとする。

第九十五条の三の二 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は、様式第二十一号の二の三によるものとする。

第九十五条の四及び第九十五条の五 削除

（有害物ばく露作業報告）

第九十五条の六 事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにはく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

（事故報告）

第九十六條

事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

- 一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故（次号の事故を除く。）
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
三 令第一号第三号のボイラー（小型ボイラーを除く。）の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
四 クレーン（クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。）の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五 移動式クレーン（クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。）の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六 デリック（クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。）の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
七 エレベーター（クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げるエレベーターを除く。）の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
八 建設用リフト（クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。）の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
九 令第一号第九号の簡易リフト（クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。）の次の事故が発生したとき

イ 搬器の墜落

- ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断

2 次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各号（第十二号を除く。）に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。

（労働者死傷病報告）

第九十七條

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒（以下「労働災害等」という。）により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

- 一 労働保険番号（建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号）
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
三 常時使用する労働者の数
四 建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
五 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
六 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかを別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
八 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位

九 休業見込期間又は死亡日時

労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法（平成三年法律第七十一号）に定める特別永住者を除く。）である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
十一 労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
十二 報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名

2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号（第九号を除く。）に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

（疾病の報告）

第九十七條之二

事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

2 事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

- 一 がん罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱った化学物質の名称（化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称）
二 がん罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
三 がん罹患した労働者の年齢及び性別

により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

- 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
（法令等の周知の方法等）

第九十八條之二

法第一号第一項及び第二項（同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の厚生労働省令で定める方法は、第二十三号各号に掲げる方法とする。

2 法第一号第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 事業場における産業医（法第一号第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項において同じ。）の業務の具体的な内容
二 産業医に対する健康相談の申出の方法
三 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
三 法第一号第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。

三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調整するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

（指針の公表）

第九十八條之三

第二十四条の規定は、法第四十条第三項の規定による指針の公表について準用する。

（疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告）

第九十八條之四

厚生労働大臣は、法第八十八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行ったときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

第十章 雑則

第九十九條 法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。

(様式の任意性)
第一百條 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

電子情報処理組織による申請書の提出等

第一百條の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二三条第二項、第四第三項、第七第三項、第十二第三項、第五十二條、第五十二條の二十一若しくは第九十七條又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六條第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二條第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行うおととする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を行うことができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。

第二編 安全基準

第一章 機械による危険の防止

第一節 一般基準

第一百一條 (原動機、回転軸等による危険の防止)

事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリッパ、踏切橋等を設けなければならない。

2 事業者は、回転軸、歯車、プリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。

3 事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。

4 事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。

5 第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切橋を使用しなければならない。

第一百二條 (ベルトの切断による危険の防止)

事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。

第一百三條 (動力しや断装置)

事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。

2 事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。

3 事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとななければならない。

第一百四條 (運転開始の合図)

事業者は、機械の運転を開始する場合においては、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。

2 労働者は、前項の合図に従わなければならない。

第一百五條 (加工物等の飛来による危険の防止)

事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第一百六條 (切削屑の飛来等による危険の防止)

事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第一百七條 (刃部の場合の運転停止等)

事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所を覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

第一百八條 (刃部の掃除等の場合の運転停止等)

事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

3 事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。

4 労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第一百八條の二 (ストローク端の覆い等)

事業者は、研削盤又はブレーナリーのテーブル、シエパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。

第九條 (巻取りロール等の危険の防止)

事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。

第十條 (作業帽等の着用)

事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。

2 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。

第十一條 (手袋の使用禁止)

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。

2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。

第二節 工作機械

第一百二條 削除

第一百三條 (突出した加工物の覆い等)

事業者は、立旋盤、タレット旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。

第一百四條 (帯のこ盤の歯等の覆い等)

事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びこの車には、覆い又は囲いを設けなければならない。

第一百五條 (丸のこ盤の歯の接触予防装置)

事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

(立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止)
第百十六條 事業者は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
(研削といししの覆い)
第百十七條 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

(研削といししの試運転)
第百十八條 事業者は、研削といししについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といししを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
(研削といししの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
第百十九條 事業者は、研削といししについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。

(研削といししの側面使用の禁止)
第百二十條 事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といししの側面を使用してはならない。
(パフの覆い)
第百二十一條 事業者は、パフ盤(布パフ、コルクパフ等)を使用するパフ盤を除く。パフの研削に必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。

第百二十二條 事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ばつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ばつ予防装置を設けなければならない。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置)
第百二十三條 事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

(帯のこ盤の歯及びのこ車の覆い等)
第百二十四條 事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
(帯のこ盤の送りローラーの覆い等)
第百二十五條 事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
(手押しかな盤の刃の接触予防装置)
第百二十六條 事業者は、手押しかな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
(面取り盤の刃の接触予防装置)
第百二十七條 事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(立入禁止)
第百二十八條 事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所には立ち入つてはならない。
(木材加工用機械作業主任者の選任)
第百二十九條 事業者は、令第六条第六号の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
(木材加工用機械作業主任者の職務)
第百三十條 事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。

二 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
三 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたとときは、直ちに必要な措置をとること。
四 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
第百三十一條 食品加工用機械
(切断機等の覆い等)
第百三十條の二 事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
(切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
第百三十條の三 事業者は、前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止)
第百三十條の四 事業者は、第百三十條の二の機械(原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(粉砕機等への転落等における危険の防止)
第百三十條の五 事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれ

あるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
第百三十條の六 事業者は、前条第一項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止)
第百三十條の七 事業者は、第百三十條の五第一項の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(ロール機の覆い等)
第百三十條の八 事業者は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
(成形機等による危険の防止)
第百三十條の九 事業者は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
第百三十一條 プレス機械及びシヤー
(プレス等による危険の防止)
第百三十一條 事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
2 事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作

業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めることに適合する安全装置（手払い式安全装置を除く。）を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。

一 プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。

二 両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、プレス等の停止性能に応じた性能を有するものであること。

三 プレスブレーキ用レザースイッチ式安全装置にあつては、プレスブレーキの速度を毎秒十ミリメートル以下とすることができ、かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するものであること。

3 前二項の措置は、行程の切替えスイッチ、操作の切替えスイッチ若しくは操作ステーションの切替えスイッチ又は安全装置の切替えスイッチを備えるプレス等については、当該切替えスイッチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。（スライドの下降による危険の防止）

第百三十一条の二 事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全プロックを使用させる等の措置を講じさせなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全プロックを使用する等の措置を講じなければならない。

(金型の調整)

第百三十一条の三 事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。

(クラッチ等の機能の保持)

第百三十二条 事業者は、プレス等のクラッチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。

(プレス機械作業主任者の選任)

第百三十三条 事業者は、令第六条第七号の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を

修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。

(プレス機械作業主任者の職務)

第百三十四条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一 プレス機械及びその安全装置を点検すること。

二 プレス機械及びその安全装置に異常を認めるときは、直ちに必要な措置をとること。

三 プレス機械及びその安全装置に切替えキーを設けたときは、当該キーを保管すること。

四 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

(切替えキーのキーの保管等)

第百三十四条の二 事業者は、動力プレスによる作業のうち令第六条第七号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキーを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。

(定期自主検査)

第百三十四条の三 事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

一 クランクシャフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無

二 クラッチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無

三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無

四 スライド、コネクティングロッドその他スライド関係の異常の有無

五 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無

六 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無

七 リミットスイッチ、リレーその他電気系統の異常の有無

八 ダイアグノシス及びその附属機器の異常の有無

九 スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(特定自主検査)

第百三十五条 事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

一 クラッチ及びブレーキの異常の有無

二 スライド機構の異常の有無

三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無

四 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無

五 配線及び開閉器の異常の有無

六 事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第百三十五条の二 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日

二 検査方法

三 検査箇所

四 検査の結果

五 検査を実施した者の氏名

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

第百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査（以下「特定自主検査」という。）は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。

(特定自主検査)

第百三十五条の四 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等的以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。第百五十一条の二十四第

二項第一号イにおいて同じ。）で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの

ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの

ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者

ニ 法別表第十八第二号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に十年以上従事した経験を有するもの

三 その他厚生労働大臣が定める者

四 動力プレスに係る特定自主検査を法第四十五条第二項の検査業者（以下「検査業者」という。）に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

4 事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行ったときは、当該動力プレスの見やすい箇所において、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができ、検査標章をはり付けなければならない。

(作業開始前の点検)

第百三十六条 事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一 クラッチ及びブレーキの機能

二 クランクシャフト、フライホイール、スライド、コネクティングロッド及びコネクティングスクリューのボルトのゆるみの有無

三 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能

四 スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能

五 プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態

六 シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態

（プレス等の補修）

第三百三十七条 事業者は、第三百三十四条の三若しくは第三百三十五条の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第五節 遠心機械

（ふたの取付け）

第三百三十八条 事業者は、遠心機械には、ふたを設けなければならない。

（内容物を取り出す場合の運転停止）

第三百三十九条 事業者は、遠心機械（内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。）から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。

（最高使用回転数をこえる使用の禁止）

第四百十条 事業者は、遠心機械については、その最高使用回転数をこえて使用してはならない。

（定期自主検査）

第四百十一条 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- 一 回転体の異常の有無
二 主軸の軸受部の異常の有無
三 ブレーキの異常の有無
四 外わくの異常の有無
五 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無

2 事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

- 3 事業者は、前二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異常を認めるときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第六節 粉砕機及び混合機

（転落等の危険の防止）

第四百十二条 事業者は、粉砕機又は混合機（第三百十条の五第一項の機械を除く。）の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。

3 労働者は、第一項ただし書の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（内容物を取り出す場合の運転停止）

第四百十三条 事業者は、粉砕機又は混合機（第三百十条の五第一項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。）から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第七節 ロール機等

（紙等を通すロール機の囲い等）

第四百十四条 事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。

（織機のシャトルガード）

第四百十五条 事業者は、シャトルを有する織機には、シャトルガードを設けなければならない。

（伸線機の引抜きブロック等の覆い等）

第四百十六条 事業者は、伸線機の引抜きブロック又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。

射出成形機等による危険の防止
第四百十七条 事業者は、射出成形機、鋳造成形機、型打ち機等（第三百十条の九及び本章第四節の機械を除く。）に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。

（扇風機による危険の防止）

第四百十八条 事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。

（回転試験中の危険防止）

第四百十九条 事業者は、高速回転体（タービンローター、遠心分離機のパスケット等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。）の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外的高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

（回転軸の非破壊検査）

第五十条 事業者は、高速回転体（回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。）の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。

（回転試験の実施方法）

第五十一条 事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。

（指示等）

第五十二条の三 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて

指示等の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。

- 一 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
ロ 作業中のマニプレータの速度
ハ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ニ 異常時における措置
ホ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
ヘ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置

二 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
三 作業を行つている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中であることを表示する等作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

（運転中の危険の防止）

第五十三条の四 事業者は、産業用ロボットを運転する場合（指示等のために産業用ロボットを運転する場合及び産業用ロボットの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボットを運転するときを除く。）において、当該産業用ロボットに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

（検査等）

第五十四条の五 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、修理、調整（指示等に該当するものを除く）、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、

当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。

- 一 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
- イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
- ロ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
- ハ 異常時における措置
- ニ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
- ホ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置

二 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。

三 作業を行っている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中であることを表示する等作業に従事している者以外の者が当該スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。

(点検)

第二百五十一条 事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて告示等（産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。）の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

- 一 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
 - 二 マニプレータの作動の異常の有無
 - 三 制動装置及び非常停止装置の機能
- 第一章の二 荷役運搬機械等
- 第一節 車両系荷役運搬機械等
- 第一款 総則

(定義)

第一百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

- 一 フォークリフト
- 二 ショベルローダー
- 三 フォークローダー
- 四 ストラドルキャリヤ
- 五 不整地運搬車
- 六 構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。）のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。）
- 七 貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をいう。）

(作業計画)

第二百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第二百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適合する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。

3 事業者は、第一項の作業計画を定めるときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。

(作業指揮者)

第二百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(制限速度)

第二百五十一条の五 事業者は、車両系荷役運搬機械等（最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。

(転落等の防止)

第二百五十一条の六 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。

3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

(接触の防止)

第二百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

(合図)

第二百五十一条の八 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

(立入禁止)

第二百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等（構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれていないものを除く。）を使用する作業場において作業に従事する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨

を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させる場合は、当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

第二百五十一条の十 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

- 一 偏荷重が生じないように積載すること。
- 二 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。

(運転位置から離れる場合の措置)

第二百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

一 フォーク、ショベル等の荷役装置（テールゲートリフターを除く。）を最低降下位置に置くこと。

二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。

2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレ

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレ

一キを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
4 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。

(車両系荷役運搬機械等の移送)
第二百五十一条の十二 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

(搭乗の制限)
第二百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く)を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者乗車席以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(主たる用途以外の使用の制限)
第二百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(修理等)
第二百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。

二 第二百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。
第二款 フォークリフト

(前照灯及び後照灯)
第二百五十一条の十六 事業者は、フォークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

(ヘッドガード)
第二百五十一条の十七 事業者は、フォークリフトについては、次に定めるところに適合するヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフォークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

一 強度は、フォークリフトの最大荷重の二倍の値(その値が四トンを超えるものにあつては、四トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。
二 上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。
三 運転者が座つて操作する方式のフォークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘッドガードの上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であること。
四 運転者が立つて操作する方式のフォークリフトにあつては、運転者席の床面からヘッドガードの上部わくの下面までの高さは、一メートル以上であること。

なければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

第二百五十一条の十八 事業者は、フォークリフトについては、バックレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(パレット等)
第二百五十一条の十九 事業者は、フォークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレット又はスキッドについては、次に定めるところによらなければならない。

一 積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。
二 著しい損傷、変形又は腐食がないこと。

(使用の制限)
第二百五十一条の二十 事業者は、フォークリフトについては、許容荷重(フォークリフトの構造及び材料並びにフォーク等(フォーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じた負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。

(定期自主検査)
第二百五十一条の二十一 事業者は、フォークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間間においては、この限りでない。

一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツク
五 制動力、ブレーキドラム、ブレーキシユ
六 フォーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

二 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)
第二百五十一条の二十三 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日

回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間間においては、この限りでない。

二 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

二 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間間においては、この限りでない。

一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

二 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)
第二百五十一条の二十三 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日

二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(特定自主検査)
第二百五十一条の二十四 フォークリフトに係る特定自主検査は、第二百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。

二 フォークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、一次のいづれかに該当する者とする。

一 臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験の有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験の有するもの

ハ フォークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験の有する者
ニ フォークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験の有する者
三 その他厚生労働大臣が定める者

二 事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)については、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第二百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。

四 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

五 事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行ったときは、当該フォークリフトの見やすい

五 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間間においては、この限りでない。

一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

二 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

箇所には、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができ、検査標準をはり付けなければならない。

(点検)

第二百五十一条の二十五 事業者は、フォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 荷役装置及び油圧装置の機能
- 三 車輪の異常の有無
- 四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)

第二百五十一条の二十六 事業者は、第二百五十一条の二十一若しくは第二百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第三款 ショベルローダー等

(前照灯及び後照灯)

第二百五十一条の二十七 事業者は、ショベルローダー又はフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

(ヘッドガード)

第二百五十一条の二十八 事業者は、ショベルローダー等については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりショベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(荷の積載)

第二百五十一条の二十九 事業者は、ショベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を積載しなければならない。

(使用の制限)

第二百五十一条の三十 事業者は、ショベルローダー等については、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

(定期自主検査)

第二百五十一条の三十一 事業者は、ショベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行

わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- 一 原動機の異常の有無
- 二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- 三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
- 四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- 五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第二百五十一条の三十二 事業者は、ショベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行

- 一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- 三 ヘッドガードの異常の有無

等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第二百五十一条の三十三 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

- 一 検査年月日
- 二 検査方法
- 三 検査箇所
- 四 検査の結果
- 五 検査を実施した者の氏名
- 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第二百五十一条の三十四 事業者は、ショベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 荷役装置及び油圧装置の機能
- 三 車輪の異常の有無
- 四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)

第二百五十一条の三十五 事業者は、第二百五十一条の三十一若しくは第二百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第四款 ストラドルキヤリヤ

(前照灯及び後照灯)

第二百五十一条の三十六 事業者は、ストラドルキヤリヤについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

(使用の制限)

第二百五十一条の三十七 事業者は、ストラドルキヤリヤについては、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

(定期自主検査)

第二百五十一条の三十八 事業者は、ストラドルキヤリヤについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤの当該使用しない期間においては、この限りでない。

- 一 原動機の異常の有無
- 二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- 三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
- 四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- 五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第二百五十一条の三十九 事業者は、ストラドルキヤリヤについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行

- 一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無

等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第二百五十一条の四十 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

- 一 検査年月日
- 二 検査方法
- 三 検査箇所
- 四 検査の結果
- 五 検査を実施した者の氏名
- 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第二百五十一条の四十一 事業者は、ストラドルキヤリヤを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 荷役装置及び油圧装置の機能
- 三 車輪の異常の有無
- 四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)

第二百五十一条の四十二 事業者は、第二百五十一条の三十八若しくは第二百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第五款 不整地運搬車

(前照灯及び尾灯)

第二百五十一条の四十三 事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

(使用の制限)

第二百五十一条の四十四 事業者は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

(昇降設備)

第二百五十一条の四十五 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシートよ外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(不適合な繊維ロープの使用禁止)

第百五十一条の四十六 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(繊維ロープの点検)

第百五十一条の四十七 事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めるときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)

第百五十一条の四十八 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨をやすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(中抜き禁止)

第百五十一条の四十九 事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

(荷台への乗車制限)
第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

第百五十一条の五十一 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。

ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
3 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者(労働者を除く。)以下この条及び第百五十一条の七十三第三項から第六項までにおいて同じ。)を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をおおりのない不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。

4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)第六項並びに第百五十一条の七十三第四項及び第六項において同じ。)を超えて乗せてはならない。
5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりのない不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。
6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。

(保護帽の着用)
第百五十一条の五十二 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の五十三 事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 クラッチ、トランスミッション、フアイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無
三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユ一その他制動装置の異常の有無
六 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の五十四 事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の五十五 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(特定自主検査)
第百五十一条の五十六 不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。
4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行ったときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができ、検査標準をはり付けなければならない。
(点検)
第百五十一条の五十七 事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開

始するときは、その日の作業を開始する前に、当該不整地運搬車を点検し、異常を認めるときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)
第百五十一条の四十八 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨をやすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(中抜き禁止)
第百五十一条の四十九 事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。

(荷台への乗車制限)
第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第百五十一条の五十一 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
3 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者(労働者を除く。)以下この条及び第百五十一条の七十三第三項から第六項までにおいて同じ。)を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をおおりのない不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。

4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)第六項並びに第百五十一条の七十三第四項及び第六項において同じ。)を超えて乗せてはならない。
5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりのない不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。
6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。

始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 荷役装置及び油圧装置の機能
- 三 履帯又は車輪の異常の有無
- 四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)

第百五十一条の五十八 事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第六款 構内運搬車

(制動装置等)

第百五十一条の五十九 事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で行う構内運搬車については、適用しない。

- 一 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
- 二 警音器を備えていること。
- 三 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。

四 前照灯及び尾灯を備えていること。

(連結装置)

第百五十一条の六十 事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。

(使用の制限)

第百五十一条の六十一 事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

(積卸し)

第百五十一条の六十二 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者(以下、この条において「指揮者」という。)を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- 一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- 四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。

事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(点検)

第百五十一条の六十三 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

(補修等)

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 荷役装置及び油圧装置の機能
- 三 車輪の異常の有無
- 四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能

第百五十一条の六十四 事業者は、前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(制動装置等)

第百五十一条の六十五 事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キログラム以下の貨物自動車については、適用しない。

(使用の制限)

第百五十一条の六十六 事業者は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

(昇降設備)

第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

(乗車制限)

第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。

(積卸し)

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- 一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- 四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。

事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(点検)

第百五十一条の六十八 事業者は、前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(制動装置等)

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 荷役装置及び油圧装置の機能
- 三 車輪の異常の有無
- 四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能

第百五十一条の六十九 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

(補修等)

第百五十一条の七十 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

(乗車制限)

第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。

(積卸し)

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- 一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- 四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。

(点検)

第百五十一条の六十九 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 荷役装置及び油圧装置の機能
- 三 履帯又は車輪の異常の有無
- 四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能

事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(点検)

第百五十一条の七十 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。

(乗車制限)

第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

(点検)

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

(点検)

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

(点検)

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

(点検)

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

(点検)

第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

ロ あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。

ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。

2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。

3 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台に乗り降るときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。

4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。

5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。

6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。

(保護帽の着用)

第百五十一条の七十四 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

一 最大積載量が五トン以上のもの

二 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの

三 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(点検)

第百五十一条の七十五 事業者は、貨物自動車を用以て作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一 制動装置及び操縦装置の機能

二 荷役装置及び油圧装置の機能

三 車輪の異常の有無

四 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能

(補修等)

第百五十一条の七十六 事業者は、前条の点検を行った場合において、異常を認めたとときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第二節 コンベヤ

(逸走等の防止)

第百五十一条の七十七 事業者は、コンベヤ(フローコンベヤ、スクリーンコンベヤ、流体コンベヤ)及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬送物の逸走及び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(非常停止装置)

第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤの運転を停止することができる装置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。

(荷の落下防止)

第百五十一条の七十九 事業者は、コンベヤから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤに覆い又は囲いを設置する等の荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。

(トrolleyコンベヤ)

第百五十一条の八十 事業者は、トrolleyコンベヤについては、トrolleyとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。

(搭乗の制限)

第百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤを使用する作業場において作業に従事する者を運

転中のコンベヤに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤについては、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤに乗つてはならない。

(点検)

第百五十一条の八十二 事業者は、コンベヤを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一 原動機及びブリーリの機能

二 逸走等防止装置の機能

三 非常停止装置の機能

四 原動機、回転軸、歯車、ブリーリ等の覆い、囲い等の異常の有無

(補修等)

第百五十一条の八十三 事業者は、前条の点検を行った場合において、異常を認めたとときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(第一章の三)

第百五十一条の八十四 この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。)をいう。

(前照灯の設置)

第百五十一条の八十五 事業者は、車両系木材伐出機械については、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うために必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

(ヘッドガード)

第百五十一条の八十六 事業者は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(防護柵等)

第百五十一条の八十七 事業者は、車両系木材伐出機械については、原木等の飛来等により運転

者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。

(調査及び記録)

第百五十一条の八十八 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておくなければならない。

(作業計画)

第百五十一条の八十九 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力

二 車両系木材伐出機械の運行経路

三 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所

四 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法

3 事業者は、第一項の作業計画を定めるときは、前項第二号から第四号までの事項について関係労働者に周知させなければならない。

(作業指揮者)

第百五十一条の九十 事業者は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(制限速度)

第百五十一条の九十一 事業者は、車両系木材伐出機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系木材伐出機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系木材伐出機械を運転してはならない。

(転落等の防止等)

第二百五十一条の九十二 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、車両系木材伐出機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械の運行経路について必要な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止すること、岩石、根株等の障害物を除去すること等必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系木材伐出機械を誘導させなければならない。

3 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

第二百五十一条の九十三 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系木材伐出機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

(合図)
第二百五十一条の九十四 事業者は、車両系木材伐出機械について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

(接触の防止)
第二百五十一条の九十五 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(立入禁止)
第二百五十一条の九十六 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つてゐる場所の下方で、原木等が転落し、又

は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第二百五十一条の九十七 事業者は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させること)は、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

(走行のための運転位置から離れる場合の措置)
第二百五十一条の九十八 事業者は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。

1 木材グラツプル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の最低降下位置)に置くこと。
2 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずること。

2 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3 事業者は、第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運

転位置から離れるときは、当該車両系木材伐出機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

4 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。

(作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)
第二百五十一条の九十九 事業者は、前条第一項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。

(車両系木材伐出機械の移送)
第二百五十一条の百 事業者は、車両系木材伐出機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系木材伐出機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。

(搭乗の制限)
第二百五十一条の百一 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席又は荷台以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(使用の制限)
第二百五十一条の百二 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転倒若しくは逸走又はブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械についてその構造上定められた安定度、最大積載荷重、最大使用荷重等を守らなければならない。

(主たる用途以外の使用の制限)

第二百五十一条の百三 事業者は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した原木等のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

2 前項の規定は、ウインチ及びガイドブロックを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。

(修理等)
第二百五十一条の百四 事業者は、車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二 第二百五十一条の九十七第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。

(作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限)
第二百五十一条の百五 事業者は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業に従事する者を乗せてはならない。

2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。

(悪天候時の作業禁止)
第二百五十一条の百六 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

(保護帽の着用)
第二百五十一条の百七 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(検査)
第百五十一条の百八 事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- 一 原動機の異常の有無
- 二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- 三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
- 四 作業装置及び油圧装置の異常の有無
- 五 車体、ヘッドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。

第百五十一条の百九 事業者は、車両系木材伐出機械については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- 一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- 二 作業装置及び油圧装置の異常の有無
- 三 ヘッドガード及び飛来物防護設備の異常の有無
- 2 事業者は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について検査を行うよう努めなければならない。

(点検)
第百五十一条の百十 事業者は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

- 一 制動装置及び操縦装置の機能
- 二 作業装置及び油圧装置の機能
- 三 ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無
- 四 前照灯の機能

(補修等)
第百五十一条の百十一 事業者は、第百五十一条の百八若しくは第百五十一条の百九の検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認め

たときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第二款 伐木等機械

(伐木作業における危険の防止)
第百五十一条の百十二 事業者は、伐木等機械を用いて伐木の作業を行うときは、立木を伐倒しようとする運転者に、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かせなければならない。

- 2 前項の運転者は、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かなければならない。

(造材作業における危険の防止)
第百五十一条の百十三 事業者は、伐木等機械を用いて造材の作業を行うときは、造材を行う原木等が転落し、又は滑ることによる危険を防止するため、当該作業を行うおそれのある運転者に、平たんな地面で当該作業を行う等の措置を講じさせなければならない。

- 2 前項の運転者は、同項の措置を講じなければならない。

第三款 走行集材機械

(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百十四 事業者は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。

- 2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百十五 事業者は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。

- 一 ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）数の十パーセント以上の素線が切断したものを超えるもの
- 二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
- 三 キンクしたもの
- 四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

(スリング等の点検)
第百五十一条の百十六 事業者は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開

始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

(合図)

第百五十一条の百十七 事業者は、走行集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たっては、当該合図を使用させなければならない。

- 2 前項の走行集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。

(原木等の積載)
第百五十一条の百十八 事業者は、走行集材機械に原木等を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

- 一 偏荷重が生じないように積載すること。
- 二 荷崩れ又は原木等の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。

(荷台への乗車制限)
第百五十一条の百十九 事業者は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。

- 2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。

第四款 架線集材機械

(ワイヤロープの安全係数)
第百五十一条の百二十 事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。

- 2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第百五十一条の百二十一 事業者は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。

- 一 ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）数の十パーセント以上の素線が切断したものを超えるもの
- 二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
- 三 キンクしたもの
- 四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

(スリングの点検)
第百五十一条の百二十二 事業者は、架線集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

(合図)

第百五十一条の百二十三 事業者は、架線集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たっては、当該合図を使用させなければならない。

- 2 前項の架線集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。

第二節 機械集材装置及び運材索道

(調査及び記録)
第百五十一条の百二十四 事業者は、林業架線作業（機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。）を行うときは、集材機又は運材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておくなければならない。

(作業計画)
第百五十一条の百二十五 事業者は、林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

- 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
 - 一 支柱及び主要機器の配置の場所
 - 二 使用するワイヤロープの種類及びその直径
 - 三 中央垂下比
 - 四 最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重
 - 五 機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
 - 六 林業架線作業の方法
 - 七 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
- 3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第一号、第二号、第四号、第六号及び

第七号の事項について関係労働者に周知させなければならぬ。

(林業架線作業主任者の選任)

第五十一条の百二十六 事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。

(林業架線作業主任者の職務)

第五十一条の百二十七 事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

- 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(作業指揮者)

第五十一条の百二十八 事業者は、林業架線作業(令第六条第三号の作業を除く。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に第五十一条の百二十五第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

(制動装置等)

第五十一条の百二十九 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。

- 一 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
- 二 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
- 三 支柱の頂部を安定させるための控索は、二以上とし、控索と支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
- 四 サドルブロック、ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
- 五 搬器、主索支持者その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。
- 六 えい索又は作業索の端部を搬器又はローディングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。

第五十一条の百三十 事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じ、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。

ワイヤロープの用途	安全係数
主索	二・七
えい索	四・〇
作業索(巻上げ索を除く。)	四・〇
巻上げ索	六・〇
控索	四・〇
台付け索	四・〇
荷吊り索	六・〇

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該機械集材装置又は運材索道の組立の状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力の値で除した値とする。

第五十一条の百三十一 事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。

- 一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の十パーセント以上の素線が切断したものの摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
- 二 キンクしたものの
- 三 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
- 四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

(作業索)

第五十一条の百三十二 事業者は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。

- 一 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとする。
- 二 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
- 三 巻過ぎ防止

第五十一条の百三十三 事業者は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(集材機又は運材機)

第五十一条の百三十四 事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。

- 一 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
- 二 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。

2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。

- 一 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
- 二 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。

(転倒時保護構造等)

第五十一条の百三十五 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

(ヘッドガード)

第五十一条の百三十六 事業者は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、原木等の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(防護柵等)

第五十一条の百三十七 事業者は、機械集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。

(最大使用荷重等の表示)

第五十一条の百三十八 事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。

2 事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

第五十一条の百三十九 事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。

- 一 最大使用荷重
- 二 搬器と搬器との間隔
- 三 搬器ごとの最大積載荷重

2 事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

(接触の防止)

第五十一条の百四十 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(合図等)

第五十一条の百四十一 事業者は、林業架線作業を行うときは、機械集材装置又は運材索道の運転者及び荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。

2 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。

(立入禁止)

第五十一条の百四十二 事業者は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

- 一 主索の下で、原木等が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 二 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

三 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

（ブーム等の降下による危険の防止）

第二百五十一条の百四十三 事業者は、架線集材機械（構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。）を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を用いて、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならぬ。

（搭乗の制限）

第二百五十一条の百四十四 事業者は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

（悪天候時の作業禁止）

第二百五十一条の百四十五 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わしてはならない。

（点検）

第二百五十一条の百四十六 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めるときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

点検を要する場合	点検事項
----------	------

組立て又は変更を行った場合	支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態
試運転を行った場合	主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態 搬器又はロージングブロックとワイヤロープとの緊結部の状態 第二百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合	支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態 第二百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無
その日の作業を開始しようとする場合	集材機、運材機及び制動機の機能 荷吊り索の異常の有無 運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態 第二百五十一条の百四十一第一項の電話、電鈴等の装置の機能

（運転位置から離れる場合の措置）

第二百五十一条の百四十七 事業者は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一 作業装置を地上に下ろすこと。

二 原動機を止めること。

2 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

（運転位置からの離脱の禁止）

第二百五十一条の百四十八 事業者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。

（主索の安全係数の検定等）

第二百五十一条の百四十九 事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。

（保護帽の着用）

第二百五十一条の百五十 事業者は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

（適用除外）

第二百五十一条の百五十一 第二百五十一条の百三十一第一項及び百五十一条の百四十九の規定は、最大使用荷重が二百キログラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五メートル未満の運材索道については、適用しない。

第三節 簡易架線集材装置

（調査及び記録）

第二百五十一条の百五十二 事業者は、簡易架線集材装置（調査及び記録）

線作業（簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。以下同じ。）を行うときは、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する原木等の形状等を調査し、その結果を記録しておくなければならない。

（作業計画）

第二百五十一条の百五十三 事業者は、簡易架線集材装置（作業計画）

線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

一 支柱及び主要機器の配置の場所

二 使用するワイヤロープの種類及びその直径

三 最大使用荷重

四 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力

五 簡易架線集材装置の方法

六 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法

3 事業者は、第一項の作業計画を定めるときは、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（作業指揮者）

第二百五十一条の百五十四 事業者は、簡易架線集材装置を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

（制動装置等）

第二百五十一条の百五十五 事業者は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。

一 搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。

二 控索及び固定物に取り付けられる作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリップ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

三 控えて頂部を安定させる必要がある場合は、支柱の頂部を安定させるための控索は、二以上とし、控索と支柱とのなす角度を三十度以上とすること。

四 ガイドブロック等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。

五 搬器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用すること。

六 作業索の端部を搬器又はロージングブロックに取り付けるときは、クリップ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。

（ワイヤロープの安全係数）

第二百五十一条の百五十六 事業者は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

（不適格なワイヤロープの使用禁止）

第二百五十一条の百五十七 事業者は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。

一 ワイヤロープ一よりの間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）数の十パーセント以上の素線が切断したものの二 摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

三 キンクしたもの

四 著しい形崩れ又は腐食のあるもの

（作業索）
第百五十一条の百五十八 事業者は、簡易架線集材装置の作業索（エンドレスのものを除く。）については、次に定める措置を講じなければならない。

一 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとする。

二 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。

（巻過ぎ防止）

第百五十一条の百五十九 事業者は、簡易架線集材装置については、巻過ぎ防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

（集材機）

第百五十一条の百六十 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。

一 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。

二 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。

2 事業者は、架線集材機を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。

一 架線集材機の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機の逸走を防止する措置を講ずること。

二 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。

（転倒時保護構造等）

第百五十一条の百六十一 事業者は、架線集材機を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

（防護柵等）

第百五十一条の百六十二 事業者は、簡易架線集材装置の集材機については、原木等の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。

（最大使用荷重の表示）

第百五十一条の百六十三 事業者は、簡易架線集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。

2 事業者は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。

（接触の防止）

第百五十一条の百六十四 事業者は、架線集材機を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機又は取り扱う原木等に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

（合図等）

第百五十一条の百六十五 事業者は、簡易架線集材装置を行うときは、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。

2 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。

（立入禁止）

第百五十一条の百六十六 事業者は、簡易架線集材装置を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

一 原木等を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

二 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ

（ブーム等の降下による危険の防止）

第百五十一条の百六十七 事業者は、架線集材機（構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。）を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

（搭乗の制限）

第百五十一条の百六十八 事業者は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。

2 事業者は、架線集材機を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

3 第一項の作業場において作業に従事する者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

（運搬の制限）

第百五十一条の百六十九 事業者は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止するため、当該簡易架線集材装置の運転者に原木等を空中において運搬させてはならない。

2 前項の運転者は、原木等を空中において運搬してはならない。

（悪天候時の作業禁止）

第百五十一条の百七十 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易架線集材装置の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

（点検）

第百五十一条の百七十一 事業者は、簡易架線集材装置については、次の表の上欄に掲げる場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めるときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

点検を要する場合	点検事項
その日の作業を開始しようとする場合	支柱及びアンカの状態 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合	支柱及びアンカの状態 集材機及び制動機の異常の有無及びその据付けの状態 作業索、控索、台付け索及び荷吊り索の異常の有無及びその取付けの状態
（運転位置から離れた場合の措置）	搬器又はローピングブロックとワイヤロープとの緊結部の状態 第百五十一条の百六十五第一項の電話、電鈴等の装置の異常の有無
（運転位置から離れた場合の措置）	電話、電鈴等の装置の異常の有無

第百五十一条の百七十二 事業者は、架線集材機を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機の運転者が運転位置から離れたときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一 作業装置を地上に下ろすこと。

二 原動機を止めること。

2 前項の運転者は、架線集材機の運転位置から離れたときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

（運転位置からの離脱の禁止）

第百五十一条の百七十三 事業者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、当該簡易架線集材装置の運転者を運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。

（保護帽の着用）

第百五十一条の百七十四 事業者は、簡易架線集材装置を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第二章 建設機械等

第一節 車両系建設機械

第一款 総則

(定義等)

第二百五十一条の百七十五 この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。

2 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

- 一 鉄骨切断機
- 二 コンクリート圧砕機
- 三 解体用つかみ機

第一款の二 構造

(前照灯の設置)

第二百五十二条 事業者は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。

(ヘッドガード)

第二百五十三条 事業者は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械（ブルドーザー、トラクター・ショベル、ザリ積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。）を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。

第二款 危険の防止

(調査及び記録)

第五十四条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておくなければならない。

(作業計画)

第五十五条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。

- 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
 - 一 使用する車両系建設機械の種類及び能力
 - 二 車両系建設機械の運行経路

三 車両系建設機械による作業の方法は、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(制限速度)

第五十六条 事業者は、車両系建設機械（最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。

(転落等の防止等)

第五十七条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。

3 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

第五十七条の二 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。

(接触の防止)

第五十八条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

(合図)

第五十九条 事業者は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。

2 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

(運転位置から離れる場合の措置)

第六十条 事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

- 一 バケツ、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
- 二 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。

2 前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

(車両系建設機械の移送)

第六十一条 事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

- 一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。
- 二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
- 三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。

(搭乗の制限)

第六十二条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。

(使用の制限)

第六十三条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。

（主たる用途以外の使用の制限）
第六十四条 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシエルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。

- 一 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。
 - イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
 - ロ アーム、バケツ等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
- (1) 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。
- (2) 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。
- (3) 作業装置から外れるおそれのないものであること。

2 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。

3 事業者は、前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者としてつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

- 一 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。
- 二 平坦な場所で作業を行うこと。
- 三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 四 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じた定められた負荷させることができる最大の

荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。

五 ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあっては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。

イ 安全係数(クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。)の値が六以上のものであること。

ロ ワイヤロープ一よりの間において素線(ワイヤ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。

ハ 直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。

ニ キンクしていないものであること。

ホ 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。

六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあっては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。

イ 安全係数(クレーン則第二百十三条の第二項に規定する安全係数をいう。)の値が、次の(一)又は(二)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(一)又は(二)に掲げる値以上のものであること。

- (1) 次のいずれにも該当するつりチェーン
 - 四 (i) 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
 - (ii) その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)	伸び(単位パーセント)
四百以上六百三十未満	二十
六百三十以上千未満	十七
千以上	十五

ロ 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。

ハ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。

ニ 亀裂がないものであること。

七 ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあっては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。

(修理等)

第六十五条 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。

- 一 作業手順を決定し、作業を指揮すること。
- 二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロック等及び第六十六条の二第一項に規定する架台の使用状況を監視すること。

第六十六条 事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

(アタツチメントの倒壊等による危険の防止)

第六十六条の二 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。

(アタツチメントの装着の制限)

第六十六条の三 事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを装着してはならない。

(アタツチメントの重量の表示等)

第六十六条の四 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。

第三款 定期自主検査等(定期自主検査)

第六十七条 事業者は、車両系建設機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- 二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デフアレンシヤルその他動力伝達装置の異常の有無
- 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- 四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロットド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユ一その他ブレーキの異常の有無
- 六 ブレード、ブーム、リンク機構、バケツト、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無
- 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 九 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第六十八条 事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 ブレーキ、クラッチ、操作装置及び作業装置の異常の有無

二 ワイヤロープ及びチェーンの損傷の有無

三 バケツト、ジツパー等の損傷の有無

四 第七十一条の四の特定解体用機械にあっては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第六十九条 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

- 一 検査年月日
- 二 検査方法
- 三 検査箇所
- 四 検査の結果
- 五 検査を実施した者の氏名
- 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容(特定自主検査)

第七十条 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の三 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の四 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の五 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の六 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の七 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の八 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の九 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十一 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十二 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十三 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十四 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十五 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十六 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十七 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十八 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の十九 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十一 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十二 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十三 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十四 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十五 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十六 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

第七十一条の二十七 車両系建設機械に係る特定自主検査は、第六十七条に規定する自主検査とする。

この場合において、第五百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第五百五十一条の二十四第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第五百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

6 事業者は、運行の用に供する車両系建設機械（道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。）について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第六十七條の自主検査を行うことを要しない。

7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。

8 事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行ったときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

(作業開始前点検)
第七十條 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行なわなければならない。

(補修等)
第七十一條 事業者は、第六十七條若しくは第六十八條の自主検査又は前条の点検を行なった場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第四款 コンクリートポンプ車
(輸送管等の脱落及び振れの防止等)
第七十一條の二 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること、輸送管を堅固な建築物に固定させること等当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。

二 作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。

三 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所を立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

四 輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース（以下この条及び次条において「輸送管等」という。）の接続部を切り離そうとするときは、あらかじめ、当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。

五 洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは、洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に取り付けること。

(作業指揮)
第七十一條の三 事業者は、輸送管等の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。

第五款 解体用機械
(使用の禁止)
第七十一條の四 事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械（以下この条において「特定解体用機械」という。）の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第七十一條の五 事業者は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、物体の飛来等の状況

に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(立入禁止等)
第七十一條の六 事業者は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置（令第六條第十五号の二、第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては、第二号の措置を除く。）を講じなければならない。

一 物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。

第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
(強度等)
第七十二條 事業者は、動力を用いるくい打機及びくい抜機（不特定の場所に自走できるものを除く。）並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び付属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。

一 使用の目的に適應した必要な強度を有すること。

二 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。

(倒壊防止)
第七十三條 事業者は、動力を用いるくい打機（以下「くい打機」という。）、動力を用いるくい抜機（以下「くい抜機」という。）又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は脚部の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。

二 施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。

三 脚部又は脚部が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させること。

四 軌道又はところで移動するくい打機、くい抜機又はボーリングマシンにあつては、不意に移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。

五 控え（控線を含む。以下この節において同じ。）のみで頂部を安定させるときは、控えは、三以上とし、その末端は、堅固な控えぐい、鉄骨等に固定させること。

六 控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方法により、いずれの方向に対しても安定させること。

七 バランスウェイトを用いて安定させるときは、バランスウェイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第七十四條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。

一 継目のあるもの
二 ワイヤロープより間の間において素線（フイラ線を除く。以下本号において同じ。）の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
三 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
四 キンクしたもの
五 著しい形くずれ又は腐食があるもの

(巻上げ用ワイヤロープの安全係数)
第七十五條 事業者は、くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(巻上げ用ワイヤロープ)
第七十六條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。

一 巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等のつり具が最低の位置にある場合等において、巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。

二 巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻胴にクランプ、クリップ等を用いて、確実に取り付けること。

三 くい打機の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイース

ディングススイベル等との取付けは、クリップ、クランプ等を用いて確実にすること。
(矢板、ロッド等との連結)

第七十七條 事業者は、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については十分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングススイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
(ブレイキ等の備付け)

第七十八條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレイキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレイキ等のブレイキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。
(ウインチの据付け)

第七十九條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。
(みぞ車の位置)

第八十條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。
2 前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。

3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。
二 ずい道等の著しく狭い場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。

第八十一條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
第八十二條 事業者は、やぐら、二本構等とウインチが一体となつていないくい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車については、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、二本構等に作用しないように配置しなければならない。ただし、やぐら、二本構等について、脚部にやぐらを設け、脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。
(蒸気ホース等)

第八十三條 事業者は、蒸気又は圧縮空気を動力とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。
一 ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれのを防止するため、当該接続部以外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。
二 蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができ、位置に設けること。
(乱巻時の措置)

第八十四條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけたままにしておくこと。
(巻上げ装置停止時の措置)

第八十五條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままに巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレイキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)

第八十六條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。
2 前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままに運転位置を離れてはならない。
(立入禁止)

第八十七條 事業者は、くい打機、くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)

第八十八條 事業者は、くい打機又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。
(合図)

第八十九條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2 くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。
(作業指揮)

第九十條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
(くい打機等の移動)

第九十一條 事業者は、控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構、支柱等を建てたまま、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンションブロック、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。
(点検)

第九十二條 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
一 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無

二 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
三 巻上げ装置のブレイキ及び歯止め装置の機能
四 ウインチの据付状態
五 控えて頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態
(控線をゆるめる場合の措置)

第九十三條 事業者は、くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンションブロック又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。
(ガス導管等の損壊の防止)

第九十四條 事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
(ロッドの取付時等の措置)

第九十四條の二 事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。
2 事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。
(ウオーターズイベル用ホースの固定等)

第九十四條の三 事業者は、ボーリングマシンのウオーターズイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(保持機構等)

第九十四條の四 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械について

装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)

二 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
三 巻上げ装置のブレイキ及び歯止め装置の機能
四 ウインチの据付状態
五 控えて頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては、控えのとり方及び固定の状態
(控線をゆるめる場合の措置)

第九十三條 事業者は、くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンションブロック又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。
(ガス導管等の損壊の防止)

第九十四條 事業者は、くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
(ロッドの取付時等の措置)

第九十四條の二 事業者は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。
2 事業者は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。
(ウオーターズイベル用ホースの固定等)

第九十四條の三 事業者は、ボーリングマシンのウオーターズイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(保持機構等)

第九十四條の四 事業者は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械について

装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)

ては、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。

- 一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
- 二 保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
- 三 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
- 四 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。

（作業計画）

第九十九条の五 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

- 一 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
 - 一 作業の方法及び順序
 - 二 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
 - 三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
 - 四 使用する機械等の種類及び能力
- 二 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

第九十九条の六 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

- 一 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
- 三 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。
- 四 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。

（保護帽の着用）

第九十九条の七 事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

- 一 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第二節の三 高所作業車

（前照灯及び尾灯）

第九十九条の八 事業者は、高所作業車（運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。）については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、この限りでない。

第九十九条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業（道路上の走行の作業を除く。以下第九十九条の十一までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適合する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

- 一 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。
- 二 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。

第九十九条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者（作業指揮者）を、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

（転落等の防止）

第九十九条の十一 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

業床を操作するときには、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。

（運転位置から離れる場合の措置）

第九十九条の十三 事業者は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき（作業床に労働者が乗って作業を行い、又は作業を行うおとしていない場合を除く。）は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

- 一 作業床を最低降下位置に置くこと。
- 二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。
- 三 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

第九十九条の十四 事業者は、高所作業車を移動するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

- 一 積卸しは、平坦で堅固な場所において行うこと。
- 二 道板を使用するときには、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
- 三 盛土、仮設台等を使用するときには、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

（搭乗の制限）

第九十九条の十五 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。

（使用の制限）

第九十九条の十六 事業者は、高所作業車については、積載荷重（高所作業車の構造及び材料に応じた、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。）その他の能力を超えて使用してはならない。

（主たる用途以外の使用の制限）

第九十九条の十七 事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

（修理等）

第九十九条の十八 事業者は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

- 一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 次条第一項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。

（ブーム等の降下による危険の防止）

第九十九条の十九 事業者は、高所作業車のブーム等（ブーム等）を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。

- 一 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。

（作業床への搭乗制限等）

第九十九条の二十 事業者は、高所作業車（作業床において走行の操作をする構造のもの）を除く。以下この条において同じ。）を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。

- 一 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。
- 二 一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。
- 三 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じ

た高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
 2 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。
 3 第一項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第一号の誘導者が行う誘導及び同項第二号の合図に従わなければならないが、かつ、同項第三号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。

第九十四条の二十一 事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。
 一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずること。
 二 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。

2 前条第三項の規定は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
 (要求性能墜落制止用器具等の使用)

第九十四条の二十二 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。
 2 前項の労働者は、要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
 (定期自主検査)

第九十四条の二十三 事業者は、高所作業車については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
 二 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デフアレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
 三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無

四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユ
 六 ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無
 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
 九 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
 2 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第九十四条の二十四 事業者は、高所作業車については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
 一 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
 二 作業装置及び油圧装置の異常の有無
 三 安全装置の異常の有無
 2 事業者は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
 (定期自主検査の記録)

第九十四条の二十五 事業者は、前二条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 一 検査年月日
 二 検査方法
 三 検査箇所
 四 検査の結果
 五 検査を実施した者の氏名
 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
 (特定自主検査)

第九十四条の二十六 高所作業車に係る特定自主検査は、第九十四条の二十三に規定する自主検査とする。
 2 第九十一条の二十四第二項の規定は、高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第九十一条の二十四第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
 3 事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。
 4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
 5 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行ったときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
 (作業開始前点検)

第九十四条の二十七 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
 (補修等)
第九十四条の二十八 事業者は、第九十四条の二十三若しくは第九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めるときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第三節 軌道装置及び手押し車両
第一款 総則
第九十五条 (定義)
第九十五条 この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)をいう。
第二款 軌道等
第九十六条 (軌条の重量)
 事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に依りて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。

車両重量	軌条重量
五トン未満	九キログラム
五トン以上十トン未満	十二キログラム
十トン以上十五トン未満	十五キログラム
十五トン以上	二十二キログラム

第九十七条 事業者は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。
 (軌条の敷設)
第九十八条 事業者は、軌条の敷設については、大きく、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
 (まくら木)
第九十九条 事業者は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に依りたものとしなければならない。
 2 事業者は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所を用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。
 (道床)
第二百条 事業者は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を十分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
 (曲線部)
第二百一条 事業者は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。
 一 曲線半径は、十メートル以上とすること。
 二 適当なカント及びスラックを保つこと。
 三 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。
第二百二条 (軌道のこう配)
 事業者は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、千分の五十以下としなければならない。
 (軌道の分岐点等)
第二百三条 事業者は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。

(逸走防止装置)
第二百四條 事業者は、車両が逸走するおそれあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。

(車両と側壁等との間隔)
第二百五條 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とする

ことが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
一 明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。
二 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。

(車両とう乗者の接触予防措置)
第二百六條 事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両ととう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。

(信号装置)
第二百七條 事業者は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。

第三款 車両
第二百八條 事業者は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。

2 事業者は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下、手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。

(動力車の設備)
第二百九條 事業者は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一 汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。
二 夜間又は地下において使用するとき、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
三 内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
四 電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。

(動力車の運転者席)
第二百十條 事業者は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
二 運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。

(人車)
第二百十一條 事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。
二 囲い及び乗降口を設けること。
三 斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者が緊急時に連絡できる設備を設けること。
四 前号の人車については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、非常停止装置を設けること。
五 傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。

(車輪)
第二百十二條 事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

一 タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するとき、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとする。二 フランジの厚さは、最も摩耗したときに十分な強さを有し、かつ、分岐及びつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。三 フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びつさ等に乗りにくい高さとする。

(連結装置)
第二百十三條 事業者は、車両を連結するとき、は、確実な連結装置を用いなければならない。

(斜道における人車の連結)
第二百十四條 事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケットをチェーン又はリンクで連結するときは、当該チェーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチェーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。

第四款 巻上げ装置
(巻上げ装置のブレーキ)
第二百五條 事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。

(ワイヤロープ)
第二百六條 事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
一 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
二 リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百七條 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。

一 ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの。
二 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの。
三 キンクしたもの。
四 著しい形くずれ又は腐食があるもの。
(深度指示器)
第二百八條 事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。

第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止
(信号装置の表示方法)
第二百九條 事業者は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。

め、かつ、関係労働者に周知させなければならない。
(合図)
第二百十條 事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。

2 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。
(人車の使用)
第二百十一條 事業者は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。

一 車両に転落防止のための囲い等を設けること。
二 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者と同乗させないこと。
(制限速度)
第二百十二條 事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に依り、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。

2 前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。
(搭乗定員)
第二百十三條 事業者は、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。

(車両の後押し運転時における措置)
第二百十四條 事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他方法により禁止したときは、この限りでない。
一 誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
二 先頭車両に前照灯を備えること。

一 誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
二 先頭車両に前照灯を備えること。

三 誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。

二百二十五条 事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗せるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗せさせる等の措置を講じなければならない。

二百二十六条 事業者は、動力車の運転者が運転席から離れたときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

二百二十七条 事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせなければならない。

二百二十八条 事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置（以下この款において「電気機関車等」という。）については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

二百二十九条 事業者は、電気機関車等については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

一 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電動機、制御装置、ブレーキ、自動しや断器、台車、連結装置、蓄電池、避雷器、配線、接続器具及び各種計器の異常の有無

二 内燃機関車及び内燃動車にあつては、機関、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置及び各種計器の異常の有無

三 蒸気機関車にあつては、シリンダー、弁室、蒸気管、加減弁、安全弁及び各種計器の異常の有無

四 巻上げ装置にあつては、電動機、動力伝達装置、巻胴、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具、安全装置及び各種計器の異常の有無

二百三十条 事業者は、電気機関車等については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無

二 内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無

三 蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶性、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無

四 巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無

二百三十一条 事業者は、前三条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

二百三十二条 事業者は、その日の作業を開始する前

に、次の事項について点検を行わなければならない。

一 ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能

二 空気等の配管からの漏れの有無

二百三十三条 事業者は、第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なった場合において異常を認めるときは、直ちに、補修しなければならない。

二百三十四条 事業者は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。

一 軌道の曲線半径は、五メートル以上とする

二 こう配は、十五分の一以下とすること

三 軌条の重量は、六キログラム以上とする

四 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること

二百三十五条 事業者は、こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。

二百三十六条 事業者は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行わなければならない。

一 車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上、下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とする

二 車両の速度は、下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと

二百三十七条 事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

第三章 型わく支保工
第一節 材料等

二百三十八条 事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一

（一般構造用圧延鋼材）、日本産業規格G三一〇六（溶接構造用圧延鋼材）、日本産業規格G三四四（一般構造用炭素鋼管）若しくは日本産業規格G三三五〇（建築構造用冷間成形軽量形鋼）に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z二二四一（金属材料引張試験方法）に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十二ニュートン毎平方メートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に並び、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。

（主要な部分の鋼材）
二百三十九条 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。
第二百四十条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

鋼材の種類	引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)	伸び(単位 パーセント)
鋼管	三百三十以上四百未滿	二十五以上
	四百以上四百九十未滿	二十以上
	四百九十以上	十以上
鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼	三百三十以上四百未滿	二十一以上
	四百以上四百九十未滿	十六以上
	四百九十以上五百九十未滿	十二以上
	五百九十以上	八以上
棒鋼	三百三十以上四百未滿	二十五以上
	四百以上四百九十未滿	二十以上
	四百九十以上	十八以上

（型わく支保工の構造）
第二百三十九条 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。
第二百四十条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。

3 第一項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。

一 支柱、はり又ははりの支持物（以下この条において「支柱等」という。）が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重（型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠一平方メートルにつき百五十キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。）により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。

二 支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。

三 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の二・五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとする。

四 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の百分の五に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとする。

第二百四十一條 前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。

一 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の三分の二の値以下とすること。

二 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。

三 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。

$$1/i \text{ 又は } V \text{ の場合}$$

$$F_c = 0.29 / (1/i) \text{ 又は } V$$

$$F_c = 0.29 / (1/i) \text{ 又は } V$$

(これらの式において、 l 、 i 、 V 、 a 、 c 、 e 及び F は、それぞれ次の値を表すものとする。

1 支柱の長さ（支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ）（単位 センチメートル）

i 支柱の最小断面二次半径（単位 センチメートル）

V 限界細長比 $\sqrt{a^2 E / 0.6}$

ただし、 a 円周率

E 当該鋼材のヤング係数

（単位 ニュートン毎平方センチメートル）

a 許容座屈応力の値（単位 ニュートン毎平方センチメートル）

c 安全率 $1.5 + 0.57 (1/i) / V$

F 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値（単位 ニュートン毎平方センチメートル）

四 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。

木材の種類	許容応力の値（単位 ニュートン毎平方センチメートル）		
	曲げ	圧縮	せん断
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ	一、三〇	一、一〇〇	一〇
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいひ	一、〇	八八〇	七四
かし	一、九	一、三	二一〇

五 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。

$1/i \text{ 又は } 100 \text{ の場合}$

$$F_c = 100 / (1/i)$$

$1/i \text{ 又は } 100 \text{ の場合}$

$$F_c = 100 / (1/i)$$

(これらの式において、 l 、 i 、 f 及び f_k は、それぞれ次の値を表すものとする。

l 支柱の長さ（支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ）（単位 センチメートル）

i 支柱の最小断面二次半径（単位 センチメートル）

f 許容圧縮応力の値（単位 ニュートン毎平方センチメートル）

f_k 許容座屈応力の値（単位 ニュートン毎平方センチメートル）

第二百四十二條 事業者は、型枠支保工について、次に定めるところによらなければならない。

一 敷角の使用、コンクリートの打設、くい、打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。

二 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。

三 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。

四 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。

五 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がり防止するための措置を講ずること。

五の二 H型鋼又はI型鋼（以下この号において「H型鋼等」という。）を大引き、敷角等

の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所を補強材を取り付けること。

六 鋼管（パイプサポートを除く。以下この条において同じ。）を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。

イ 高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ロ はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。

七 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。

イ パイプサポートを三以上継いで用いないこと。

ロ パイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。

ハ 高さが三・五メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。

八 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。

イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。

ロ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五層以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

ハ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五層以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。

ニ 第六号ロに定める措置を講ずること。

九 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号ロに定める措置を講ずること。

ロ 高さが四メートルを超えるときは、高さ四メートル以内ごとに水平つなぎを二方向

に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

九の二 H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該H型鋼の部分について第六号口に定める措置を講ずること。

十 木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。

イ 第六号イに定める措置を講ずること。
ロ 木材を継いで用いるときは、二個以上の添え物を用いて継ぐこと。

ハ はりは大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。

十一 はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。

イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。
ロ はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。

(段状の型わく支保工)
第二百四十三条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めることによるなければならない。

一 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。

二 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。

三 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。
(コンクリートの打設の作業)

第二百四十四条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによるなければならない。

一 その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めるときは、補修すること。

二 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。

(型わく支保工の組立て等の作業)
第二百四十五条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

一 当該作業を行う区域に当該作業に係る者以外の者が立ち入ることについて、禁止す

る旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。

三 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)
第二百四十六条 事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
第二百四十七条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
第四章 爆発、火災等の防止

第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
(高熱物を取り扱う設備の構造)
第二百四十八条 事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するために必要な構造としなければならない。

(溶融高熱物を取り扱うピット)
第二百四十九条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピット(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。

一 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。

二 作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。

(建築物の構造)
第二百五十条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。

一 床面は、水が滞留しない構造とすること。
二 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。

(溶融高熱物を取り扱う作業)
第二百五十一条 事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピット、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なうてはならない。

(高熱の鉱さいの水処理等)
第二百五十二条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

一 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いとすること。
二 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。

第二百五十三条 事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なうてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

三 労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。

第二節 危険物等の取扱等
(危険物を製造する場合等の措置)
第二百五十六条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによるなければならない。

一 爆発性の物(令別表第一第一号に掲げる爆発性の物をいう。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

二 発火性の物(令別表第一第二号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。

三 酸化性の物(令別表第一第三号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、その分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。

四 引火性の物(令別表第一第四号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。

五 危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整頓し、及びその場所に、みだりに、可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。

労働者は、前項の場合には、同項各号に定めるところによるなければならない。
(作業指揮者)
第二百五十七条 事業者は、危険物を製造し、又は取り扱う作業(令別表第二号又は第八号に掲げる作業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮せしめるとともに、次の事項を行なわせなければならない。

一 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めるときは、直ちに、必要な措置をとること。

二 溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。

一 床面は、水が滞留しない構造とすること。
二 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。

(溶融高熱物を取り扱う作業)
第二百五十一条 事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピット、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なうてはならない。

(高熱の鉱さいの水処理等)
第二百五十二条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

一 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いとすること。
二 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。

第二百五十三条 事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なうてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

二 溶融高熱物を取り扱うピット(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。

一 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。

二 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めるときは、直ちに、必要な措置をとること。

三 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めるときは、直ちに、必要な措置をとること。

四 前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。

第二百五十八条 事業者は、引火性の物又は可燃性ガス（令別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。）で液状のものを、ホースを用いて化学設備（配管を除く）、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行ってはならない。

2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

第二百五十九条 事業者は、ガソリンが残存している化学設備（危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。）タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行ってはならない。

2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

第二百六十条 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行ってはならない。

2 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵するとき

は、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。

（通風等による爆発又は火災の防止）

第二百六十一条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

（通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業）

第二百六十二条 事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素（以下この条及び次条において「ガス等」という。）を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。

- 一 ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。
- 二 ガス等のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリップ等の締付具を用いて確実に締付けを行なうこと。
- 三 ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実に止めせんと装着した後に行なうこと。
- 四 使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコックには、当該バルブ又はコックに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。
- 五 溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行なうこと。
- 六 作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、ガス等の供給口のバルブ又はコックを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が十分な場所へ移動すること。

2 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項各号に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。

（ガス等の容器の取扱い）

第二百六十三条 事業者は、ガス溶接等の業務（令第二十号に掲げる業務をいう。以下同じ。）に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。

- 一 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。
 - イ 通風又は換気の不十分な場所
 - ロ 火気を使用する場所及びその附近
 - ハ 火薬類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその附近
- 二 容器の温度を四十度以下に保つこと。
- 三 転倒のおそれがないように保持すること。
- 四 衝撃を与えないこと。
- 五 運搬するときは、キャップを施すこと。
- 六 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。
- 七 バルブの開閉は、静かに行なうこと。
- 八 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。
- 九 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。

第二百六十四条 事業者は、異種の物が接触するおそれにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。

（火災のおそれのある作業の場所等）

第二百六十五条 事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。

（自然発火の防止）

第二百六十六条 事業者は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。

（油等の浸染したボロ等の処理）

第二百六十七条 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有が容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

第三節 化学設備等

（化学設備を設ける建築物）

第二百六十八条 事業者は、化学設備（配管を除く。）を内部に設ける建築物については、当該

建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等（当該化学設備に近接する部分に限る。）を不燃性の材料で造らなければならない。

（腐食防止）

第二百六十九条 事業者は、化学設備（バルブ又はコックを除く。）のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物（以下「危険物等」という。）が接触する部分については、当該危険物等による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張り等を施す等の措置を講じなければならない。

（ふた板等の接合部）

第二百七十条 事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

（バルブ等の開閉方向の表示等）

第二百七十一条 事業者は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

- 一 開閉の方向を表示すること。
- 二 色分け、形状の区分等を行うこと。

2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

（バルブ等の材質等）

第二百七十二条 事業者は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。

- 一 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
- 二 化学設備の使用にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した化学設備（配管を除く。以下この号において同じ。）との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

（送給原材料の種類等の表示）

第二百七十三条 事業者は、化学設備（配管を除く。）に原材料を送給する労働者が当該送給を

誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならぬ。

（計測装置の設置）

第二百七十三条の二 事業者は、特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期には把握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。

（自動警報装置の設置等）

第二百七十三条の三 事業者は、特殊化学設備（製造し、又は取り扱う危険物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。）については、その内部における異常な事態を早期には把握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。

2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該特殊化学設備の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。

（緊急しや断装置の設置等）
第二百七十三条の四 事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしゃ断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。

2 前項の装置に設けるバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。
一 確実に作動する機能を有すること。
二 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
三 安全かつ正確に操作することのできるものとする。

（予備動力源等）
第二百七十三条の五 事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。
一 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。
二 バルブ、コック、スイッチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。

2 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

（作業規程）

第二百七十四条 事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項については、爆発又は火災を防止するために必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
一 バルブ、コック等（化学設備（配管を除く。以下この号において同じ。）に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。）の操作
二 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
三 計測装置及び制御装置の監視及び調整
四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物の漏えいの有無の点検
六 試料の採取
七 特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
八 異常な事態が発生した場合における応急の措置

九 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置
（退避等）
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。

2 事業者は、前項の場合には、作業に従事する者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

（改造、修理等）
第二百七十五条 事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又は

これらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
三 作業箇所にて危険物が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。

四 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、又は監視人を置くこと。
五 第三号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。

第二百七十五条の二 事業者は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
（定期自主検査）
第二百七十六条 事業者は、化学設備（配管を除く。以下この条において同じ。）及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期的に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無
二 内部及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
三 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
四 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
五 冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
六 予備動力源の機能
七 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な事項

2 事業者は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めるときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
（使用開始時の点検）
第二百七十七条 事業者は、化学設備（配管を除く。以下この条において同じ。）又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行ったとき、又は引き続き一年以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第一項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

2 事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更（使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。）を行なうときは、前条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
（安全装置）
第二百七十八条 事業者は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が〇・一立方メートル以下である容器については、この限りでない。

2 事業者は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される危険物（前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備（配管を除く。）である場合にあつては、当該物。以下この項において同

じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

第四節 火気等の管理

(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

第二百七十九条

事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発生し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

2

前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

第二百八十条

事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

2

労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

第二百八十一条

事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等可燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

2

労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

第二百八十二条

事業者は、可燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

2

労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。

(修理作業等の適用除外)

第二百八十三条

前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。

(点検)

第二百八十四条

事業者は、第二百八十条から第二百八十二条までの規定により、当該各条の防爆構造電気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。

(油類等の存在する配管又は容器の溶接等)

第二百八十五条

事業者は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発生するおそれのある作業をさせてはならない。

2

労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。(通風等の不十分な場所での溶接等)

第二百八十六条

事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研削、たがねによるはつりその他火花を発生するおそれのある作業を行なうときは、酸素を換気又は換気のために使用してはならない。

2

労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。

(静電気帯電防止作業等)

第二百八十六条の二

事業者は、第二百八十条及び第二百八十一条の箇所並びに第二百八十二条の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静

電気帯電防止作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。

2

労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。

3

前二項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。

(静電気の除去)

第二百八十七条

事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。

一

危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備

二

危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備

三

引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備

四

乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という。)

五

可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行なう設備

六

前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く。)

又はその附属設備

(立入禁止等)

第二百八十八条

事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(消火設備)

第二百八十九条

事業者は、建築物及び化学設備(配管を除く。)

には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。

2

前項の消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適合するものでなければならない。

(防火措置)

第二百九十条

事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。

(火気使用場所の火災防止)

第二百九十一条

事業者は、喫煙所及びストープその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。

2

作業に従事する者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

3

火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

(灰捨場)

第二百九十二条

事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。

第五節 乾燥設備

(危険物乾燥設備を有する建築物)

第二百九十三条

事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は建築基準法(昭和二十五年法律第二十一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物若しくは同条第九号の三に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。

(乾燥設備の構造等)

第二百九十四条

事業者は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。

一

乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。

二

乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。

三 危険物乾燥設備は、その側部及び底部を堅固なものとする。

四 危険物乾燥設備は、周囲の状況に応じ、その上部を軽質な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。

五 危険物乾燥設備は、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとする。

六 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとする。

七 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとする。

八 乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとする。

九 乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。

十 危険物乾燥設備の熱源として直火を使用しないこと。

十一 危険物乾燥設備以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆い又は隔壁を設けること。

第二百九十五条 事業者は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。

2 事業者は、危険物乾燥設備の内部には、電気火花を発生することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。

(乾燥設備の使用)
第二百九十六条 事業者は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一 危険物乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。

二 危険物乾燥設備を使用するときは、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。

三 危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。

四 第二百九十四条第六号の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。

五 高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。

六 乾燥設備（外面が著しく高温にならないものを除く。）に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。

(乾燥設備作業主任者の選任)
第二百九十七条 事業者は、令第六条第八号の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。

(乾燥設備作業主任者の職務)
第二百九十八条 事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

一 乾燥設備をはじめ使用するときは、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。

二 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めるときは、直ちに必要な措置をとること。

三 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めるときは、直ちに必要な措置をとること。

四 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

(定期自主検査)
第二百九十九条 事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無

二 危険物乾燥設備にあつては、乾燥に伴って生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無

三 第二百九十四条第六号の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無

四 のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無

五 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無

六 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日

二 検査方法

三 検査箇所

四 検査の結果

五 検査を実施した者の氏名

六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(補修等)
第三百条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めるときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置
(圧力の制限)
第三百一条 事業者は、アセチレン溶接装置（令第一条第一号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。）を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。
(発生器室)
第三百二条 事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン発生器（以下「発生器」という。）については、専用の発生器室（以下「発生器室」という。）内に設けなければならない。
2 事業者は、発生器室については、直上に階を有しない場所、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。
3 事業者は、発生器室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から一・五メートル以上の距離に保たなければならない。
第三百三条 事業者は、発生器室については、次に定めるところによらなければならない。
一 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとする。
イ 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとする。
ロ 鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張メタル塗りをし、又は鉄骨に厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板張りをしたものとする。
二 屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。
三 床面積の十六分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口その他の孔から一・五メートル以上離すこと。
四 出入口の戸は、厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同等以上の強度を有する構造とすること。
五 壁と発生器との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。
第三百四条 事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第三百二条第一項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。
(アセチレン溶接装置の構造規格)
第三百五条 事業者は、ゲージ圧力（以下この条において「圧力」という。）七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置（発生器及び安全器を除く。）に

つては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一 ガスだめは、次に定めるところによるものであること。

イ 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に同じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。

内径(単位 センチメートル)	鋼板又は鋼管(単位 ミリメートル)
六十未満	二
六十以上百二十未満	二・五
百二十以上二百未満	三・五
二百以上	五

ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。

ハ アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコックを備えていること。

二 発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。

イ 安全弁

(イ) ガスだめ内の圧力が百四十キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から十キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。

(ロ) 発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を百五十キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。

ロ 圧力計

(イ) 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のガスだめに取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。

(ロ) 目もり盤の最大指度は、常用圧力の一・五倍以上、かつ、五百キロパスカル以下の圧力を示すものであること。

(ハ) 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。

三 ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。

2 事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。

(安全器の設置)

第三百六条 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。

2 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならない。(カーバイドのかすだめ)

第三百七条 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。

一 れんが又はコンクリート等を使用すること。
二 容積は、カーバイドでん充電の三倍以上とすること。

第二款 ガス集合溶接装置

第三百八条 事業者は、令第一条第二号のガス集合装置(以下「ガス集合装置」という。)については、火気を使用する設備から五メートル以上離れた場所に設けなければならない。

2 事業者は、ガス集合装置で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けなければならない。

3 事業者は、ガス装置室の壁とガス集合装置との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために十分な距離に保たなければならない。

(ガス装置室の構造)
第三百九条 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留

二 屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。

三 壁の材料が不燃性の物であること。

(ガス集合溶接装置の配管)
第三百十条 事業者は、令第一条第二号に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。

一 フランジ、バルブ、コック等の接合部には、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
二 主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。

(鋼の使用制限)
第三百十一条 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用してはならない。

第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一 発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。

二 発生器室内には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発生させるおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発生させるおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。

四 導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。

五 アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。

六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に据え付けなければならない。

七 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

(ガス集合溶接装置の管理等)
第三百十三条 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。

二 ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせる。

三 ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発生させるおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発生させるおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。

五 バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。

六 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。

七 ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。

八 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

(ガス溶接作業主任者の選任)
第三百十四条 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。

(ガス溶接作業主任者の職務)
第三百十五條 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

- 一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- 二 アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
 - イ 使用中の発生器に、火花を発生おそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
 - ロ アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
 - ハ 発生器の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
 - ニ 発生器室の出入口の戸を開放しておかないこと。
 - ホ 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。
 - ヘ カーバイド罐を開封するときは、衝撃その他火花を発生おそれのある行為をしないこと。
- 三 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
- 四 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
- 五 アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
- 六 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。
- 七 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。
- 八 カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
- 九 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

十 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。

- 第三百十六條 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
- 一 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- 二 ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
 - イ 取り付けのガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
 - ロ ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。
 - ハ ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
 - ニ バルブ又はコックの開閉を静かに行なうこと。
 - 三 ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
 - 四 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めるときは、補修し、又は取り替えること。
 - 五 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、一日一回以上これを点検すること。
 - 六 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
 - 七 ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
- (定期自主検査)
第三百十七條 事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置（これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。）については、一年以内ごとに一回、定期的に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 二 事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用

を再び開始する際に、同項に規定する事項について自主検査を行なわなければならない。

- 三 事業者は、前二項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めるときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
- 四 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならぬ。
 - 一 検査年月日
 - 二 検査方法
 - 三 検査箇所
 - 四 検査の結果
 - 五 検査を実施した者の氏名
 - 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 第七節 発破の作業
(発破の作業の基準)
第三百十八條 事業者は、令第二十条第一号の業務（以下「発破の業務」という。）に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
 - 一 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。
 - 二 火薬又は爆薬を装填するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
 - 三 装填具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
 - 四 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
 - 五 点火後、装填された火薬類が爆発しないとき、又は装填された火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
 - イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、火薬類の装填箇所に接近しないこと。
 - ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後十五分以上経過した後でなければ、火薬類の装填箇所に接近しないこと。
- 二 前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
- 三 事業者は、火薬又は爆薬を装填するときは、その付近で発破の業務に従事する者（労働者を除く。）の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
- 四 前項の発破の業務に従事する者（労働者を除く。）は、火薬又は爆薬の装填が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。（導火線発破作業の指揮者）

第三百十九條 事業者は、導火線発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。

- 一 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。
- 二 点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
- 三 一人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。
- 四 点火の順序及び区分について指示すること。
- 五 点火の合図をすること。
- 六 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。
- 七 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
- 二 導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
- 三 導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。（電気発破作業の指揮者）
- 第三百二十條 事業者は、電気発破の作業を行なうときは、発破の業務につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第一項第五号及び第七号並びに次の事項を行なわせなければならない。
 - 一 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
 - 二 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
 - 三 点火者を定めること。
 - 四 点火場所について指示すること。
- 二 電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
- 三 電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。

(避難)
第三百二十一条 事業者は、発破の作業を行う場合に、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。

第七節の二 コンクリート破砕器作業 (コンクリート破砕器作業の基準)

第三百二十二条の二 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

- 一 コンクリート破砕器を装填するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 二 装填具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。
- 三 込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。

- 四 破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。
- 五 点火後、装填されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装填されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装填箇所に接近させないこと。

(コンクリート破砕器作業主任者の選任)

第三百二十一条の三 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。

第三百二十二条の四 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者の職務

- 一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
- 三 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。

- 四 点火者を定めること。
- 五 点火の合図をすること。
- 六 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

第八節 雑則 (地下作業場等)

第三百二十二条 事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第三百八十二条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。

- 一 これらのガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し異常を認めたとときに、当該ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該ガスの濃度を測定させること。
- 二 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めるときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。

第三百二十三条及び第三百二十四条 削除

第三百二十五条 (強烈な光線を発散する場所)

事業者は、アーク溶接のワークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。

第三百二十六条 (腐食性液体の圧送設備)

事業者は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(以下「腐食性液体」という。)をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備について、次の措置を講じなければならない。

- 一 圧送に用いる設備の運転を行う者(以下この条において「運転者」という。)が見やすい位置に圧力計を、運転者が容易に操作することができる位置に動力を遮断するための装置を、それぞれ備え付けること。
- 二 ホース及びその接続用具は、圧送する腐食性液体に対し、耐食性、耐熱性及び耐寒性を有するものを用いること。
- 三 ホースについては、水圧試験等により、完全に使用することができる圧力を定め、これを当該ホースに表示し、かつ、当該圧力を超えて圧送を行わないこと。
- 四 ホースの内部に異常な圧力が加わるおそれのあるときは、圧送に用いる設備にアンローダ、リターンバルブ等の過圧防止装置を備え付けること。
- 五 ホースとホース以外の管及びホース相互の接続箇所については、接続用具を用いて確実に接続すること。
- 六 ゲージ圧力二百キロパスカルを超える圧力で圧送を行うときは、前号の接続用具については、ねじ込結合方式、三鉤式結合方式等の方式による接続用具で、ホースを装着する部分に三箇以上の谷を有するもの等当該圧力により離脱するおそれのない構造のものを用いること。
- 七 運転者を指名し、その者に圧送に用いる設備の運転及び圧力計の監視を行わせること。
- 八 ホース及びその接続用具は、その日の使用を開始する前に点検し、損傷、腐食等の欠陥により、圧送する腐食性液体が飛散し、又は漏えいするおそれのあるときは、取り換えること。

(保護具)

第三百二十七条 (腐食性液体を圧送する作業)

事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。

第三百二十八条 (空気以外のガスの使用制限)

事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業

を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。

第三百二十八条の二 (タイヤの空気充てん作業の基準)

事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。

第三百二十八条の三 (船舶の改造等)

事業者は、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発生し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。

第三百二十八条の四 (液化酸素の製造設備の改造等)

事業者は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

- 一 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
- 二 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
- 三 作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。

四 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。

（ヒドロキシルアミン等の製造等）

第三百二十八条の五 事業者は、ヒドロキシルアミン及びその塩（以下この条において「ヒドロキシルアミン等」という。）を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一 ヒドロキシルアミン等への鉄イオン等の混入を防止すること等のヒドロキシルアミン等と鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずること。

二 ヒドロキシルアミン等の加熱の作業を行うときは、その温度を調整すること。

第五章 電気による危険の防止

第一節 電気機械器具

（電気機械器具の囲い等）

第三百二十九条 事業者は、電気機械器具の充電部分（電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。）で、労働者が作業中又は通行の際に、接触（導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。）し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が第三十六条第四号の業務に就いている者（以下「電気取扱者」という。）以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所、電気取扱者以外の者が接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。

（手持型電灯等のガード）

第三百三十条 事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。

2 事業者は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一 電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとする。

二 材料は、容易に破損又は変形をしないものとする。

（溶接棒等のホルダー）

第三百三十一条 事業者は、アーク溶接等（自動溶接を除く。）の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。

（交流アーク溶接機用自動電撃防止装置）

第三百三十二条 事業者は、船舶の二重底若しくはドームのタンク等の内部、ボイラーの胴若しくは狭あいなどところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所等所等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等（自動溶接を除く。）の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。

（漏電による感電の防止）

第三百三十三条 事業者は、電動機を有する機械又は器具（以下「電動機械器具」という。）で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路上に、当該電動機械器具の感度良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。

一 接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。

イ 一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法

ロ 移動電線に添えた接地線及び当該電動機械器具の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法

二 前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路

に接続する端子との混用を防止するための措置を講ずること。

三 接地極は、十分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。

（適用除外）

第三百三十四条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する電動機械器具については、適用しない。

一 非接地方式の電路（当該電動機械器具の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されていないものに限り。）に接続して使用する電動機械器具

二 絶縁台の上で使用する電動機械器具

三 電気用品安全法（昭和三十六年法律第二百三十四号）第二条第二項の特定電気用品であつて、同法第十条第一項の表示が付された二重絶縁構造の電動機械器具

（電気機械器具の操作部分の照度）

第三百三十五条 事業者は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要照度を保持しなければならない。

（配線等の絶縁被覆）

第三百三十六条 事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの（第三十六条第四号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれのあるものを除く。）又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。

（移動電線等の被覆又は外装）

第三百三十七条 事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。

（仮設の配線等）

第三百三十八条 事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷の

おそれのない状態で使用するとき、この限りでない。

第三節 停電作業

（停電作業を行なう場合の措置）

第三百三十九条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物（電路の支持物を除く。以下この章において同じ。）の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。

一 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。

二 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。

三 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。

2 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。

（断路器等の開路）

第三百四十条 事業者は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流を流しや断するためのものではないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロットランプ、当該電路の系統を判別するためのタブレット等により、当該操作を行なう労働者に当該電路が無負荷であることを確認させなければならない。ただし、当該開閉器に、当該電路が無負荷でなければ開路することがで

きない緊錠装置を設けるとは、この限りでない。

第四節 活線作業及び活線近接作業

(高圧活線作業)

第三百四十一条 事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

- 一 労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱っている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。
二 労働者に活線作業用器具を使用させること。
三 労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱っている充電電路と電位を異にする物に、労働者の身体又は労働者が現に取り扱っている金属製の工具、材料等の導電体（以下「身体等」という。）が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。

2 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、装着し、又は使用しなければならない。

(高圧活線近接作業)

第三百四十二条 事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は側面距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。

2 労働者は、前項の作業において、絶縁用防具の装着又は絶縁用保護具の着用を事業者から命

じられたときは、これを装着し、又は着用しなければならない。

(絶縁用防具の装着等)

第三百四十三条 事業者は、前二条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。

2 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。

(特別高圧活線作業)

第三百四十四条 事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいし、点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

- 一 労働者に活線作業用器具を使用させること。この場合には、身体等について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。
二 労働者は、前項の作業において、活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱っている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。

Table with 2 columns: 充電電路の使用電圧(単位のキロボルト) and 充電電路に対する接近限界距離(単位センチメートル). Rows include voltage ranges like 二二以下, 一一をこえ三三以下, etc.

二 労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱っている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に身体等が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。

2 労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。

(特別高圧活線近接作業)

第三百四十五条 事業者は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

- 一 労働者に活線作業用装置を使用させること。
二 身体等について、前条第一項第一号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。

2 労働者は、前項の作業において、活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときは、これを使用しなければならない。

(低圧活線作業)

第三百四十六条 事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。

2 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。

(低圧活線近接作業)

第三百四十七条 事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該

充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。

2 事業者は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。

3 労働者は、前二項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。

(絶縁用保護具等)

第三百四十八条 事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適合する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。
一 第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具
二 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具
三 第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置
四 第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具
五 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具

2 事業者は、前項第五号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

第三百四十九条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜き機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一 当該充電電路を移設すること。

- 二 感電の危険を防止するための囲いを設けること。
- 三 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
- 四 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

第五節 管理

(電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)

- 第三百五十条 事業者は、第三百二十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容及び取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
 - 一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
 - 二 第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
 - 三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後、作業の着手を指示すること。

- 第三百五十一条 事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、六月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

- 2 事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
- 3 事業者は、第一項又は第二項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めるとき

- は、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
- 4 事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
 - 一 検査年月日
 - 二 検査方法
 - 三 検査箇所
 - 四 検査の結果
 - 五 検査を実施した者の氏名
 - 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

- (電気機械器具等の使用前点検等)
- 第三百五十二条 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたとときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。

電気機械器具等の種別	点検事項
第三百三十一条の溶接棒等のホルダー	絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無
第三百三十二条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置	作動状態
第三百三十三条第一項の感電防止用漏電しや断装置	接地線の切断、接地極の浮上及び等々の異常の有無
第三百三十七条の移動電線及びこれに附属する接続器具	被覆又は外装の損傷の有無
第三百三十九条第一項第三号の検電器具	検電性能
第三百三十九条第一項第三号の短絡接地器具	取付金具及び接地導線の損傷の有無
第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具	ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態

- 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具
- 第三百四十一条及び第三百四十二条の活線作業用装置
- 第三百四十一条、第三百四十二条及び第三百四十四条の活線作業用器具
- 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具
- 第三百四十九条第三号及び第三百五十一条第一項第六号の絶縁用防護具

(電気機械器具の囲い等の点検等)

- 第三百五十三条 事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたとときは、直ちに補修しなければならない。

第六節 雑則

- (適用除外)
- 第三百五十四条 この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。

第六章 掘削作業等における危険の防止

第一節 掘削の時期

第一款 掘削の時期及び順序等

- (作業箇所等の調査)
- 第三百五十五条 事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。
 - 一 形状、地質及び地層の状態
 - 二 き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
 - 三 埋設物等の有無及び状態
 - 四 高温のガス及び蒸気の有無及び状態

- 第三百五十六条 事業者は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の

- 落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつてゐる地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが二メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。

地山の種類	掘削面の高さ(単位:メートル)	掘削面のこう配(単位:度)
岩盤又は堅い粘土からなる地山	五未満	九十
その他の地山	二未満	九十
	二以上五未満	七十五
	五以上	六十

- 2 前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できないときは、当該掘削面について、同項の基準に従い、それよりも崩壊の危険が大きくないように当該各部分の傾斜を保持しなければならない。
- 第三百五十七条 事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつてゐる地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
 - 一 砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。
 - 二 発破等により崩壊しやすい状態になつてゐる地山にあつては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。

- 2 前条第二項の規定は、前項の地山の掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できない場合について、準用する。
- (点検)
- 第三百五十八条 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
 - 一 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石

及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
二 点検者を指名して、発破を行なった後、当該発破を行なった箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。

第三百五十九条 事業者は、令第六条第九号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。

第三百六十条 事業者は、地山の掘削作業主任者については、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第三百六十一条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する者の立ち入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

第三百六十二条 事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物に近接する箇所を掘削する作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置を講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。

第三百六十三条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

第三百六十四条 事業者は、掘削の作業を行うときは、あらかじめ、掘削機械、掘削機械及び積込機械（車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。）の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積留し場所への出入の方法を定め、これを関係労働者に周知させなければならない。

第三百六十五条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所の後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
第三百六十六条 事業者は、掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
第三百六十七条 事業者は、掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

第三百六十八条 事業者は、土止め支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
第三百六十九条 事業者は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。
第三百七十条 事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
第三百七十一条 事業者は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによるなければならない。
一 切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けること。
二 圧縮材（火打ちを除く。）の継手は、突合せ継手とすること。
三 切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交差部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとする。
四 中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けること。
五 切りばりを建築物の柱等部材以外の物により支持する場合にあつては、当該支持物は、これにかかる荷重に耐えうるものとする。
第三百七十二条 事業者は、令第六条第十号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う箇所に当該作業に係る者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
第三百七十三条 事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後七日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めるときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
二 切りばりの緊圧の度合
三 部材の接続部、取付け部及び交差部の状態
第三百七十四条 事業者は、令第六条第十号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
第三百七十五条 事業者は、土止め支保工作業主任者には、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第三款 潜函内作業等
第三百七十六条 事業者は、潜函又は井筒の内部で掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量を定めること。
二 刃口から天井又ははりまでの高さは、一メートル以上とすること。
第三百七十七条 事業者は、潜函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備（以下「潜函等」という。）の内部で掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。
二 労働者が安全に昇降するための設備を設けること。
三 掘下げの深さが二十メートルを超えたときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。
事業者は、前項の場合において、同項第一号の測定の結果等により酸素の過剰を認めるときは、掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設け、これにより必要な量の空気を供給しなければならない。

第三百七十八条 事業者は、掘削の作業を行うときは、掘削機械、掘削機械及び積込機械（車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。）の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積留し場所への出入の方法を定め、これを関係労働者に周知させなければならない。
第三百七十九条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、当該作業箇所の後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
第三百八十条 事業者は、掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
第三百八十一条 事業者は、掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第三百八十二条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、掘削機械、掘削機械及び積込機械（車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。）の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積留し場所への出入の方法を定め、これを関係労働者に周知させなければならない。
第三百八十三条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、掘削機械等が、当該作業箇所の後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
第三百八十四条 事業者は、掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
第三百八十五条 事業者は、掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第三百八十六条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、掘削機械、掘削機械及び積込機械（車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。）の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積留し場所への出入の方法を定め、これを関係労働者に周知させなければならない。
第三百八十七条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、掘削機械等が、当該作業箇所の後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
第三百八十八条 事業者は、掘削の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
第三百八十九条 事業者は、掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第三百九十条 事業者は、掘削の作業を行う場合において、掘削機械、掘削機械及び積込機械（車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。）の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積留し場所への出入の方法を定め、これを関係労働者に周知させなければならない。

(作業の禁止)
第三百七十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。

- 一 前条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項の設備が故障しているとき。
- 二 潜函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。

第二節 ずい道等の建設の作業等

第一款 調査等

(調査及び記録)
第三百七十九条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておくなければならない。

(施工計画)

第三百八十条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。

2 前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

- 一 掘削の方法
- 二 ずい道支保工の施工、覆工の施工、湧水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法

(観察及び記録)

第三百八十一条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておくなければならない。

- 一 地質及び地層の状態
 - 二 含水及び湧水の有無及び状態
 - 三 可燃性ガスの有無及び状態
 - 四 高温のガス及び蒸気の有無及び状態
- 2 前項第三号の事項に係る観察は、掘削箇所及びその周辺の地山を機械で覆う方法による掘削の作業を行う場合においては、測定機器を使用して行わなければならない。

(点検)

第三百八十二条 事業者は、ずい道等の建設の作業(ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うず

り、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場において行なわれるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行なうときは、落盤又は肌落ちによる労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

- 一 点検者を指名して、ずい道等の内部の地山について、毎日及び中震以上の地震の後、浮石及びびき裂の有無及び状態並びに含水及び湧水の状態の変化を点検させること。
- 二 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びびき裂の有無及び状態を点検させること。

(可燃性ガスの濃度の測定等)

第三百八十二条の二 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたとときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。

(自動警報装置の設置等)

第三百八十二条の三 事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握るために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。

2 事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。

- 一 計器の異常の有無
 - 二 検知部の異常の有無
 - 三 警報装置の作動の状態
- (施工計画の変更)

第三百八十三条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十一条第一項の施工計画が第三百八十一条の規定による観察、第三百八十二条の規定による点検、第三

百八十二条の二の規定による測定等により知り得た地山の状態に適應しなくなつたときは、遅滞なく、当該施工計画を当該地山の状態に適應するよう変更し、かつ、変更した施工計画によつて作業を行わなければならない。

(ずい道等の掘削等作業主任者の選任)

第三百八十三条の二 事業者は、令第六十条第十号の二の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。

(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)

第三百八十三条の三 事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

- 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。
- 三 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 四 要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。

(ずい道等の覆工作業主任者の選任)

第三百八十三条の四 事業者は、令第六十条第十号の三の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。

(ずい道等の覆工作業主任者の職務)

第三百八十三条の五 事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

- 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止

第三百八十四条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、

- 一 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所、落盤又は肌落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ

ずい道支保工を設け、ロックボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)

第三百八十五条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(立入禁止)

第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係者以外の方が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

- 一 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所、落盤又は肌落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ

(視界の保持)

第三百八十七条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。

(準用)

第三百八十八条 第三百六十四条から第三百六十七条までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。

第一款の三 爆発、火災等の防止

(発火具の携帯禁止等)

第三百八十九条 事業者は、第三百八十二条の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。

(自動警報装置が作動した場合の措置)

第三百八十九条の二 事業者は、第三百八十二条の三の自動警報装置が作動した場合に係る労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止する

るための措置を講じなければならない。

ために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。

(ガス抜き等の措置)

第三百八十九条の二の二 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)

第三百八十九条の三 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

- 一 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。
- 二 第二百五十七条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。

- イ 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。
- ロ 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- ハ 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。

(防火担当者)

第三百八十九条の四 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。

- 一 火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 二 残火の始末の状況について確認すること。

(消火設備)

第三百八十九条の五 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、

適当な箇所に、予想される火災の性状に適應する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

(たて坑の建設の作業)

第三百八十九条の六 前三条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。

第一款の四 退避等

(退避)

第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。

第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に係る者以外の方が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(警報設備等)

第三百八十九条の九 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

- 一 出入口から切羽までの距離(以下この条において「切羽までの距離」という。)が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。)サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「警報設備」という。)
- 二 切羽までの距離が五百メートルに達したとき 警報設備及び電話機等の通話装置(坑外

と坑内の間において通話することができるとに限り、以下この条において「通話装置」という。)

2 事業者は、前項の警報設備及び通話装置については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

3 事業者は、第一項の警報設備及び通話装置に使用する電源については、当該電源に異常が生じた場合に直ちに使用することができる予備電源を備えなければならない。

(避難用器具)

第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に作業に従事する者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。

- 一 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(第三号に掲げる場合を除く。)懐中電灯等の携帯用照明器具(以下この条において「携帯用照明器具」という。)
- 二 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。)

一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具(以下この条において「呼吸用保護具」という。)、携帯用照明器具その他避難に必要な器具

三 切羽までの距離が五百メートルに達したとき 呼吸用保護具、携帯用照明器具その他避難に必要な器具

2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する者(出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。

(避難等の訓練)

第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」という。)を行わなければならない。

2 事業者は、避難等の訓練を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

- 一 実施年月日
- 二 訓練を受けた者の氏名
- 三 訓練の内容

第二款 ずい道支保工

(材料)

第三百九十条 事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

2 事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。

(ずい道支保工の構造)

第三百九十一条 事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。

(標準図)

第三百九十二条 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。

2 前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。

(組立て又は変更)

第三百九十三条 事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。

一 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。
 二 木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。

（ずい道支保工の危険の防止）

第三百九十四条 事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。
 一 脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。
 二 鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。

イ 建込み間隔は、一・五メートル以下とする。
 ロ 主材がアーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。
 ハ つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。
 ニ ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。

ホ 鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
 ヘ 肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。

三 木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。
 イ 大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。
 ロ 両端にはやらずを設けること。
 ハ 木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。

二 部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。
 ホ ぎばりを含む鉛直面に配置しないこと。

へ いない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を十分に行なう状態にすること。
 四 鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
 （部材の取りはずし）

第三百九十五条 事業者は、荷重がかかっているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかっている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。
 （点検）

第三百九十六条 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めるときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。
 一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
 二 部材の緊圧の度合
 三 部材の接続部及び交さ部の状態
 四 脚部の沈下の有無及び状態

（材料）
第三百九十七条 事業者は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
 （構造）

第三百九十八条 事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。
第三節 採石作業

（調査及び記録）
第三百九十九条 事業者は、採石作業（岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。）を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておくなければならない。
 （採石作業計画）

第四百条 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。
 2 前項の採石作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
 一 露天掘り又は坑内掘りの別及び露天掘りにあつては、階段探掘法、傾斜面掘削法又はグロリーホール法の別
 二 掘削面の高さ及びごう配
 三 坑内における落盤、肌落ち及び側壁の崩壊防止の方法
 四 発破の方法
 五 岩石の小割の方法
 六 岩石の加工の場所
 七 土砂又は岩石の積込み及び運搬の方法並びに運搬の経路
 八 使用する掘削機械、小割機械、積込機械又は運搬機械の種類及び能力
 九 表土又は湧水の処理の方法
 十 表土又は湧水の処理の方法

（点検）
第四百一条 事業者は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
 一 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
 二 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。
 （採石作業計画の変更）

第四百二条 事業者は、採石作業を行なう場合において、第四百条第一項の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適應するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。
 （採石のための掘削作業主任者の選任）

第四百三条 事業者は、令第六条第十一号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。
 （採石のための掘削作業主任者の職務）

第四百四条 事業者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
 一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
 三 要求性能堅落制止器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
 四 退避の方法を、あらかじめ、指示すること。
 （隣接採石場との連絡の保持）

第四百五条 事業者は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。
 （照度の保持）

第四百六条 事業者は、採石作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第二款 地山の崩壊等による危険の防止

（掘削面のごう配の基準）
第四百七条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業（坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。）を行なうときは、掘削面のごう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。ただし、パワー・シヨベル、トラクタ・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

地山の種類	掘削面の	
	高さ（メートル）	掘削面のごう配（単位度）
一 崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山	二十未満	九十
二 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山	五未満	九十
三 前各号に掲げる地山以外の地山	五以上	六十
	二未満	九十
	二以上	四十五

（崩壊等による危険の防止）
第四百八条 事業者は、採石作業（坑内で行なうものを除く。）を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該採石作業計画を当該地山の状態に適應するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。
 一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
 三 要求性能堅落制止器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
 四 退避の方法を、あらかじめ、指示すること。
 （隣接採石場との連絡の保持）

る土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(落盤等による危険の防止)

第四百九条 事業者は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロックボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
(掘削箇所附近での作業禁止)

第四百十条 事業者は、掘削箇所附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。
(立入禁止)

第四百十一条 事業者は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する者が当該作業が行われている箇所の方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(保護帽の着用)

第四百十二条 事業者は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三款 運搬機械等による危険の防止
(運搬機械等の運行の経路等)

第四百十三条 事業者は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、運搬機械等及び小割機械の運行の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定め、これを関係労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の運行の経路については、次の措置を講じなければならない。
一 必要な幅員を保持すること。
二 路肩の崩壊を防止すること。
三 地盤の軟弱化を防止すること。
四 必要な箇所に標識又はさくを設けること。

3 事業者は、第一項の運行の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中である旨の掲示をしなければならない。

(運行の経路上での作業の禁止)
第四百十四条 事業者は、前条第一項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(立入禁止)

第四百十五条 事業者は、採石作業を行うときは、運搬中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(誘導者の配置等)

第四百十六条 事業者は、採石作業を行う場合において、運搬機械等及び小割機械が当該作業箇所へ後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。
2 前項の運搬機械等及び小割機械を運転する者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

第七章 荷役作業等における危険の防止
第一節 積卸し等
第一款 積卸し等
第四百十七条 削除
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第四百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(点検)
第四百十九条 事業者は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するとき、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めるときは、直ちに取替えなければならない。
(作業指揮者の選任及び職務等)

第四百二十条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
2 事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(中抜き禁止)
第四百二十一条 事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
第四百二十二条から第四百二十五条まで 削除
(ふ頭等の荷役作業場)

第四百二十六条 事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。
一 作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。
二 ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。
三 陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。
第二款 はい付け、はいくずし等
(はいの昇降設備)

第四百二十七条 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。))の集団をいう。以下同じ。の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
2 事業者は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(中抜き禁止)
第四百二十一条 事業者は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者の中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
第四百二十二条から第四百二十五条まで 削除
(ふ頭等の荷役作業場)

第四百二十六条 事業者は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。
一 作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。
二 ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。
三 陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。
第二款 はい付け、はいくずし等
(はいの昇降設備)

第四百二十七条 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。))の集団をいう。以下同じ。の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(はい作業主任者の選任)
第四百二十八条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(はい作業主任者の職務)
第四百二十九条 事業者は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
四 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後、当該作業の着手を指示すること。
五 第四百二十七条第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
(はいの間隔)
第四百三十条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(はいくずし作業)
第四百三十一条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 中抜きをしないこと。
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

(はいの崩壊等の危険の防止)
第四百三十二条 事業者は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(立入禁止)
第四百三十三条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(照度の保持)
第四百三十四条 事業者は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうために必要な照度を保持しなければならない。

(保護帽の着用)
第四百三十五条 事業者は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から二メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第四百三十六条から第四百四十八条まで 削除
第二節 港湾荷役作業

第一款 通行のための設備等
(船倉への通行設備)
第四百四十九条 事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。

2 前項の作業に従事する者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。
(船内荷役作業主任者の選任)
第四百五十条 事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を

修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
(船内荷役作業主任者の職務)
第四百五十一条 事業者は、船内荷役作業主任者は、次の事項を行なわせなければならない。

- 一 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
- 三 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

(通行の禁止)
第四百五十二条 事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、第四百四十九条第一項の通行するための設備を使用して通行する者が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(立入禁止)
第四百五十三条 事業者は、次の場所の周囲において作業に従事する者が当該場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

- 一 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場所の下で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
- 二 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ

(照度の保持)
第四百五十四条 事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうために必要な照度を保持しなければならない。

第二款 荷積み及び荷卸し
(有害物、危険物等による危険の防止)
第四百五十五条 事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起すおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。

- 一 これらの物の安全な取扱いの方法を定め、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によること。
- 二 これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。

(ハッチビーム等の点検)
第四百五十六条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハッチビーム又は開放されたらようつがい付きハッチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(シフティングボード等の取りはずしの確認)
第四百五十七条 事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら荷の荷を卸す作業を行なう場合において、シフティングボード、フイダボックス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。

(同時作業の禁止)
第四百五十八条 事業者は、同一の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。
(巻出索の使用等)
第四百五十九条 事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部の荷で、ハッチの直下にあるものの以外のもを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハッチの直下に移してから行なわなければならない。

(みぞ車の取付け)
第四百六十条 事業者は、揚貨装置等を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、

巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シャックル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。

(立入禁止)
第四百六十一条 事業者は、揚貨装置等を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する者が当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(フック付きスリングの使用)
第四百六十二条 事業者は、揚貨装置等を用いて、フック付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフック付きスリングを使用しなければならない。

(ベール包装貨物の取扱い)
第四百六十三条 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフックをかけたてはならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフックをかけたてはならない。
(保護帽の着用)
第四百六十四条 事業者は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三款 揚貨装置の取扱い
(点検)
第四百六十五条 事業者は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。

(制限荷重の厳守)
第四百六十六條 事業者は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(合図)

第四百六十七條 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

(作業位置からの離脱の禁止)
第四百六十八條 事業者は、揚貨装置の運転者を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。

(ワイヤロープの安全係数)
第四百六十九條 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(鎖の安全係数)
第四百六十九條の二 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。

- 一 次のいずれにも該当する鎖 四
- イ 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
- ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。

引張強さ(単位: ニュートン毎平方ミリメートル)	伸び(単位: パーセント)
四百以上六百三十未満	二十

六百三十以上千未満	十七
千以上	十五

2 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(フック等の安全係数)

第四百七十條 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるフック又はシャックルの安全係数については、五以上としなければならない。

2 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャックルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第四百七十一條 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

- 一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フックを除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 二 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
- 三 キンクしたものの
- 四 著しい形くずれ又は腐食があるもの

(不適格な鎖の使用禁止)
第四百七十二條 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

- 一 伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
- 二 リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
- 三 き裂があるもの
- 四 (不適格なフック等の使用禁止)

第四百七十三條 事業者は、変形し、又はき裂があるフック、シャックル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
第四百七十四條 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

- 一 ストランドが切断しているもの
- 二 著しい損傷又は腐食があるもの

(ワイヤロープ及び鎖)
第四百七十五條 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

2 前項のアイは、アイスブライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスブライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。

(スリングの点検)
第四百七十六條 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフック付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めるときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

第八章 伐木作業等における危険の防止
第四百七十七條 事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。

- 一 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。
- 二 かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。
- 三 伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の四分の一以上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難である場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残しを確保すること。

2 立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。

(かかり木の処理の作業における危険の防止)
第四百七十八條 事業者は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該

該処理の作業に従事する者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によつて表示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。

2 事業者は、前項の規定に基づき労働者にかかり木の処理を行わせる場合は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒させ、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。

3 第一項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒し、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒してはならない。

(伐倒の合図)
第四百七十九條 事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の者(以下この条及び第四百八十一条第二項において「作業に従事する他の者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければならない。

3 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければならない。

(造材作業における危険の防止)
第四百八十條 事業者は、造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、転落し、又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危

該処理の作業に従事する者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によつて表示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。

険を防止するための措置を講じさせなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。
(立入禁止)

第四百八十一条 事業者は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「造林等の作業」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに造林等の作業を行う作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

3 事業者は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

第四百八十二条 削除

(悪天候時の作業禁止)
第四百八十三条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

(保護帽の着用)

第四百八十四条 事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

(下肢の切削防止用保護衣の着用)
第四百八十五条 事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切削防止用保護衣(次項において「保護衣」という。)を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、保護衣を着用しなければならない。

第四百八十六条から第五百七十七条まで 削除

第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業(作業計画)

第五百七十七条の二 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたとき、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)

第五百七十七条の三 事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)
第五百七十七条の四 事業者は、令第六条第十五号の二の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
第五百七十七条の五 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止

(作業計画)
第五百七十七条の六 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
四 使用する機械等の種類及び能力

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたとき、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

(鋼橋架設等の作業)

第五百七十七条の七 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

四 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控への設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。

(鋼橋架設等作業主任者の選任)
第五百七十七条の八 事業者は、令第六条第十五号の三の作業については、鋼橋架設等作業主任者

技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。

(鋼橋架設等作業主任者の職務)
第五百七十七条の九 事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

(保護帽の着用)
第五百七十七条の十 事業者は、令第六条第十五号の三の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。

第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止

(木造建築物の組立て等の作業)
第五百七十七条の十一 事業者は、令第六条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

(木造建築物の組立て等作業主任者の選任)
第五百七十七条の十二 事業者は、令第六条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

(木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
第五百七十七条の十三 事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

- 一 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
- 二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止

（調査及び作業計画）

- 第五百十七條の十四** 事業者は、令第六條第十五号の五の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
- 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一 作業の方法及び順序
 - 二 使用する機械等の種類及び能力
 - 三 控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法

- 3 事業者は、第一項の作業計画を定めるときは、前項第一号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
- （コンクリート造の工作物の解体等の作業）**
- 第五百十七條の十五** 事業者は、令第六條第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
 - 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
 - 三 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

- （引倒し等の作業の合図）**
- 第五百十七條の十六** 事業者は、令第六條第十五号の五の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。

- 2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の者（以下この条において「作業に従事する他の者」という。）に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、作業に従事する他の者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。
- 3 第一項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、作業に従事する他の者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行ってはならない。
- （コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任）**
- 第五百十七條の十七** 事業者は、令第六條第十五号の五の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
- （コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務）**
- 第五百十七條の十八** 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
 - 二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 - 三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

- （保護帽の着用）**
- 第五百十七條の十九** 事業者は、令第六條第十五号の五の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
- 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
- 第八章の六** コンクリート橋架設等の作業における危険の防止

- （作業計画）**
- 第五百十七條の二十** 事業者は、令第六條第十六号の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

- 2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一 作業の方法及び順序
 - 二 部材（部材により構成されているものを含む。）の落下又は倒壊を防止するための方法
 - 三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
 - 四 使用する機械等の種類及び能力
- 3 事業者は、第一項の作業計画を定めるときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
- （コンクリート橋架設等の作業）**
- 第五百十七條の二十一** 事業者は、令第六條第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
 - 二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
 - 三 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
 - 四 部材又は架設設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。

- （コンクリート橋架設等作業主任者の選任）**
- 第五百十七條の二十二** 事業者は、令第六條第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
- （コンクリート橋架設等作業主任者の職務）**
- 第五百十七條の二十三** 事業者は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
- 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
 - 二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 - 三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

- （保護帽の着用）**
- 第五百十七條の二十四** 事業者は、令第六條第十六号の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
- 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
- 第九章** 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
- 第一節** 墜落等による危険の防止
- （作業床の設置等）**
- 第五百十八條** 事業者は、高さが二メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
- 2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 第五百十九條** 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、「囲い、手すり、覆い等」を設けなければならない。
- 2 事業者は、前項の規定により、「囲い等」を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
- 第五百二十條** 労働者は、第五百十八條第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
- （要求性能墜落制止用器具等の取付設備等）**
- 第五百二十一條** 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
- 2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具

具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。

（悪天候時の作業禁止）
第五百二十二条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。

（照度の保持）
第五百二十三条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所で行うときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

（スレート等の屋根上の危険の防止）
第五百二十四条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

（不用のたて坑等における危険の防止）
第五百二十五条 事業者は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。

2 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。

（昇降するための設備の設置等）
第五百二十六条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

2 前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等を設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

（移動はし）
第五百二十七条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三 幅は、三十センチメートル以上とする。と。
四 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
（脚立）
第五百二十八条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとする。と。

三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。

（建築物等の組立て、解体又は変更の作業）
第五百二十九条 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業（作業主任者を選任しなければならない作業を除く。）を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。

一 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。
二 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

（立入禁止）
第五百三十条 事業者は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

（船舶により作業に従事する者を輸送する場合の危険の防止）
第五百三十一条 事業者は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法（昭和八年法律第十一号）及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事する者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

（救命具等）
第五百三十二条 事業者は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫓を用いて運転する舟等

の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。

（ホッパー等の内部における作業の制限）
第五百三十二条の二 事業者は、ホッパー又はすりびんの内部その他土砂に埋没すること等により危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行うことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき（当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じ、かつ、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具を使用する等当該危険を防止するための措置を講ずる必要がある旨を周知させたとき）は、この限りでない。

（煮沸槽等への転落による危険の防止）
第五百三十三条 事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホッパー、ピット等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

（地山の崩壊等による危険の防止）
第五百三十四条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
二 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

（落盤等による危険の防止）
第五百三十五条 事業者は、坑内における落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（高所からの物体投下による危険の防止）
第五百三十六条 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。
（物体の落下による危険の防止）
第五百三十七条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（物体の飛来による危険の防止）
第五百三十八条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

（保護帽の着用）
第五百三十九条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なっているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第三節 **（ライフラインの設置）**
第五百三十九条の二 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ（以下この節において「メインロープ」という。）以外のロープであつて、要求性能墜落制止器具を取り付けるためのもの（以下この節において「ライフライン」という。）を設けなければならない。
（メインロープ等の強度等）
第五百三十九条の三 事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具（第五百三十九

条の五第二項第四号及び第五百三十九条の九において「メインロープ等」という。）については、十分な強度を有するものであつて、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、メインロープ、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。

一 メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物（以下この節において「支持物」という。）に緊結すること。この場合において、メインロープ及びライフラインは、それぞれ異なる支持物に、外れないように確実に緊結すること。

二 メインロープ及びライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降するため十分な長さのものとすること。

三 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープ又はライフラインが切断するおそれのある箇所（次条第四号及び第五百三十九条の五第二項第六号において「切断のおそれのある箇所」という。）に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置（同号において「切断防止措置」という。）を講ずること。

四 身体保持器具は、メインロープに接続器具（第一項の接続器具をいう。）を用いて確実に取り付けること。

（調査及び記録）
第五百三十九条の四 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておくなければならない。

一 作業箇所及びその下方の状況
二 メインロープ及びライフラインを緊結するためそれぞれの支持物の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況
三 作業箇所及び前号の支持物に通ずる通路の状況
四 切断のおそれのある箇所の有無並びにその位置及び状態

（作業計画）
第五百三十九条の五 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

- 一 作業の方法及び順序
- 二 作業に従事する労働者の人数
- 三 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
- 四 使用するメインロープ等の種類及び強度
- 五 使用するメインロープ及びライフラインの長さ
- 六 切断のおそれのある箇所及び切断防止措置
- 七 メインロープ及びライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置
- 八 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置
- 九 労働災害が発生した場合の応急の措置

3 事業者は、第一項の作業計画を定めるときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。

（作業指揮者）
第五百三十九条の六 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。

一 第五百三十九条の三第二項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。

二 作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

（要求性能墜落制止用器具の使用）
第五百三十九条の七 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。

2 前項の要求性能墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。

3 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

（作業開始前点検）
第五百三十九条の九 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し、異常を認めるときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

第十章 通路、足場等
第一節 通路等
（通路）
第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。

2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。

（通路の照明）
第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明を所持させるときは、この限りでない。

（屋内に設ける通路）
第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。

- 一 用途に応じた幅を有すること。
- 二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
- 三 通路面から高さ一・八メートル以内で障害物を置かないこと。

（機械間等の通路）
第五百四十三条 事業者は、機械間又はこれ他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。

（作業場の床面）
第五百四十四条 事業者は、作業場の床面については、つまずき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。

（作業踏台）
第五百四十五条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。

（危険物等の作業場等）
第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階（直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。）には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができるとし、以上の出入口を設けなければならない。

2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。

第五百四十七条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの二については、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具をもつて代えることができる。

2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。

第五百四十八条 事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。

（避難用の出入口等の表示等）
第五百四十九条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておくなければならない。

2 第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。

（通路と交わる軌道）
第五百五十条 事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。

（船舶と岸壁等との通行）
第五百五十一条 事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶

との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。

2 前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
(架設通路)

第五百五十二条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 一 丈夫な構造とすること。
- 二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
- 三 勾配が十五度を超えるものには、踏棧その他の滑止めを設けること。
- 四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。

- イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
- ロ 高さ三十五センチメートル以上五十七センチメートル以下の棧又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中棧等」という。)

五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。

六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り棧橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。

2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中棧等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。

- 一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
- 二 前号の措置を講ずる箇所に作業に係る者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中棧等を取り外したときは、

その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。

4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(軌道を設けた坑道等の回避所)

第五百五十三条 事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。
(軌道内等の作業における監視の措置)

第五百五十四条 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。
(保線作業等における照度の保持)

第五百五十五条 事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
(はしご道)

第五百五十六条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 一 丈夫な構造とすること。
- 二 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
- 三 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
- 四 はしごの転位防止のための措置を講ずること。
- 五 はしごの先端を床から六十センチメートル以上突出させること。
- 六 坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。
- 七 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とする。

2 前項第五号から第七号までの規定は、潜内等のはしご道については、適用しない。
(坑内に設けた通路等)

第五百五十七条 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触に

よる危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。
(安全靴等の使用)

第五百五十八条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。

2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。
第二節 足場

第一款 材料等
第五百五十九条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。

2 事業者は、足場を使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。
(鋼管足場に使用する鋼管等)

第五百六十条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八号第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)	伸び(単位 パーセント)
三百七十以上三百九十未満	二十五以上
三百九十以上五百未満	二十以上
五百以上	十以上

二 肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。

2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八号第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。

(構造)
第五百六十一条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
(本足場の使用)

第五百六十二条 事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。
(最大積載荷重)

第五百六十三条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフックの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。
3 事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
(作業床)

第五百六十三条 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

一 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。

木材の種類	許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ	一、三二〇
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいひ	一、〇三〇

かし	一、九一〇
やり、なら、ぶな又はけ	一、四七〇
アピトン又はカポールを	一、六二〇
フエノール樹脂により接着した合板	

- 二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
- イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。
- ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とする。
- ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とする。
- 三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じ、それぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。
- イ わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。） 次のいずれかの設備
 - (1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の棧若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
 - (2) 手すりわく
- ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び巾棧等
- 四 腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
- 五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
- 六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備（以下「幅木等」という。）を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けるこ

- とが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
- 二 前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。
- 一 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合
- 二 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
- 三 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
- 一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
- 二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 四 第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
- 一 幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
- イ 足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。
- ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とする。
- ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とする。
- ニ 幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。

- 五 事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならぬ。
- 六 労働者は、第三項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
- 第二款 足場の組立て等における危険の防止
 - (足場の組立て等の作業)
 - 第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
 - 一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
 - 二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
 - 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
 - 四 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
 - イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
 - ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
 - 五 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

- 能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。（足場の組立て等作業主任者の職務）
- 第五百六十六条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
- 一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
- 二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
- 四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
- (点検)
- 第五百六十七条 事業者は、足場（つり足場を除く。）における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。
- 二 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。
- 一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
- 二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
- 三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
- 四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
- 五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
- 六 脚部の沈下及び滑動の状態
- 七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
- 八 建地、布及び腕木の損傷の有無
- 九 突りよつとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止め機能
- 三 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果及び点検者の氏名
 二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容
 (つり足場の点検)

第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。

第三款 丸太足場

第五百六十九条 事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 一 建地の間隔は、二・五メートル以下とし、地上第一の布は、三メートル以下の位置に設けること。
- 二 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。
- 三 建地の継手が重ね継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。
- 四 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。
- 五 筋かいで補強すること。
- 六 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。
- イ 間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とする。
- ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとする。
- ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とする。

- 2 前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。
- 3 第一項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取

り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。

第四款 鋼管足場

(鋼管足場)

第五百七十条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 一 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。
- 二 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建物に固定させる等の措置を講ずること。
- 三 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した付属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。
- 四 筋かいで補強すること。
- 五 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。
- イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とする。

鋼管足場の種類	間隔(単位メートル)	
	垂直方向	水平方向
単管足場	五	五・五
わく組足場(高さが五メートル未満のものを除く。)	九	八

- ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとする。
- ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル以内とする。
- 六 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。

2 前条第三項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第六号」とあるのは、「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。

(鋼管足場)

第五百七十一条 事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 一 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とする。
- 二 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。
- 三 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とする。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。
- 四 建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とする。
- 五 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
- 六 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。
- 七 高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ二メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とする。

- 2 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純はりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。
- 3 第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本

組等により当該部分を補強したときは、適用しない。

(令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)

第五百七十二條

事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定めるところによるほか、各支点間を単純はりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。

鋼管の肉厚と外径との比	係数
肉厚が外径の十四分の一以上	一
肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満	〇・九
肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満	〇・八

(鋼管の強度の識別)

第五百七十三條 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。

2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。

第五款 つり足場

(つり足場)

第五百七十四條 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

- 一 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
- イ ワイヤロープ一よりの間において素線(ワイヤ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- ロ 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの

ハ キンクしたものの
ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの
三 つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの
ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントを超えるもの
ハ 亀裂があるもの
三 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。
四 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ストランドが切断しているもの
ロ 著しい損傷又は腐食があるもの
五 つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スタラップ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。
六 作業床は、幅を四十七センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。
七 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スタラップ等に取り付けること。
八 足場桁、スタラップ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。
九 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。

う。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三二〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三三〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三三一九(熱間圧延棒鋼)、日本産業規格G三三九二(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。
(構造)
第五百七十五条の三 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
(最大積載荷重)
第五百七十五条の四 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
(組立図)
第五百七十五条の五 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。
(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
一 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみをつけ、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。
二 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないように緊結金具等で堅固に固定すること。

三 高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とする。
四 高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中棧等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
2 前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中棧等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中棧等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に係る者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中棧等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に係る者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
四 材料、器具、工具等を持ち上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させ

なければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。
一 支柱の滑動及び沈下の状態
二 支柱、はり等の損傷の有無
三 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
四 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
五 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
六 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
七 手すり等及び中棧等の取り外し及び脱落の有無
3 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
第十二章 土石流による危険の防止
(調査及び記録)
第五百七十五条の九 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(土石流による労働災害の防止に関する規程)
第五百七十五条の十 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。
2 前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。

第五百七十五条の二 事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的と的高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」とい

る。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三二〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三三〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三三一九(熱間圧延棒鋼)、日本産業規格G三三九二(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。
(構造)
第五百七十五条の三 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
(最大積載荷重)
第五百七十五条の四 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
(組立図)
第五百七十五条の五 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。
(作業構台についての措置)
第五百七十五条の六 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。
一 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみをつけ、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。
二 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないように緊結金具等で堅固に固定すること。

三 高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とする。
四 高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中棧等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
2 前項第四号の規定は、作業の性質上手すり等及び中棧等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中棧等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に係る者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中棧等を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に係る者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
四 材料、器具、工具等を持ち上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させ

なければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めるときは、直ちに補修しなければならない。
一 支柱の滑動及び沈下の状態
二 支柱、はり等の損傷の有無
三 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
四 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
五 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
六 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
七 手すり等及び中棧等の取り外し及び脱落の有無
3 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
第十二章 土石流による危険の防止
(調査及び記録)
第五百七十五条の九 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(土石流による労働災害の防止に関する規程)
第五百七十五条の十 事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。
2 前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。

- 一 降雨量の把握の方法
- 二 降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置
- 三 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
- 四 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法
- 五 避難の訓練の内容及び時期

3 事業者は、第一項の規程については、前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。

第五百七十五条の十一

事業者は、土石流危険険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を、作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておくなければならない。

第五百七十五条の十二

事業者は、土石流危険険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。

第五百七十五条の十三

事業者は、土石流危険険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。

第五百七十五条の十四

事業者は、土石流危険険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

第五百七十五条の十五

事業者は、土石流危険険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り鉄橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

2 事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。

第五百七十五条の十六

事業者は、土石流危険険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、当該作業に係る者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。

2 事業者は、避難の訓練を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

- 一 実施年月日
- 二 訓練を受けた者の氏名
- 三 訓練の内容

第三編 衛生基準

第一章 有害な作業環境

第五百七十六条

事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発生し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発生し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

第五百七十七条

事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発生する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。

第五百七十七条の二

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

2 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露を抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務（主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く）を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。

3 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

4 事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。

5 事業者は、前二項の健康診断（以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。）を行ったときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票（様式第二十四号の二）を作成し、これを五年間（リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性物質として厚生労働大臣が定めるもの（以下「がん原性物質」という。）である場合は、三十年間）保存しなければならない。

6 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果（リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

一 リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。

7 事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

8 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。

9 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。

10 事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。

11 事業者は、次に掲げる事項（第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。）について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間（第二号（リスクアセスメント対象物）ががん原性物質である場合に限る。）及び第三号については、三十年間）保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

一 第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況

二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況

三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事象が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況

12 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第五百七十七条の三 事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う作業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

(内燃機関の使用禁止)

第五百七十八条 事業者は、坑、井筒、潜函、トンネル又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。

(排気の処理)

第五百七十九条 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

(排液の処理)

第五百八十条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈殿、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後排出しなければならない。

第五百八十一条 事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。

(粉じんの飛散の防止)

第五百八十二条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(坑内の炭酸ガス濃度の基準)

第五百八十三条 事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

(騒音を発する場所の明示等)

第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

(騒音の伝ばの防止)

第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ばを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(立入禁止等)

第五百八十五条 事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

- 一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
 - 二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
 - 三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
 - 四 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
 - 五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
 - 六 有害物を取り扱う場所
 - 七 病原体による汚染のおそれの著しい場所
- 2 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。

(表示等)

第五百八十六条 事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(作業環境測定を行うべき作業場)

第五百八十七条 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。

- 一 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
- 二 キュボラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
- 三 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
- 四 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
- 五 鉱物の焙焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場
- 六 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
- 七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
- 八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
- 九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
- 十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
- 十一 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
- 十二 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
- 十三 多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行なう屋内作業場
- 十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめっきの業務を行なう屋内作業場
- 十五 給績又は織布の業務を行なう屋内作業場
- 十六 給績を行なうもの
- 十七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

第五百八十八条 令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。

- 一 鋸、打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場

二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場

三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場

四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落としの業務を行なう屋内作業場

五 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場

六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場

七 チツパによりチツプする業務を行なう屋内作業場

八 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場

九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

第五百八十九条 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。

- 一 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれある坑内の作業場
- 二 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
- 三 通気設備が設けられている坑内の作業場

(騒音の測定等)

第五百九十条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期的に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

- 一 測定日時
 - 二 測定方法
 - 三 測定箇所
 - 四 測定条件
 - 五 測定結果
 - 六 測定を実施した者の氏名
 - 七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
- 第五百九十一条 事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合

には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならぬ。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。

(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)

第五百九十二条 事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならぬ。

2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。

第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業 (ダイオキシンの濃度及び含有率の測定)

第五百九十二条の二 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第五十五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならぬ。

2 事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならぬ。

(付着物の除去)

第五百九十二条の三 事業者は、第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。

2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。

(ダイオキシンの類を含む物の発散源の湿潤化)

第五百九十二条の四 事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとする

2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業

を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

(保護具)

第五百九十二条の五 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシンの濃度及び含有率の測定の結果に応じ、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

3 事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシンの濃度及び含有率の測定の結果に応じて、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。

(作業指揮者)

第五百九十二条の六 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。

(特別の教育)

第五百九十二条の七 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

- 一 ダイオキシン類の有害性
二 作業の方法及び事故の場合の措置
三 作業開始時の設備の点検
四 保護具の使用法
五 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項

(掲示)

第五百九十二条の八 事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

- 一 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨
二 ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
三 ダイオキシン類の取扱以上の注意事項
四 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合において適切な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

第二章 保護具等

(呼吸用保護具等)

第五百九十三条 事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

(皮膚障害等防止用の保護具)

第五百九十四条 事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨

第五百九十四条の二 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

第五百九十四条の三 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。

(騒音障害防止用の保護具)

第五百九十五条 事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。

2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

3 事業者は、第一項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨

を、作業中の労働者が容易に知ることができるように、見やすい場所に掲示しなければならない。

4 事業者は、第二項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。

(保護具の数量)

第五百九十六条 事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

(労働者の使用義務)

第五百九十七条 第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

(専用の保護具等)

第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

第五百九十九条 削除

第三章 気積及び換気

第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面積から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

(換気)

第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにならなければならない。ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。

2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の気流にさらしてはならない。

(坑内の通気設備)

第六百二条 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給する

ために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。

(坑内の通気量の測定)

第六百三条 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。

2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。

第四章 採光及び照明

第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

作業の区分	基準
精密な作業	三百ルクス以上
普通の作業	百五十ルクス以上
粗な作業	七十ルクス以上

(採光及び照明)

第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

第五章 温度及び湿度

第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

(気温、湿度等の測定)

第六百七条 事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限り)を測定しなければならない。

2 第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。

(ふく射熱からの保護)

第六百八条 事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空

気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

2 事業者は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者(労働者を除く)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。

(加熱された炉の修理)

第六百九条 事業者は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入ることに付いて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

(給湿)

第六百十条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。

(坑内の気温)

第六百十一条 事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

(坑内の気温測定等)

第六百十二条 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。

2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。

第六章 休養

(休憩設備)

第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

(有害作業場の休憩設備)

第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを放散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによ

ることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(立業のためのいす)

第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

(睡眠及び仮眠の設備)

第六百十六条 事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

(発汗作業に関する措置)

第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

(休養室等)

第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

第七章 清潔

(清掃等の実施)

第六百九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

- 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的行うこと。
- 二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
- 三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

（労働者の清潔保持義務）
第六百二十条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にするにないようにしなければならない。

第六百二十一条 削除

（汚染床等の洗浄）
第六百二十二条 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。

（床の構造等）
第六百二十三条 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不透水性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。

（汚物の処置）
第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

2 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

（洗浄設備等）

第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

（被服の乾燥設備）

第六百二十六条 事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。

（給水）

第六百二十七条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。

2 事業者は、水道法（昭和三十二年法律第七十七号）第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。

一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。

二 給水せんににおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率が百万分の〇・一（結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四）以上に保持するようにする。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、百万分の〇・二（結合残留塩素の場合は、百万分の一・五）以上にすること。

三 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

（便所）

第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	便房の数
六十人以上	一
三十人以上	一
三十人以下	一
同時に就業する男性労働者の数	簡所数
六十人以上	一
三十人以上	一
三十人以下	一

三 男性用小便所の簡所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	簡所数
六十人以上	一
三十人以上	一
三十人以下	一

四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する女性労働者の数	便房の数
二十人以上	一
二十人以下	一

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とする。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

（独立個室型の便所の特例）

第六百二十八条の二 前条第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以上である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所（次項において「独立個室型の便所」という。）を設けることにより足りるものとする。

2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合（前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。）は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

一 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	便房の数
六十人以上	一
三十人以上	一
三十人以下	一

三 男性用小便所の簡所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する男性労働者の数	簡所数
六十人以上	一
三十人以上	一
三十人以下	一

四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とする。

同時に就業する女性労働者の数	便房の数
六十人以上	一
三十人以上	一
三十人以下	一

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とする。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

（食堂）
第八章 食堂及び炊事場

第六百二十九条 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。

- 一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とする。
- 二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
- 三 食堂又は、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること（いすについては、坐食の場合を除く。）。
- 四 便所及び廃物ためから適当な距離のある場所に設けること。
- 五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
- 六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
- 七 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
- 八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
- 九 炊事場の床は、不透水性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
- 十 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないうちに処理し、沈でん槽を設けて排出する等有害とならないうにすること。
- 十一 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
- 十二 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
- 十三 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
- 十四 炊事場には、炊事従業員以外の者を見だりに出入りさせないこと。
- 十五 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

第六百三十一条 事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に關し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第六百三十二条 事業者は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は一日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くよう努めなければならない。

2 事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者の嗜好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。

第九章 救急用具

第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

第六百三十四条 削除

第四編 特別規制

第一章 特定元方事業者等に関する特別規制

(法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所)
第六百三十四條の二 法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

- 一 土砂等が崩壊するおそれのある場所（関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。）
- 二 土石流が発生するおそれのある場所（河川内にある場所であつて、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。）
- 三 機械等が転倒するおそれのある場所（関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。）

三 架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの（関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。）

四 埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所（関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。）

第六百三十五条 特定元方事業者（法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。）は、

法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

- 一 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
- 二 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

2 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。

第六百三十六條 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。

第六百三十七條 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。

第六百三十八條 特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

第六百三十九條 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等（クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン等の適用を受けるものをいう。以下同じ。）を用いて行なうものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

第六百四十條 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

（事故現場等の標識の統一等）

第六百四十一條 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、これを関係請負人に周知させなければならない。

- 一 有機則第二十七條第二項本文（特化則第三十八條の八において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により労働者を立ち入らせなければならない事故現場
- 二 高圧則第一条の二第四号の作業室又は同条第五号の気こう室
- 三 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五條第一項の室、電離則第十八條第一項本文の規定により労働者を立ち入らせなければならない場所又は電離則第四十二條第一項の区域
- 四 酸素欠乏症等防止規則（昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。）第九條第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則

のにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。）を使用する作業に關し第五十五條第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

二 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に關しクレーン則第六十六條の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。

(クレーン等の運転についての合図の統一)
第六百三十九條 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等（クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン等の適用を受けるものをいう。以下同じ。）を用いて行なうものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

第六百四十條 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、これを関係請負人に周知させなければならない。

- 一 有機則第二十七條第二項本文（特化則第三十八條の八において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により労働者を立ち入らせなければならない事故現場
- 二 高圧則第一条の二第四号の作業室又は同条第五号の気こう室
- 三 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五條第一項の室、電離則第十八條第一項本文の規定により労働者を立ち入らせなければならない場所又は電離則第四十二條第一項の区域
- 四 酸素欠乏症等防止規則（昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。）第九條第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則

第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

3 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。

第六百四十一条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき（第二号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。）は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 有機溶剤等（有機則第一条第二号の有機溶剤等をいう。以下同じ。）又は特別有機溶剤等（特別則第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。）を入れてある容器

二 有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器等有機溶剤又は特別有機溶剤（特別則第二条第一項第三号の二の特別有機溶剤をいう。以下同じ。）の蒸気が発散するおそれのあるもの

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき（同項第二号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。）は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。

（警報の統一等）
第六百四十二条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 当該場所にあるエックス線装置（令第六条第五号のエックス線装置をいう。以下同じ。）に電力が供給されている場合

二 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合

三 当該場所において発破が行なわれる場合
四 当該場所において火災が発生した場合

五 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合

2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。

3 特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

（避難等の訓練の実施方法等の統一等）
第六百四十二条の二 特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は、避難等の訓練を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。

3 特定元方事業者は、関係請負人が行う避難等の訓練に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。

第六百四十二条の二 前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と、同項から同条第三項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。

（周知のための資料の提供等）
第六百四十二条の三 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況（労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条

において同じ。）当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所での新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人にに対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。

（特定元方事業者の指名）
第六百四十三条 法第三十条第二項の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。

一 法第三十条第二項の場所において特定事業（法第十五条第一項の特定事業をいう。）の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの（当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者）

二 前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者

2 法第三十条第二項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者（同項の発注者をいう。）又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。

（作業間の連絡及び調整）
第六百四十三条の二 第六百三十六條の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者（次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。）について準用する。この場合において、第六百三十六條中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。

（クレーン等の運転についての合図の統一）
第六百四十三条の三 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

2 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

（事故現場の標識の統一等）
第六百四十三条の四 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所に

おいて行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 有機則第二十七条第二項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場

二 電離則第三条第一項の区域、電離則第十五条第一項の室、電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域

三 酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

2 元方事業者及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

3 元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。

（有機溶剤等の容器の集積箇所の統一）
第六百四十三条の五 第六百四十一条の規定は、元方事業者について準用する。

2 第六百四十一条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

（警報の統一等）
第六百四十三条の六 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合

二 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合

三 当該場所において火災が発生した場合
四 元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号に掲げる場合において、前項の規定により警報

が行われたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

（法第三十条の二第一項の元方事業者の指名）
第六百四十三条の七 第六百四十三条の規定は、法第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業（法第十五条第一項の特定事業をいう。）の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。

（法第三十条の三第一項の元方事業者の指名）
第六百四十三条の八 第六百四十三条の規定は、法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において、第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と、「特定事業（法第十五条第一項の特定事業をいう。）の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。

（救護に関する技術的事項を管理する者）
第六百四十三条の九 第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は、法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定する者とする。

2 法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、第二十四条の八に規定する者とする。

（くい打機及びくい抜機についての措置）
第六百四十四條 法第三十一条第一項の注文者（以下「注文者」という。）は、同項の場合において、請負人（同項の請負人をいう。以下この章において同じ。）の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第二編第二章第二節（第百七十二條、第百七十四條から第百七十六條まで、第百七十八條から第百八十一条まで及び第百八十三條に限る。）に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。

（軌道装置についての措置）
第六百四十五條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節（第百九十六條から第二百四條まで、第二百七條から第二百九條まで、第二百二十二條、第二百十三條及び第二百五條から第二百七條までに限る。）に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。（型わく支保工についての措置）
第六百四十六條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章（第二百三十七條から第二百三十九條まで、第二百四十二條及び第二百四十三條に限る。）に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。

（アセチレン溶接装置についての措置）
第六百四十七條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。

- 一 第三百二条第二項及び第三項並びに第三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。
- 二 ゲージ圧力七キロボスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、第三百五条第一項に規定する基準に適合するものとする。
- 三 前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用しないこと。
- 四 発生器及び安全器は、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとする。

（電動機械器具についての措置）
第六百四十九條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具（以下この条において「電動機械器具」という。）で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて濕潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

（潜函等についての措置）
第六百五十條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜函等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜函等について、次の措置を講じなければならない。

- 一 掘下げの深さが二十メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。
- 二 前号に定めるもののほか、第二編第六章第一節第三款（第三百七十六條第二号並びに第三百七十七條第一項第二号及び第三号に限る。）に規定する潜函等の基準に適合するものとする。

（くい道等についての措置）
第六百五十一條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にくい道等を使用させる場合で、当該労働者がくい道等の建設の作業を行なうとき（落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。）は、当該くい道等について、くい道支保工を設け、ロックボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。

（物品揚卸口等についての措置）
第六百五十三條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピット、坑又は船舶のハッチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で落盤により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。

（足場についての措置）
第六百五十五條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二條に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。

（くい道等についての措置）
第六百五十一條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にくい道等を使用させる場合で、当該労働者がくい道等の建設の作業を行なうとき（落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。）は、当該くい道等について、くい道支保工を設け、ロックボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。

（物品揚卸口等についての措置）
第六百五十三條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピット、坑又は船舶のハッチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で落盤により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。

（架設通路についての措置）
第六百五十四條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二條に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。

（足場についての措置）
第六百五十五條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該架設通路を、第五百五十二條に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。

- 一 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭い場所
- 二 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ

（潜水器具についての措置）
第六百五十二條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜水器具を使用させるときは、当該潜水器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

（潜水器具についての措置）
第六百五十二條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜水器具を使用させるときは、当該潜水器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

（潜水器具についての措置）
第六百五十二條 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜水器具を使用させるときは、当該潜水器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。

二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付け部の緩みの状態
ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無

ホ 脚木等の取付状態及び取り外しの有無
ヘ 脚木の沈下及び滑動の状態
ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
チ 建地、布及び腕木の損傷の有無
リ 突りようとしてつり索との取付けの状態及びつり装置の歯止めの機能

三 前二号に定めるもののほか、法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節（第五百五十九条から第五百六十一条まで、第五百六十二条から第五百六十六条まで、第五百六十九条から第五百七十二号まで及び第五百七十四条に限る。）に規定する足場の基準に適合するものとする。

2 注文者は、前項第二号の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果及び点検者の氏名
二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(作業構台についての措置)

第六百五十五条の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを作業構台の見やすい場所に表示すること。

第六百五十八号 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるときは、(有機則第五号若しくは第六号第二項(特化則第三十八号の八)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

イ 支柱の滑動及び沈下の状態
ロ 支柱、はり等の損傷の有無
ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付け部の緩みの状態
ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態

ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
ト 手すり等及び中棧等の取り外し及び脱落の有無

三 前二号に定めるもののほか、第二編第十一章(第五百七十五号の二、第五百七十五号の三及び第五百七十五号の六に限る。)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。

2 注文者は、前項第二号の点検を行ったときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(クレーン等についての措置)

第六百五十六号 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第三十七号第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)

第六百五十七号 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第三十七号第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る。)

第六百五十八号 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるときは、(有機則第五号若しくは第六号第二項(特化則第三十八号の八)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

置を使用させるときは、(有機則第五号若しくは第六号第二項(特化則第三十八号の八)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

第六百五十八号の二 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者にブッシュ型換気装置を使用させるときは、(有機則第五号若しくは第六号第二項(特化則第三十八号の八)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

第六百五十九号 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるときは、(有機則第六号第一項、第八号第二項、第九号第一項、第十号又は第十一号(特化則第三十八号の八)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)

第六百六十号 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室内の部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、高圧則第四条から第七号の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。

第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。

第六百六十二条の二 令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。

第六百六十二条の三 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。

第六百六十二条の四 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)

一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。

第六百六十二条の二 令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。

第六百六十二条の三 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。

第六百六十二条の四 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)

一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性
二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。

3 前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までにに行わなければならない。

第六百六十一条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に令第十三条第三項第二十二号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。

第六百六十二条の二 令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。

(法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械)
第六百六十二条の五 法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

- 一 機体重量が三トン以上の車両建設機械のうち令別表第七第二号1、2及び4に掲げるもの
- 二 車両建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの
- 三 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

第六百六十二条の六 法第三十一条の三第一項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負った者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第六百六十二条の八において「特定発注者等」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

第六百六十二条の七 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第二号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

第六百六十二条の八 特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第六百六十二条の五第三号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の

系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。

第六百六十二条の九 法第三十二条第三項の請負人は、法第三十条の三第一項又は第四項の規定による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う労働者の救護に關し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。

(法第三十一条第四項の請負人の義務)
第六百六十三条 法第三十二条第四項の請負人は、第六百六十四条から第六百六十二条までに規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

2 法第三十二条第四項の請負人は、注文者が第六百六十四条から第六百六十二条までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。(法第三十二条第五項の請負人の義務)
第六百六十三条の二 法第三十二条第五項の請負人は、第六百六十二条の四第一項又は第二項に規定する措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

第六百六十四条 特定元方事業者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

- 一 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
- 二 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
- 三 法第十五条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名
- 四 法第十五条の二の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名
- 五 法第十五条の三の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第十八条の六第二項の事業者にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名)

2 前項の規定は、法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。

第二章 機械等貸与者等に関する特別規制(機械等貸与者)

第六百六十五条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、令第十条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。

第六百六十六条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。

- 一 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたとときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
- 二 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
 - イ 当該機械等の能力
 - ロ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項
- 2 前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種を選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第一百五十五号)第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。

(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)

第六百六十七条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。

- 一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
- 二 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
 - イ 作業の内容
 - ロ 指揮の系統
 - ハ 連絡、合図等の方法
 - ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項

ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項(機械等を操作する者の義務)

第六百六十八条 前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。

第六百六十九条 削除

第三章 建築物貸与者に関する特別規制(共用の避難用出入口等)

第六百七十条 法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかななければならない。

2 建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。

(共用の警報設備等)

第六百七十一条 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に關係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかななければならない。

(貸与建築物の有効維持)

第六百七十二條 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。

- 一 局所排気装置
- 二 プッシュ型換気装置
- 三 全体換気装置
- 四 排気処理装置
- 五 排液処理装置

第六百七十三條 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。

第六百七十四條 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第六百七十五條 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

- 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内（ごと）に一回、定期に、統一的行うこと。
- 二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内（ごと）に一回、定期に、统一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
- 三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺虫剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

第六百七十六條 建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。

第六百七十七條 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二

以上の事業者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便所等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。

第六百七十八條 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

第六百七十九條 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二

二 建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十四条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

第六百七十九條 建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二

二 労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令（昭和三十三年労働省令第二十五号）

二 労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

二 労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

二 労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

二 労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

二 労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

二 労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省令第九号）

三 労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令（昭和三十三年労働省令第二十五号）

四 安全衛生改善計画に関する省令（昭和四十七年労働省令第二十六号）

二 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

二 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

二 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

二 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

二 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

二 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

二 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規定による報告は、要しないものとする。

八年労働省令第一号）附則第四条第一項の貫流ポイラーについては、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

二 前項の規定は、同項の貫流ポイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該貫流ポイラー又はその部分については、適用しない。

定を受けたプレス機械及びシヤ一の安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るローリング機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。

(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等)

第十五条の二 労働大臣は、令附則第九条の二の規定によりその名称等を公表しなければならぬ化学物質(以下「公表化学物質」という。)のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等を記載した表を昭和五十四年二月二十八日までに公示するものとする。

第十五条の三 前条の規定により公示された表に關し訂正する必要があると認める者は、その公示の日から一月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。

第十五条の四 前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。

- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の製法の概略)
三 申出に係る化学物質の用途
四 申出の趣旨

第十五条の五 労働大臣は、附則第十五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から削除し、その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。

第十五条の六 昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年三月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

第十五条の七 労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。

第十五条の八 昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることができる。

附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。

第十五条の九 労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。

第十五条の十 附則第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七及び第十五条の九の規定による公示は、官報に掲載することにより行うものとする。

第十七条 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十号第一号の業務のうち導火線発破の業務については昭和四十六年四月一日において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者は、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者、それぞれ当該業務につかせることができる。この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第十八条 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十号第十二号の業務については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者で、昭和四十九年九月三十日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定めるものを修了した者を当該業務につかせることができる。この場合においては、当該者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第十九条 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に定めるもののほか、労働基準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月において労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることを見込まれる者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、同令第六十九

条の三第二項第二号に規定する管理者(以下「管理者」という。)が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。

面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行ななければならない。

面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規定する面接指導を行わせる場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の四の規定は、適用しない。

面接指導対象医師が受けた面接指導の証明(面接指導対象医師が受けた面接指導の結果の記録の作成)

第十九条の三 面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(同条第二項ただし書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第一項の記録については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の二に規定する」とする。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二十条 令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。

前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

(発破技士免許試験に関する経過措置)
第二十一条 都道府県労働局長は、第七十条の規定にかかわらず、附則第十七条に規定する者に對し、発破技士免許試験の試験科目のうち別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。

(技能講習に関する経過措置)
第二十三条 令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。
一 旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習(昭和四十六年一月一日前に都道府県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。)
二 旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習
三 労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解体又は変更の作業主任者講習
四 旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習
五 特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)第八章の規定による特定化学物質等作業主任者講習
六 鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二二五)第八章の規定による鉛作業主任者講習
七 四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令第四号)第五章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習
八 酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)第四章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習
九 旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習
十 旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習
十一 旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習
十二 旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習
(手払い式安全装置に係る経過措置)
第二十五条の二 当分の間、第三百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であつて防護板(スライド)の作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)」の長さ(当該防護板の長さが三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下

のものであり、かつ、毎分ストローク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)とする。

(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置)

第二十五条の三 昭和五十四年六月三十日以前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者とみなす。

一 第三百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

二 第五百十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

三 第三百六十九条の二第二項において準用する第五百十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

四 第三百六十九条の二第三項において準用する第五百十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

五 第三百六十九条の二第四項において準用する第五百十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修

(軌道装置に関する経過措置) 第二十六条 昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条第二百六条、第二百十條、第二百十一條、第二百十四條及び第二百十八條の規定は、適用しない。

(揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置) 第三十二条 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行った最後の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別表第五号第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

附則 (昭和四十八年五月一五日労働省令第一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。

第一條 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四十九年四月二一日労働省令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則 (昭和四十九年五月二一日労働省令第一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日

二 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第四十條)を「第四十條の二」に改める部分に限る。、同規則第四條、第八條、第三十條及び第三十九條の改正規定、同規則第四十條の次に一條を加える改正規定、同規則第二百五十八條の改正規定、同規則第二百七十四條の次に一條を加える改正規定、同規則第二百七十五條の改正規定、同規則第二百七十六條、第三百一十一條、第三百三十二條、第三百五十二條及び第四百五十五條の改正規定並びに同規則様式第四號の次に様式を加える改正規定 昭和四十九年八月二十五日

三 第一条中労働安全衛生規則第二百六十九條、第二百七十一條及び第二百七十二條の改正規定、同規則第二百七十三條の次に四條を加える改正規定並びに同規則第二百七十四條の改正規定 昭和四十九年十一月二十五日

(普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置) 第二条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧力

容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証とみなす。

(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置) 第四条 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日以前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五号、新ボイラー則第一百一十條又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七條、第二百三十三條若しくは第二百三十八條の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置) 第五条 事業者は、新ボイラー則第六十二條第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日までの間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六條第十七號の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

2 事業者は、新ボイラー則第六十二條第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボイラー則第九十九條第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六條第十七號の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。

(指定教習機関に関する経過措置) 第六条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二十條第十二號の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、改正後の同規則第二十條第十三號の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなす。

附則 (昭和五〇年一月二六日労働省令第一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。

第一條 この省令は、公布の日から施行する。

(健康管理手帳の交付に関する経過措置) 第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第八條の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(次項において「新規則」という。)第五十三條第一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に新規則第五十三條第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

附則 (昭和五〇年三月二二日労働省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中労働安全衛生規則第三十二條の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六條第五號の作業の項の次に一條を加える部分に限る。)、並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定 昭和五十年四月一日

二 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百一十一條の二に係る部分に限る。)、同規則第三十六條、第二百九十六條及び第三百十八條の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一條の二に係る部分に限る。)、並びに同規則第三百四十八條、第三百五十一條、第三百五十二條、第六百四十條、第六百七十八條及び附則第二十三條の改正規定 昭和五十年七月一日

三 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百一十一條の三及び第三百二十一條の四に係る部分に限る。)、同規則第三十一條、第七十八條、第七十九條、第八十三條、第二百六十九條、第二百七十條、第二百七十二條第一號、第二百七十三條の三、第二百七十三條の五、第二百七十四條、第二百七十四條の二、第二百七十五條及び第二百七十八條の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を加える改正規定(第三百二十一條の三及び第三百二十一條の四に係る部分に限る。)

第一條 この省令は、公布の日から施行する。

、同規則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定（同表令第六号第八号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第六の改正規定（同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次に一項を加える部分に限る。）、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定
昭和五十年十月一日

四 第一条中労働安全衛生規則第四百二十二条、第四百四十七条、第三百六十条、第三百七十五号、第四百四号、第五百十四号、第五百十八号、第五百十九号、第五百二十号、第五百二十一号、第五百二十二号、第五百六十三号、第五百六十四号及び第五百六十六号の改正規定並びに第二条から第五条までの規定
昭和五十一年一月一日

第二条 次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則（以下「**新規則**」という。）の規定は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、適用しない。

化学設備（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「 令 」という。）別表第一に掲げる危険物に係るもので同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るもの以外の物及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱うもの（同表に掲げる危険物のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るものを除く。）に限る。以下この表において同じ。）を内部に設ける建築物	化学設備（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下「 令 」という。）別表第一に掲げる危険物に係るもので同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るもの以外の物及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱うもの（同表に掲げる危険物のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るものを除く。）に限る。以下この表において同じ。）を内部に設ける建築物
--	--

化学設備の配管	二百七十八号第二項
化学設備の附属設備	二百六十九号、第二百七十二号及び第七十三号の五
乾燥設備（令別表第一第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物又は同表第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物が発生する乾燥物に係るもの以外のものに限り。以下この表において同じ。）を設ける部分の建築物	二百九十四号及び第二百九十五号第二項
令別表第一に掲げる危険物の製造又は取扱いをする作業場のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物の製造又は取扱いをするもの以外のもの	第五百四十六号及び第五百四十七号
前項に掲げる作業場を有する建築物	第五百四十六号及び第五百四十七号

えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八号の規定は、なお効力を有する。

第四号 この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二号又は第六百四十八号の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号）抄

（施行期日）
第一条 この省令は、法の施行の日（昭和五十年八月一日）から施行する。ただし、第三条、第四条及び第六十一条の規定は法第三条の規定の施行の日から、附則第七号の規定（労働安全衛生規則第五百八十七号の見出しを改める部分並びに同令様式第二十一号の二）（第五面）及び（第六面）を加える部分を除く。）は法附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五号の改正規定中同条に四項を加える部分の施行の日から施行する。

第十三条 附則第六号の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二号の規定による証票、附則第七号の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五号の三の規定による証票及び附則第九十一号の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五号の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第六号の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二号の規定による証票、附則第七号の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五号の三の規定による証票及び附則第九十一号の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五号の規定による証票とみなす。

附則（昭和五一年一月二六日労働省令第二号）抄

（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二号の改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（昭和五十一年政令第一号。以下「**改正令**」という。）附則第五号の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則（以下「**新規則**」という。）第五十三号第一項で

定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書（新規則様式第七号）に改正令附則第五号に規定する要件に該当する者であることを証する書類（当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書）（労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第二十三号第八号の業務に係る前項の申請をしようとする者にあつては、離職前に撮影した胸部のエックス線直接撮影による写真を含む。）を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

附則（昭和五一年三月二五日労働省令第四号）抄

（施行期日）
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則（昭和五一年七月九日労働省令第二八号）抄

（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則（昭和五二年三月一九日労働省令第二号）抄

（施行期日）
第一条 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六号第一項の改正規定、同令第七号の次に三条を加える改正規定（第七号の二に係る部分を除く。）、同令第二十号の次に一条を加える改正規定、同令第二十一号の改正規定及び同令第二十二号第一項の改正規定（第七号の四の用具に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十号の改正規定（「第七号」を「第七号の三」に改める部分中第七号の三に係る部分及び「第二十一号第一項」を「第二十一号第二項」に改める部分に限る。）
昭和五二年七月一日

二 第一条中高気圧障害防止規則第七号の次に三条を加える改正規定（第七号の二に係る部分に限る。）及び同令第二十二号第一項の改正規定（第七号の二の自動警報装置に係る部分に限る。）並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十号の改正規定（「第七号」を

「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。昭和五十二年十月一日（作業室及び気閉室に関する経過措置）

第二条

2 昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に使用させている作業室及び気閉室については、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。

3 昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閉室については、新高圧則第七條の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定（新高圧則第七條の三に係る部分に限る。）は、適用しない。（罰則に関する経過措置）

第三条 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則（昭和五十二年一月二七日労働省令第二十九号）

この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則（昭和五十二年一月二七日労働省令第三十二号）抄

（施行期日）
第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

- 一 第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第五十一条の三十一から第五十一条の三十五まで及び第五十一条の三十八から第五十一条の四十二までに係る部分に限る。）
昭和五十三年四月一日
- 二 第二百三十五条の次に二条を加える改正規定（第二百三十五条の三に係る部分に限る。）
第二編第一章の次に一章を加える改正規定（第二百五十一条の二十四に係る部分に限る。）及び第六百六十九條の次に一章を加える改正規定並びに附則第四条の規定 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。）第一条の規定（労働安全衛生法第四十五條に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。）の施行の日

（健康管理手帳の交付に関する経過措置）
第二条 改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項（第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により決定された健康管理の区分が管理三（じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。）である者に関する改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五十三条第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。（車両系建設機械（整地・運搬・積込み用）及び掘削用）運転技能講習に関する経過措置

（健康管理手帳の交付に関する経過措置）
第二条 改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項（第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により決定された健康管理の区分が管理三（じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。）である者に関する改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五十三条第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。（車両系建設機械（整地・運搬・積込み用）及び掘削用）運転技能講習に関する経過措置

第三条 昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた車両系建設機械運転技能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械（整地・運搬・積込み用）及び掘削用）運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械（整地・運搬・積込み用）及び掘削用）運転技能講習修了証とみなす。（労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する経過措置）

第四条 昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修了した者は、第二百三十五条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研修を修了した者とみなす。
附 則（昭和五十三年三月二八日労働省令第一〇号）
（施行期日）
第一条 この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
（様式に関する経過措置）
第二条 改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳とみなす。

（健康管理手帳に関する経過措置）
第三条 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令（昭和五十三年政令第三十三号）によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたときとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和五十二年法律第七十六号）による改正前のじん肺法（昭和三十三年法律第三十号）第十三条第二項（同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）の規定により決定された健康管理の区分が管理三（じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。）である者（この省令の施行の前日に改正前の労働安全衛生規則（第五十三條第二項の規定により健康管理手帳（昭和四十七年政令第三百十八号）第二十三條第三号の業務に係るものに限る。以下同じ。）の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者を除く。）に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三條第一項の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものとする。
附 則（昭和五十三年八月七日労働省令第三十二号）抄
（施行期日）
第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
（経過措置）
第二条
4 第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二條第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行の日において現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十七條第一項の規定（同項第三号の適用に係る部分に限る。）は、適用しない。
附 則（昭和五十三年八月一六日労働省令第三十三号）

（健康管理手帳に関する経過措置）
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附 則（昭和五十三年九月二九日労働省令第三十五号）
（施行期日）
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

（免許試験の試験科目に関する経過措置）
第二条 この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験であつて、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）別表第五号又は改正後のクレーン等安全規則（以下「新クレーン則」という。）第二百一十六條第三項、第二百三十二條第三項若しくは第二百三十七條第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。（就業制限に関する経過措置）

第三条 事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百一十一條の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第二十條第十三号の業務については、次の各号に掲げる者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第六十一条第二項の規定は適用しない。
一 施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けた者及び施行日前にそれらの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日以後に当該免許を受けたもの
二 次のいずれかに該当する者
イ 施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの
ロ 施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技講習、クレーン運転実技講習、移動式クレーン運

（健康管理手帳に関する経過措置）
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則（昭和五十三年八月一六日労働省令第三十三号）

転実技教習又はデリック運転実技教習であつて、これらの実技教習の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの

ハ この省令の施行の際現に行われてゐる職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けたもの

附則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一 附則第十三条の規定(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百一十一条の二十四の改正規定に限る。) 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七十六号)第一条の規定(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日

附則 (昭和五三年一〇月九日労働省令第四一号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。

附則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附則 (昭和五四年一月二七日労働省令第二号)

この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。ただし、附則第十五条の次に九条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五四年四月二五日労働省令第一八号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二号まで

の規定及び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則 (昭和五四年七月三〇日労働省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年六月三十日から適用する。

附則 (昭和五五年八月二六日労働省令第二三三号)

(施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部分に限る。)及び次条第一項の規定 昭和五十六年三月一日
二 第三百八十二条の次に二条を加える改正規定(第三百八十二条の三に係る部分に限る。) 第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部分に限る。) 第三百九十二条の次に二条を加える改正規定及び次条第二項の規定 昭和五十六年九月一日

第二条 ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三百八十九条の五(新規則第三百八十九条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規定は、適用しない。

附則 (昭和五五年一二月二日労働省令第三〇号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五五年一二月一五日労働省令第三三三号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定 昭和五十七年一月一日

二 第一編第二章の次に一章を加える改正規定(第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に限る。)

第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の三に係る部分に限る。)並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定 昭和五十七年六月一日

三 第三百八十三条の次に二条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二条を加える改正規定(第五百七十七条の七、第五百七十七条の八、第五百七十七条の十二及び第五百七十七条の十三に係る部分に限る。) 昭和五十八年六月一日

(はし) 二道に関する経過措置

第二条 昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はし二道については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(作業構台に関する経過措置) 第三条 昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章及び第六百五十五条の二の規定は、適用しない。

附則 (昭和五七年五月二〇日労働省令第一八号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則第六条、第七

条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に二条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)

第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同条中「第九号第一項の場所」を「第九号第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)

並びに附則第四条、第六条及び第七條の規定 昭和五十七年七月一日

二 第一条中酸素欠乏症防止規則第十一条に一項を加える改正規定及び同規則第十二条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定 昭和五十八年四月一日

(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則(以下「旧酸欠則」という。)

及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

(罰則に関する経過措置) 第八条 この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五七年六月二四日労働省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五七年七月二九日労働省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 昭和五十七年度において満十八歳に達する者に対する同年度における第四十四条の健康診断に関する改正後の第四十四条第二項第一号の規定の適用については、同号中「健康診断の際」とあるのは、「健康診断及び満十七歳に達する日の属する年度に前項の規定により行われた健康診断の際」とする。

附則（昭和五十七年二月二日労働省令第三十九号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（昭和五十八年六月二〇日労働省令第一八号）
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二編第一章第八節の次に一節を加える改正規定（第五十條の三第一号、第五十條の四及び第五十條の五第一号に係る部分に限る。） 昭和五十九年一月一日

二 第三十六條に二号を加える改正規定及び第三十九條の改正規定 昭和五十九年四月一日

附則（昭和五十八年七月三〇日労働省令第二四号）
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十八年八月一日）から施行する。

附則（昭和五十九年一月三一日労働省令第一号）
この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

1 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（昭和五十九年三月二七日労働省令第六号）
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則（昭和六〇年九月三〇日労働省令第三号）抄

附則（昭和六〇年九月三〇日労働省令第三号）抄
（施行期日）
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附則（昭和六一年一月二四日労働省令第一号）抄
（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第三条 前条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票は、当分の間、前条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票とみなす。

附則（昭和六一年三月一八日労働省令第八号）
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則（昭和六二年一月一六日労働省令第一号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（昭和六二年三月二七日労働省令第八号）
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則（昭和六三年六月六日労働省令第一八号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（昭和六三年九月一日労働省令第二四号）抄
（施行期日）
第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 目次の改正規定（第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。）、第四条第一項第二号の改正規定、第五条の改正規定、第七條第一項の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分を除く。）、第十条の改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定 昭和六十四年四月一日

二 第七條第一項の改正規定（改正後の同項第三号に係る部分に限る。）、第六十九條の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三條、第六條及び第七條の規定 昭和六十四年十月一日

（有害性の調査に関する経過措置）
第二条 昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七條の二第一項の規定による有害性の調査については、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十四條の三及び第三十四條の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（衛生管理者免許に関する経過措置）
第三条 昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生管理者免許を受けた者とみなす。

（様式に関する経過措置）
第四条 昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

第五条 昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における新安衛則様式第十一号及び第十二号の適用については、新安衛則様式第十一号（表 面）

（衛生管理者免許に関する経過措置）
第三条 昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生管理者免許を受けた者とみなす。

（様式に関する経過措置）
第四条 昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

第五条 昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における新安衛則様式第十一号及び第十二号の適用については、新安衛則様式第十一号（表 面）

一 衛生管理者
とあるの
は

二 衛生管理者
とあるの
は

一 衛生管理者
とあるの
は

二 衛生管理者
とあるの
は

衛生管理
と、同 様 式 （ 2 ）
とあるの
は

衛生管理
とあるの
は

5 0	衛生管理者	は
5 1	衛生工学衛生管理者	は
5 2	第二種衛生管理者	は
5 1	第一種衛生管理者	は
5 1	衛生工学衛生管理者	は
5 1	第二種衛生管理者	は

（罰則に関する経過措置）
第八条 この省令の施行前にした行為及び附則第二條の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成元年二月二〇日労働省令第三号）

この省令は、平成元年三月一日から施行する。

附則（平成元年六月三〇日労働省令第二二号）
この省令は、平成元年十月一日から施行する。

附則（平成元年七月二二日労働省令第二六号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二年九月一三日労働省令第一九号）
（施行期日）
第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一款を加える改正規定（第五十一條の五十六に係る部分に限る。）、第六十九條の二の改正規定及び第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定（第九十四條の二十二に係る部分に限る。）は、平成四年十月一日から施行する。

（特別教育に関する経過措置）
第二条 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十六條の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のも」と、同条第十六号中「一トン」とあるのは「五トン」とする。

（就業制限に関する経過措置）
第三条 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第二十条第六号に掲げる業務（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成二年政令第二百五十三号）による改正前の令（以下「旧令」という。））第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一年以上従事した経験を有する者であつて、平成元年九月三十日までの間に行われた講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、そ

この省令は、平成元年三月一日から施行する。

附則（平成元年六月三〇日労働省令第二二号）
この省令は、平成元年十月一日から施行する。

附則（平成元年七月二二日労働省令第二六号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二年九月一三日労働省令第一九号）
（施行期日）
第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一款を加える改正規定（第五十一條の五十六に係る部分に限る。）、第六十九條の二の改正規定及び第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定（第九十四條の二十二に係る部分に限る。）は、平成四年十月一日から施行する。

（特別教育に関する経過措置）
第二条 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十六條の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のも」と、同条第十六号中「一トン」とあるのは「五トン」とする。

（就業制限に関する経過措置）
第三条 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令（以下「令」という。）第二十条第六号に掲げる業務（労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成二年政令第二百五十三号）による改正前の令（以下「旧令」という。））第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一年以上従事した経験を有する者であつて、平成元年九月三十日までの間に行われた講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、そ

の者については、労働安全衛生法（以下「法」という。）第六十一条第二項の規定は、適用しない。

2 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十号に掲げる業務（旧令第二十号第七号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であつて、平成四年九月三十日までの間に修了したものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

3 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十号第十二号に掲げる業務（旧令第二十号第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。）については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であつて、平成四年九月三十日までの間に修了したものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

4 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十号第十四号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であつて、平成四年九月三十日までの間に修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

5 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十号第十五号に掲げる業務については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であつて、平成四年九月三十日までの間に修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成二年二月一八日労働省令第三〇号）
この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附則（平成三年一〇月一日労働省令第二四号）
この省令は、平成三年十二月一日から施行する。

1 この省令は、平成三年十二月一日から施行する。
2 その出力側無負荷電圧（交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同じ。）が一・五秒以内に三十ボルト以下となる交流アーク溶接機（その外箱に出力側無負荷電圧を表示した銘板を取り付けたものに限る。）で、この省令の施行の際現に製造しており、又は存するものについては、改正後の労働安全衛生規則第三百三十二条及び第六百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則（平成四年二月四日労働省令第一号）抄
（施行期日）
第一条 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

（労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置）
第五条 この省令の施行前に船舶に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の労働安全衛生規則別表第五号の表の規定の適用については、なお従前の例による。
附則（平成四年六月二九日労働省令第二二号）
この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附則（平成四年八月二四日労働省令第二四号）抄
（施行期日）
第一条 この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体の一部を改正する法律の施行の日（平成四年十月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略
二 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（同令第二編第八章の二に係る部分に限る。）、同令第七十八号第十一号の改正規定、同令第七十七号の改正規定、同令第二編第八章の二の章名の改正規定、同令第五百十七号の三の見出しの改正規定、同令第五百十七号の四の見出し及び同条の改正規定、第五百十七号の五（見出しを含む。）の改正規定、同令第五百十七号の十四の改正規定（第六号第六十五号の四）を「第六号第五十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七号の十二の改正規定（第六号第五十五号の四）を「第六号第五十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七号の十一の改正規定（第六号第五十五号の四）を「第六号第五十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七号の九の改正規定（第六号第五十五号の四）を「第六号第五十五号の五」に改める部分に限る。）、同令第五百十七号の七の改正規定（第六号第五十五号の三）を「第六号第五十五号の四」に改める部分に限る。）、同令第五百十七号の六の改正規定（第六号第五十五号の三）を「第六号第五十五号の四」に改める部分に限る。）、同令第五百十七号の五の改正規定（改正後の同令第五百十七号の八及び第五百十七号の九に係る部分に限る。）、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六の改正規定（同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。）並びに次条の規定。平成六年十月一日

（労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置）
第二条 平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。

第三条 新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年一月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。

（労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置）
第二条 平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）の規定により行われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。

2 新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。
第四条 この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。
2 施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項（同条第三号及び第四号に係る部分に限る。）、新安衛則第二百四十一条の規定（同条第一号から第三号までに係る部分に限る。）及び新安衛則第二百四十二条の規定（同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。）は、適用しない。
第五条 新安衛則第五百十七号の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月三十日までの間、同項中「令第六号第五十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更」とする。
2 新安衛則第五百十七号の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六号第五十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更」とする。
3 新安衛則第五百十七号の六第一項、第五百十七号の七及び第五百十七号の十第一項の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六号第五十五号の二」とあるのは、「橋梁」の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設、解体又は変更」とする。
4 新安衛則第五百十七号の二十第一項、第五百十七号の二十一及び第五百十七号の二十四の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六号第五十五号の六」とあるのは、「橋梁」の上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設又は変更」とする。

2 新安衛則第九十条第二号の二の仕事であつて平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。
第四条 この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。
2 施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項（同条第三号及び第四号に係る部分に限る。）、新安衛則第二百四十一条の規定（同条第一号から第三号までに係る部分に限る。）及び新安衛則第二百四十二条の規定（同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。）は、適用しない。
第五条 新安衛則第五百十七号の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月三十日までの間、同項中「令第六号第五十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更」とする。
2 新安衛則第五百十七号の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六号第五十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるものに限る。）の組立て、解体又は変更」とする。
3 新安衛則第五百十七号の六第一項、第五百十七号の七及び第五百十七号の十第一項の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六号第五十五号の二」とあるのは、「橋梁」の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設、解体又は変更」とする。
4 新安衛則第五百十七号の二十第一項、第五百十七号の二十一及び第五百十七号の二十四の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六号第五十五号の六」とあるのは、「橋梁」の上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設又は変更」とする。

第六条 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設、解体又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の六の規定は、適用しない。

2 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの（その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。）の架設又は変更の作業であつて、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の二十の規定は、適用しない。

第七条 施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

第九条 この省令（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成五年二月二日労働省令第一号）抄

第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附則（平成六年一月二五日労働省令第一号）抄

第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則（以下この条において「新規規則」という。）第三百八十九條の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九條の十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練（以下この条において「旧規則による最後の訓練」という。）を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に付した事業者が新規規則第三百八十九條の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練（以下この条において「新規規則による最初の訓練」という。）を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行った日から一

年以内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に付した事業者が新規規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。

附則（平成六年三月三〇日労働省令第二〇号）抄

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

第二条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成六年四月一日労働省令第二四号）抄

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

附則（平成七年一月二六日労働省令第三号）抄

第一条 この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中労働安全衛生規則第三百二十八條の二の次に二条を加える改正規定（第三百二十八條の三に係る部分に限る。）及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定 平成七年十月一日

二 第一条中労働安全衛生規則第二百八十六條の次に一条を加える改正規定 平成八年四月一日

第二条 改正後の労働安全衛生規則第九十條第五号の二の仕事であつて平成七年六月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法（以下「法」という。）第八十八條第四項の規定は適用しない。

附則（平成八年三月五日労働省令第七号）抄

第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成八年三月五日労働省令第七号）抄

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成八年三月二七日労働省令第一一号）抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成八年九月一三日労働省令第三五号）抄

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

第二条 次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則（以下「新規規則」という。）第十四條第二項の規定にかかわらず、労働安全衛生法第十三條第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者とする。

一 この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に新規規則第十四條第二項第一号に規定する研修に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者

二 平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三條第一項の産業医として同項に規定する労働者の健康管理等を行った経験年数が三年以上である者

第三条 施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三條、第四十四條又は第四十五條から第四十六條までの健康診断については、新規規則第五十一條の四の規定は、適用しない。

附則（平成九年三月二五日労働省令第一三三号）抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中労働安全衛生規則第十六條第二項の改正規定及び第二条の規定 平成九年四月一日

附則（平成九年九月二五日労働省令第三一号）抄

1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成九年十月一日）から施行する。

附則（平成九年一月二日労働省令第三四号）抄

第一条 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則（平成一〇年二月一六日労働省令第一号）抄

第一条 この省令は、平成十年六月一日から施行する。

2 土石流危険河川において行われる建設工事で、平成十年六月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則の規定（第五百七十五條の十三の規定を除く。）は適用しない。

附則（平成一〇年二月二五日労働省令第三号）抄

第一条 この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。

附則（平成一〇年三月二五日労働省令第一〇号）抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一〇年四月二七日労働省令第二四号）抄

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則（平成一〇年六月二四日労働省令第二六号）抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三條の改正規定、第四十四條第一項及び第三項の改正規定、第四十五條第二項の改正規定（第八号まで）を「第九号まで」に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。第四十五條の二第四項の改正規定、様式第五号の改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十二年一月一日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 (平成二十二年三月三〇日労働省令第二号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 (平成二十二年八月一日労働省令第三号)
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附則 (平成二十二年九月二九日労働省令第七号)
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十二年一月三〇日労働省令第四号)
この省令は、平成二十二年一月三十日から施行する。

附則 (平成二十二年一月三十一日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局

長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらに係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書

は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。

附則 (平成二十二年三月二四日労働省令第七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 (平成二十二年三月三〇日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十二年一月三十一日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条

の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第五十二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律及び施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式に

による改正前のそれぞれの省令に定める様式に

よる申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則（平成一三年三月二七日厚生労働省令第四二二号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則（平成一三年四月二五日厚生労働省令第二一〇号）

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であつて平成十三年八月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。

附則（平成一三年四月二七日厚生労働省令第二一二号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四條の規定は、同年四月一日から適用する。

（計画の届出に関する経過措置）

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則（以下「新特化則」という。）別表第一第五号の二に掲げる物（以下「エチレンオキシド等」という。）に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附則（平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二号）

（施行期日）

1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則（平成一三年一月一六日厚生労働省令第二一二号）

（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。

附則（平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四四号）抄

（施行期日）

1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

附則（平成一五年一月二〇日厚生労働省令第二二二号）

（施行期日）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則（平成一五年二月一〇日厚生労働省令第一七四号）

（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中労働安全衛生規則第六七十二條に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一五年二月一九日厚生労働省令第一七五号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

（酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置）

第二条 この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則（以下「旧酸欠則」という。）の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則（以下「新酸欠則」という。）

の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。

（様式に関する経過措置）

第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当地様式による申請書等とみなす。

第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一七九号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則（平成一六年三月二六日厚生労働省令第四四号）

（施行期日）

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附則（平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号）抄

（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一六年一月〇日厚生労働省令第一四六号）

（施行期日）

第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十六年十月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令の施行の日（次条において「施行日」という。）前に製造され、又は輸入されたものに対する第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一七年二月二四日厚生労働省令第二二二号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附則（平成一七年三月二八日厚生労働省令第四七号）

（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一七年三月三一日厚生労働省令第五九号）

（施行期日）

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則（平成一七年六月一日厚生労働省令第九八号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成一七年二月一日厚生労働省令第一七〇号）

（施行期日）

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附則（平成一八年一月五日厚生労働省令第一号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第三号（裏面）備考の改正規定（「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合（労働安全衛生規則第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。）は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であること又は平成一八年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証する書面（又は写し）を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。）並びに次条の規定、平成十八年十月一日

二 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定（「機械等及び有害物」を「機械等並びに

危険物及び有害物」に改める部分及び「第二節 有害物に関する規制」を「第二節 危険物及び有害物に関する規制」に改める部分に限る。）、同令第一編第三章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二の四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定 平成十八年十二月一日

三 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 公布の日

第二条 安全管理者に関する経過措置

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則（以下「旧安衛則」という。）第五条第一号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。）第十一条第一項の安全管理者として同項に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者とする。

（作業主任者に関する経過措置）

第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

適用除外する規定	作業の区分	資格を有する者	名称
新安衛則第三百五十九条及び別表第一	労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第七号。以下「令」という。）第六号に掲げる作業	労働安全衛生法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）第一条の規定による改正前の労働安全衛生法（以下「旧法」という。）別表第十八号に掲げる地山の掘削	地山の掘削作業主任者

新安衛則第三十七條及び別表第一	令第六條第十號に掲げる作業	旧法別表第十號に掲げる土止め支保工作業主任者	能講習を修了した者
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七條	令第六條第十八號に掲げる作業	旧法別表第二十二號に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者	新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四條
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四條	令第六條第二十三號に掲げる作業	旧法別表第二十二號に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者	新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九條

第四条 (就業制限に関する経過措置)

事業者は、新安衛則別表第三又は第六條の規定による改正後のクレーン等安全規則（以下「新クレーン則」という。）第八條の規定にかかわらず、令第二十八條第八号に掲げる業務については、第六條の規定による改正前のクレーン等安全規則（以下「旧クレーン則」という。）第二百三十五條に規定するデリック運転士免許（以下「旧デリック免許」という。）を受けた者（附則第六條第四項の規定により旧デリック免許を受けた者を含む。）を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一條第二項の規定は、適用しない。

旧デリック免許を受けた者	旧クレーン免許を受けた者	免除を受けることができる者	免除を受けることのできる者
旧デリック免許を受けた者	旧クレーン免許を受けた者	免除を受けることのできる者	免除を受けることのできる者
旧デリック免許を受けた者	旧クレーン免許を受けた者	免除を受けることのできる者	免除を受けることのできる者

旧床上クレーン限定免許を受けた者	旧クレーン免許を受けた者	免除を受けることのできる者	免除を受けることのできる者
旧床上クレーン限定免許を受けた者	旧クレーン免許を受けた者	免除を受けることのできる者	免除を受けることのできる者
旧床上クレーン限定免許を受けた者	旧クレーン免許を受けた者	免除を受けることのできる者	免除を受けることのできる者

限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目

2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目を免除することができる。

3 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。

第十一條 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第十二條 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。

第三条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に係るものに限る。)であつて、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。

第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条

に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなつた日から四十年間」とする。

第五条 改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。)第六条第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。

2 旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。)とする。

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年一〇月二〇日厚生労働省令第一八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。

第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十条の物

又は新安衛則第三十一条各号に掲げる物(この省令による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)別表第二に掲げる物に該当するものを除く。)であつて、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年七月六日厚生労働省令第九六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年八月三十一日厚生労働省令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康診断実施報告書、様式第十一号による健康管理手帳交付申請書並びに様式第十二号による健康管理手帳交付申請書、免許証書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳交付申請書並びに様式第十二号による健康管理手帳交付申請書、免許証書及び免許更新申請書とみなす。

附 則 (平成一九年二月四日厚生労働省令第一四三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前に

おける助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

七 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年七月六日厚生労働省令第九六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年八月三十一日厚生労働省令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳交付申請書並びに様式第十二号による健康管理手帳交付申請書、免許証書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳交付申請書並びに様式第十二号による健康管理手帳交付申請書、免許証書及び免許更新申請書とみなす。

附 則 (平成一九年二月四日厚生労働省令第一四三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前に

おける助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

七 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。

附則 (平成一九年一月二二日厚生労働省令第一五五号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置) 第五条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附則 (平成二〇年三月一三日厚生労働省令第三号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(経過措置) 第二条 平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)は、それぞれこの省令による改正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。

第三条 平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による

申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則 (平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四六号)

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。

(経過措置) 第二条 日本工業規格C九三〇〇—1(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)の制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダの規格に適合するもの並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであつて、新規格に定めるホルダの規格に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を有する。

附則 (平成二〇年一月二二日厚生労働省令第一五八号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置) 第二条 この省令による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による健康管理手帳とみなす。

(計画の届出に関する経過措置) 第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若

しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

令第九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条の規定 公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二一年三月二日厚生労働省令第三号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項及び様式第五号(裏面)の改正規定については、同年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置) 第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五号) 抄

(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

Table with 2 columns: 旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) and 新選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

Table with 4 columns: 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和三十二年労働省令第三十二号)以下「新安衛則」という。、 新安衛則第三項の登録、 新安衛則第三項の登録、 新安衛則第三項の登録

<p>による改正前の発破技士免許試験規程（昭和四十七年労働省告示第九十七号）第四条の発破実技講習</p>	<p>平成二十一年厚生労働省告示第二百十六号（ポイラー技士、ポイラー溶接士及びポイラー整備士免許規程の一部を改正する件）による改正前のポイラー技士、ポイラー溶接士及びポイラー整備士免許規程（昭和四十七年労働省告示第二百十六号。以下「旧ポイラー規程」という。）第三条第二款のポイラー実技講習</p>	<p>第二条の規定による改正後のポイラー及び圧力容器安全規則（昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ポイラー規程」という。）第百一条第三号ニの登録</p>	<p>第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則（以下「新コンサルタント規則」という。）第二条第七号の登録</p>	<p>第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則（昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント規則」という。）第二条第七号の登録</p>
<p>第十四号</p>	<p>第十二号</p>	<p>第十四号</p>	<p>第十四号</p>	<p>第十四号</p>
<p>旧コンサルタント規則第十一条第十号の衛生に関する講習</p>	<p>平成二十一年厚生労働省告示第四百十七号（昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件）による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号（労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。）第一条第三号の指定</p>	<p>新安衛則別表第九第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）の項第一号口及び第八十九条の第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第三号に掲げる仕事に</p>	<p>新安衛則別表第九第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）の項第一号口及び第八十九条の第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第三号に掲げる仕事に</p>	<p>新安衛則別表第九第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダムの建設の仕事を除く。）の項第一号口及び第八十九条の第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第三号に掲げる仕事に</p>
<p>二十条</p>	<p>第十五号</p>	<p>第十五号</p>	<p>第十五号</p>	<p>第十五号</p>
<p>第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則（昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作業環境測定法施行規則」という。）第十七条第二号の講習</p>	<p>第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則（以下「新作業環境測定法施行規則」という。）第十七条第二号の厚生労働大臣の登録</p>	<p>この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる講習を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>
<p>新作業環境測定法施行規則第十の七</p>	<p>第六号</p>	<p>第七号</p>	<p>第七号</p>	<p>第七号</p>
<p>事にあつては建設の仕事に限る。の項第一号ハの登録</p>	<p>第六号の規定による改正後の作業環境測定法施行規則（以下「新作業環境測定法施行規則」という。）第十七条第二号の厚生労働大臣の登録</p>	<p>この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる講習を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度（平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。）」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>
<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>
<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>	<p>新安衛則第十四条第二項第二号の指定</p>

サルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の第二項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止講習規程」という。))第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第二項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第二項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第二項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第三項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。))第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第三項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第三項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第三項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

法第九十九条の第三項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)

4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。

旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)

第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

新安衛則別表第九号の第一号に掲げる工事の項第一号口の研修

附則(平成二十二年一月二五日厚生労働省令第九号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二十二年六月二八日厚生労働省令第八二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附則(平成二十二年一月二二日厚生労働省令第一五八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二十二年一月二二日厚生労働省令第一五八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二十二年一月二二日厚生労働省令第一五八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。

附則 (平成二十三年一月二日厚生労働省令第三号)

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附則 (平成二十三年一月四日厚生労働省令第五号) 抄

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前(十八の項までの上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一・一ジメチルヒドラーゼン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の上欄に掲げる機械等であつて、一・四・一ジクロロニブテン又は一・四・一ジクロロニブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四・一ジクロロニブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則 (平成二十三年三月二日厚生労働省令第三〇号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則 (平成二十三年九月三〇日厚生労働省令第一一九号) 抄

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。

Table with 2 columns: 衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号) 第三条第三号の指定 and 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録

2 この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。

附則 (平成二十三年一月二日厚生労働省令第一五二号) 抄

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附則 (平成二十四年一月二〇日厚生労働省令第六号) 抄

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 (平成二十四年一月二七日厚生労働省令第九号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則 (平成二十四年三月二日厚生労働省令第三二号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。

附則 (平成二十四年六月二五日厚生労働省令第九四号) 抄

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附則 (平成二十四年七月三一日厚生労働省令第一二一号)

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附則 (平成二十四年九月二四日厚生労働省令第一二九号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則 (平成二十四年一〇月一日厚生労働省令第一四三号) 抄

第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

第二条 第一条による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第三十四条の二の物(「新安衛則」という。)第三十四条の二の物(「新安衛則」という。)第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。)

間、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

第三条 新安衛則第三十四条の二の物(旧新安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。)であつて、この省令の施行の際現に存するもの

については、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に提出されている旧新安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定める相当様式による申請書とみなす。

第五条 この省令の施行の際現に存する旧新安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(計画の届出に関する経過措置)

第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であつて、第二条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第二号13の2若しくは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十五年一月九日厚生労働省令第三号)

第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十五年四月二日厚生労働省令第五七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則 (平成二十五年四月二日厚生労働省令第五八号) 抄

第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(第一款構造(第百五十二条・第百五十三条)を)

第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)に改める部分及び「第五款 プレーカ(第百七十一条の四)」を「第五款 解体用機械(第百七十一条の四)」に改める部分に限る。

第二款の二 構造(第百七十一条の六)に改める部分に限る。第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、平成二十五年七月一日から施行する。

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械であつて、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又は現に存するものについては、労働安全衛生法(次条において「法」という。)第四十二条の規定は、適用しない。

(就業制限に関する経過措置)

第三条 事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、平成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においてはその者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

一 平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者

二 平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を有する者

2 事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年

六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものや当該業務に就かせることができる。この場合においてはその者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この省令(附則第一条ただし書に規定する規定にあつては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十五年六月二八日厚生労働省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成二十五年七月八日厚生労働省令第八九号)

この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十五年八月一三日厚生労働省令第九六号) 抄

第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であつて、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。))第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「二一・二二・ジクロロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

(次条において「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による申請書とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができ。

(罰則の適用に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十五年一月二九日厚生労働省令第一二五号) 抄

第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(前照灯の設置等に関する経過措置)

第二条 車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するもの又は現に製造しているものについては、平成二十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十六及び第百五十一条の八十七の規定は、適用しない。

集材機(架線集材機を含む。次項において「同じ。」であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用いて簡易架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一条の百三十七の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十六年七月三〇日厚生労働省令第八七号) 抄

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であつて、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。))第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。))第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。))第一条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号の四若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル・二一・二二・ジクロロピニルホスフェイト等」という。))に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十六年一月二八日厚生労働省令第一三二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。))又は第八号の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。))に定める様式による申請書等は、第二条

(次条において「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書等(以下「旧安衛則」という。))に定める様式による申請書等は、第二条

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第一条 この省令は、平成二十六年八月二五日厚生労働省令第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であつて、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。))第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。))第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。))第一条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号の四若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル・二一・二二・ジクロロピニルホスフェイト等」という。))に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十六年一月二八日厚生労働省令第一三二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次項において「旧安衛則」という。))又は第八号の規定による改正前の機械等検定規則(次項において「旧検定則」という。))に定める様式による申請書等は、第二条

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則

の規定による改正後の労働安全衛生規則又は第八條の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

2 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則（平成二六年二月一日厚生労働省令第一三二号）抄

（施行期日）

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則（平成二七年三月五日厚生労働省令第三〇号）

（施行期日）

第一条 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

第二条 事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則（次条において「新安衛則」という。）第三十六條第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九條第三項の特別の教育を行うことを要しない。

第三条 はり間方向における建地の内法幅が六十センチメートル未満の足場の作業床であつて、床材と腕木との緊結部が特定的位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三條第一項第二号ハの規定は、適用しない。

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成二七年三月三十一日厚生労働省令第七三号）抄

（施行期日）

1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

附則（平成二七年四月一五日厚生労働省令第九四号）

（施行期日）

1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則

の目次の改正規定（「安全衛生改善計画（第八十四條）」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画（第八十四條第一節第四号及び安全衛生改善計画（第八十四條第一節第四号第一項）」に改める部分を除く。）、同令第八十四條第一項の改正規定、同令第一編第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二條の二第二項の改正規定、同令第五十二條の九を同令第五十二條の二十二とする改正規定、同令第六百六十二條の四の改正規定及び同令様式第六号の次に様式を加える改正規定、第五條の規定並びに第六條の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三條第一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（次項において「新安衛則」という。）第五十二條の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六條の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。

3 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四條の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに同令第九十五條の三及び第九十五條の三の二の規定による証票並びに第三條の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五條の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則第八十四條の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五條の三及び第九十五條の三の二の規定による証票並びに第三條の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五條の規定による証票とみなす。

附則（平成二七年六月二三日厚生労働省令第一一五号）

（施行期日）

1 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年六月一日）から施行する。

2 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五條の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正前の産業安全専門官及び

労働衛生専門官規程第五條の規定による証票は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五條の三の二の規定による証票及び第二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五條の規定による証票とみなす。

附則（平成二七年八月五日厚生労働省令第一二九号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月一日から施行する。

第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下この条において「新安衛則」という。）第五百三十九條の二に規定するロープ高作業業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はその面における石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業については、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九條の三第二項第一号の規定は、適用しない。

一 新安衛則第五百三十九條の二に規定するメインロープ（次号において「メインロープ」という。）を作業箇所の上にある異なる二以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。

二 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメインロープとの接触を避ける措置を講ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたときは、この限りでない。

2 前項の場合における新安衛則第五百三十九條の三から第五百三十九條の七までの規定の適用については、新安衛則第五百三十九條の三第一項中「ライフライン、これを」とあるのは「これを」と、同条第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三号中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九條の四第二号中「メインロープ

及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物（次条第二項第三号及び第七号において「支持物」という。）」と、新安衛則第五百三十九條の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九條の六第一号中「第五百三十九條の三第二項」とあるのは「第五百三十九條の三第二項第二号から第四号まで及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成二十七年厚生労働省令第二百二十九号）附則第二条第一項」と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九條の七第二項中「ライフライン」とあるのは「メインロープ」とする。

附則（平成二七年八月三十一日厚生労働省令第一三四号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則（平成二七年九月一七日厚生労働省令第一四一号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第八十六條第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八條第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。）別表第三第二号23の2若しくは第二條の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特定化」という。）別表第一第二十三号の二に掲げる物（以下「ナフタレン等」という。）に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、新令別表第三第二号34の2若しくは新特定化別表第一第三十四号の二に掲げる物（以下「リフレクトリーセラミックファイ

（計画の届出に関する経過措置）

第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。

第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第八十六條第一項及び労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八條第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。）別表第三第二号23の2若しくは第二條の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則（以下「新特定化」という。）別表第一第二十三号の二に掲げる物（以下「ナフタレン等」という。）に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、新令別表第三第二号34の2若しくは新特定化別表第一第三十四号の二に掲げる物（以下「リフレクトリーセラミックファイ

バー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二十七年二月二十八日厚生労働省令第一七五号) 抄
(施行期日)

第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則 (平成二十八年二月三日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則 (平成二十八年二月二日厚生労働省令第二四号)
この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。

附則 (平成二十八年三月三十一日厚生労働省令第五九号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則 (平成二十八年六月三〇日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成二十八年十一月三〇日厚生労働省令第一七二号) 抄
(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一号の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の

二に掲げる物(以下「オルトトルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附則 (平成二十九年三月一日厚生労働省令第一六号)
(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附則 (平成二十九年三月二日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附則 (平成二十九年四月二日厚生労働省令第六〇号) 抄
(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一号の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化ニアンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附則 (平成二十九年八月三日厚生労働省令第八九号)

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則 (平成二十九年十一月二日厚生労働省令第一二七号)
この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附則 (平成三〇年二月九日厚生労働省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成三〇年二月二六日厚生労働省令第一五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則 (平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号) 抄
(施行期日)

1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成三〇年六月二日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)

1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具)(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。

1 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十条の五第一項及び第三項、第四百二条第一項及び第三項、第五百一条の百二十七、第九十四条の二十二、第二百四十七号、第三百六十条、第三百七十五号、第三百八十三号の三、第三百八十三号の五、第四百四号、第五百十七号の五、第五百十七号の九、第五百十七号の十三、第五百十七号の

十八、第五百十七号の二十三、第五百十八号第二項、第五百十九号第二項、第五百二十一条、第五百二十一条、第五百三十二号の二、第五百三十三号、第五百三十九号の二、第五百三十九号の六、第五百三十九号の七、第五百三十九号の九、第五百五十二号第二項及び第四項、第五百六十三号第三項及び第六項、第五百六十四号、第五百六十六号並びに第五百七十五号の六第二項及び第四項

附則 (平成三〇年八月九日厚生労働省令第一〇八号)
(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結果報告書とみなす。

附則 (平成三〇年九月七日厚生労働省令第一二二号) 抄
(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)

第二条 第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。

第三条 新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項(同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又

は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成三十一年一月八日厚生労働省令第二号）
この省令は、公布の日から施行する。
附則（平成三十一年二月二日厚生労働省令第一号）
（施行期日）

1 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 公布の日
二 第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定 平成三十一年八月一日

2 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則（平成三十一年三月二五日厚生労働省令第二十九号）抄
（施行期日）

1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則（平成三十一年四月一〇日厚生労働省令第六十八号）
（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）抄
（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則（令和元年六月五日厚生労働省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。
附則（令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号）抄
（施行期日）

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
附則（令和元年八月八日厚生労働省令第三三三号）
（施行期日）

1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。（特別教育に関する経過措置）
2 事業者は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号に掲げる業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正後の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する同項の特別の教育を行うことを要しない。
附則（令和元年八月三〇日厚生労働省令第三七号）
（施行期日）

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年九月一日）から施行する。
附則（令和元年二月一三日厚生労働省令第八〇号）抄
（施行期日）

第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。
附則（令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号）
（施行期日）

第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
（経過措置）
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている報告は、

この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
（罰則の適用に関する経過措置）
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則（令和二年三月二日厚生労働省令第六一号）抄
（施行期日）

この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則（令和二年三月三一日厚生労働省令第六六号）
（施行期日）

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第十五号）の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。
附則（令和二年六月一五日厚生労働省令第一二八号）
（施行期日）

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
（作業主任者に関する経過措置）
第二条 事業者は、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第六十条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧規則」という。）別表第六に掲げる講習科目による不備等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、不備等の掘削等作業主任者を選任することができる。
2 事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われた不備等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であつて、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第七十七条第三項に規定する登録講習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを不備等の掘削等作業主任者を選任することができる。

この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則（令和二年六月一五日厚生労働省令第一二八号）
（施行期日）

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
（作業主任者に関する経過措置）
第二条 事業者は、労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）第六十条第十号の二の作業については、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧規則」という。）別表第六に掲げる講習科目による不備等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、不備等の掘削等作業主任者を選任することができる。
2 事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に旧規則の規定により行われた不備等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であつて、令和六年三月三十一日までの間に労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第七十七条第三項に規定する登録講習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを不備等の掘削等作業主任者を選任することができる。

この省令は、令和三年四月一日から施行する。
附則（令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号）抄
（施行期日）

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和二年十月一日
（届出に関する経過措置等）
第四条 新石綿規則第五号第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下この項及び次項において「新安衛則」という。）第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であつて、施行日前に開始されるものについては、新石綿規則第五号第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿規則第五号第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。
2 新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であつて、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。
（罰則に関する経過措置）
第六条 この省令（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則（令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号）
（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認

この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令（次項において「旧省令」という。）の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認

められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則（令和二年二月二日厚生労働省令第一九三号）

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第三百四十号）の施行の日（令和三年一月一日）から施行する。

附則（令和二年二月二日厚生労働省令第二〇〇号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。
（計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置）

第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律（平成三十年法律第九十三号）の施行の日（令和二年三月一日）前に建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第十二条第一項の「一級建築士試験に合格した者」（次項において「施行前一級建築士試験合格者」という。）は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者（次項において「一級建築士免許権利者」という。）とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第三条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（令和二年二月二日厚生労働省令第二〇八号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則（令和三年二月二日厚生労働省令第四〇号）

（施行期日）
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 この省令（前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則（令和三年三月二日厚生労働省令第五三三号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則別表第三の改正規定（「建設機械施工技術検定」を「建設機械施工管理技術検定」に改める部分に限る。）及び第四条の規定は、建設業法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第七十四号。附則第三条において「第七十四号政令」という。）の施行の日（令和三年四月一日。附則第三条において「改正令施行日」という。）から施行する。
（業務につくことができる者に関する経過措置）

第三条 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第三の規定の適用については、この省令の施行の前日に建設業法施行令の一部を改正する政令（令和二年政令第七十一号）による改正前の建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号）第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者及び改正令施行日前に建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者は、第七十四号政令による改正後の建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工技術検定に合格した者とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第四条 この省令（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（令和三年二月一日厚生労働省令第一八八号）抄

（施行期日）
附則（令和四年一月一九日厚生労働省令第八号）
この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則（令和四年二月二日厚生労働省令第二五号）

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和四年政令第五十一号）の施行の日（令和五年四月一日）から施行する。ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

附則（令和四年四月一日厚生労働省令第八二号）抄

（施行期日）

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則（令和四年四月二八日厚生労働省令第八三三号）

（施行期日）

1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
（経過措置）

2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則（次項において「旧安衛則」という。）様式第六号の報告書（労働安全衛生規則第四十八条の健康診断（定期のものに限る。）に係るものに限る。）は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第六号の二の報告書とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令の施行の前に行われた労働安全衛生規則第四十八条の健康診断（定期のものに限る。）に係る同令第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

附則（令和四年五月三十一日厚生労働省令第九一号）

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
（型式検定に関する経過措置）

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、令和五年三月二日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）
第一条 この省令は、令和五年三月二日から施行する。

（労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。）であつて、この省令の施行の日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみなす。

附則（令和四年八月二日厚生労働省令第一二二号）

この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則（令和五年一月一八日厚生労働省令第五五号）

（施行期日）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

この省令は、令和五年三月二日から施行する。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

この省令は、令和五年三月二日から施行する。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

この省令は、令和五年三月二日から施行する。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

この省令は、令和五年三月二日から施行する。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

この省令は、令和五年三月二日から施行する。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

この省令は、令和五年三月二日から施行する。

附則（令和五年三月二日厚生労働省令第二九号）抄

（施行期日）

この省令は、令和五年三月二日から施行する。

(規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)

第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第五項の表法別表第二十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又は有機ガスの防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

附則(令和五年三月二八日厚生労働省令第三号)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行する。

第六号(令和五年四月三日厚生労働省令第六号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和五年四月二四日厚生労働省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定の施行の日から施行する。

附則(令和五年九月二九日厚生労働省令第一二二号)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第二(次項において「新別表第二」という)の1、2、5、6、9、17、21、27、37、45から48まで、53から55まで、65、67、72、74、80、81、86、90、92、104、106から108ま

で、112、115、118、119、12、126、127、129、130、1446、148、149、151、156、162から165まで、170、178、179、192、194、196、198、200、203、204、206、210、215から218まで、221、222、224、226、231、234、236、237、241、244、249、251、254、256、275、282、285、287から290まで、310、315、317、23、329、330、334、342、348、350、351、354、356、357、359、362から364まで、368、374、379、383から387まで、389、391から393まで、396、404、405、409から412まで、414、415、417、432、434から436まで、439、441、446から449まで、454、457、458、462、464、466、474、475、477、478、481、483、486、488、490、493、497、501、503、509、511、514から516まで、520、522、523、525、530から532まで、535、536、539、542、543、548、549、555、559、564から567まで、570、575、585、587、593、594、596、597、605、610、612、613、615、622、628、634、637、645から647まで、652、654、655、658、659、667、669、670、673、680、692、694、695、698、699、702、709、710、712、715、718、723、725、727、732、733、743から745まで、754、758、759、762、763、765、767、768、770、775、777、784、779、790、798、801、803から809まで、816から819まで、825、833、834、837、838、842、846、849、850、855から857まで、860、869、872、873、875から880まで、885、886、893、897、907、908、886、893、899、919、921、922、922、924、924、922、924、924、925、927、928、929、930、933、935、945、946、949、950、952、955、957から959まで、961から963まで、965、968、971から973まで、975、976、978、979、983、985から988まで、992、994、1005、1007、1008、1011、1013から1015まで、1032、1034、1035、1039、1041、1043、1044、1049、1050、1052、1053、1055、1057、1060、1062、1064から1066まで、070、1073、1074、1076、1078から1080まで、1084、1086、1089から1092まで、1099、1110、11106、11107、1109、1115、1117、1124、1125、11132、1134から1136まで、1139、140、1144、1146、1149、1153、1155、1157、1159から1161まで、1163、1168、1173、174、1177、1179、1180、1185から1188まで、1191、1195、1205、1209、1229から1232まで、12336、1239、1242、1244、1250、1252、1260、1261、1265から1267まで、1271から1276まで、1279、1280、1283、1284、1287、1297、1304から1307まで、1314、1321、1323、1328、1331から1333まで、1336、1339、1341、1344、1345、1351、1361、1365、1370、1372、1377、1382から1386まで、1389、1393、1396から1399まで、1401から1405まで、1411、1413、1414、1416、1417、1419、1420、1422から1425まで、1427から1430まで、1432、1434、1440から1445まで、1452、1456、1463、1468、1472、1478から1483まで、1485、1488、1490、1492から1496まで、1503、1504、1506、1508、1510、1512から1514まで、1516、1518、1522、1533、1534、1535、1538、1540、1544、1545

5、927、929、930、933、935、945、946、949、950、952、955、957から959まで、961から963まで、965、968、971から973まで、975、976、978、979、983、985から988まで、992、994、1005、1007、1008、1011、1013から1015まで、1032、1034、1035、1039、1041、1043、1044、1049、1050、1052、1053、1055、1057、1060、1062、1064から1066まで、070、1073、1074、1076、1078から1080まで、1084、1086、1089から1092まで、1099、1110、11106、11107、1109、1115、1117、1124、1125、11132、1134から1136まで、1139、140、1144、1146、1149、1153、1155、1157、1159から1161まで、1163、1168、1173、174、1177、1179、1180、1185から1188まで、1191、1195、1205、1209、1229から1232まで、12336、1239、1242、1244、1250、1252、1260、1261、1265から1267まで、1271から1276まで、1279、1280、1283、1284、1287、1297、1304から1307まで、1314、1321、1323、1328、1331から1333まで、1336、1339、1341、1344、1345、1351、1361、1365、1370、1372、1377、1382から1386まで、1389、1393、1396から1399まで、1401から1405まで、1411、1413、1414、1416、1417、1419、1420、1422から1425まで、1427から1430まで、1432、1434、1440から1445まで、1452、1456、1463、1468、1472、1478から1483まで、1485、1488、1490、1492から1496まで、1503、1504、1506、1508、1510、1512から1514まで、1516、1518、1522、1533、1534、1535、1538、1540、1544、1545

8、1549、1556、1558から1560まで、1564、1568、1572、1588、1589、1593、1595、1599から1602まで、1605から1607まで、1610、1611、1613、1614、1622、1623、1626、1628から1630まで、1633、1636、1642、1645、1646、1650、1654から1656まで、1658、1659、1663、1667、1671、1674、1675、1679、1683から1686まで、1689、1690、1693、1695、1698、1699、1701、1703、1707、1708、1711、1715、17207、1723、1732、1735から1737まで、1747、1748、1750、1752、1753、1756、1757、1759、1762から1764まで、1768、1771、1775から1778まで、1782から1784まで、1788、1790、1792、1794、1796、1798、1799、1802、1803、1809、1811、1816、1817、1820、1822、1823から1825まで、1840から1842まで、1847、1856、1864、1867、1869、1874、1879から1881まで、1885、1889、1893、1897、1898、1901、1902、1904、1905、1910、1915から1917まで、1923、1924、1927から1929まで、1931、1935、1936、1938、1939、1944、1947、1952、1954、1955、1956、1957、1962、1963、1965、1969から1971まで、1980、1982、1988、1987、1993、1996、1998、2000、2004、2005、2009、2019から2022まで、2030、2032、2033、2035から2038まで、2040、2046、2048、2052、2053、2059、2061、2063、2070、2078、2082、2085、2086、2088、2096、2097、2109、2111から2113まで、2115、2116、2118、2119、2122、2123、2125から2128まで、2132、

2133、2139から2141まで、2144、2147、2153、2155、2157、2159、2166、2168、2171から2174まで、2176、2177、2179、2184、2186、2187、2190、2191、2193、2194、2196、2204、2206、2213から2215まで、2235、2241、2243、2248、2250、2258から2260まで、2262、2273及び2275の項に掲げる物については、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条並びに第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二項及び第三項の厚生労働省令で定める物)

3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二項及び第三項の厚生労働省令で定める物は、新別表第二の8、10、12、14、18、23、25、30から36まで、38、39、43、49、52、61、63、66、69、79、82、83、85、91、93、96から101まで、105、109、110、120から123まで、128、133、135から141まで、143、144、147、153、160、161、166、169、172、176、177、180、181、191、195、199、202、209、213、219、220、227、229、238から240まで、245、246、248、253、268、269、274、276から278まで、280、283、294、298、305から307まで、311、313、314、318、320、325、332、333、335、336、343、349、352、355、366、367、373、380、381、388、394、397から399まで、402、406、407、420から425まで、428から431まで、433、438、440、442、450、452、456、467、469から472まで、480、484、487、489、491、492、494から496まで、499、500、506、510、512、513、521、524、527から529まで、534、545、547、550、552

から554まで、558、568、569、572、574、584、599、600、614、616、621、625、630、632、639、641、653、656、657、663、666、668、671、676、679、681から683まで、687、691、693、701、703、705、711、716、717、720、726、728、739から741まで、746、750、753、756、772から774まで、776、780、785、786、789、792、793、796、799、811、822、821から824まで、831、832、836、840、841、844、845、851、852(オルトジクロロベンゼン及びパラジクロロベンゼンを除く。)から854まで、859、862から864まで、867、868、882、884、889、891、892、896、898から902まで、909、910、914、916、917、920(一・四・ジニトロフェノールを除く。)、928、934、935、937、938、947、948、951、953、954、956、960、969、974、977、984、989、991、993、997から999まで、1002、1003、1009、1016から1021まで、1023、1025から1029まで、1033、1038、1045、1054、1056、1058、1069、1061、1063、1067、1068、1071、1081、1093、1096、1097、1102から1105まで、1108、1111、1112、1126、1137、1138、1147、1150、1152、1156、1158、1162、1164から1166まで、1169から1172まで、1175、1176、1178、1181から1183まで、1189、1190、1194、1196、1198から1202まで、1204、1210から1212まで、1216、1219、1221、1223、1226から1228まで、1233から1235まで、1237、1240、1241、1245、1251、1257、1259、1263、1264、1277、1281、1286、1290、1292から1294まで、1296、1299、1300、1302、131

03、1310、1316から1320まで、1322、1324、1325、1327、1329、1330、1338、1342、1348、1352から1354まで、1357、1360、1364、1366、1367、1373、1376、1379、1381、1388、1391、1392、1394、1400、1406、1407、1418、1420、1433、1438、1443、1444、1445、1447、1451、1459、1500、1505、1511、1517、1519、1520、1528から1532まで、1541、1542、1545、1553、1555、1563、1567、1569から1571まで、1573、1575から1577まで、1579、1580、1594、1596から1598まで、1603、1604、1615、1616、1620、1625、1633、1634、1637、1639から1641まで、1643、1651、1660、1662、1666、1669、1672、1676、1678、1680、1687、1692、1694、1702、1706、1721、1727から1729まで、1731、1733、1734、1740、1741、1744、1751、1754、1755、1761、1767、1769、1779、1786、1800、1805、1806、1810、1814、1815、1832、1837から1839まで、1843、1848から1850まで、1853、1854、1858、1863、1865、1866、1870、1871、1875、1878、1883、1884、1889、1895、1896、1898、1900、1903、1907から1909まで、1911、1914、1918から1921まで、1941、1942、1945、1951、1953、1955、1966から1968まで、1973、1974、1977、1979、1986、1999、1992、1994、1995、2000、2001、2003、2008、2009、20016、20017、20024、20039、20042、20047、20050、20053、20054、20058、20064から20066まで、2069、2072から2074ま

で、2076、2077、2089、2091、2093、2101、2103、2105、2110、2114、2117、2120、2121、2124、2129、2131、2134、2136、2142、2156、2161(メチレンビス(四・一フェニレン))、ジイソシアネート(別名MDI)を除く。)、2162、2167、2170、2178、2180、2181、2195、2200、2205、2209、2212、2221、2222から2240まで、2242、2245、2247、2249、2251、2263及び2270の項に掲げる物とする。

附則 (令和五年二月一八日厚生労働省令第一五七号) 抄

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

附則 (令和五年二月二七日厚生労働省令第一六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (令和六年三月一八日厚生労働省令第四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五項の規定による改正前の労働安全衛生規則第二十三条第二項、第四項第二項、第七項第二項、第十三条第二項、第五十二條、第五十二條の二十一、第一百條(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六号から様式第六号の三まで並びに第六條の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十條の三及び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。

第三条 事業者は、当分の間、第五條の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛規則」という。)第九十七條第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができ。

第四条 事業者は、当分の間、新安衛規則第九十七條第二項に規定する方法による同項の報告に代

えて、同条第一項各号（第九号を除く。）に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。

附則（令和六年四月二五日厚生労働省令第七九号）
（施行期日）

1 この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

- 一 第二条の規定 令和六年七月一日
- 二 次項の規定 令和七年一月一日

2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則（以下「新安衛則」という。）第三十四条の四に規定する届出又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四条の四又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。

附則（令和六年四月三〇日厚生労働省令第八〇号）

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附則（令和六年六月三日厚生労働省令九五号）

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

別表第一（第十六条、第十七条関係）

作業の区分	資格を有する者	名称
令第六条第一号の作業	高圧室内作業主任者免許を受けた者	高圧室内作業主任者
令第六条第二号の作業	ガス溶接作業主任者免許を受けた者	ガス溶接作業主任者
令第六条第三号の作業	林業架線作業主任者免許を受けた者	林業架線作業主任者
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル	特級ボイラー技士免許を受けた者	ボイラー取扱作業主任者

トル以上の場合（貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。）における当該ボイラーの取扱いの作業	令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合（貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上とをを含む。）における当該ボイラーの取扱いの作業	特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業	令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業	特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者

令第六条第五号の作業	令第六条第五号の作業	能講習を修了した者	エックス線作業主任者
令第六条第五号の作業	令第六条第五号の作業	ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者	ガンマ線透過写真撮影作業主任者
令第六条第六号の作業	令第六条第六号の作業	木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者	木材加工用機械作業主任者
令第六条第七号の作業	令第六条第七号の作業	プレス機械作業主任者技能講習を修了した者	プレス機械作業主任者
令第六条第八号の作業	令第六条第八号の作業	乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者	乾燥設備作業主任者
令第六条第八号の作業	令第六条第八号の作業	コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者	コンクリート破砕器作業主任者
令第六条第九号の作業	令第六条第九号の作業	地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者	地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	ざい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者	ざい道等の掘削等作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	ざい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者	ざい道等の覆工作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者	採石のための掘削作業主任者

令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者	鋼橋架設等作業主任者	鋼橋架設等作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者	木造建築物の組立て等作業主任者	木造建築物の組立て等作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者	コンクリート造の工作物の解体等作業主任者	コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者	コンクリート橋架設等作業主任者	コンクリート橋架設等作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者	化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者	化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者	特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者	特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者

扱外の作業以外の作業	を受けたる者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者	令第六条第十号の作業のうち、次の二項に掲げる作業以外の作業	令第六条第十号の作業のうち、金属を溶接する作業、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業（以下「金属溶接等作業」という。）
機溶剤又は令別表第三第二号37に掲げる物で特別有機溶剤に係るものを製造し、又は取り扱う作業	令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業	令第六条第十号の作業のうち、特別有機溶剤等作業

令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業
令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業

令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業
令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業	令第六条第二号の作業

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
アクリル酸メチル	アクリル酸2-メトキシエチル	2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1,3-ジイルジエチレン	アクリロニトリル	アクロレイン	アザシクロトリデカン-2-オン	アザチオプリン	アジ化水素	アジ化ナトリウム	1-[(2R,4S,5S)-4-アジド-5-(ヒドロキシメチル)オキソラン-2-イル]-5-メチルピリミジン-2,4-ジオン	アジピン酸	アジピン酸ジブチル	アジポニトリル	亜硝酸イソブチル	亜硝酸イソペンチル	亜硝酸カリウム	亜硝酸カルシウム	亜硝酸銀	亜硝酸ターシャリーブチル	亜硝酸ナトリウム	亜硝酸ブチル	亜硝酸メチル	2-(1-アジリジニル)エタノール	アスファルト	アセタゾラミド(別名アセタゾールアミド)	アセチルアセトン	アセチルクロロド	アセチルサリチル酸(別名アスピリン)	アセチルIIプロミド	3-アセチル-6-メチル-2H-ピラン-2,4(3H)-ジオン	アセチレン	アセチレンジカルボン酸アミド	

9 1 3 3	8 1 3 3	7 1 3 3	6 1 3 3	5 1 3 3	4 1 3 3	3 1 3 3	2 1 3 3	1 1 3 3	
アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2, 2-ジクロロ1-シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2, 2-ジクロロ1-シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2, 2-ジクロロ1-シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2-4-クロロフェニル(4-クロロフェニル)3-メチルブチラート(別名エスフェンバレート)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2-4-クロロフェニル(4-クロロフェニル)3-メチルブチラート(別名エスフェンバレート)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2-4-クロロフェニル(4-クロロフェニル)3-メチルブチラート(別名エスフェンバレート)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2-4-クロロフェニル(4-クロロフェニル)3-メチルブチラート(別名エスフェンバレート)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2-4-クロロフェニル(4-クロロフェニル)3-メチルブチラート(別名エスフェンバレート)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2-4-クロロフェニル(4-クロロフェニル)3-メチルブチラート(別名エスフェンバレート)	アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2-4-クロロフェニル(4-クロロフェニル)3-メチルブチラート(別名エスフェンバレート)
る限にのもの態状の									

4 1 5 5	3 1 5 5	2 1 5 5	1 1 5 5	0 1 5 5	9 1 4 4	8 1 4 4	7 1 4 4	6 1 4 4	5 1 4 4	4 1 4 4	3 1 4 4	2 1 4 4	1 1 4 4	0 1 4 4					
石綿	硫黄	アンモニア(別名アントラキノン)	アントラセン 9, 10-ジオン	アントラセン	安息香酸メチル	安息香酸ベンジル	安息香酸	安息香酸	アルミニウム トリリス(ブタン-2-オラート)	アルファア-メチルスチレン	アルファア-ビネン	2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン)	3-フェノキシベンジル 3-1-2, 2-ジクロロフェニル(2, 2-ジクロロフェニル)3-フルオロ	3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン)	(RS) - アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 2, 2, 3, 3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン)	(S) - アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 1R, 3S-2, 2-ジメチル-3-1-2, 2, 2-テトラプロモエチルシクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)	(S) - アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 3-1-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	(S) - アルファアシアノ3-フェノキシベンジル 3-1-2, 2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	シクロプロパンカルボキシラート(別名シペルメトリン)
第令																			

6 1 5 5	5 1 5 5																		
イソキノリン	イソオクタノール																		
る限にのもるめ定で令省働労生厚の号同で物るげ掲にでまはらかイ号4第項1第条61																			

3 1 7 7	2 1 7 7	1 1 7 7	0 1 7 7		9 1 6 6	8 1 6 6	7 1 6 6	6 1 6 6	5 1 6 6	4 1 6 6	3 1 6 6	2 1 6 6	1 1 6 6	0 1 6 6	9 1 5 5	8 1 5 5	7 1 5 5
フェナミホス	N-イソプロピルアミノホスホン酸O-エチル-O-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)(別名)	4-イソプロピルアニリン	N-イソプロピルアクリルアミド		4, 4-イソプロピルピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物	4, 4-イソプロピルピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)	イソプレレン	2-イソプロトキシエタノール	イソブチロニトリル	イソブチルベンゼン	イソブチルアルデヒド	イソニコチン酸ヒドラジド(別名イソニアジド)	イソフタロイル ジクロリド	イソチオシアン酸アリル	イソシアン酸メチル	イソシアン酸3, 4-ジクロロフェニル	3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル イソシアネート
る限にのもの状液																	

8 2 5	7 2 5	6 2 5	5 2 5	4 2 5	3 2 5	2 2 5	1 2 5	0 2 5	9 2 4	8 2 4	7 2 4	6 2 4	5 2 4	4 2 4	3 2 4	2 2 4				
エチレン	N—エチルモルホリン	N—エチルメルカプトフェニル— N—エチルカルバメート	4—エチルメルカプトフェニル— O—エチル—S—1—メチルプロ ピル—(2—オキソ—3—チアゾ リジニル) ホスホノチオアート (別名ホスチアゼート)	ピル—(2—オキソ—3—チアゾ リジニル) ホスホノチオアート (別名イソ キサベン)	N—「3—(1—エチル—1—メ チルプロピル) —1, 2—オキサ ゾール—5—イル」—2, 6—ジ メトキシベンズアミド (別名イソ キサベン)	5—エチル—2—メチルピリジン	エチルメチルケトンペルオキシド	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド	(3S, 4R) —3—エチル—4— 「1—メチル—1H—イミダゾー ル—5—イル」メチル」オキソラ ン—2—オン (別名ピロカルピン)	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド	N—エチル—メチル—(2—クロ ル—4—メチルメルカプトフェニ ル)—チオホスホルアミド				
8 2 7	7 2 7	6 2 7	5 2 7	4 2 7	3 2 7	2 2 7	1 2 7	0 2 7	9 2 6	8 2 6	7 2 6	6 2 6	5 2 6	4 2 6	3 2 6	2 2 6	1 2 6	0 2 6	9 2 5	
ルバミン酸) 亜鉛 (別名ジネブ)	N, N—エチレンビス (ジチオカ ン)	エチレンスルフィド (別名チイラ ン)	エチレンジメタクリラート	エチレンジアミン四酢酸 ウム	エチレンジアミン四酢酸	エチレンジアミン	エチレングリコールモノメチルエ ーテル (別名メチルセロソルブ)	エチレングリコールモノメチルエ ーテル (別名メチルセロソルブ)	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル	エチレングリコールモノプロピル エーテル
6 2 9	5 2 9	4 2 9	3 2 9	2 2 9	1 2 9	0 2 9	9 2 8	8 2 8	7 2 8	6 2 8	5 2 8	4 2 8	3 2 8	2 2 8	1 2 8	0 2 8	9 2 7	8 2 7	7 2 7	
ール	2, 3—エポキシ—1—プロパノ ール	2, 3—エポキシ—1—プロパナ ール	1, 2—エポキシ—3—トリル オキシ) プロパン	1, 2—エポキシ—3—イソプロ ポキシプロパン	エフェドリン	エピクロヒドリン	エトキシベンゼン	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール	1—エトキシ—2—プロパノール
7 3 1	6 3 1	5 3 1	4 3 1	3 3 1	2 3 1	1 3 1	0 3 1	9 3 0	8 3 0	7 3 0	6 3 0	5 3 0	4 3 0	3 3 0	2 3 0	1 3 0	0 3 0	9 2 9	8 2 9	7 2 9
塩化プロパノール	塩化ビニル	塩化パラフィン (炭素数が10か ら13までのもの及びその混合物 に限る)	塩化バナジウム (IV) (別名四塩化 バナジウム)	塩化バナジウム (III) (別名三塩化 バナジウム)	塩化チオニル	塩化スルホンチウム	塩化水素	塩化シアン	塩化金酸	塩化カルシウム	塩化アンモニウム	塩化アリル	塩化アクリロイル	塩化亜鉛	エリオナイト	エメリー	エマメクチン安息香酸塩 (別名エ マメクチン B1a 安息香酸塩及び エマメクチン B1b 安息香酸塩の 混合物)	エマメクチン安息香酸塩 (別名エ マメクチン B1a 安息香酸塩及び エマメクチン B1b 安息香酸塩の 混合物)	エマメクチン安息香酸塩 (別名エ マメクチン B1a 安息香酸塩及び エマメクチン B1b 安息香酸塩の 混合物)	エマメクチン安息香酸塩 (別名エ マメクチン B1a 安息香酸塩及び エマメクチン B1b 安息香酸塩の 混合物)

8 3 3	7 3 3	6 3 3	5 3 3	4 3 3	3 3 3	3 3 3	2 3 3	1 3 3	0 3 3	9 3 2	8 3 2	7 3 2	6 3 2	5 3 2	4 3 2	3 3 2	2 3 2	1 3 2	0 3 2	9 3 1	8 3 1
名スルホテツブ)	オキシビス(チオホスホン酸)O, O, O; O-テトラエチル	4, 4-オキシビス(2-クロロアニリン)	ロホルマート)	2, 2-オキシジエチルビス(クロロホルマート)	2, 2-オキシジエチルビス(ア	オキシ三塩化バナジウム	(1R, 2S, 3R, 4S) -7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2, 3-ジカルボン酸(別名エンドタール)	黄りん	塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩及びナトリウム塩	塩素化テルフェニル	塩素化ジフェニルオキシド	塩素化カンフェン(別名トキサフエン)	塩素	塩酸ヒドロキシルアミン	塩基性フタル酸鉛	塩化リチウム	塩化ホスホリル	塩化ベンゾイル	塩化ベンゼンスルホニル	塩化ベンジル	塩化ベンザルコニウム

6 3 5	5 3 5	4 3 5	3 3 5	2 3 5	1 3 5	0 3 5	9 3 4	8 3 4	7 3 4	6 3 4	5 3 4	4 3 4	3 3 4	2 3 4	1 3 4	0 3 4	9 3 3
オクタフルオロシクロブタン	テトラニトロ-1, 3, 5, 7-メチレンテトラニトロアミン)	オクタヒドロ-1, 3, 5, 7-テトラニトロ-1, 3, 5, 7-オクタノン	2-オクタノール	1-オクタノール	1-オクタナール	オクタデカン-1-アミン	(Z)-オクタデカン-9-エン-1-アミン	オクタ-1, 7-ジエン	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-オクタクロロ-2, 3, 3a, 4, 7, 7a-ヘキサヒドロ-4, 7-メタノ-1H-インデン(別名クロルデン)	オクタクロロナフタレン	オクタクロロスチレン	オクタクロロテトラヒドロメタノフタラン	オキシラン-2-カルボキサミド	(S)-オキシラン-2-イルメチル-4-メチルベンゼンスルホナ-ト	オキシビスホスホン酸四ナトリウム	1, 1-オキシビス(2, 3, 4, 5, 6-ペンタプロモベンゼン)(別名デカプロモジフェニルエ-テル)	4, 4-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
ガの圧高																	

6 3 6	5 3 6	4 3 6	3 3 6	2 3 6	1 3 6	0 3 6	9 3 5	8 3 5	7 3 5
ン-3-オン	2-オクチル-4-イソチアゾリルアミン)	オクチルアミン(別名モノオクチル)	オクタン-1-チオール	オクタン酸メチル	オクタン-3-オン	オクタン(別名シユラーダン)	オクタメチルシクロテトラシロキサン	オクタプロモジフェニルエーテル	オクタフルオロプロパン
									る限にのもの態状のガの圧高

8 3 8	7 3 8	6 3 8	5 3 8	4 3 8	3 3 8	2 3 8	1 3 8	0 3 8	9 3 7	8 3 7	7 3 7	6 3 7	5 3 7	4 3 7	3 3 7	2 3 7	1 3 7	0 3 7	9 3 6	8 3 6	7 3 6
過塩素酸	オロト酸	オレイン酸アミド	ド	オルト-メチルベンジルクロリ	オルト-プロモフェノール	オルト-プロモトルエン	オルト-フタルアルデヒド	オルト-ニトロフェノール	オルト-ニトロアニリン	オルト-ニトロアニソール	オルト-セカンダリーブチルフェノール	オルト-クロロトルエン	オルト-クロロスチレン	オルト-トリメチル	オルト-アミノフェノール	オルト-アニシジン	オーラミン	オメガ-クロロアセトフェノン	オゾン	1-オクテン-3-オール	1-オクテン

9 4 0	8 4 0	7 4 0	6 4 0	5 4 0	4 4 0	4 4 0	3 4 0	2 4 0	1 4 0	0 4 0	9 3 9	8 3 9	7 3 9	6 3 9	5 3 9	4 3 9	3 3 9	2 3 9	1 3 9	0 3 9	9 3 8	
カルバゾール	カルシウムシアナミド	カルシウム	カリウムナトリウム合金	ラート	カリウム2, 4-ジニトロフェノ	カリウムII (Z) - オレアート	カーボンブラック	水和物及び四水和物	過ほう酸ナトリウム並びにその一	カテコール	ガンソリン	過酸化バリウム	過酸化尿素	過酸化ナトリウム	過酸化ストロンチウム	過酸化水素	過酸化カリウム	過酸化亜鉛	過酢酸ターシャリーブチル	過酢酸	シウム塩	過塩素酸のアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩及びマグネシウム塩

0 4 3	9 4 2	8 4 2	7 4 2	6 4 2	5 4 2	4 4 2	4 4 2	3 4 2	2 4 2	1 4 2	0 4 2	9 4 1	8 4 1	7 4 1	6 4 1	5 4 1	4 4 1	3 4 1	2 4 1	1 4 1	0 4 1	
金属「ナトリウム」	金属「カリウム」	キモトリプシン	キノリン及びその塩酸塩	キシレン	3, 5-キシレノール	3, 4-キシレノール	2, 6-キシレノール	2, 5-キシレノール	2, 4-キシレノール	2, 3-キシレノール	2, 3-キシレノール	キシリジン	ぎ酸メチル	ぎ酸ベンチル	ぎ酸エチル	ぎ酸イソペンチル	ぎ酸イソブチル	ぎ酸	ガンマーブチロラクトン	キサンチリウムIIクロリド	9-(2-カルボキシフェニル)-3, 6-ビス(ジエチルアミノ)キサンチリウムIIクロリド	カルバミン酸2-ヒドロキシ-3-(2-メトキシフェノキシ)プロピル

1 4 5	0 4 5	9 4 4	8 4 4	7 4 4	6 4 4	5 4 4	4 4 4	4 4 4	3 4 4	2 4 4	1 4 4	0 4 4	9 4 3	8 4 3	7 4 3	6 4 3	5 4 3	4 4 3	3 4 3	2 4 3	1 4 3	
クロロアセチルIIクロリド	クロルスルホン酸	2-クロロ-4, 5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート	2-クロロ-1-(2, 4-ジクロルフェニル)ニルジメチルホスフェイト	N, N-ジメチルウレア	N-(3-クロロ-4-クロルジフルオロメチルチオフェニル)-N, N-ジメチルウレア	クロトン酸	クレゾール	クレオソート油	グルタルアルデヒド	グリホサート	クリセン	グリコール酸	グリオキシル酸	グリオキサール	クメン	クミンアルデヒド	クマリン	炭酸塩	グアニジンの塩酸塩、硝酸塩及び炭酸塩	グアニジン	銀(I) 2, 4, 6-トリニトロフェノラート	金属「リチウム」

8 4 6	7 4 6	6 4 6	5 4 6	4 4 6	3 4 6	2 4 6	1 4 6	0 4 6	9 4 5	8 4 5	7 4 5	6 4 5	5 4 5	4 4 5	3 4 5	2 4 5	
N-(2-クロロエチル)-N-(4-メチルシクロヘキシル)-N-ニトロソ尿素	2-クロロエチルホスホン酸	(2-クロロエチル)ベンゼン	N-(2-クロロエチル)-N-ニトロソ-N-(2R, 3R, 4S, 5R)-3, 4, 5, 6-テトラヒドロキシ-1-オキソヘキサン-2-イル)尿素	N-(2-クロロエチル)トリメチルアンモニウムIIクロリド	N-(2-クロロエチル)-N-シクロヘキシル-N-ニトロソ尿素	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1, 3, 5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオニトリル(別名シアナジン)	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1, 3, 5-トリアジン-5-トリアジン(別名アトラジン))	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1, 3, 5-トリアジン(別名アトラジン)	クロロエタン(別名塩化エチル)	2-クロロエタンスルホニルIIクロリド	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1, 3, 5-トリアジン-2, 4-ジアミン	2-クロロアリルIIジエチルジチオカルバマート	2-クロロアニリン	クロロアセトン	クロロアセトニトリル	クロロアセトアルデヒド	クロロアセトアミド

3 4 8 8	2 4 8 8	1 4 8 8	0 4 8 8	9 4 7 7	8 4 7 7	7 4 7 7	6 4 7 7	5 4 7 7	4 4 7 7	3 4 7 7	2 4 7 7	1 4 7 7	0 4 7 7	9 4 6 6	
ル」4ーメチル1, 3ージオ	1ー「2ー「2ークロロ4ー	アルファートリフルオロ2, 6	クロロギ酸ベンジル	クロロギ酸ノルマルプロピル	クロロギ酸エチル (別名クロロ炭	クロロギ酸イソブチル	クロロギ酸アリル	4ークロローオルトーフェニレン	(RS) ー2ー(4ークロローオル	1ークロロオクタ	2ークロローNー(エトキシメチ	5ークロローNー「2ー「4ー	2ークロロー2ーエチルーNー	Nー(2ークロロエチル)ーNー	4ークロロー3ーエチルー1ーメ

9 4 9 9	8 4 9 9	7 4 9 9	6 4 9 9	5 4 9 9	4 4 9 9	3 4 9 9	2 4 9 9	1 4 9 9	0 4 9 9	9 4 8 8	8 4 8 8	7 4 8 8	6 4 8 8	5 4 8 8	4 4 8 8	4 4 8 8	
ナミドP)	ジメチルー3ーチエニル)ーN	クロロジフルオロメタン (別名H	1ークロロー1, 1ージフルオロ	3ークロロー4ージクロロメチル	3ー(4ークロロー5ーシクロペ	クロロシクロヘキサン	2ークロロー2, 6ージエチル	2ークロロー2, 6ージエチル	2ークロローNー(2ーシアノエ	クロロ酢酸メチル	クロロ酢酸ナトリウム	クロロ酢酸エチル	2ークロロ酢酸イソプロピル	クロロ酢酸	1ークロロー2ー(クロロメチル)	1Hー1, 2, 4ートリアゾール	キソランー2ーイル)メチル)ー

1 5 1 1	0 5 1 1	9 5 0 0	8 5 0 0	7 5 0 0	6 5 0 0	5 5 0 0	4 5 0 0	3 5 0 0	2 5 0 0	1 5 0 0	0 5 0 0	0 5 0 0	0 5 0 0	0 5 0 0	0 5 0 0	0 5 0 0	0 5 0 0
クロロトリフルオロメタン (別名	クロロトリフルオロエチレン	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名	クロロトリフルオロエタン (別名

7 5 2 2	6 5 2 2	5 5 2 2	4 5 2 2	3 5 2 2	2 5 2 2	1 5 2 2	0 5 2 2	9 5 1 1	8 5 1 1	7 5 1 1	6 5 1 1	5 5 1 1	4 5 1 1	3 5 1 1	2 5 1 1	1 5 1 1	0 5 1 1	
1, 3ージオン (別名インダノフ	(RS) ー2ー「2ー(3ークロロ	2ークロロピリジン	1ー(6ークロロー3ーピリジ	1ー(2ークロロー4ーピリジ	3ークロロー2ーヒドロキシプロ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ	2ークロロー4, 6ービス (イソ

1 5 4	0 5 4	9 5 3	8 5 3	7 5 3	6 5 3	5 5 3	5 5 3	4 5 3	3 5 3	2 5 3	1 5 3	0 5 3	9 5 2	8 5 2
2-クロロ-1-プロパノール	1-クロロ-2-プロパノール	1-クロロブタン	2-クロロ-1, 3-ブタジエン	クロロフェノール	4-クロロフェノキシ酢酸	(RS)-4-(4-クロロフェニル)-2-フェニル-2-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イルメチル)ブチロニトリル (別名フェンブコナゾール)	4-クロロフェノキシ酢酸	O-6-クロロ-3-フェニル-4-ピリダジニル S-オクチル チオカルボナート	4-[4-(4-クロロフェニル)-4-ヒドロキシピペリジン-1-イル]-1-(4-フルオロフェニル)ブタン-1-オン (別名ハロペリドール)	2-(4-クロロフェニル)-2-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イルメチル)ヘキサニトリル (別名ミクロブタニル)	3-(4-クロロフェニル)-1-ジメチル尿素	(4RS, 5RS)-5-(4-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-4-メチル-2-オキソ-1, 3-チアゾリジン-3-カルボキサミド (別名ヘキシチアゾクス)	4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4, 5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド (別名フェントラザミド)	N-(3-クロロフェニル)カルバミン酸4-クロロ-2-ブチニル

1 5 6	0 5 6	9 5 5	8 5 5	7 5 5	6 5 5	5 5 5	5 5 5	4 5 5	3 5 5	2 5 5	1 5 5	0 5 5	9 5 4	8 5 4	7 5 4	6 5 4	5 5 4	4 5 4	3 5 4	2 5 4	1 5 4
クロロメタン (別名塩化メチル)	クロロホルム	1-クロロベンタン	3-クロロペンタフルオロ-1-プロペン	クロロペンタフルオロエタン (別名CFC-115)	クロロベンゼン	4-クロロベンズアルデヒド	2-クロロベンズアルデヒド	1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)尿素 (別名クミロン)	ト	4-クロロベンジル N-(2, 4-ジクロロフェニル)-2-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル)チオアセトイミダ	2-クロロベンジリデンマロノニトリル	クロロヘキシジン	(3-クロロプロピル)トリメトキシシラン	2-クロロプロピオン酸メチル	3-クロロプロピオン酸	2-クロロプロピオン酸	3-クロロプロパンニトリル (別名ベータ-クロロプロピオニトリル)	3-クロロ-1, 2-プロパンジオール	2-クロロプロパン	1-クロロプロパン	

5 5 7	4 5 7	3 5 7	2 5 7	1 5 7	0 5 7	9 5 6	8 5 6	7 5 6	6 5 6	5 5 6	4 5 6	3 5 6	2 5 6	1 5 6
けい素	2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-チエニルメチル)-2, 6-ジメチルアセトアニリド	クロロメチルメチルエーテル	3-クロロ-2-メチル-1-プロペン	1-クロロ-2-メチル-1-プロペン (別名1-クロロイソブレン)	2-クロロ-2-メチルプロパン	4-クロロ-3-メチルフェノール	4-クロロ-2-メチルフェノール	4-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)ブタン酸	(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸 (別名MCP又はMCP A)	[1-(6-メチルピリジン-2-イルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバミン酸メチル (別名ピリベンカルブ)	1-(クロロメチル)-4-ニトロベンゼン	O-3-クロロ-4-メチル-2-オキソ-2H-クロメン-7-イル O; O;-ジエチル ホスホロチオアート	4-クロロ-2-メチルアニリン及びその塩酸塩	

6 5 9	5 5 9	4 5 9	3 5 9	2 5 9	1 5 9	0 5 9	9 5 8	8 5 8	7 5 8	6 5 8	5 5 8	4 5 8	3 5 8	2 5 8	1 5 8	0 5 8	9 5 7	8 5 7	7 5 7	6 5 7	
酢酸1-エトキシ-2-プロピル	酢酸エチル	酢酸アリル	酢酸亜鉛 (II) 二水和物	酢酸	コレカルシフェロール (別名ピタミンD3)	コaltarナフサ	コaltar	五弗化臭素	コハク酸ジメチル	五酸化バナジウム	ココアルキルジメチルアミン オキシド	ココアルキルアミン	固形パラフィン	五塩化りん	鈹油	ゲルマン	ケテン	結晶質シリカ	けつ岩油	軽油	

8 6 1	7 6 1	6 6 1	5 6 1	4 6 1	3 6 1	2 6 1	1 6 1	0 6 1	9 6 0	8 6 0	7 6 0	6 6 0	5 6 0	4 6 0	3 6 0	2 6 0	1 6 0	0 6 0	9 5 9	8 5 9	7 5 9
三塩化りん	三塩化ほう素	三塩化チタン	ウム塩 サリノマイシン及びその一ナトリ	サリチル酸	サリチルアルデヒド	サフロール	サチライシン	酢酸1-メトキシ-2-プロピル	酢酸メチル	酢酸マンガン(II)	酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)	酢酸ベンジル	酢酸ヘキシル	酢酸プロピル	酢酸ブチル	酢酸ビニル	酢酸鉛	酢酸水銀(II)	酢酸水銀(I)	酢酸1,3-ジメチルブチル	酢酸シクロヘキシル

4 6 3	3 6 3	2 6 3	1 6 3	0 6 3	9 6 2	8 6 2	7 6 2	6 6 2	5 6 2	4 6 2	3 6 2	2 6 2	1 6 2	0 6 2	9 6 1
酸素	三臭化ほう素	三酸化バナジウム	三酸化二ほう素	酸化りん(V)(別名五酸化二りん)	酸化メシチル	酸化マグネシウム	酸化プロピレン	1,2-酸化ブチレン	酸化ビスマス(III)	酸化鉄	酸化チタン(IV)	酸化タングステン(VI)	酸化セリウム(IV)	酸化カルシウム	酸化亜鉛
る限にのもの態状のsgの圧高															

4 6 5	3 6 5	2 6 5	1 6 5	0 6 5	9 6 4	8 6 4	7 6 4	6 6 4	5 6 4	4 6 4	3 6 4	2 6 4	1 6 4	0 6 4	9 6 3	8 6 3	7 6 3	6 6 3	5 6 3
2-シアノピリジン	(RS)-2-シアノ-N-[(R)-1-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-3,3-ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット)	シアノ酢酸	2-シアノアクリル酸メチル	2-シアノアクリル酸エチル	シアナミド	ジアゾメタン	6-ジアゾ-2,4-ジニトロシクロヘキサ-2,4-ジエン-1-オン	O-(2-ジアゾアセチル)-L-セリン	2,2-ジアゼンジイルビス(4-メトキシ-2,4-ジメチルペントニトリル)	ジアセトンアルコール	ジアセトキシプロペン	N,N-ジアセチルベンジジン	1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(別名トリエチレンジアミン)	次亜塩素酸カルシウム	三弗化ほう素ジエチルエーテル	三弗化ほう素	三弗化窒素	三弗化塩素	三弗化アルミニウム

1 6 7	0 6 7	9 6 6	8 6 6	7 6 6	6 6 6	5 6 6	4 6 6	3 6 6	2 6 6	1 6 6	0 6 6	9 6 5	8 6 5	7 6 5	6 6 5	5 6 5	
ジアリルアミン	4-ジアリルアミノ-3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート	1,3-ジアミノプロパン	1,2-ジアミノプロパン	2,4-ジアミノフェノール二塩	1,5-ジアミノナフタレン	2,4-ジアミノトルエン	4,4-ジアミノ-3,3-ジメチルジフェニルメタン	4,4-ジアミノジフェニルスルホン	4,4-ジアミノジフェニルスルフィド	4,4-ジアミノジフェニルエーテル	2,4-ジアミノアニソール	1-[(EZ)-2-シアノ-2-メトキシイミノアセチル]-3-エチル尿素(別名シモキサニル)	シクロプロパン-1-カルボキシラート	シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エン-1-イル)シクロプロパン-1-カルボキシラート	reil-(R)-シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル-(1S,3S)-3-[(Z)-2-クロロ-3,3-トリフルオロプロパ-1-エン-1-イル]-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	O-(4-シアノフェニル)-O-エチル-フェニルホスホノチオアート	3-シアノピリジン

1 6 9	0 6 9	9 6 8	8 6 8	7 6 8	6 6 8	5 6 8	4 6 8	3 6 8	2 6 8	1 6 8	0 6 8	9 6 7	8 6 7	7 6 7	6 6 7	5 6 7	4 6 7	3 6 7	2 6 7
イミド	1, 3-ジイソプロピルカルボジ フェイト	ジイソプロピル-S-(エチルス ルフィニルメチル)-ジチオホス フェイト	ジイソプロピルアミン	2, 3, 4, 5-ジオーイソプロ ピリデン-1-オースルファミ イル-ベーター-D-フルクトピラ ノース	ジイソプロパノールアミン	ジイソブチルケトン	ジイソブチルアミン	(SP-4-2)-ジアンミンジク ロリド白金(別名シスプラチン)	1, 4, 3, 6-ジアンヒドロ ルシトール	シアン酸ナトリウム	シアン酸カリウム	シアン化白金バリウム	シアン化ナトリウム	シアン化水素	シアン化銀(I)	シアン化カルシウム	シアン化カリウム	シアン化亜鉛(II)	四アルキル鉛

0 7 1	9 7 0	8 7 0	7 7 0	6 7 0	5 7 0	4 7 0	3 7 0	2 7 0	1 7 0	0 7 0	9 6 9	8 6 9	7 6 9	6 6 9	5 6 9	4 6 9	3 6 9	2 6 9	
ジエチルジスルファン	フェイト ニルメルカプトメチルジチオホス フェイト	ジエチル-2, 5-ジクロルフェ ニルメルカプトメチルジチオホス フェイト	ジエチル-1-(2, 4-ジク ロルフェニル)-2-クロルピニ ルホスフェイト	ジエチルケトン	ジエチル-4-クロルフェニルメ ルカプトメチルジチオホスフェイ ト	N, N-ジエチルエチレンジアミ ン	ジエチルアミン O-ジメチルホスホロチオア ト(別名ピリミホスメチル)	O-2-ジエチルアミノ-6-メ チルピリミジン-4-イルO, O-ジメチルホスホロチオア ト(別名ピリミホスメチル)	3-ジエチルアミノ)プロピル アミン	2-ジエチルアミノ-6-メチル ピリミジン-4-ジエチルチオホ スフェイト	2-(ジエチルアミノ)エタノ ール	2, 6-ジエチルアニリン	N, N-ジエチル亜硝酸アミド	ジエタノールアミン	ジイソペンチルエーテル	ジイソプロピルベンゼン	ボナー ジイソプロピルペルオキシジカル ボナー	S-(2, 3-ジクロロア リル)	ジイソプロピルチオカルバミン酸

8 7 2	7 7 2	6 7 2	5 7 2	4 7 2	3 7 2	2 7 2	1 7 2	0 7 2	9 7 1	8 7 1	7 7 1	6 7 1	5 7 1	4 7 1	3 7 1	2 7 1	1 7 1	
エーテル	ジエチレングリコルモノエチル エーテル	ジエチレングリコルジエチルエ ーテル	ジエチレングリコル	N, N-ジエチル-3-メチルベ ンズアミド	ジエチルホスホロリドチオネ ート	ジエチルベンゼン	N, N-ジエチルヒドロキシルア ミン	1, 2-ジエチルヒドラジン	N, N-ジエチルパラフェニ レンジアミン(別名N, N-ジエ チル-1, 4-ベンゼンジアミン)	ジエチルパラニトロフェニル チオホスフェイト(別名パラチオ ン)	ジエチルパラジメチルアミノスル ホニルフェニルチオホスフェイト	N, N-ジエチル-3-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)スルホニ ル-1H-1, 2, 4-トリア ゾール-1-カルボキサミド(別 名カフエニストロール)	N, N-ジエチルチオカルバミン 酸S-4-クロロベンジル(別名 チオベンカルブ又はベンチオカ ブ)	N, N-ジエチルチオ尿素	ジエチルスチルベストロール(別 名スチルベストロール)	ジエチル(1, 3-ジチオシク ロペンチリデン)-チオホスホル アミド	ジエチルジチオカルバミン酸ナト リウム	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛

	5 7 4	4 7 4	3 7 4	2 7 4	1 7 4	0 7 4	9 7 3	8 7 3	7 7 3	6 7 3	5 7 3	4 7 3	3 7 3	2 7 3	1 7 3	0 7 3	9 7 2
ラメトリン)	シクロヘキサ-1-エン-1, 2 -ジカルボキシイミドメチル (IRS)-シス-トランス-2, 2-ジメチル-3-(2-メチル プロパ-1-エニル)シクロプロ パンカルボキシラート(別名テト ラメトリン)	シクロプロパン	1, 5, 9-シクロドデカトリエ ン	シクロスポリン	シクロオクタ-1, 5-ジエン	1, 3-ジカルバモイルチオ-2 -(N, N-ジメチルアミノ)- プロパン塩酸塩	ジオルトトリルグアニジン	2-(1, 3-ジオキサソラン-2 -イル)-フェニル-N-メチル カルバメート	1, 3-ジオキサソラン (別名ジオキサチオン)	1, 4-ジオキサソラン-2, 3-ジ イルジチオビス(チオホスホン酸) O, O, O, O-テトラエチル (別名ジオキサチオン)	1, 4-ジオキサソ ン	四塩化炭素	ジエトキシジメチルシラン	1, 1-ジエトキシエタン	ジエチレントリアミン	ジエチレングリコルモノメチル エーテル(別名メチルカルビト ル)	ジエチレングリコルモノブチル エーテル

0 8 3	9 8 2	8 8 2	7 8 2	6 8 2	5 8 2	4 8 2	3 8 2	2 8 2	1 8 2	
ジクロロプロップ)	(RS) — 2 — (2, 4 — ジクロロフェノキシ) プロピオン酸 (別名)	2, 4 — ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム	3 — (3, 4 — ジクロロフェニル) — 1 — メトキシ — 1 — メチル尿素 (別名 ニュロン)	(RS) — 3 — (3, 5 — ジクロロフェニル) — 5 — メチル — 5 — ビニル — 1, 3 — オキサゾリジン — 2, 4 — ジオン (別名 ピンクローリン)	(RS) — 3 — (3, 5 — ジクロロフェニル) — 1 — メチルエチル — 3, 4 — ジヒドロ — 6 — メチル — 5 — フェニル — 2 H — 1, 3 — オキサジン — 4 — オン (別名 オキサジクロメホン)	3 — [1 — (3, 5 — ジクロロフェニル) — 1 — メチルエチル] — 3, 4 — ジヒドロ — 6 — メチル — 5 — フェニル — 2 H — 1, 3 — オキサジン — 4 — オン (別名 オキサジクロメホン)	ジクロロ (フェニル) ホスフィン	(2RS, 4RS) — 1 — [2 — (2, 4 — ジクロロフェニル) — 4 — プロピル — 1, 3 — ジオキサラン — 2 — イルメチル] — 1 H — 1, 2, 4 — トリアゾール及び (2RS, 4SR) — 1 — [2 — (2, 4 — ジクロロフェニル) — 4 — プロピル — 1, 3 — ジオキサラン — 2 — イルメチル] — 1 H — 1, 2, 4 — トリアゾールの混合物 (別名 プロピコナゾール)	(RS) — 2 — (2, 4 — ジクロロフェニル) — 3 — (1H — 1, 2, 4 — トリアゾール — 1 — イル) — 2 — ヘキサノール (別名 ヘキサコナゾール)	(RS) — 2 — (2, 4 — ジクロロフェニル) — 1 — (1H — 1, 2, 4 — トリアゾール — 1 — イル) — 2 — ヘキサノール (別名 ヘキサコナゾール)

0 8 5	9 8 4	8 8 4	7 8 4	6 8 4	5 8 4	4 8 4	3 8 4	2 8 4	1 8 4	0 8 4	9 8 3	8 8 3	7 8 3	6 8 3	5 8 3	4 8 3	3 8 3	2 8 3	1 8 3	
(RS) — 1 — [2, 5 — ジクロロ — 4 — (1, 1, 2, 3, 3, 3 — ヘキサフルオロプロポキシ) フェニル] — 3 — (2, 6 — ジフル	2, 3 — ジクロロプロペン	1, 3 — ジクロロプロペン	2, 2 — ジクロロプロピオン酸	3, 4 — ジクロロプロピオンアニリド	1, 3 — ジクロロプロパン — 2 — オール	1, 2 — ジクロロプロパン	1, 3 — ジクロロプロパン	2, 3 — ジクロロ — 1 — プロパノール	N — ジクロロフルオロメチルチオ — N; N — ジメチル — N — フェニルスルファミド	N — ジクロロフルオロメチルチオ — N; N — ジメチル — N — パラ — トリルスルファミド	ジクロロフルオロメタン (別名 HCFCl ₂)	1, 1 — ジクロロ — 1 — フルオロエタン (別名 HCFCl — 141b)	2, 4 — ジクロロ — 1 — フルオロベンゼン	3, 4 — ジクロロ — 1 — プテン	1, 4 — ジクロロ — 2 — プテン	3, 4 — ジクロロフェノール	2, 6 — ジクロロフェノール	2, 5 — ジクロロフェノール	2, 4 — ジクロロフェノール	2, 4 — ジクロロフェノール

8 8 6	7 8 6	6 8 6	5 8 6	4 8 6	3 8 6	2 8 6	1 8 6	0 8 6	9 8 5	8 8 5	7 8 5	6 8 5	5 8 5	4 8 5	3 8 5	2 8 5	1 8 5		
ジシクロヘキシルカルボジイミド	亜硝酸塩	ジシクロヘキシルアミン及びその	ジシアン	ジシアノメタン (別名 マロノニトリル)	2, 3 — ジシアノ — 1, 4 — ジチアアントラキノ (別名 ジチアノン)	ジシアノ金 (I) 酸カリウム	四酸化二窒素	ジコハク酸ペルオキシド	ジクロロ (メチル) シラン	ジクロロメタン (別名 二塩化メチレン)	2 — [4 — (2, 4 — ジクロロメタール — 5 — イル) — 1, 3 — ジメチル — 5 — ピラゾリルオキシ] — 4 — メチルアセトフェノン (別名 ベンゾフェナツプ)	1, 5 — ジクロロペンタン	2, 6 — ジクロロペンゾニトリル (別名 ジクロペニル又は DBN)	ジクロロペンタフルオロプロパン (別名 HCFCl ₂ — 225)	2 — [4 — (2, 4 — ジクロロペンゾイル) — 1, 3 — ジメチル — 5 — ピラゾリルオキシ] — アセトフェノン (別名 ピラゾキシフェン)	2 — [4 — (2, 4 — ジクロロペンゾイル) — 1, 3 — ジメチル — 5 — ピラゾリルオキシ] — アセトフェノン (別名 ピラゾキシフェン)	4, 4 — ジクロロベンジル酸エチル	ジクロロベンゼン	オロベンゾイル) 尿素 (別名 ルフェスロン)

5 8 8	4 8 8	3 8 8	2 8 8	1 8 8	0 8 8	9 8 7	8 8 7	7 8 7	6 8 7	5 8 7	4 8 7	3 8 7	2 8 7	1 8 7	0 8 7	9 8 6
ジチオリン酸S — (4, 6 — ジアミノ — 1, 3, 5 — トリアジン — 2 — イルメチル) O, O — ジメチル	ジチオリン酸S — [2 — ククロ — 1 — (1, 3 — ジオキソイソインドリン — 2 — イル) エチル] — O, O — ジエチル	ジチオリン酸O — エチル — O — (4 — メチルチオフェニル) — S — ノルマル — プロピル (別名 スルプロホルス)	ジチオリン酸O — エチル — S, S — ジフェニル (別名 エディフェンホス又は EDDP)	ジチオリン酸O — エチル — S, S — ノルマル — プロピル (別名 スルプロホルス)	1, 3 — ジチオラン — 2 — イリデ — マロン酸ジイソプロピル (別名 イソプロチオラン)	2, 5 — ジ — ターシャリ — ペンチルフェノール	2, 4 — ジ — ターシャリ — ペンチルフェノール	2, 4 — ジ — ターシャリ — プチルフェノール	3 — (3, 5 — ジ — ターシャリ — プチル — 4 — ヒドロキシフェニル) プロパン酸メチル	3, 5 — ジ — ターシャリ — プチルサリチル酸	4 — クレゾール	L — システイン	ジシラン	ジシクロペンタジエン	ジシクロペンタジエニル鉄	N, N — ジシクロヘキシル — 2 — ベンゾチアゾールスルフェンアミド

9 8 9	8 8 9	7 8 9	6 8 9	5 8 9	4 8 9	3 8 9	2 8 9	1 8 9	0 8 9	9 8 8	8 8 8	7 8 8	6 8 8
キシロキニール 3-C-メチル-3-O-	(3R, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11R, 12R, 13S, 14R) -4- [2, 6-ジデオキシ-3-C-メチル-3-O-	ジチオリン酸O, O-ビス(2-エチルヘキシル)	ジチオリン酸O, O-ジメチルS 「(モルホリノカルボニル)メチル」	ジチオリン酸O, O-ジメチルS-1, 2-ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)	ジチオリン酸O, O-ジメチルS-「(N-メチルカルバモイル)メチル」(別名ジメトエート)	ジチオリン酸O, O-ジメチルS-1, 2-ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)	ジチオリン酸O, O-ジメチルS-「(4-オキシ-1, 2, 3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル」(別名アジンホスメチル)	ジチオリン酸O, O-ジメチルS-「(4-オキシ-1, 2, 3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル」(別名アジンホスメチル)	ジチオリン酸O, O-ジメチルS-「(4-オキシ-1, 2, 3-ベンゾトリアジン-3(4H)-イル)メチル」(別名アジンホスメチル)	ジチオリン酸O, O-ジエチルS-「(6-クロロ-2, 3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル」(別名ホサロン)	ジチオリン酸O, O-ジエチルS-「(ターシヤリ-ブチルチオメチル) (別名テルブホス)	ジチオリン酸O, O-ジエチルS-「(ターシヤリ-ブチルチオメチル) (別名テルブホス)	ジチオリン酸O, O-ジエチルS-「(ターシヤリ-ブチルチオメチル) (別名テルブホス)

5 9 0	4 9 0	3 9 0	2 9 0	1 9 0	0 9 0
ジナトリウム 4-「(2, 4-ジメチルフェニル)アゾ」-3-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボソノ-MX)	ジナトリウム 4-「(2, 4-ジメチルフェニル)アゾ」-3-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボソノ-MX)	ジナトリウム 4-「(2, 4-ジメチルフェニル)アゾ」-3-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボソノ-MX)	ジナトリウム 4-「(2, 4-ジメチルフェニル)アゾ」-3-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボソノ-MX)	ジナトリウム 4-「(2, 4-ジメチルフェニル)アゾ」-3-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボソノ-MX)	ジナトリウム 4-「(2, 4-ジメチルフェニル)アゾ」-3-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボソノ-MX)

1 9 2	0 9 2	9 9 1	8 9 1	7 9 1	6 9 1	5 9 1	4 9 1	3 9 1	2 9 1	1 9 1	0 9 1	9 9 0	8 9 0	7 9 0	6 9 0	
3, 7-ジニトロフルオランテン	ジニトロフェノール	1, 8-ジニトロピレン	1, 6-ジニトロピレン	3, 5-ジニトロトルエン	3, 4-ジニトロトルエン	2, 6-ジニトロトルエン	2, 5-ジニトロトルエン	2, 4-ジニトロトルエン	2, 3-ジニトロトルエン	7-テトラアザビシクロ「3. 3. 1」ノナン	3, 7-ジニトロソール, 3, 5, 2, 4-ジニトロ-6-シクロヘキシルフェノール	4, 6-ジニトロ-オルト-クレゾールナトリウム	2, 4-ジニトロアニリン	ジナトリウム 2, 2'-ビニレンビス「(5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1, 3, 5-トリアジン-2-イル)アミノ)ベンゼンスルホナート」(別名C Iフルオレスセント260)	ジナトリウム 3-ヒドロキシ-4-「(2, 4, 5-トリメチルフェニル)アゾ」-2, 7-ナフタレンジスルホナート(別名ボソノ-3R)	1, 7-ビフェニル-4-「イル」アゾ」-7-ヒドロキシ-1, 3-ナフタレンジスルホナート(別名C Iアシッドレッド114)

7 9 3	6 9 3	5 9 3	4 9 3	3 9 3	2 9 3	1 9 3	0 9 3	9 9 2	8 9 2	7 9 2	6 9 2	5 9 2	4 9 2	3 9 2	2 9 2	
2, 3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジノン(別名プロピルチオウラシル)	3, 4-ジヒドロ-2H-ピラン	(1S, 7aR) -7-「(R) -2, 3-ジヒドロキシ-2-「(S) -1-メトキシエチル」-3-メチルブタノイル」オキシ」メチル」-2, 3, 5, 7a-テトラヒドロ-1H-ピロリジン-1-イル」(Z) -2-メチルブタ-2-エノアト	7-(2, 3-ジヒドロキシプロピル) -1, 3-ジメチル-3, 7-ジヒドロ-1H-プリン-2, 6-ジオン	1, 8-ジヒドロキシアントラキノン	ジノルマル-プロピルケトン	2-(ジノルマル-ブチルアミノ)エタノール	4, 6-ジニトロレンソール	2, 4-ジニトロレンソール	ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)	2, 4-ジニトロレンソール	2, 4-ジニトロ-6-メチルプロピル) -フェノール	2, 4-ジニトロ-6-メチルプロピルフェノールジメチルアクリレート	2, 4-ジニトロ-6-「(1-メチルプロピル) -フェニルアセテート	5, 7-ジニトロベンゾ「d」	ジニトロベンゼン	3, 9-ジニトロフルオランテン

011	010	990	100	980	970	960	950	940	930	920	910	900	890	880	870	860	850	840	830	820	810	810	
硝酸2-エチルヘキシル	硝酸アンモニウム	硝酸亜鉛(Ⅱ)及びその六水和物	硝酸	臭素酸ナトリウム	臭素酸カリウム	臭素化ビフェニル	臭素	しゅう酸マンガン	カリウム塩及び二ナトリウム塩	しゅう酸の二アンモニウム塩、二	しゅう酸鉄(Ⅲ)三ナトリウム	しゅう酸鉄(Ⅲ)三アンモニウム	しゅう酸ジエチル	水和物	十三酸化八ほう素二ナトリウム四	しゅう酸	臭化リチウム	臭化メチル	臭化ベンジル	臭化水素	臭化エチル	PA P)	2-「ジメトキシホスフィンチオ
																							イル)チオ」-2-フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又は

231	212	211	211	201	191	181	171	161	151	141	131	121	111	110	091	081	071	061	051	041	031	021	011
水酸化リチウム	水酸化ナトリウム	水酸化セシウム	水酸化カルシウム	水酸化カリウム	水酸化カリウム	人造鉱物繊維	ジルコニウム	シラン	ジラウロイルペルオキシド	しょう腦	硝酸リチウム	硝酸マグネシウム及びその六水和物	硝酸ビスマス(Ⅲ)	硝酸尿素	硝酸ノルマルプロピル	硝酸ナトリウム	硝酸でん粉	硝酸ストロンチウム	硝酸ストロキニーネ	硝酸水酸化ビスマス(Ⅲ)(別名次	硝酸カルシウム	硝酸カリウム	

451	441	431	421	411	401	391	381	371	361	351	341	331	321	311	301	291	281	271	261	251	241	211
セスキ炭酸ナトリウム	赤りん	石油ベンジン	石油ナフサ	石油エーテル	セカンダリーブチルベンゼン	4-セカンダリーブチル-2,6-ジ-ターシャリーブチルフェノール	セカンダリーブチルアミン	ゼオライト	2-スルホヘキサデカン酸-1-メチルエステルナトリウム塩	スルフアミン酸	ストロンチウム	ストロキニーネ	ステアロイルクロリド	ステアリン酸マグネシウム	ステアリン酸鉛	ステアリン酸ナトリウム	スチレン	水酸化リチウム	水酸化ナトリウム	水素化テルフェニル	水素	

511	510	491	481	471	461
ダイオキシソキシソ	センデュラマイシン	セルロイド類	セリウム	セリウム	セミカルバジド塩酸塩
の も る す 当 該 に 物 る げ 掲 に 3 号 1 第 3 第 表 別 令					

3 1 0 2	チタン (IV) 〓ブタン-1-オール	
2 1 9 2	チタン	る限にのもの状粉
2 1 8 2	チオりん酸S-ベンジル-O, Oジイソプロピル (別名イプロベ	
2 1 7 2	チオりん酸O-4-プロモ-2-クロロフェニル-O-エチル-S-プロピル (別名プロフェノホス)	
2 1 6 2	チオりん酸O-3, 5, 6-トリクロロ-2-ピリジル-O, Oジメチル (別名クロルピロホスメ	
2 1 5 2	チオりん酸O, Oジメチル-O- (3-メチル-4-メチルチオフェニル) (別名フェンチオン)	
2 1 4 2	チオりん酸O, Oジメチル-O- (3-メチル-4-ニトロフェニル) (別名フェニトロチオン)	
2 1 3 2	チオりん酸O, Oジメチル-S- [2- [1- (N-メチルカルバモイル) エチルチオ] エチル]	
2 1 2 2	チオりん酸O, Oジメチル-O- (2, 4, 5-トリクロロフェニル) (別名ロンネル)	
2 1 1 2	チオりん酸O-2, 4-ジクロロフェニル-O, Oジエチル	
2 0 1 2	チオりん酸O, Oジエチル-O- [4- (メチルスルフィニル) フェニル] (別名フェニルホチオン)	
1 1 9 2	チオりん酸O, Oジエチル-O- (5-フェニル-3-イソオキサジリル) (別名イソキサチオン)	
1 1 8 2	チオりん酸O, Oジエチル-O- (2-ピラジニル) (別名チオナジ)	

3 1 3 2		チタン (IV) 〓プロパン-2-オール
3 1 2 2		チタン (IV) 〓プロパン-2-オール
2 1 1 2		チタン
2 1 0 2		チタン
1 1 9 2		チタン
1 1 8 2		チタン
1 1 7 2		チタン
1 1 6 2		チタン
1 1 5 2		チタン
1 1 4 2		チタン

5 1 0 2	ドデカン	2, 5, 8, 11-テトラオキサ	
4 1 9 2	テトラエチルピロホスフェイト (別名TEPP)		
4 1 8 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 7 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 6 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 5 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 4 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 3 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 2 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 1 2	テトラエチルピロホスフェイト		
4 1 0 2	テトラエチルピロホスフェイト		
3 1 9 2	デカン酸		
3 1 8 2	デカボラン		
3 1 7 2	デカヒドロナフタレン		
3 1 6 2	デカナール (別名デシルアルデヒド)		
3 1 5 2	デカクロロペンタシクロ [5.3.0.0.2.6.0.3.9.0.4.8]		
3 1 4 2	デカ-1-エン		
3 1 3 2	デカ-1-エン		
3 1 2 2	デカ-1-エン		
3 1 1 2	デカ-1-エン		
3 1 0 2	デカ-1-エン		

6 1 9 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 8 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 7 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 6 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 5 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 4 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 3 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 2 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 1 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
6 1 0 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 9 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 8 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 7 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 6 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 5 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 4 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 3 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 2 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 1 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	
5 1 0 2	テトラナトリウム 〓3, 3, 3, 3- [(3, 3, 3-ジメトキシ) -4, 4, 4-]]]	

4 2	1 4	4 1	1 4	4 0	1 4	3 9	1 4	3 8	1 4	3 7	1 4	3 6	1 4	3 5	1 4	3 4	1 4	3 3	1 4	3 2	1 4	3 1	1 4	3 0	1 4	2 9	1 4	2 8	1 4	2 7	1 4	2 6	1 4	2 5	1 4	2 4	1 4		
<p>ナトリウムⅡアルケンスルホナート(アルケンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)及びナトリウムⅡヒドロキシアルカンスルホナート(アルカンの炭素数が14から16までの</p>																																							
6 2	1 4	6 1	1 4	6 0	1 4	5 9	1 4	5 8	1 4	5 7	1 4	5 6	1 4	5 5	1 4	5 4	1 4	5 4	1 4	5 3	1 4	5 2	1 4	5 1	1 4	5 0	1 4	4 9	1 4	4 8	1 4	4 7	1 4	4 6	1 4	4 5	1 4	4 4	1 4
<p>もの及びその混合物に限る。)並びにこれらの混合物</p>																																							
8 4	1 4	8 3	1 4	8 2	1 4	8 1	1 4	8 0	1 4	7 9	1 4	7 8	1 4	7 7	1 4	7 6	1 4	7 5	1 4	7 4	1 4	7 3	1 4	7 2	1 4	7 1	1 4	7 0	1 4	6 9	1 4	6 8	1 4	6 7	1 4	6 6	1 4	6 5	1 4
<p>ルアミンアンモニウム塩</p>																																							
0 3	1 5	0 2	1 5	0 1	1 5	0 0	1 5	1 5	9 9	1 4	9 8	1 4	9 7	1 4	9 6	1 4	9 5	1 4	9 4	1 4		9 3	1 4	9 2	1 4	9 1	1 4	9 0	1 4	8 9	1 4	8 8	1 4	8 7	1 4	8 6	1 4	8 5	1 4
<p>3-ジカルボキシラート</p>																																							

6 3	1 6	6 2	1 6	6 1	1 6	6 0	1 6	5 9	1 6	5 8	1 6	5 7	1 6		5 6	1 6	5 5	1 6	5 4	1 6	5 3	1 6	5 2	1 6	5 1	1 6	5 0	1 6	4 9	1 6	4 8	1 6	4 7	1 6	4 6	1 6	4 5	1 6	4 4	1 6
酸塩	2-(3-ピリジル)ーピペリジン(別名アナバシン)及びその硫酸塩	ピペリジン	ピペラジン二塩酸塩	ピペラジン	4-ピペラジン	「1,1-ビフェニル」ー4,	「1,1-ビフェニル」ー2ーアミン	「1,1-ビフェニル」ー2ーア	ビフェニル	ビテルタノール(別名ビテルタノール)	4,4-ビピリジル	2,2-ビピリジル	N-ビニルー2-ピロリドン	4-ビニルピリジン	2-ビニルピリジン	5-ビニルビシクロ「2,2,1」へプター2-エン	ビニルトルエン	4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	4-ビニルシクロヘキセン	4-ビニルー1-シクロヘキセン	3-「ビニルオキシ」メチルへプタン	2-(ビニルオキシ)エタノール	ヒドロキノン																	

8 5	1 6	8 4	1 6	8 3	1 6	8 2	1 6	8 1	1 6	8 0	1 6	7 9	1 6	7 8	1 6	7 7	1 6	7 6	1 6	7 5	1 6	7 4	1 6	7 3	1 6	7 2	1 6	7 1	1 6	7 0	1 6	6 9	1 6	6 8	1 6	6 7	1 6	6 6	1 6	6 5	1 6	6 4	1 6
2-フェニルー2-プロパノール	2-フェニルフェノール	フェニルヒドラジン一塩酸塩	フェニルヒドラジン	2-(フェニルパラクロルフェニルアセチル)ー1,3-インダンジオン	2-フェニルヒドラジン	2-(フェニルパラクロルフェニルアセチル)ー1,3-インダンジオン	N-フェニルー2-ナフチルアミン	6-フェニルー1,3,5-トリアジンー2,4-ジアミン	3-(フェニルジアゼニル)ピリジンー2,6-ジアミン一塩酸塩	フェニルオキシラン	2-フェニルエチルアミン(別名フェネチルアミン)	1-フェニルエチルアミン	2-フェニルエタンー1-オール	フェニルイソシアネート	1-(N-フェニルアミノ)ナフトレン	フェニルアセトニトリル(別名シアン化ベンジル)	1-フェニルアゾー2-ナフトール	フェニルアセトニトリル(別名シアン化ベンジル)	フェナントレン	フィソスチグミン(別名エセリン)	ピロール	ピロリジン	ビレットラム	ピリジン																			

0 6	1 7	0 5	1 7	0 4	1 7	0 3	1 7	0 2	1 7	0 1	1 7	0 0	1 7	9 9	1 6	9 8	1 6	9 7	1 6	9 6	1 6		9 5	1 6	9 4	1 6	9 3	1 6	9 2	1 6	9 1	1 6	9 0	1 6	8 9	1 6	8 8	1 6	8 7	1 6	8 6	1 6
フタル酸ジアリル	ブタンノール	1,3-ブタジエン	ブター2-エンー1,4-ジオール	ブター2-インー1,4-ジオール	ブソイドヨノン	フェロバナジウム	フェロシリコン	フェノール	フェノチアジン	3-フェノキシベンジル 3-(2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン))	1-フェノキシー2-プロパノール	2-フェノキシエタノール	フェニレンジアミン二塩酸塩	フェニレンジアミン	フェニルメタンチオール	N-フェニルマレイミド	フェニルホスフィン	1-フェニルプロパンー1-オン	4-(2-フェニルプロパンー2-イル)フェノール																							

2 8	1 7	2 7	1 7	2 6	1 7	2 5	1 7	1 7	1 7	2 4	1 7	2 3	1 7	2 2	1 7	2 1	1 7	2 0	1 7	1 9	1 7	1 8	1 7	1 7	1 6	1 7	1 5	1 7	1 4	1 7	1 3	1 7	1 2	1 7	1 1	1 7	1 0	1 7	0 9	1 7	0 8	1 7	0 7	1 7
ブチリル クロリド	ブタンニトリル(別名ブチロニトリル)	1-ブタンチオール	2,3-ブタンジオン(別名ジアセチル)	ブタンー1,4-ジイル ジメタンスルホナート	ブタン酸メチル	ブタン酸エチル	ブタンー2-オン オキシム	ブタン	ブタン酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP)	ブタン	ブタン酸ノルマルーブチル ベンジル	フタル酸ジメチル	フタル酸ジペンチル	フタル酸ジヘプチル	フタル酸ジヘキシル	フタル酸ジシクロヘキシル	フタル酸ジシクロヘキシル	フタル酸ジオクチル	フタル酸ジエチル	フタル酸ジイソブチル	フタル酸ジイソノニル	フタル酸ジイソデシル																						

2 1 8	1 8	2 6	1 8	1 8	2 4	1 8	2 3	1 8	2 2	1 8	2 1	1 8	2 0	1 8	1 9	1 8	1 8	1 8	1 7	1 8	1 6	1 8	1 5	1 8	1 4	1 8	1 3	1 8	1 2	1 8	1 1	1 8											
1, 2, 3, 4, 10, 10ヘキサクロロ1, 7エポキシ1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8aオクタヒドロエキノ1, 4エンド1, 5, 8ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)	1, 2, 3, 4, 10, 10ヘキサクロロ6, 7エポキシ1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8aオクタヒドロエキノ1, 4エンド1, 5, 8ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)	ヘキサクロロエタン	ヘキサクロロエタン	1-プロモ2-メチルプロパン	1-プロモ3-メチルブタン	1-プロモ1-プロペン(別名臭化アリル)	3-プロモプロピン	3-プロモプロピオン酸エチル	2-プロモプロパン	1-プロモプロパン	1-プロモプロパン	3-プロモプロピオン酸エチル	2-プロモプロパン	1-プロモプロパン	1-プロモプロパン	3-(3-プロモ6-フルオロ2-メチルインドール1-イルスルホニル)-N, Nジメチル1, 2, 4トリアゾール1-スルホンアミド(別名アミスルプロム)	1-プロモプロパン	2-プロモプロパン	3-(3-プロモ6-フルオロ2-メチルインドール1-イルスルホニル)-N, Nジメチル1, 2, 4トリアゾール1-スルホンアミド(別名アミスルプロム)	2-プロモプロパン	1-プロモプロパン	1-1, 3ジオール	2-プロモ2-ニトロプロパン	プロモトリフルオロメタン	5-プロモ1, 2, 3トリフルオロベンゼン	4-ジオン(別名プロマシル)	4-テトラヒドロピリミジン2, 8aオクタヒドロエンド1, 4エンド1, 5, 8ジメタノナフタレン(別名エンドリオン)	1, 2, 3, 4, 5, 6ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンドン)	ヘキサクロロシクロペンタジエン	ヘキサクロロナフタレン	ヘキサクロロ白金(IV)酸アンモニウム	1, 4, 5, 6, 7, 7ヘキサクロロピシクロ[2.2.1]5ヘプテン2, 3ジカルボン酸(別名クロレンド酸)	1, 2, 3, 4, 10, 10ヘキサクロロ1, 4, 4a, 5, 8, 8aヘキサヒドロエキノ1, 4エンド1, 5, 8ジメタノナフタレン(別名アルドリン)	ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)	ヘキサクロロベンゼン	(2E, 4E)ヘキサ2, 4ジエナル	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	1ヘキサデシルピリジン1イウム	ヘキサナル	1ヘキサノール	ヘキサヒドロ1, 3, 5トリオス(2ヒドロキシエチル)1, 3, 5トリアジン

4 3 1 8	4 2 1 8	4 1 1 8	4 0 1 8	3 9 1 8	3 8 1 8	3 7 1 8	3 6 1 8	3 5 1 8	3 4 1 8	3 3 1 8	3 2 1 8	3 1 1 8	3 0 1 8	2 9 1 8	2 8 1 8		
ヘキサヒドロ1, 3, 5トリオス(2ヒドロキシエチル)1, 3, 5トリアジン	ヘキサノール	ヘキサナル	1ヘキサデシルピリジン1イウム	ヘキサナル	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)	ヘキサクロロベンゼン	(2E, 4E)ヘキサ2, 4ジエナル	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム	1ヘキサデシルピリジン1イウム	ヘキサナル	1ヘキサノール	ヘキサヒドロ1, 3, 5トリオス(2ヒドロキシエチル)1, 3, 5トリアジン

5 7 1 8	5 6 1 8	5 5 1 8	5 4 1 8	5 3 1 8	5 2 1 8	5 1 1 8	5 0 1 8	4 9 1 8	4 8 1 8	4 7 1 8	4 6 1 8	4 5 1 8	4 4 1 8	
ヘキサメチルホスホリクトリアミド	4, 6, 7, 8, 8ヘキサメチル1, 3, 4, 6, 7, 8ヘキサヒドロシクロペンタ[ガ]イソクロメン	ヘキサメチルバラローズアニリンクロリド(別名クリスタルバイオレット)	ヘキサメチルジシロキササン	ヘキサメチルジシラザン	ヘキサプロモシクロドデカン	ヘキサフルオロプロペン	ヘキサフルオロケイ酸バリウム(別名けい弗化バリウム)	ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム(別名けい弗化ナトリウム)	ヘキサフルオロケイ酸カリウム(別名けい弗化カリウム)	ヘキサフルオロアルミニウム酸三ナトリウム	ヘキサフルオロエタン	ヘキサフルオロアセトン	ヘキサヒドロ1, 3, 5トリアジン(別名シクロナイト)	ヘキサメチレンジイミン
る限にのもの態状のsgの圧高														

7 7 1 8	7 6 1 8	7 5 1 8	7 4 1 8	7 3 1 8	7 2 1 8	7 1 1 8	7 0 1 8	6 9 1 8	6 8 1 8	6 7 1 8	6 6 1 8	6 5 1 8	6 4 1 8	6 3 1 8	6 2 1 8	6 1 1 8	6 0 1 8	5 9 1 8	5 8 1 8
1, 4, 5, 6, 7, 8, 8ヘクタクロロ3a, 4, 7, 7aヘポキシド)	1, 4, 5, 6, 7, 8, 8ヘクタクロロ2, 3エポキシ2, 3, 3a, 4, 7, 7aヘキサヒドロ4, 7メタノール1H-インデン(別名ヘクタクロルエポキシド)	ベーターメルカプトプロピオン酸	ベータープロモスチレン	ベータープロピオラクトン	ベーターピネン	ベーターピネン	ベーターピネン	ベーターピネン	(Z)3ヘキセン1オール	ベーターフトール	2-(2ヘキシロキシエトキシ)エタノール(別名ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル)	1ヘキセン	2, 5ヘキサジオン(別名アセトニルアセトン)	ヘキサン酸エチル(別名カブロン酸エチル)	ヘキサン酸	2-(ヘキサン1イルオキシ)エタノール	ヘキサン	ヘキサメチレンジイソシアネート	ヘキサメチレンジイミン

8 5	1 8	8 4	1 8	8 3	1 8	8 2	1 8			8 1	1 8	8 0	1 8	7 9	1 8	7 8	1 8		
	ヘリウム	ヘプテン	ヘプタン酸	ヘプタン						プタフルオロプロパン	1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-ヘ	1-ヘプタノール	ヘプタナール	ヘプタクロロナフタレン	ヘプタクロロナフタレン	ヘプタクロロナフタレン	ヘプタクロロナフタレン	ヘプタクロロナフタレン	
°る限にのもの態状のサガの圧高										°る限にのもの態状のサガの圧高									

0 4	1 9	0 3	1 9	0 2	1 9	0 1	1 9	0 0	1 9	9 9	1 8	9 8	1 8	9 7	1 8	9 6	1 8	9 5	1 8	9 4	1 8	9 3	1 8	9 2	1 8	9 1	1 8	9 0	1 8	8 9	1 8	8 8	1 8	8 7	1 8	8 6	1 8
チルプロパー1-エニル)シクロ	2, 2-ジメチル-3-(2-メチル	5-ベンジル-3-フリルメチル	II (IRS) - シストランス-	ペンジル (トリメチル) アンモニ	ウムIIクロリド	ペンジル (トリメチル) アンモニ	1-アミニウムIIクロリド	N-ベンジル-N, N-ジメチル	2-「2」-「4」-「2, 4, 4	トリメチルペンタン-2-イル)	フェノキシ」エトキシ」エタン-	エニル) プタン-1-オン	ベンジルアルコール	ベンジルアミン	6-(ベンジルアミノ) プリン	2-ベンジリデンヘプタナール	2-ベンジリデンオクタナール	2-ベンジリデンオクタナール	ペルフルオロオクタナール-1-スル	シクロヘキサナール	ペルフルオロオクタナール-1-スル	ホニ酸カリウム	ペルフルオロオクタナール-1-スル	ルホン酸) (別名PFOS)	ペルフルオロオクタナール-1-スル	アンモニウム塩	ペルフルオロオクタナール酸及びその	ペンタ-2, 4-ジエン)	ペルクロロ-1, 1-ビ (シクロ	ペルオキシ二硫酸ナトリウム	ペルオキシ二硫酸カリウム	ペルオキシ二硫酸アンモニウム					

2 2	1 9	2 1	1 9	2 0	1 9	1 9	1 9	1 8	1 9	1 7	1 9	1 6	1 9	1 5	1 9	1 4	1 9	1 3	1 9	1 2	1 9	1 1	1 9	1 0	1 9	0 9	1 9	0 8	1 9	0 7	1 9	0 6	1 9	0 5	1 9			
ベンゾ「a」ピレン	ベンゾニトリル	フェノール	ブチル-4-ターシャリ-ブチル	2-(2H-ベンゾトリアゾール	2-イル)-6-セカンダリ-	エノール	6-ジ-ターシャリ-ペンチルフ	トリアゾール-2-イル)-4,	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾ	トリアゾール-2-イル)-4,	6-ジ-ターシャリ-ブチルフェ	ノール	1H-ベンゾ「d」[1, 2, 3]	トリアゾール	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾ	トリアゾール-2-イル)-4,	6-ジ-ターシャリ-ブチルフェ	ノール	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾ	トリアゾール-2-イル)-4,	6-ジ-ターシャリ-ブチルフェ	ノール	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾ	トリアゾール-2-イル)-4,	6-ジ-ターシャリ-ブチルフェ	ノール	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾ	トリアゾール-2-イル)-4,	6-ジ-ターシャリ-ブチルフェ	ノール	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾ	トリアゾール-2-イル)-4,	6-ジ-ターシャリ-ブチルフェ	ノール	2-(2H-1, 2, 3-ベンゾ	トリアゾール-2-イル)-4,	6-ジ-ターシャリ-ブチルフェ	ノール

3 9	1 9	3 8	1 9	3 7	1 9	3 6	1 9	3 5	1 9	3 4	1 9	3 3	1 9	3 2	1 9	3 1	1 9	3 0	1 9	2 9	1 9	2 8	1 9	2 7	1 9	2 6	1 9	2 5	1 9	2 4	1 9	2 3	1 9				
ペンタフルオロエタン	1-ペンタノール	1-ペンタナール	ペンタ-1, 3-ジエン	ペンタクロロニトロベンゼン	ペンタクロロエタン	ペンタカルボニル鉄	ペンタエチレンヘキサミン	ペンゾ「k」フルオランテン	ペンゾ「j」フルオランテン	ペンゾ「e」フルオラセン	ペンゾフラン	ペンゾフェノン	ペンゾ「c」フェナントレン																								
限にのもの態状のサガの圧高										限にのもの態状のサガの圧高																											

75	21	74	21	73	21	72	21	71	21	70	21	69	21	68	21	67	21	66	21	65	21	64	21	63	21	62	21	61	21	60	21	59	21	58	21	57	21
	メトキシ酢酸	2-[[メトキシカルボニル]ヒドロゾノ]メチルキノキサリン		3-メトキシカルボニルアミノフエニル		メトキシエテン		(E)-2-メトキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフエニル)アセトアミド		メチレンブルー		4,4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキサニジン)		3,3'-メチレンビス(4-ヒドロキシ-2-H-クロメン-2-オン)		2,2'-メチレンビス(3,4,6-トリクロロフェノール)		メチレンビス(1-チオセミカルバジド)		メチレンビスチオシアネート		4,4'-メチレンビス(N,N'-ジメチルアニリン)		メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)		1,1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)		4,4'-メチレンビス(2-イソシアナトベンゼン)						メチルメルカプタン		メチル-2-[2-メトキシ(メチル)エトキシ]エチルアセタート	

94	21	93	21	92	21	91	21	90	21	89	21	88	21	87	21	86	21	85	21	84	21	83	21	82	21	81	21	80	21	79	21	78	21	77	21	76	21
	シエトキシ)エタン	1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン		4-メトキシ-4-メチルペンタ-2-オン		3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール		2-(メトキシメチル)オキシラン		2-メトキシ-2-メチルエトキシ		2-(メトキシメチル)オキシラ		2-メトキシ-5-メチルアニリン		2-メトキシ-1,3,2-ベンゾキササホスホリン-2-スルフィド		4-メトキシベンゼン		2-メトキシ-7H-フロ[3,9-オン		2-g[1]ベンゾピラン-7-オン		4-メトキシ-7H-フロ[3,2-オン		2-メトキシ-4-(1-プロパニル)フェノール		3-メトキシプロピルアミン		1-[1-(1-メトキシプロパン-2-イル)オキシ]プロパン-2-イル		2-メトキシ-4-(1-プロパニル)フェノール		2-メトキシ-1,3,5-トリニトロベンゼン		2-メトキシ-4-ニトロアニリン	

11	22	10	22	09	22	08	22	07	22	06	22	05	22	04	22	03	22	02	22	01	22	00	22	99	21	98	21	97	21	96	21	95	21	
	四ナトリウム	3-ジスルホナート		4-ナトリウム		ヨードホルム		モノホルリン		1,3-オキサゾリジン-2-オン		アゾール		2-(モノホルリノチオ)ベンゾチアゾール		モノフルオール酢酸		モノフルオール酢酸		モノフルオール酢酸		モノフルオール酢酸		モノフルオール酢酸		2-メルカプトベンゾチアゾール		6-メルカプトプリン		メルカプト酢酸		2-メルカプトエタノール		メフェナム酸

32	22	31	22	30	22	29	22	28	22	27	22	26	22	25	22	24	22	23	22	22	22	21	22	20	22	19	22	18	22	17	22	16	22	15	22	14	22	13	22	12	22	11	22	
	硫酸ジエチル	硫酸ジイソプロピル		七水合物		硫酸亜鉛並びにその一水合物及び七水合物		硫酸		硫化りん		硫化バリウム		硫化ナトリウム		硫化水素ナトリウム		硫化水素		硫化ジメチル		硫化カルボニル		硫化カリウム		d-リモネン		リドカイン		リナム		ラクトニトリル		デヒドロシアンヒドリン		ラサロシド		酪酸ブチル		酪酸イソペンチル		酪酸イソプロピル		酪酸

<p>の項に掲げる業務以外の業務</p> <p>令第二十号の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p>	<p>一 移動式クレーン運転士免許を受けた者</p> <p>二 小型移動式クレーン運転技師講習を修了した者</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>潜水士免許を受けた者</p> <p>一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者</p> <p>二 ガス溶接技能講習を修了した者</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>令第二十号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転業務</p> <p>令第二十号の業務</p>	<p>促進法施行規則別表第四の訓練の欄に掲げる建設機械運転科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了した者</p> <p>四 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習を修了した者</p> <p>二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者（厚生労働大臣が定める者を除く。）</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 車両系建設機械（解体用）運転技能講習を修了した者</p> <p>二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者（厚生労働大臣が定める者を除く。）</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p>	<p>一 ショベルローダー等運転技能講習を修了した者</p> <p>二 職業能力開発促進法第二十七條第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>一 車両系建設機械（解体用）運転技能講習（平成二十五年七月一日以後に開始されたものに限る。）を修了した者</p> <p>二 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p>	<p>一 不整地運搬車運転技能講習を修了した者</p> <p>二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者（厚生労働大臣が定める者を除く。）</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 高所作業車運転技能講習を修了した者</p> <p>二 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 玉掛け技能講習を修了した者</p> <p>二 職業能力開発促進法第二十七條第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練の欄に掲げる玉掛け科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了した者</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>衛生管</p> <p>衛生管</p> <p>衛生管</p> <p>衛生管</p>	<p>別表第四（第六十二条関係）</p> <p>第一種衛生管理者免許試験に合格した者</p> <p>第二種衛生管理者免許試験に合格した者</p>	<p>一 玉掛け技能講習を修了した者</p> <p>二 職業能力開発促進法第二十七條第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練の欄に掲げる玉掛け科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了した者</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p>	<p>一 不整地運搬車運転技能講習を修了した者</p> <p>二 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者（厚生労働大臣が定める者を除く。）</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 高所作業車運転技能講習を修了した者</p> <p>二 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 玉掛け技能講習を修了した者</p> <p>二 職業能力開発促進法第二十七條第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練の欄に掲げる玉掛け科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了した者</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>第一種衛生管理者免許</p> <p>第二種衛生管理者免許</p> <p>第一種衛生管理者免許</p> <p>第二種衛生管理者免許</p>	<p>一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学又は高専課程を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者）若しくはこれと同等以上の学力を有する者</p> <p>二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者）若しくはこれと同等以上の学力を有する者</p> <p>三 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者）若しくはこれと同等以上の学力を有する者</p> <p>四 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者）若しくはこれと同等以上の学力を有する者</p>	<p>一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したものの</p> <p>イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの</p> <p>ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者（当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）</p> <p>ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者）若しくはこれと同等以上の学力を有する者</p> <p>ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第</p>	<p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p> <p>令第二十号の業務</p>	<p>一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者）若しくはこれと同等以上の学力を有する者</p> <p>二 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したものの</p> <p>一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの</p> <p>二 高圧則第四十七條第二号に掲げる者</p> <p>一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学位を授与された者）若しくはこれと同等以上の学力を有する者</p> <p>二 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したものの</p> <p>一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの</p> <p>二 高圧則第四十七條第二号に掲げる者</p>

<p>林業架線作業主任者免許</p> <p>一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの</p> <p>二 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は科目を修めて卒業した者（当該講座又は科目目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの</p> <p>三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は科目を修めて卒業した者で、その後三</p>	<p>十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者</p> <p>ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの</p> <p>ヘ 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの</p> <p>ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの</p> <p>チ その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>ニ 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第八の五の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
---	--

<p>特級ボイラー 技士免許</p> <p>一 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー（令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この欄において同じ。）を取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの</p> <p>二 ボイラー則第一百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの</p>	<p>一級ボイラー 技士免許</p> <p>一 二級ボイラー技士免許を受けた後、一年以上ボイラーを取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの</p> <p>二 ボイラー則第一百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの</p>	<p>二級ボイラー 技士免許</p> <p>一 ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者</p> <p>二 ボイラー則第九十七条第三号ロ及びハに掲げる者</p>	<p>エツク ス線作業主任者免許</p> <p>一 エツクス線作業主任者免許試験に合格した者</p> <p>二 電離則第四十八条各号に掲げる者</p>	<p>ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許</p> <p>一 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者</p> <p>二 電離則第五十二条の四各号に掲げる者</p>	<p>特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許</p> <p>ボイラー則第一百九条第一項各号に掲げる者</p>
--	--	---	---	--	---

<p>発破技士免許</p> <p>一 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したものの</p> <p>イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。）であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの</p> <p>ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者</p> <p>ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者</p> <p>ニ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修習を経たもの</p>	<p>揚貨装置運転士免許</p> <p>一 揚貨装置運転士免許試験に合格した者</p> <p>二 揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に揚貨装置運転実技講習を修了したもの</p> <p>三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港灣荷役科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港灣荷役科の訓練（通信の方法によつて行うものを除く。）を修了した者で揚貨装置についての訓練を受けたもの</p> <p>四 その他厚生労働大臣が定める者</p>
--	--

<p>特別ボイラー 溶接士免許</p> <p>一 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者</p> <p>二 普通ボイラー溶接士免許試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者</p>	<p>普通ボイラー 溶接士免許</p> <p>一 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者</p> <p>二 普通ボイラー溶接士免許試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者</p>	<p>ボイラー整備士免許</p> <p>ボイラー則第一百三十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの</p>	<p>クレーン・デリック運転士免許</p> <p>一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者</p> <p>二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者</p>	<p>移動式クレーン運転士免許</p> <p>一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者</p> <p>二 クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者</p>	<p>潜水士免許</p> <p>一 潜水士免許試験に合格した者</p> <p>二 高圧則第五十二条第二号に掲げる者</p>
<p>別表第五（第七十条関係） 一 第一種衛生管理者免許試験 受験資格</p>					
<p>試験科目</p> <p>一 学科試験</p> <p>二 衛生労働者二種衛生管理関係者免許</p>	<p>試験科目</p> <p>一 衛生労働者二種衛生管理関係者免許</p>	<p>試験科目</p> <p>一 衛生労働者二種衛生管理関係者免許</p>	<p>試験科目</p> <p>一 衛生労働者二種衛生管理関係者免許</p>	<p>試験科目</p> <p>一 衛生労働者二種衛生管理関係者免許</p>	<p>試験科目</p> <p>一 衛生労働者二種衛生管理関係者免許</p>

<p>生の実務に従事した経験を有するもの</p> <p>三 船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの</p> <p>四 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>試験科目</p> <p>試験科目</p> <p>試験科目</p>	<p>を 受 け た 者</p>	<p>除 す る</p>
---	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------

<p>一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの</p> <p>二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの</p> <p>三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの</p> <p>四 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>試験科目</p> <p>試験科目</p> <p>試験科目</p>	<p>を 受 け た 者</p>	<p>除 す る</p>
---	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------

二 ガス溶接作業主任者免許試験

試験科目	試験科目の免除を受けることのできる者	免除する試験科目
<p>一 別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロカへまでに掲げる者（へに掲げる者は一級は、一級の技能検定に合格した者に限る。）</p> <p>二 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学位を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該講座又は学位を修めた者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学位を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。）</p>	<p>一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識</p> <p>二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識</p> <p>ハ ガス溶接等の作業に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p>

試験科目	試験科目の免除を受けることのできる者	免除する試験科目
<p>一 学科試験</p> <p>イ 揚貨装置に関する知識</p> <p>ロ 原動機及び電気に関する知識</p> <p>ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p> <p>三 実技試験</p> <p>イ 揚貨装置の運転</p> <p>ロ 揚貨装置の運転のための合</p>	<p>一 学科試験</p> <p>イ 揚貨装置に関する知識</p> <p>ロ 原動機及び電気に関する知識</p> <p>ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p> <p>三 実技試験</p> <p>イ 揚貨装置の運転</p> <p>ロ 揚貨装置の運転のための合</p>	<p>一 学</p> <p>二 次</p> <p>三 原</p> <p>四 機</p> <p>五 電</p> <p>六 機</p> <p>七 及</p> <p>八 電</p> <p>九 機</p> <p>十 運</p> <p>十一 装</p> <p>十二 置</p> <p>十三 運</p> <p>十四 装</p> <p>十五 置</p> <p>十六 運</p> <p>十七 装</p> <p>十八 置</p> <p>十九 運</p> <p>二十 装</p> <p>二十一 置</p> <p>二十二 運</p> <p>二十三 装</p> <p>二十四 置</p> <p>二十五 運</p> <p>二十六 装</p> <p>二十七 置</p> <p>二十八 運</p> <p>二十九 装</p> <p>三十 置</p> <p>三十一 運</p> <p>三十二 装</p> <p>三十三 置</p> <p>三十四 運</p> <p>三十五 装</p> <p>三十六 置</p> <p>三十七 運</p> <p>三十八 装</p> <p>三十九 置</p> <p>四十 運</p> <p>四十一 装</p> <p>四十二 置</p> <p>四十三 運</p> <p>四十四 装</p> <p>四十五 置</p> <p>四十六 運</p> <p>四十七 装</p> <p>四十八 置</p> <p>四十九 運</p> <p>五十 装</p> <p>五十一 置</p> <p>五十二 運</p> <p>五十三 装</p> <p>五十四 置</p> <p>五十五 運</p> <p>五十六 装</p> <p>五十七 置</p> <p>五十八 運</p> <p>五十九 装</p> <p>六十 置</p> <p>六十一 運</p> <p>六十二 装</p> <p>六十三 置</p> <p>六十四 運</p> <p>六十五 装</p> <p>六十六 置</p> <p>六十七 運</p> <p>六十八 装</p> <p>六十九 置</p> <p>七十 運</p> <p>七十一 装</p> <p>七十二 置</p> <p>七十三 運</p> <p>七十四 装</p> <p>七十五 置</p> <p>七十六 運</p> <p>七十七 装</p> <p>七十八 置</p> <p>七十九 運</p> <p>八十 装</p> <p>八十一 置</p> <p>八十二 運</p> <p>八十三 装</p> <p>八十四 置</p> <p>八十五 運</p> <p>八十六 装</p> <p>八十七 置</p> <p>八十八 運</p> <p>八十九 装</p> <p>九十 置</p> <p>九十一 運</p> <p>九十二 装</p> <p>九十三 置</p> <p>九十四 運</p> <p>九十五 装</p> <p>九十六 置</p> <p>九十七 運</p> <p>九十八 装</p> <p>九十九 置</p> <p>百 運</p>

試験科目	試験科目の免除を受けることのできる者	免除する試験科目
<p>一 学科試験</p> <p>イ 揚貨装置に関する知識</p> <p>ロ 原動機及び電気に関する知識</p> <p>ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p> <p>三 実技試験</p> <p>イ 揚貨装置の運転</p> <p>ロ 揚貨装置の運転のための合</p>	<p>一 学科試験</p> <p>イ 揚貨装置に関する知識</p> <p>ロ 原動機及び電気に関する知識</p> <p>ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p> <p>三 実技試験</p> <p>イ 揚貨装置の運転</p> <p>ロ 揚貨装置の運転のための合</p>	<p>一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行った前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者</p> <p>二 当該免許試験を行う指定試験機関が行った揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの</p>

別表第六（第七十九条関係）

<p>木材加工用機械</p> <p>一 木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者</p> <p>二 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>講習科目</p> <p>一 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識</p> <p>二 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識</p>
--	--

<p>乾燥設備作業主任者技能講習</p>	<p>一 プレス機械による作業に五年以上従事した経験を有する者 二 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>一 乾燥設備の取扱の作業に五年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科学系の正規の学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）） 若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後一年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校又は中等</p>	<p>ハ 作業の方法に関する知識 ニ 関係法令</p> <p>イ 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 ロ 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 ハ 乾燥作業の管理に関する知識 ニ 関係法令</p>
----------------------	--	---	--

<p>コンクリート破砕器作業主任者技能講習</p>	<p>一 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に二年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）） 若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの</p>	<p>一 コンクリート破砕器の構造及び取扱いに関する知識 ロ コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 ハ 作業者に對する教育等に関する知識 ホ 関係法令</p>	<p>イ 火薬類に関する知識 ロ コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 ハ コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 ニ 作業者に對する教育等に関する知識 ホ 関係法令</p>
---------------------------	--	---	---

<p>山道の掘削及び土止め支保工作主任者技能講習</p>	<p>四 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>一 山道の掘削の作業又は土止め支保の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）） 若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。） 次項第二号及び第三号の覆工作業主任者技能講習の項第二号において同じ。）で、その後二年以上山道の掘削の作業又は土止め支保の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に對する教育等に関する知識 ニ 関係法令</p>
------------------------------	-------------------------	---	--

<p>型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した経験を有する者</p>	<p>型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した経験を有する者</p>	<p>一 型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した経験を有するもの 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）） 若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。） 次項第二号及び第三号の覆工作業主任者技能講習の項第二号において同じ。）で、その後二年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に對する教育等に関する知識 ニ 関係法令</p>
--	--	--	--

<p>足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験の有する者</p> <p>主任者</p> <p>等作業</p> <p>組立て</p> <p>組立等</p> <p>技能</p> <p>講習</p>	<p>等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後二年以上足場の組立て、解体</p> <p>一 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験の有する者</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後二年以上足場の組立て、解体</p>	<p>等に関する知識</p> <p>ハ 作業者に對する教育等に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p> <p>イ 作業の方法に関する知識</p> <p>ロ 工用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識</p> <p>ハ 作業者に對する教育等に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p>
<p>鋼橋架設等作業主任者技能講習</p>	<p>又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業（次号において「建築物等の鉄骨の組立て等の作業」という。）に関する作業に三年以上従事した経験の有する者</p> <p>二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上鋼橋架設等</p>
<p>鋼橋架設等作業主任者技能講習</p>	<p>学科講習</p> <p>イ 作業の方法に関する知識</p> <p>ロ 工用設備、機械、器具等に関する知識</p> <p>ハ 作業環境等に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p> <p>イ 作業の方法に関する知識</p> <p>ロ 工用設備、機械、器具等に関する知識</p> <p>ハ 作業環境等に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p>
<p>コンクリート橋架設等作業主任者技能講習</p>	<p>の作業に従事した経験を有するもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業（次号において「工作物の解体等の作業」という。）に三年以上従事した経験を有する者</p> <p>二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>コンクリート橋架設等作業主任者技能講習</p>	<p>学科講習</p> <p>イ 作業の方法に関する知識</p> <p>ロ 工用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識</p> <p>ハ 作業者に對する教育等に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p> <p>イ 作業の方法に関する知識</p> <p>ロ 工用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識</p> <p>ハ 作業者に對する教育等に関する知識</p> <p>ニ 関係法令</p>
<p>はい作業主任者技能講習</p>	<p>採石のための掘削作業主任者技能講習</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>一 岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験の有する者</p> <p>二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は採石に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で、その後二年以上岩石の掘削の作業に従事した経験を有するもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p> <p>はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者</p> <p>学科講習</p> <p>イ はい（倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。）に関する知識</p> <p>ロ 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識</p> <p>ハ 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械</p>

<p>ガス溶接技能講習</p>	<p>一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>船内荷役作業主任者技能講習</p>
<p>一 学科講習 イ ガス溶接等の業務のた</p>	<p>一 学科講習 イ 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地の若しくは外壁下地の取付けの作業(次号において「構造部材の組立て等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>一 学科講習 イ ガス溶接等の業務のた</p>	<p>一 学科講習 イ 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に對する教育等に関する知識 ニ 関係法令</p>	<p>一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>一 学科講習 イ 走行に関する知識 ロ 荷役に関する知識</p>	<p>一 学科講習 イ 走行に関する知識 ロ 荷役に関する知識 二 関係法令</p>	<p>一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>一 学科講習 イ 走行に関する知識 ロ 荷役に関する知識 ハ 運搬に必要な力学的事項に関する知識</p>	<p>一 学科講習 イ 走行に関する知識 ロ 荷役に関する知識 ハ 運搬に必要な力学的事項に関する知識 ニ 関係法令 三 実技講習 イ 走行の操作 ロ 作業のための装置の操作</p>	<p>一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>一 学科講習 イ 走行に関する知識 ロ 荷役に関する知識 ハ 運搬に必要な力学的事項に関する知識</p>	<p>一 学科講習 イ 走行に関する知識 ロ 荷役に関する知識 ハ 運搬に必要な力学的事項に関する知識 ニ 関係法令 三 実技講習 イ 走行の操作 ロ 作業のための装置の操作</p>	<p>一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者</p>

高所作業車運転技能講習	別表第七(第八十五条、第八十六条関係)機械等の種類	事項	図面等
<p>一 学科講習 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 二 関係法令 二 実技講習 作業のための装置の操作</p>	<p>一 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る) 二 圧力能力 三 ストローク長さ 四 停止性能 五 切替えスイッチの種類 六 機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するものにあつては、クランクの型式 ロ ブレーキの型式 ハ 毎分ストローク数 ニ ダイハイト ホ スライド調節量 ヘ オーバーラ ニ監視装置の設置位置 ト クラッチの掛合い箇所の数 チ 液圧プレス 七</p>	<p>一 動力プレス の構造図又はカタログ 二 型式検定に合格した動力プレスにあつては、型式検定合格標準の写し 三 安全装置を取り付ける動力プレスにあつては、当該安全装置に係る型式検定合格標準の写し及び当該安全装置の構造図又はカタログ 四 前二号に掲げる動力プレス以外の動力プレスにあつては、安全措置の概要を</p>	<p>一 動力プレス の構造図又はカタログ 二 型式検定に合格した動力プレスにあつては、型式検定合格標準の写し 三 安全装置を取り付ける動力プレスにあつては、当該安全装置に係る型式検定合格標準の写し及び当該安全装置の構造図又はカタログ 四 前二号に掲げる動力プレス以外の動力プレスにあつては、安全措置の概要を</p>
<p>イ スライドの最大下降速度 ロ 慣性下降値 ハ 使用の概要 ニ 行程 ハ 加工 九 安全措置の概要 十 スライドによる危険を防止するための機構を有するものにあつては、その性能</p>	<p>二 金属その他の鈹物の溶解炉(容量が一トン以上のものに限る) 一 種類、型式、製造者及び製造年月 二 取り扱う金属その他の鈹物の種類及び性状 三 加熱の方法 四 標準仕込量 五 温度、圧力その他の使用条件 六 構造、材質及び主要寸法 七 冷却装置、酸素吹込装置、ピットその他の主要な附属設備の構造、材質及び主要寸法</p>	<p>一 種類、型式及び機能 二 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物質の名称及び性状 三 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件</p>	<p>一 当該溶解炉及び主要な附属設備の構造図 二 設置場所の四隣の概要を示す図面</p>
<p>に満たないものを除く) 四 乾燥設備(令第六條第八号イ又はロの乾燥設備に限る) 一 種類、型式、能力、製造者及び製造年月 二 乾燥物の種類及び性状 三 加熱の方法 四 温度、圧力その他の使用条件 五 構造、材質及び主要寸法 六 換気装置、温度測定装置、温度調整装置その他の主要な附属設備の機能、構造、材質及び主要寸法</p>	<p>一 発生器室の床面積、壁、屋根、天井、出入口の戸及び排気筒の構造、材質及び主要寸法並びに収容する装置の数 二 発生器の種類、型式、製造者及び製造年月 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 四 清浄器その他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法</p>	<p>一 配置図 二 発生器及び安全器の構造図 三 発生器室の構造図 四 設置場所の四隣の概要を示す図面</p>	<p>一 配置図 二 安全器の構造図 三 ガス装置室の構造図 四 設置場所の四隣の概要を示す図面</p>
<p>五 カーバイドのかすだめの構造及び容積 一 ガス装置室の構造及び主要寸法並びに貯蔵するガスの名称及び最大ガス貯蔵量 二 ガス集合装置の構造及び主要寸法 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 四 配管、バルブその他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法</p>	<p>一 索張り方式 二 最大使用荷重 三 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 四 主索及び作業索の構造及び直径 五 主索及び作業索の安全係数(強度計算書を添付すること) 六 集材機の型式、定格出力及び最大けん引力 七 設置期間</p>	<p>一 配置図 二 最大使用荷重 三 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 四 主索及び作業索の構造及び直径 五 主索及び作業索の安全係数(強度計算書を添付すること) 六 集材機の型式、定格出力及び最大けん引力 七 設置期間</p>	<p>一 配置図 二 最大使用荷重及び搬器との間隔 三 支間の斜距離の合計</p>

<p>以上のものに限る。）</p>	<p>四 最長の支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 五 主索及びびえい索の構造及び直径 六 主索及びびえい索の安全係数（強度計算書を添付すること。） 七 動力式のものにあつては、運材機の型式及び定格出力 八 設置期間</p>	<p>九 軌道装置</p>	<p>一 使用目的 二 起点及び終点の位置並びにその高低差（平均勾配） 三 軌道の長さ 四 最小曲線半径及び最急勾配 五 軌間、単線又は複線の区別及び軌条の重量 六 橋梁又は栈橋の長さ、幅及び構造 七 動力車の種類、数、形式、自重、けん引力及び主要寸法 八 巻上げ機の形式、能力及び主要寸法 九 ブレーキの種類及び作用 十 信号、警報及び照明設備の状況 十一 最大運転速度 十二 逸走防止装置の設置箇所及び構造</p>	<p>中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る平面図、断面図、構造図等の図面</p>
<p>十三 地下に設置するものにあつては、軌道装置と周囲との関係</p>	<p>十 型枠支保工（支柱の高さが三・五メートル以上のものに限る。） 十一 架設通路（高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上のもに限る。） 十二 足場（つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが十メートル以上の構造のものに限る。）</p>	<p>一 有機溶剤業務（有機溶剤第一項第六号（特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体</p>	<p>一 設置箇所の種類及び用途 二 構造、材質及び主要寸法 三 設置期間</p>	<p>十三 地下に設置するものにあつては、軌道装置と周囲との関係 十四 鉛則第二條、第五條から第十五條まで及び第十七條から第二十條までに規定する鉛等又は焼結鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置</p>
<p>一 設備等の組立図及び配置図</p>	<p>一 設備等の組立図及び配置図</p>	<p>一 有機溶剤業務（有機溶剤第一項第六号（特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体</p>	<p>一 設備等の組立図及び配置図</p>	<p>一 設備等の組立図及び配置図</p>
<p>一 業務に用いる機械又は装置の図面</p>	<p>一 業務に用いる機械又は装置の図面</p>	<p>一 業務に用いる機械又は装置の図面</p>	<p>一 業務に用いる機械又は装置の図面</p>	<p>一 業務に用いる機械又は装置の図面</p>

<p>十七 令第十五条第一項第十号の特定化学設備（以下この項において「特定化学設備」という。）及びその附属設備</p>	<p>一 特定第二類物質（特化則第三号に掲げる特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において同じ。）又は第三類物質（令別表第三第三号に掲げる物をいう。）を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 附属設備の構造の概要</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 特定化学設備を設置する建築物の構造 三 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 特定化学設備を設置する建築物の構造 三 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>
<p>（以下この項において「管理第二類物質」という。）のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備（特化則第二号又は第二号から第八号までに掲げる業務のみに係るものを除く。）</p>	<p>二 類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能</p>	<p>二 作業場所の全体を示す 三 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>	<p>二 作業場所の全体を示す 三 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>
<p>二十の特化則第三十條の七第一項の一・三・ブタジエン等（以下この項において「一・三・ブタジエン」という。）に係る発散抑制の設備（屋外に設置されるものを除く。）</p>	<p>一 一・三・ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業の概要 二 一・三・ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 作業場所の全体を示す 三 一・三・ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 作業場所の全体を示す 三 一・三・ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>
<p>二十の三の特化則第三十八條の八第一項の硫酸ジエチル等（以下この項において「硫酸ジエチル等」という。）に係る発散抑制の設備（屋外に設置されるものを除く。）</p>	<p>一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業の概要 二 硫酸ジエチル等の蒸気が発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 作業場所の全体を示す 三 硫酸ジエチル等の蒸気が発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 作業場所の全体を示す 三 硫酸ジエチル等の蒸気が発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合 六号</p>
<p>二十の四の特化則第三十八條の九の一・三・プロパン等（以下この</p>	<p>一 一・三・プロパン等を製造し、又は取り扱う業務の概要</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 一・三・プロパン等を製造</p>	<p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す 二 一・三・プロパン等を製造</p>

<p>二十二年 事務衛生基準規則（昭和四十七年）</p>	<p>二十一 電離則第十五条第一項の放射線装置（放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。以下この項において同じ。）</p>	<p>項において「一・三」プロパンスルトン等」という。）を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備</p> <p>二 主要構造部分の構造の概要 三 附属設備の構造の概要 四 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱うとき健康障害防止の措置の概要</p> <p>し、又は取り扱う設備を設置する建築物の構造 一・三 プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 四 一・三 プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状況を示す図面</p>
------------------------------	--	--

<p>中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、</p>	<p>二十三 粉じん別表第二第六号及び第八号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第十四号の型ばらし装置</p> <p>一 管理区域を示す図面 二 放射線装置摘要書（様式第二十七号）</p>	<p>労働省令第四十三号）第五条の空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの</p> <p>ロ 減湿・与湿方法 ハ 加湿方法 ニ 冷却方法 三 換気能力 四 送風機又は排風機の種類及び能力 五 主要構造部分の構造 六 排気系統又は排気設備の概要</p> <p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 三 局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面</p>
---------------------------------	---	--

<p>二十五 石綿等の粉じんが飛散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備</p>	<p>一 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する業務又は石綿分析用試料等（令第六条第二十三号に規定する石綿分析用試料等）を製造する業務の概要 二 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は換気装置の図面 三 局所排気装置が設置されている場合、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 四 局所排気装置が設置されている場合、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合は、プッシュプル型換気装置の概要及びその機能</p>	<p>二十四 粉じん別表第四号又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置</p> <p>一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 三 局所排気装置にあっては、局所排気装置にあっては、局所排気装置の概要及びその機能 四 プッシュプル型換気装置にあっては、プッシュプル型換気装置の概要及びその機能</p>
---	---	--

<p>別表第七の上欄に掲げる機械等に係る工事</p>	<p>別表第七の上欄に掲げる機械等に係る工事</p>	<p>別表第八（第九十二条の三関係） 別表第九（第九十二条の三関係） 資格</p> <p>一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 （一）型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験の有すること。 （二）建設業法（昭和二十五年法律第二百二号）第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。 （三）建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験の有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したと。</p> <p>二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
----------------------------	----------------------------	---

シユプル型換気装置摘要書（様式第二十六号）

<p>第八十九条 第一号に掲げる仕事及び第九十条に掲げる仕事のうち建設の仕事（ダム建設の仕事を除く。）</p>	<p>こと又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したと。</p> <p>二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
<p>一次のイ及びロのいずれにも該当する者</p> <p>イ 次のいずれかに該当すること。</p> <p>(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し（大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者（当該課程を修めた者に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。次項第一号イ（1）において同じ。）、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。</p> <p>(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。</p> <p>(3) 建築士法第四条第二項に規定する一級建築士の免許を受けることができる者であること。</p> <p>ロ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。</p> <p>二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>	<p>第八十九条から第六号までのに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までのに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。）</p> <p>一 次のイからハまでのいずれにも該当する者</p> <p>イ 次のいずれかに該当すること。</p> <p>(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。</p> <p>(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。</p> <p>(3) 技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。</p> <p>(4) 建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。</p> <p>ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。</p> <p>(1) 第八十九条第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事</p> <p>(2) 第八十九条第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋梁の建設の仕事</p> <p>(3) 第八十九条第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ざい道等の建設の仕事</p> <p>(4) 第八十九条第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事</p> <p>(5) 第九十条第四号の仕事 地の掘削の作業を行う仕事</p> <p>ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録</p>

<p>第八十九条から第六号までのに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までのに掲げる仕事（同条第一号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。）</p> <p>一 次のイからハまでのいずれにも該当する者</p> <p>イ 次のいずれかに該当すること。</p> <p>(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。</p> <p>(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。</p> <p>(3) 技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。</p> <p>(4) 建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。</p> <p>ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。</p> <p>(1) 第八十九条第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事</p> <p>(2) 第八十九条第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋梁の建設の仕事</p> <p>(3) 第八十九条第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ざい道等の建設の仕事</p> <p>(4) 第八十九条第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事</p> <p>(5) 第九十条第四号の仕事 地の掘削の作業を行う仕事</p> <p>ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録</p>	<p>を受けた者が行う研修を修了したこと。</p> <p>二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの</p> <p>三 その他厚生労働大臣が定める者</p>
---	---

様式第1号（第1条関係）

事業の種別	建設工事の種類	建設工事の名称	建設工事の所在地	建設工事の種別	建設工事の名称	建設工事の所在地

1. 建設業法施行令第三十一条に規定する建設工事の種類は、建設業法施行令第三十一条第一号に掲げる建設工事の種類に限定する。

2. 「建設業の種類」の欄には、表の区分により記入すること。

3. この様式は、仕事を発注する発注者（発注者）が、建設業法施行令第三十一条に規定する建設工事の種類を記載する欄に記入すること。

様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第4号 (第34条の2の10関係)

改訂計画報告書

事業の名称	
事業の開始	()
連絡先	電話 ()
所轄労働基準監督署長から改善指示を受けた日	年 月 日
化学物質管理専門家から通知を受けた日	年 月 日
改訂計画の作成日	年 月 日
通知を行った化学物質管理専門家	姓 名
備考	
年 月 日	事業所長氏名

労働基準監督署長様

第1 通知を行った化学物質管理専門家、改訂完了後定期検査(第34条の2第2項)に規定する定期検査に付化学物質の取扱いについて改善の通知を受けた後、改善が完了したことを示す旨の報告を行います。

第2 化学物質管理専門家からの通知、労働安全衛生法第34条の3第3項に規定する通知結果の改善報告に定める旨の通知を行います。

第3 定期検査定期検査(第34条の3第4項)に規定する定期検査の旨を通知いたします。

様式第4号の2 削除
様式第4号の3 (第34条の4関係)

様式第4号の3(第34条の4関係)

事業の種類	事業場の名称	労働者数		
		労働者数	女性労働者数	若年労働者数
所在地	電話 ()			
事業化学物質の名称				
事業化学物質の製造又は供給の形態				
事業化学物質の物理化学的性質	気 体	液 体	固 体	粉 塵
事業化学物質の製造又は供給の形態	製造	供給	製造及び供給	
事業化学物質の用途				
備考				
年 月 日	事業所長氏名			

労働安全衛生法第34条の4の規定により、関係書類を添えて、上記のとおり届けます。

労働 年 月 日 事業所長氏名

厚生労働大臣 殿

- 備考
- 1 製造の「製造」及び「輸入」のうち、製造しない文字を消すこと。
 - 2 「労働者数」の欄は、当該事業場の労働者数によって記入すること。
 - 3 「事業化学物質の名称」の欄は、事業化学物質の名称(国際名称及び慣用化学名)が規定した条(第34条第3項)に記載して記入すること。
 - 4 「事業化学物質の製造又は供給の形態」の欄は、「製造」の欄は、事業化学物質の形態、性状、溶解性等物理的性状を添付すること、その旨を記入すること。
 - 5 事業化学物質の製造又は供給の形態が「製造」の場合は、「事業化学物質の製造」の欄にその旨を記入し、かつ、気体・液体・固体の各区分を記載すること。
 - 6 物理的性質の欄は、「気体」の欄に「気体」と記入すること。
ただし、事業化学物質について物理的性質が不明な場合は、当該物理的性質を測定する必要がある場合は、「測定が必要」と記入すること。
ただし、測定結果が「気体」の場合は、「気体」と記入すること。
 - 7 事業化学物質の製造又は供給の形態に関する参考情報(事業者・連絡先)を添付すること。以下「事業化学物質」(以下「物質」)の欄に記入すること。事業化学物質が製造又は供給される事業場の名称(以下「事業場」)は、「事業化学物質の製造又は供給の形態」の欄に記入すること。事業化学物質が製造又は供給される事業場の名称(以下「事業場」)は、「事業化学物質の製造又は供給の形態」の欄に記入すること。事業化学物質が製造又は供給される事業場の名称(以下「事業場」)は、「事業化学物質の製造又は供給の形態」の欄に記入すること。
 - 8 事業化学物質の製造又は供給の形態が「製造」の場合は、「事業化学物質の製造」の欄に記入すること。事業化学物質が製造又は供給される事業場の名称(以下「事業場」)は、「事業化学物質の製造又は供給の形態」の欄に記入すること。事業化学物質が製造又は供給される事業場の名称(以下「事業場」)は、「事業化学物質の製造又は供給の形態」の欄に記入すること。
- ただし、輸入の場合については、「供給」の欄に記入を要すること。

様式第4号の4 (第34条の5、第34条の8、第34条の10関係) (表面)

様式第4号の4(第34条の5、第34条の8、第34条の10関係) (表面)

事業の種類	事業場の名称	労働者数		
		労働者数	女性労働者数	若年労働者数
所在地	電話 ()			
事業化学物質の名称				
事業化学物質の製造又は供給の形態				
事業化学物質の物理化学的性質	気 体	液 体	固 体	粉 塵
製造又は供給の形態	製造	供給	製造及び供給	
事業化学物質の用途				
備考				
年 月 日	事業所長氏名			

労働安全衛生法第34条の5、第34条の8、第34条の10の規定に基づき、上記のとおり申請します。

労働 年 月 日 事業所長氏名

厚生労働大臣 殿

9 就労以外の原因による障害の経過（1）

見込		実況		見込	
病	状	年	月	年	月
病	状	な	し	な	し
自覚症状及び他覚症状	なし、息苦、嘔吐、排汗、 過熱、不眠			なし、息苦、嘔吐、排汗、 過熱、不眠	
検査の異常検査					
既往歴					
既往歴のパーソナルデータ による影響の可能性					
特	定	既	往	既	往
既往歴問及し得る状況					
見込		実況		見込	
病	状	年	月	年	月
病	状	な	し	な	し
既往の経年変化による病状 経過、診断結果等の変化 の有無					
特	定	既	往	既	往
既往歴問及し得る状況					

10 就業の旨

就業の旨

就業の旨

- 労働安全衛生法第64条に規定する就業目的を定むるときは、当該就業目的を含む所定の仕事にこの労働者が出し、同定の仕事にこの労働者を投入することを旨とし、次の場合は、あなたが生産を管理する事業体労働者としてこの労働者を定めてこの労働者を、その労働者として事業体又は我が国に提供して下さい。
イ 氏名又は住所を変更したとき
ロ この労働者を定めたとき
ハ この労働者を解雇したとき
- この労働者が他人に譲渡したり、貸し借りしてはなりません。

様式労働者（第14条関係）(2) 労働者

労働者

労働者管理手帳
(75)

氏名

印

(3) 労働者

労働者

氏名	住所	印
生年月日	電話番号	印
住所	電話番号	

労働安全衛生法第67条第1項の労働者管理手帳を交付します。

年 月 日

労働局長

様式別紙(第14号様式)2
(注) 別紙

通称
<p>標準管理手帳</p> <p>(FPU-3編別)</p>
<p>正 章</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>厚生労働省</p>

(注)

(FPU-3編別)	冊	冊						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">氏 名</td> <td style="font-size: x-small;">姓</td> <td style="font-size: x-small;">名</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">生年月日</td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">(誕生日・成人・結婚・引越・卒別)</td> </tr> </table>	氏 名	姓	名	生年月日	(誕生日・成人・結婚・引越・卒別)		冊	冊
氏 名	姓	名						
生年月日	(誕生日・成人・結婚・引越・卒別)							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">性 別</td> <td style="font-size: x-small;">性別</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">職 名</td> <td style="font-size: x-small;">職名</td> </tr> </table>	性 別	性別	職 名	職名	冊	冊		
性 別	性別							
職 名	職名							
(備考) 労働安全衛生法第47条第1項の標準管理手帳を交付します。								
年 月 日								
労働局長								

(注及び注2)

備 考 (労働安全衛生法第47条第1項の標準管理手帳を交付する場合は、 備考欄に注記を。)	
従 業 期 間	従 業 期 間
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付
送 達 日 付	送 達 日 付

(注)

労働者のFPU-3編等による検閲履歴及び検閲結果 検 査 日 付 欄	
年 月	検 査 結 果
年 月	検 査 結 果
年 月	検 査 結 果
労働者又は労働者の代表者 年 月 日	
労働安全衛生法第47条第1項の標準管理手帳を交付する場合は、 備考欄に注記を。	備 考
労働者代表者 (労働安全衛生法第47条第1項の標準管理手帳を交付する場合は、 備考欄に注記を。)	年 月 日
労働者代表者 (労働安全衛生法第47条第1項の標準管理手帳を交付する場合は、 備考欄に注記を。)	年 月 日
労働者代表者 (労働安全衛生法第47条第1項の標準管理手帳を交付する場合は、 備考欄に注記を。)	年 月 日

2) 取組の進捗(進捗の遅れを除く。)

項目	進捗	進捗	進捗
取組	なし、たん、せき、脚痛、脚痛()、可動()、可動()、その他()	なし、たん、せき、脚痛、脚痛()、可動()、その他()	なし、たん、せき、脚痛、脚痛()、可動()、その他()
取組の進捗	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生
取組の進捗	()	()	()
取組の進捗	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生
取組の進捗	()	()	()
取組の進捗	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生
取組の進捗	()	()	()
取組の進捗	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生
取組の進捗	()	()	()
取組の進捗	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生	なし、進捗遅れの発生、遅延の発生
取組の進捗	()	()	()

(取組の遅れ)

注 意 事 項

1. 労働安全衛生規則第105条に規定する健康診断を受けるときは、当該健康診断を行う所定の医療機関にこの手帳を出し、所定の欄にその結果を記入してもつて下さい。

2. 次の場合は、あなたの住所を管轄する保健所長等労働局長にこの手帳を添えて(1)の場合を除く。)その旨を届け出て必要な対応又は交付を受け下さい。

- イ 氏名又は住所を変更したとき
- ロ この手帳を失ったとき
- ハ この手帳を盗まれたとき
- ニ この手帳は他人に譲り渡り、戻したりしてないとき等。

様式番号(第14条関係)(4)

(取組)

健康診断手帳

(健康)

(署名)

厚生労働省

(取組)

(A-9-47(2))	氏名	性別
生年月日	〒	住居
住所	電話番号	
備考		

労働安全衛生規則第107条第1項の健康診断手帳を交付します。

年 月 日

労働局長

(4) 経過の要約

輸 送（労働安全衛生法第67条第1項第3号の業務に
係るものに限る。）

区 分	業務開始の日	区 分
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		

(5) 概況

輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者

姓 名	職 位	職 務

輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者

姓 名	職 位	職 務

1. 輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者
 2. 輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者
 3. 輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者

(6) 経過の要約

輸 送（労働安全衛生法第67条第1項第3号の業務に
係るものに限る。）

区 分	業務開始の日	区 分
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		
区 分		

(7) 概況

輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者

1. 輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者
2. 輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者
3. 輸送業務に必要となる業務の状況及び関係者

様式番号(国)A(第4版)152

(社 章)

健康 管理 手帳 (13-67-6)

氏 名 _____

厚生 労働 省


(説 明)

姓 名 (ふりがな) 姓 名	性 別 男 女
生 年 月 日	職 種・大正・昭和・平成・令和 年 月 日
住 所	都 道 府 県 年 月 日

(備考)

労働安全衛生法第14条第1項の健康管理手帳を交付します。

年 月 日

労働局長 

(記 録 簿)

職 種(労働安全衛生法第14条第1項第2号の職種に
属するものを指す。)


従 事 期 間	業務種別(名称)	従 事 上 限 重 量
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		

(注 意)

事業者のコンプライアンス意識の高まり及び労働者の健康増進のため、
労務管理の徹底を図ります。

職 業 種 別	業 務 種 別 (名称)	従 事 上 限 重 量
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		
年 月 日 日		

労務管理の徹底を図ります。

労働局長 

※当該票の裏に「職務の履歴書」を貼る。①

氏名	申請日	年月日	年月日
氏名	性別	年齢	職歴
本職以外の職歴(職名) 氏名、職名、勤続年数、退職理由、退職年月日、退職先(会社名、業種)	氏名、職名、勤続年数、退職理由、退職年月日、退職先(会社名、業種)	氏名、職名、勤続年数、退職理由、退職年月日、退職先(会社名、業種)	氏名、職名、勤続年数、退職理由、退職年月日、退職先(会社名、業種)
職務の履歴書(職務経歴書)による履歴書 (貼付)	(貼付)	(貼付)	(貼付)
職務経歴書(職名)	()	()	()
職務経歴書(職名)	()	()	()

(職務の履歴書)

注意事項

- 労働安全衛生法第58条に規定する職務経歴書を作成するときは、当該職務経歴書を作成する所定の記録簿(この申請書提出用)に、所定の欄にその職務を記入して提出して下さい。
- 次の場合には、あなた自身が履修する職業訓練修習期間(この申請書提出用)の履歴を記入し、その履歴書(提出用)を提出して下さい。
 - イ 氏名又は住所を変更したとき
 - ロ この職務を失ったとき
 - ハ この職務を履修したとき
- この履歴書は他人に譲り渡し、貸したりしてはなりません。

様式第1号(第14条関係)(0)

(裏面)

労働安全衛生
健康管理者
(ヒヤクゴロヨメホム)ホーゾク

氏名 _____

厚生労働省

(注)

氏名(フリガナ)	姓	名
生年月日	西暦・大正・昭和・平成・令和	年 月 日
住所	都道府県	市町村
備考		

労働安全衛生法第57条第1項の健康管理者申請書を作成します。

年 月 日

労働局長

① 就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)

就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)
就業履歴 (就業履歴記入用紙を添付し、5の欄に記入してください。)	就業開始の日 (年・月・日)	就業終了の日 (年・月・日)

② 職歴 (職歴記入用紙を添付し、6の欄に記入してください。)

職歴 (職歴記入用紙を添付し、6の欄に記入してください。)	職歴記入の日 (年・月・日)	職歴終了の日 (年・月・日)
職歴 (職歴記入用紙を添付し、6の欄に記入してください。)	職歴記入の日 (年・月・日)	職歴終了の日 (年・月・日)
職歴 (職歴記入用紙を添付し、6の欄に記入してください。)	職歴記入の日 (年・月・日)	職歴終了の日 (年・月・日)
職歴 (職歴記入用紙を添付し、6の欄に記入してください。)	職歴記入の日 (年・月・日)	職歴終了の日 (年・月・日)

③ 医療機関の名称 (医療機関の名称を記入してください。)

医療機関の名称 (医療機関の名称を記入してください。)	初診の日 (年・月・日)	診察の日 (年・月・日)
医療機関の名称 (医療機関の名称を記入してください。)	初診の日 (年・月・日)	診察の日 (年・月・日)
医療機関の名称 (医療機関の名称を記入してください。)	初診の日 (年・月・日)	診察の日 (年・月・日)
医療機関の名称 (医療機関の名称を記入してください。)	初診の日 (年・月・日)	診察の日 (年・月・日)

④ 備考

1. 労働安全衛生法に基づき実施する健康診断を受けるときは、当該健康診断を行う医師の署名捺印の欄に必ず署名捺印し、特定の欄にその結果を記入して戻して下さい。
2. 次の場合は、お近くの医師を指定する健康診断医にこの健康診断票を提出してください。その場合、必要に応じて必要な形式文書を受け付けて下さい。
 - イ 支払又は治療を受けたとき
 - ロ この手紙を失ったとき
 - ハ この手紙を複製したとき
3. この手紙は、他人に譲り渡し、戻したりしてはいけません。

(2) 経過の要

【労働安全衛生法第47条第2項第2号の事項】

経年	発生等の状況	従事した業務
昭和57年		
昭和58年		
昭和59年		
昭和60年		
昭和61年		
昭和62年		
昭和63年		
昭和64年		
昭和65年		
昭和66年		
昭和67年		
昭和68年		
昭和69年		
昭和70年		
昭和71年		
昭和72年		
昭和73年		
昭和74年		
昭和75年		
昭和76年		
昭和77年		
昭和78年		
昭和79年		
昭和80年		
昭和81年		
昭和82年		
昭和83年		
昭和84年		
昭和85年		
昭和86年		
昭和87年		
昭和88年		
昭和89年		
昭和90年		
昭和91年		
昭和92年		
昭和93年		
昭和94年		
昭和95年		
昭和96年		
昭和97年		
昭和98年		
昭和99年		
平成元年		
平成2年		
平成3年		
平成4年		
平成5年		
平成6年		
平成7年		
平成8年		
平成9年		
平成10年		
平成11年		
平成12年		
平成13年		
平成14年		
平成15年		
平成16年		
平成17年		
平成18年		
平成19年		
平成20年		
平成21年		
平成22年		
平成23年		
平成24年		
平成25年		
平成26年		
平成27年		
平成28年		
平成29年		
平成30年		
令和元年		
令和2年		
令和3年		
令和4年		
令和5年		
令和6年		
令和7年		
令和8年		
令和9年		
令和10年		
令和11年		
令和12年		
令和13年		
令和14年		
令和15年		
令和16年		
令和17年		
令和18年		
令和19年		
令和20年		
令和21年		
令和22年		
令和23年		
令和24年		
令和25年		
令和26年		
令和27年		
令和28年		
令和29年		
令和30年		

(3) 要

【労働安全衛生法第47条第2項第2号の事項】

経年	発生等の状況	従事した業務
昭和57年		
昭和58年		
昭和59年		
昭和60年		
昭和61年		
昭和62年		
昭和63年		
昭和64年		
昭和65年		
昭和66年		
昭和67年		
昭和68年		
昭和69年		
昭和70年		
昭和71年		
昭和72年		
昭和73年		
昭和74年		
昭和75年		
昭和76年		
昭和77年		
昭和78年		
昭和79年		
昭和80年		
昭和81年		
昭和82年		
昭和83年		
昭和84年		
昭和85年		
昭和86年		
昭和87年		
昭和88年		
昭和89年		
昭和90年		
昭和91年		
昭和92年		
昭和93年		
昭和94年		
昭和95年		
昭和96年		
昭和97年		
昭和98年		
昭和99年		
平成元年		
平成2年		
平成3年		
平成4年		
平成5年		
平成6年		
平成7年		
平成8年		
平成9年		
平成10年		
平成11年		
平成12年		
平成13年		
平成14年		
平成15年		
平成16年		
平成17年		
平成18年		
平成19年		
平成20年		
平成21年		
平成22年		
平成23年		
平成24年		
平成25年		
平成26年		
平成27年		
平成28年		
平成29年		
平成30年		
令和元年		
令和2年		
令和3年		
令和4年		
令和5年		
令和6年		
令和7年		
令和8年		
令和9年		
令和10年		
令和11年		
令和12年		
令和13年		
令和14年		
令和15年		
令和16年		
令和17年		
令和18年		
令和19年		
令和20年		
令和21年		
令和22年		
令和23年		
令和24年		
令和25年		
令和26年		
令和27年		
令和28年		
令和29年		
令和30年		

(4) 要

【労働安全衛生法第47条第2項第2号の事項】

経年	発生等の状況	従事した業務
昭和57年		
昭和58年		
昭和59年		
昭和60年		
昭和61年		
昭和62年		
昭和63年		
昭和64年		
昭和65年		
昭和66年		
昭和67年		
昭和68年		
昭和69年		
昭和70年		
昭和71年		
昭和72年		
昭和73年		
昭和74年		
昭和75年		
昭和76年		
昭和77年		
昭和78年		
昭和79年		
昭和80年		
昭和81年		
昭和82年		
昭和83年		
昭和84年		
昭和85年		
昭和86年		
昭和87年		
昭和88年		
昭和89年		
昭和90年		
昭和91年		
昭和92年		
昭和93年		
昭和94年		
昭和95年		
昭和96年		
昭和97年		
昭和98年		
昭和99年		
平成元年		
平成2年		
平成3年		
平成4年		
平成5年		
平成6年		
平成7年		
平成8年		
平成9年		
平成10年		
平成11年		
平成12年		
平成13年		
平成14年		
平成15年		
平成16年		
平成17年		
平成18年		
平成19年		
平成20年		
平成21年		
平成22年		
平成23年		
平成24年		
平成25年		
平成26年		
平成27年		
平成28年		
平成29年		
平成30年		
令和元年		
令和2年		
令和3年		
令和4年		
令和5年		
令和6年		
令和7年		
令和8年		
令和9年		
令和10年		
令和11年		
令和12年		
令和13年		
令和14年		
令和15年		
令和16年		
令和17年		
令和18年		
令和19年		
令和20年		
令和21年		
令和22年		
令和23年		
令和24年		
令和25年		
令和26年		
令和27年		
令和28年		
令和29年		
令和30年		

(5) 要

【労働安全衛生法第47条第2項第2号の事項】

1. 労働安全衛生法第47条第2項第2号の事項に規定する業務の従事者となるときは、当該業務従事者に対する労働安全衛生法第47条第2項第2号の事項に従い、指定の職にその職業を記入していただく。

2. 次の場合には、おなりの住所を記載する欄に住所を記載してください。
 (1) この手帳を返すとき(1)の欄を記入し、その住所を返すとき
 (2) 職業が変更されたとき
 (3) この手帳を失ったとき
 (4) この手帳を廃したとき

3. この手帳は、他人に譲ったり、貸したりしてはいけません。

⑨ 両国間の相互輸送の請求書 (3)

輸送品		輸送先	
品名	数量	輸送先名	住所
...
合計	
備考欄			
送り主		受け手	
...		...	
...		...	
...		...	
...		...	

(添付の紙)

品名	数量	品名	数量
運送品目別積込状況			
品名		数量	
...
...
備考欄			

様式番号(第14条関係)(12)

輸送管理手帳	
(オートマトン)	
...	
...	
...	
...	

(注)

氏名	性別	年齢
...
...
住所		
...		
...		
...		

本運輸手帳は、本運輸手帳の管理に使用されます。

年月日

宛先欄

様式番号(個人用紙用)1125
(印刷)

番号

職務管理手帳

(コンピュータローキーボード入力用)

氏名

所属部署

(印刷)

(法人)の 氏名		性別	
生年月日	所属(元)・元職(元)・現職(元)職	年	月
住所	都道府県		
職名			

労働安全衛生法第104条第1項の職務管理手帳を交付します。


年 月 日

労働局長 印

(印刷)

職名 (労働安全衛生法第104条第1項の職務管理手帳に記すものに限る)		
従事期間	従事時の氏名	従事した業務
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		
自 年 月 日		

(印刷)

労働者の「コンピュータローキーボード入力用紙」に記す業務の得意度及び得意業務		年	月	日
年	月	日		
年	月	日		
年	月	日		
年	月	日		
職名及び得意業務				
自家製及び 機 器 類	分、自動車の 運転、荷役、 き、たん、搬運、 編組、編組機、 編組機、 編組機、 編組機			
屋中の得意業務		得意業務に なる得意業務、 得意業務、 得意業務		
屋外の「コン ピューター」 キーボード の 操 作		得意業務に なる得意業務、 得意業務	得意業務	年 月 日
最近得意業務の得意業務				
得意業務の得意業務		得意業務に なる得意業務、 得意業務		
得意業務の得意業務				
得意業務の得意業務				

(3) 腎臓病(尿)検査の結果を記入し

検査項目		検査年月日	検査結果
尿中糖		年月日	なし、あり、なし
尿中蛋白		年月日	なし、あり、なし
尿中血球		年月日	なし、あり、なし
尿中白血球		年月日	なし、あり、なし
尿中脂肪		年月日	なし、あり、なし
尿中上皮細胞		年月日	なし、あり、なし
尿中細菌		年月日	なし、あり、なし
尿中真菌		年月日	なし、あり、なし
尿中寄生虫		年月日	なし、あり、なし

(4) 注意事項

- 注意事項
1. 労働安全衛生法第57条第2号に規定する健康診断を受けるときは、当該健康診断を行う所定の健康機関にこの手帳を提出し、同健康機関の職員が記入しなくてはならない。
 2. 次の場合には、あなたも住所を管轄する保健所事務官等にこの手帳を添えて(1)の場を案内し、(2)の手帳を提出して必要な対応及び交付を受けること。
 3. この手帳を失ったとき
 4. この手帳を他人に譲り渡さず、貸し借りしてはなりません。

様式第9号(第57条関係)(1)

様式第9号(第57条関係)(1)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(ベンジジン等)


健康診断番号	号	尿沈渣検査
氏名及び住所 生年月日 年月日 日生(歳) 男・女		尿沈渣のパニアコ法による細胞診の検査
健康診断の結果 異常あり、なし 再検査、不要 追加検査、不要 再度検査、不要 その他()		尿沈渣検査
既往歴 なし 血尿、糖尿、糖尿病 その他()		腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査
自覚症状及び他覚症状 なし 血尿、糖尿、糖尿病 その他()		年月日 医療機関名 所在地 医師名 労働局長 院
尿中の潜血検査		

様式第9号(第57条関係)(2)


健康管理手帳による健康診断実施報告書(ロム系)

健康診断番号	号	健康診断区分	検査結果
氏名及び住所 生年月日 年月日 日生(歳) 男・女		1. 身長	年測定
メッツ系等薬による検査		2. 肺葉手動	肺葉手動
メッツ系薬等の検査 メッツ系薬等の検査 メッツ系薬等の検査 メッツ系薬等の検査		3. 肺葉手動	肺葉手動
1. 検査年月日 2. 検査区分 3. 検査項目		4. 検査結果	検査結果
腎臓に関する臨床検査		5. 検査結果	検査結果
検査年月日		6. 検査結果	検査結果
持続時間 測定方法 測定部位		7. 検査結果	検査結果
測定結果		8. 検査結果	検査結果
測定結果		9. 検査結果	検査結果
測定結果		10. 検査結果	検査結果
測定結果		11. 検査結果	検査結果
測定結果		12. 検査結果	検査結果
測定結果		13. 検査結果	検査結果
測定結果		14. 検査結果	検査結果
測定結果		15. 検査結果	検査結果
測定結果		16. 検査結果	検査結果
測定結果		17. 検査結果	検査結果
測定結果		18. 検査結果	検査結果
測定結果		19. 検査結果	検査結果
測定結果		20. 検査結果	検査結果
測定結果		21. 検査結果	検査結果
測定結果		22. 検査結果	検査結果
測定結果		23. 検査結果	検査結果
測定結果		24. 検査結果	検査結果
測定結果		25. 検査結果	検査結果
測定結果		26. 検査結果	検査結果
測定結果		27. 検査結果	検査結果
測定結果		28. 検査結果	検査結果
測定結果		29. 検査結果	検査結果
測定結果		30. 検査結果	検査結果
測定結果		31. 検査結果	検査結果
測定結果		32. 検査結果	検査結果
測定結果		33. 検査結果	検査結果
測定結果		34. 検査結果	検査結果
測定結果		35. 検査結果	検査結果
測定結果		36. 検査結果	検査結果
測定結果		37. 検査結果	検査結果
測定結果		38. 検査結果	検査結果
測定結果		39. 検査結果	検査結果
測定結果		40. 検査結果	検査結果
測定結果		41. 検査結果	検査結果
測定結果		42. 検査結果	検査結果
測定結果		43. 検査結果	検査結果
測定結果		44. 検査結果	検査結果
測定結果		45. 検査結果	検査結果
測定結果		46. 検査結果	検査結果
測定結果		47. 検査結果	検査結果
測定結果		48. 検査結果	検査結果
測定結果		49. 検査結果	検査結果
測定結果		50. 検査結果	検査結果
測定結果		51. 検査結果	検査結果
測定結果		52. 検査結果	検査結果
測定結果		53. 検査結果	検査結果
測定結果		54. 検査結果	検査結果
測定結果		55. 検査結果	検査結果
測定結果		56. 検査結果	検査結果
測定結果		57. 検査結果	検査結果
測定結果		58. 検査結果	検査結果
測定結果		59. 検査結果	検査結果
測定結果		60. 検査結果	検査結果
測定結果		61. 検査結果	検査結果
測定結果		62. 検査結果	検査結果
測定結果		63. 検査結果	検査結果
測定結果		64. 検査結果	検査結果
測定結果		65. 検査結果	検査結果
測定結果		66. 検査結果	検査結果
測定結果		67. 検査結果	検査結果
測定結果		68. 検査結果	検査結果
測定結果		69. 検査結果	検査結果
測定結果		70. 検査結果	検査結果
測定結果		71. 検査結果	検査結果
測定結果		72. 検査結果	検査結果
測定結果		73. 検査結果	検査結果
測定結果		74. 検査結果	検査結果
測定結果		75. 検査結果	検査結果
測定結果		76. 検査結果	検査結果
測定結果		77. 検査結果	検査結果
測定結果		78. 検査結果	検査結果
測定結果		79. 検査結果	検査結果
測定結果		80. 検査結果	検査結果
測定結果		81. 検査結果	検査結果
測定結果		82. 検査結果	検査結果
測定結果		83. 検査結果	検査結果
測定結果		84. 検査結果	検査結果
測定結果		85. 検査結果	検査結果
測定結果		86. 検査結果	検査結果
測定結果		87. 検査結果	検査結果
測定結果		88. 検査結果	検査結果
測定結果		89. 検査結果	検査結果
測定結果		90. 検査結果	検査結果
測定結果		91. 検査結果	検査結果
測定結果		92. 検査結果	検査結果
測定結果		93. 検査結果	検査結果
測定結果		94. 検査結果	検査結果
測定結果		95. 検査結果	検査結果
測定結果		96. 検査結果	検査結果
測定結果		97. 検査結果	検査結果
測定結果		98. 検査結果	検査結果
測定結果		99. 検査結果	検査結果
測定結果		100. 検査結果	検査結果


様式第9号(第7条関係)(3)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(クロム酸等)	
健康管理手帳番号 号	特殊な撮影法によるエックス線写真の所見
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	呼吸の聴診
健康診断の結果 異常あり、なし 再 検 要、不要 追加健診 要、不要 療 養 要、不要	気管支鏡検査
既往歴 なし たん、せき、胸痛、鼻腔()、皮膚()、その他()	皮膚の病理学的検査
自覚症状及び他覚症状 なし たん、せき、胸痛、その他()	年 月 日 医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿
鼻腔の所見 なし 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔	
皮膚の所見 なし	
胸部のエックス線直接撮影による検査 	


様式第9号(第7条関係)(4)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(塩素)	
健康管理手帳番号 号	肝機能検査
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	赤血球系の血液検査
健康診断の結果 異常あり、なし 再 検 要、不要 追加健診 要、不要 療 養 要、不要	酸素化合物量の測定結果
既往歴 なし たん、せき、口内炎、下痢、便秘、体重減少、 知覚異常、皮膚()、その他()	特殊な撮影法によるエックス線写真の所見
自覚症状及び他覚症状 なし たん、せき、食欲不振、体重減少、知覚異常、 その他()	呼吸の聴診
鼻腔の所見 なし	気管支鏡検査
皮膚の所見 なし 色素異常(沈着、脱色)、角化、その他()	皮膚の病理学的検査
胸部のエックス線直接撮影による検査 	年 月 日 医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿


様式第9号(第7条関係)(5)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(ローレル)	
健康管理手帳番号 号	特殊な撮影法によるエックス線写真の所見
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	呼吸の聴診
健康診断の結果 異常あり、なし 再 検 要、不要 追加健診 要、不要 療 養 要、不要	気管支鏡検査
既往歴 なし たん、せき、胸痛、食欲不振、皮膚()、 その他()	皮膚の病理学的検査
自覚症状及び他覚症状 なし たん、せき、胸痛、その他()	年 月 日 医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿
皮膚の所見 なし 皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、ガス痘、 その他()	
胸部のエックス線直接撮影による検査 	


様式第9号(第7条関係)(6)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(ビス(クロロメチル)エーテル)	
健康管理手帳番号 号	特殊な撮影法によるエックス線写真の所見
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	呼吸の聴診
健康診断の結果 異常あり、なし 再 検 要、不要 追加健診 要、不要 療 養 要、不要	気管支鏡検査
既往歴 なし せき、たん、胸痛、体重減少 その他()	年 月 日 医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿
自覚症状及び他覚症状 なし せき、たん、胸痛、体重減少 その他()	
胸部のエックス線直接撮影による検査 	


様式第9号(第57条関係)(7)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(ペリリウム)	
健康管理手帳番号 号	胸部理学的検査
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	肺熱象機能検査
健康診断の結果 再 検 査、不要 追加健診 要、不要 検 査 費、不要	肺拡張機能検査
既往歴 なし 呼吸器症状、アレルギー症状 その他()	心電図検査
	尿中又は血液中のペリリウムの量の測定
自覚症状及び他覚症状 なし 乾性せき、喘鳴、のどのいらいら、胸膈、胸膈不安感、 息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、 体重減少、その他()	皮膚結核試験
皮膚の所見	ヘマトクリット値の測定
肺 活 量	年 月 日
胸部の엑스線直接接撮影による検査 	医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿


様式第9号(第57条関係)(8)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(ベンゾトリアコリド)	
健康管理手帳番号 号	特殊な撮影法による엑스線写真の所見
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	心臓の細動診
健康診断の結果 異 常 あり、なし 再 検 査、不要 追加健診 要、不要 検 査 費、不要	気管支鏡検査
既往歴 なし せき、たん、胸膈、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、 鼻ポリープ、皮膚()、その他()	頸部の엑스線撮影等による検査
	血液検査(血液像を含む。)
自覚症状及び他覚症状 なし せき、たん、胸膈、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、 鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大、その他()	リンパ腺の病理組織学的検査
皮膚の所見 なし ゆづり、色素沈着、その他()	皮膚の病理組織学的検査
胸部の엑스線直接接撮影による検査 	年 月 日 医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿

様式第9号(第57条関係)(9)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(塩化ビニル)	
健康管理手帳番号 号	血小板数
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	T-GTP
健康診断の結果 異 常 あり、なし 再 検 査、不要 追加健診 要、不要 検 査 費、不要	ZTT
既往歴 なし 全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、 皮膚、顔色、手指の蒼白、肝疾患、痔瘻、その他()	LD
	LDH
自覚症状及び他覚症状 なし 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上 腹部症状、黄疽、顔色、手指の疼痛、その他()	肝又は脾のシンチグラムによる検査
肝又は脾の腫大	中枢神経系の神経学的検査
肝機能検査	年 月 日
胸部の엑스線直接接撮影による検査 	医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿

様式第9号(第57条関係)(10)

健康管理手帳による健康診断実施報告書(石油)	
健康管理手帳番号 号	特殊な撮影法による엑스線写真の所見
氏名及び住所 生 年 月 日 年 月 日生(満 才)男・女	心臓の細動診
健康診断の結果 異 常 あり、なし 再 検 査、不要 追加健診 要、不要 検 査 費、不要	気管支鏡検査
既往歴 なし、やめた、吸っている	年 月 日
既往歴 なし せき、たん、息切れ、胸膈、その他()	医療機関名 所 在 地 医 師 名 労働局長 殿
自覚症状及び他覚症状 なし せき、たん、息切れ、胸膈、その他()	
胸部の엑스線直接接撮影による検査 	

様式第16号(第76条関係)

() 運輸株式会社 運輸部 係長 氏 名 氏 名 年 月 日 年 月 日	
上記の者は、年 月 日より 年 月 日までの間に付いた 規定の() 運輸株式会社 運輸部 年 月 日 運輸株式会社 運輸部 係長 氏 名 運輸部 係長 氏 名	

備考
 1. 備考() 以内は、運輸部、トレーニング又は運転士トレーニングの科目を記入すること。
 2. 机上運転士トレーニングを用いて行うトレーニング運転士講習を受けた者は、その旨を
 記載すること。
 3. 運転士講習の受講の申込み時に訂正を要した氏名又は受講の申込の事項の不正があつ
 た場合には、氏名と併せて訂正を要する氏名又は受講の申込みを記入すること。

様式第17号(第81条関係)

(第4号) 1. 本件は、次期に、作業中 必要とする。 () 運輸株式会社 2. 本件は、次期に、又は 3. 「備考」の欄は、本人において記 入しないこと。	(第1号) () 運輸株式会社 年 月 日 年 月 日
(第2号) 年 月 日 年 月 日	(第3号) 年 月 日 年 月 日

備考
 1. 講習講習の受講の申込み時に訂正を要した氏名又は受講(以下「訂正等」といふ。)の
 訂正の申込みが本人の申込みによるものであることを証明する資料を添付して訂正を要する
 こと。
 2. 「備考」の欄は、訂正を要する事項が記載されたものであることを証明する資料を
 添付し、その他必要な事項を記入すること。

様式第18号(第82条関係)

() 運輸株式会社 運輸部 係長 氏 名 氏 名 年 月 日 年 月 日	
() 運輸株式会社 運輸部 係長 氏 名 氏 名 年 月 日 年 月 日	

備考
 1. 備考() 以内は、運輸部、トレーニング又は運転士トレーニングの科目を記入し、
 () 運輸株式会社 運輸部 係長 氏 名
 2. 机上運転士トレーニングを用いて行うトレーニング運転士講習を受けた者は、その旨を
 記載すること。
 3. 運転士講習の受講の申込み時に訂正を要した氏名又は受講の申込みの事項の不正があつ
 た場合には、氏名と併せて訂正を要する氏名又は受講の申込みを記入すること。
 4. 講習講習の受講の申込み時に訂正を要した氏名又は受講の申込みの事項の不正があつ
 た場合には、氏名と併せて訂正を要する氏名又は受講の申込みを記入すること。

様式第19号(第84条関係)

様式第19号(第84条関係)
 特別安全衛生改善計画作成申請書
 年 月 日
 期 厚生労働大臣

労働安全衛生法第76条第4項の規定により、下記事項についての特別安全衛生改善計画を作成してください。

既製品以外の労働設備等に関する事項	
その他の事項	

備考
 1 この指示による特別安全衛生改善計画は、年 月 日までに作成し、その内容を記載した書類を、書類の保存の所在地を管轄する都道府県労働局長を提出して、厚生労働大臣に届出すること。
 2 以上より特別安全衛生改善計画を作成した書類を提出するときは、労働安全衛生法第76条第4項の規定に基づき届出の書類を添付すること。
 3 「その他の事項」の欄には、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に関する助言を受けるべきことを記入すること。

様式第19号の2(第84条の2関係)

様式第19号の2(第84条の2関係)
 特別安全衛生改善計画変更申請書
 年 月 日
 期 厚生労働大臣

労働安全衛生法第76条第4項の規定により、下記事項の1より特別安全衛生改善計画に変更してください。

変更すべき事項	
---------	--

備考
 この指示による変更後の特別安全衛生改善計画は、年 月 日までに、書類の保存の所在地を管轄する都道府県労働局長を提出して、厚生労働大臣に届出すること。

様式第19号の3(第84条の3関係)

様式第19号の3(第84条の3関係)
 特別安全衛生改善計画変更届
 年 月 日
 厚生労働大臣 期
 事業者職長 氏名

労働安全衛生法第76条第4項の規定により、変更後の1より特別安全衛生改善計画について、改めなおし変更いたしましたので届出の旨をお知らせします。

変更届出及び内容	
----------	--

備考 変更後の特別安全衛生改善計画を添付すること。

様式第19号の4(第84条の3関係)

様式第19号の4(第84条の3関係)
 安全衛生改善計画作成届出書
 年 月 日
 期 労働局長

労働安全衛生法第76条第4項の規定により、下記事項についての安全衛生改善計画を作成してください。

改善計画を作成すべき事項	
その他の事項	

備考
 1 この指示による安全衛生改善計画は、年 月 日までに作成し、その計画を記載した書類を、事業者等の所在地を管轄する労働基準監督局長を提出して、労働局長に届出すること。
 2 以上より安全衛生改善計画を作成した書類を提出するときは、労働安全衛生法第76条第4項において「併行して併行して労働局長の意見を求めた書類を添付すること。
 3 「その他の事項」の欄には、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に関する助言を受けるべきことを記入すること。

様式第21号の2の2(第95条の3関係)
(第1面)

第 号	立 入 検 査 証		
写 真	官 職 氏 名	年 月 日 生	
印			の規定によ
又			上記の者は、 り立入検査をする職員であることを証明する。
は			年 月 日
期 印			厚生労働大臣又は都道府県労働局長 印

(第2面)

労働安全衛生法(抄)
(厚生労働大臣等の権限)

第95条 厚生労働大臣は、型式検査に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検査を受けた事業者又は当該型式検査に係る機械等若しくは設備等の所在すると思われる場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。

2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に入り、関係者に質問させ、又はその業務に関する関係若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検査機関、登録型式検査機関、検査業者、指定試験機関、登録講習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録型式検査機関、外国登録個別検査機関及び外国登録型式検査機関(第23条第1号において「外国登録製造時等検査機関等」という。)を除く。)(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に入り、関係者に質問させ、又はその業務に関する関係、書類その他の物件を検査させることができる。

4 都道府県労働局長は、労働衛生指導員を前条第2項の規定による事務に参画させる必要があると認めるときは、当該労働衛生指導員をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。

5 第91条第3項及び第4項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

(第3面)

(参考)
(労働基準監督官の権限)

第94条 (第1項及び第2項 略)

3 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(第4面)

労働災害防止団体法(抄)
(報告等)

第35条 厚生労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、労働災害防止団体に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体の事務所に入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(第5面)

作業環境測定法(抄)
(厚生労働大臣等の権限)

第41条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に入り、関係者に質問し、その業務に関する関係、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関する資料その他の物件を収去させることができる。

2 第39条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(第6面)

(参考)
(労働基準監督官の権限)

第39条 (第1項 略)

2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

様式第21号の2の3 (第95条の3の2関係)

様式第21号の2の3(第95条の3の2関係)

立入検査証. 第 号. 氏 名. 年 月 日 生. 印. 又は. 期印. 上記の者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第7号)第95条の2の規定により立入検査をする職員であることを証明する.

(裏面). (労働安全衛生法(昭和四十七年法律第七十号) (抄) (研究所以労働災害の原因の調査等の実施)). (参考) (労働基準監督官の権限).

様式第21号の7(第95条の6関係)(表裏)

有害物づく製作報告書. 920002. 労働関係者. 事業者の名称. 事業所の所在地. 2021年01月01日.

様式第21号の7(裏面の関係)(裏面)

1. 立入検査日時. 2. 立入検査の目的. 3. 立入検査の場所. 4. 立入検査の事由. 5. 立入検査の結果. 6. 立入検査の経過. 7. 立入検査の補正. 8. 立入検査のその他.

様式第21号の3から第21号の6まで 削除 (表裏)

